

# 설치(Installation)

## 가장 쉬운 방법(Easiest) : CDN by jsDelivr

CDN을 사용하면 한 줄의 코드로 XElcon을 사용할 수 있습니다. 파일을 다운로드하거나 설치할 필요가 없습니다.

1. 사이트 `<head>` 태그 안에 아래의 코드를 붙입니다.

```
<link rel="stylesheet" href="//cdn.jsdelivr.net/npm/xeicon@2.3.3/xeicon.min.css">
```

2. [examples](#) 페이지를 참조하여 XElcon을 웹페이지에 적용합니다.

1. Paste the following code into the `<head>` section of your site's HTML.

```
<link rel="stylesheet" href="//cdn.jsdelivr.net/npm/xeicon@2.3.3/xeicon.min.css">
```

2. check out the [examples](#) to start using XElcon!

## 쉬운 방법(Easy) : Import CSS

폰트를 다운받아 해당 버전의 XElcon CSS를 사용하는 방법입니다.

1. XElcon 홈페이지에서 XElcon을 다운로드 받습니다.  
2. XElcon이라는 폴더명으로 자신의 웹사이트에 복사합니다.  
3. html `<head>` 태그 안에 `xeicon.min.css` 파일 위치를 아래와 같이 가져옵니다.

```
<link ="stylesheet" type="text/css" href="path/to/xeicon/xeicon.min.css">
```

4. [XElcon 라이브러리](#)를 사용해서 XElcon을 프로젝트에 적용합니다.

1. Copy the entire XElcon directory into your project.  
2. In the of your html, reference the location to your `xeicon.min.css`.

```
<link ="stylesheet" type="text/css" href="path/to/xeicon/xeicon.min.css">
```

3. check out the [XElcon Library](#) to start using XElcon!

## Bower를 통한 설치 : Install with Bower

1. 웹 패키지 관리도구 Bower 사용자 설치 방법입니다. 터미널에 아래 명령어를 입력하여 인스톨할 수 있습니다.

```
bower install xeicon  
bower install xeicon#<version>
```

2. 자세한 설치방법은 [Bower 홈페이지](#)를 참고하시기 바랍니다.

- c  
1. Once you have bower installed, open up Terminal (or Command Prompt) and enter the following command:

```
bower install xeicon  
bower install xeicon#<version>
```

2. You can read more about installation on [Bower homepage](#).

# 사용방법(How to use)

XElcon은 두가지 방법으로 웹에 적용할 수 있습니다. 적용과 설정 방법은 아래와 같습니다.

## Html tag

간단하게 `<i>` 태그를 웹페이지에 써서 쓸 수 있습니다.

```
<i class="xi-xpressengine"></i> =
```

You can use a simple `<i>` tag to place an icon in your page, like this:

```
<i class="xi-xpressengine"></i> =
```

## Unicode HTML Entity

폰트를 다운받아 해당 버전의 XElcon CSS를 사용하는 방법입니다.

- 1. 유니코드로 XElcon을 적용하려면, CSS에서 XElcon을 불러와야 합니다.

```
span.icon {font-family : xeicon;}
```

- 2. 다음으로 html에 유니코드를 삽입합니다.

```
<span class="icon">&#ec2e;</span>
```

- 1. Specifying the xeicon web-font in a CSS rule with `<font-family>`

```
span.icon {font-family : xeicon;}
```

- 2. Using the Unicode HTML Entity to display the icon

```
<span class="icon">&#ec2e;</span>
```

Note : 이 방법은 더 유연하게 사용할 수 있습니다. 예를들어, `<div>`, `<span>`과 같은 태그를 `<i>`태그 대신에 쓸 수 있습니다.

Note : This method may offer you more flexibility. for example, you could use a `<div>` or `<span>` tags instead of a `<i>`tag.