

WIRESHARK

INFORME DE ANÁLISIS DE TRÁFICO DE RED

MF0487_3: Auditoría de seguridad informática

Alumna: Paloma Casabona

Profesor: Miguel Hernández

SU TAREA

Para este ejercicio, responda las siguientes preguntas para su informe de incidente:

- ¿Cuál es la dirección IP del cliente de Windows infectado?
- ¿Cuál es la dirección MAC del cliente de Windows infectado?
- ¿Cuál es el nombre del host del cliente de Windows infectado?
- ¿Cuál es el nombre de la cuenta de usuario del cliente de Windows infectado?
- ¿Cuál es el nombre completo del usuario de la cuenta de usuario?

SU TAREA

Para este ejercicio, responda las siguientes preguntas para su informe de incidente:

- ¿Cuál es la dirección IP del cliente de Windows infectado?
- ¿Cuál es la dirección MAC del cliente de Windows infectado?
- ¿Cuál es el nombre del host del cliente de Windows infectado?
- ¿Cuál es el nombre de la cuenta de usuario del cliente de Windows infectado?
- ¿Cuál es el nombre completo del usuario de la cuenta de usuario?

25 de jun 18:16

natas7.natas.labs.overthewire x natas6.natas.labs.overthewire x Malware-Traffic-Analysis.net x +

www.malware-traffic-analysis.net/2026/02/28/index.html

MONARC http://natas6.natas.la...

MALWARE-TRAFFIC-ANALYSIS.NET

2026-02-28 - TRAFFIC ANALYSIS EXERCISE: EASY AS 123

NOTE:

- Zip files are password-protected. Of note, this site has a new password scheme. For the password, see the "about" page of this website.

ASSOCIATED FILE:

- Zip archive of the pcap: [2026-02-28-traffic-analysis-exercise.pcap.zip](#) 5.2 MB (5,167,384 bytes)

BACKGROUND



As dynamic go-getter at a Security Operations Center (SOC), you check the Security Information and Event Management (SIEM) system and find several signature hits for NetSupport Manager RAT from 45.131.214.181 over TCP port 443. The activity started on 2026-02-28 at 19:55 UTC. Using this information, you quickly retrieve a packet capture (pcap) of the traffic from the internal IP address that triggered these alerts. It's all on you now! You're expected to write up an incident report, so someone can track down the infected computer and put a stop to this nonsense!

The characteristics of your environment are:

- LAN segment range: 10.2.281.10/24 (10.2.281.10 through 10.2.281.1255)
- Domain: natas6.natas.labs
- AD environment name: NATAS6123
- Active Directory (AD) domain controller: 10.2.281.12 - NATAS6123-DC
- LAN segment gateway: 10.2.281.1
- LAN segment broadcast address: 10.2.281.1255

Armed with pcap, you intend to find that infected host.


I DON'T KNOW WHO YOU ARE




Durante el análisis inicial de la captura de tráfico de red mediante Wireshark se revisó la lista de **Endpoints** para identificar los equipos presentes en la comunicación. Se observó que la dirección IP **10.2.28.88** concentraba el mayor volumen de tráfico entre los equipos de la red interna, por lo que fue considerada el principal equipo **sospechoso** y el punto de partida para continuar la investigación.

A partir de esta IP se procedió a buscar información adicional, como la dirección MAC, el nombre del host y los datos del usuario, mediante el análisis de protocolos de resolución de nombres y autenticación presentes en la captura.


Aplicamos un filtro para ver que ocurre en esa IP:



Antes de sospechar de 10.2.28.88 , hay que encontrar alguna evidencia que lo confirme (por ejemplo, que se comunica con el servidor del malware o que genera el tráfico relacionado con NetSupport Manager RAT).



Filtramos por el protocolo LLMNR(?)¹.



- **LLMNR** → Similar a NBNS; también puede mostrar el nombre del equipo.
- **Kerberos** → Es el protocolo de autenticación de Windows. Cuando un usuario inicia sesión en un dominio, aquí suelen aparecer el nombre de usuario y el dominio.

Piensemos como que somos un detective. Si quieres saber el **nombre de una persona**, no buscas en el registro de multas; vas al **registro civil**. Aquí ocurre lo mismo: si buscas el **usuario**, miras los protocolos de autenticación (Kerberos o NTLM). Si buscas el **nombre del equipo**, miras protocolos de resolución de nombres (NBNS o LLMNR). No es un filtro al azar: se elige porque ese protocolo es el que normalmente transporta la información que necesitas encontrar.

Nos fijamos que en la columna info


No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
108	4.325517	10.2.28.88	224.0.0.252	LLMNR	75	Standard query 0x97f5 ANY DESKTOP-TEYQ2NR

Eso significa que el hostname (nombre del equipo) es:

DESKTOP-TEYQ2NR

Y también hemos confirmado que esas peticiones las hace la IP 10.2.28.88, así que ya tienes dos datos relacionados:


- IP: 10.2.28.88
- Hostname: DESKTOP-TEYQ2NR



Vemos que el filtro **kerberos** sí está devolviendo tráfico (KRB5), lo cual es buena señal. Sin embargo, en la lista de paquetes todavía no aparece el nombre del usuario, solo mensajes de autenticación (AS-REQ, AS-REP, TGS-REQ, etc.).

- El siguiente paso:


Hacemos click derecho sobre uno de los paquetes AS-REQ (por ejemplo, el nº 243) y seleccionamos: Expandir → Kerberos.



También, en la anterior captura observamos la MAC:



Ethernet II

Src: Intel_b2:4d:ad (00:19:d1:b2:4d:ad)



Respuestas que tenemos hasta ahora

- Dirección IP: 10.2.28.88
- Dirección MAC: 00:19:d1:b2:4d:ad
- Hostname: DESKTOP-TEYQ2NR
- Cuenta de usuario: bro1f



Ese bindRequest no nos va a dar el nombre completo porque pone:


Eso significa que la autenticación se está haciendo mediante **SASL/Kerberos**, y el nombre del usuario **no viaja en claro dentro del paquete LDAP**.

- ¿Qué haría ahora un analista?


No seguiría buscando en ese bindRequest, porque ya sabe que **esa información no está ahí**. Buscaría en otro sitio donde Active Directory devuelva los atributos del usuario.

- Probamos primero este filtro:

ldap contains "displayName"





Nada no devuelve nada.



solo encuentra paquetes que ponen:

SASL GSS-API Privacy

Es decir, **el contenido LDAP está cifrado**. Wireshark encuentra la cadena “cn” dentro del flujo, pero **no puede descifrar los atributos** (como displayName o cn del usuario).




Pero aquí tampoco se ve el nombre completo. Los paquetes que aparecen como **Bind** y **Bind_ack** solo están estableciendo la comunicación, no contienen los datos del usuario.

- El siguiente paso es mucho más prometedor:

Probamos estos filtros uno a uno:

smb2




En la captura aparecen llamadas **LSARPC (Lsa_OpenPolicy3)**. Ese protocolo se utiliza para consultar información de seguridad de Windows, incluidos usuarios y políticas.

Probamos con esto:

1. Haz clic en el paquete 4335 (LSARPC Lsa_OpenPolicy3 request).
2. En el panel inferior, expande:
 - Netlogon (si aparece)
 - DCE/RPC

- LSARPC
- 3. Busca campos llamados:
 - Account Name
 - User Name
 - Display Name
 - Full Name
 - cn
 - sAMAccountName




Listado de paquetes

Y eso busca en la lista de paquetes (o en la columna seleccionada), **no dentro de los campos internos del paquete.**

Nos hemos equivocadoí:

- **Primer desplegable: Detalles del paquete (Packet Details)** ← este es el que te falta cambiar.
- **Segundo desplegable: Cadena (String).**
- Texto: Rolf.
- Luego pulsa **Buscar**.

Si en ese desplegable **no te aparece “Detalles del paquete”**, dime **qué versión de Wireshark estás usando** (Ayuda → Acerca de Wireshark) porque algunas versiones en Ubuntu cambian ligeramente el nombre de esa opción.



Así que ya tienes las 5 respuestas:

1. **Dirección IP:** 10.2.28.88
2. **Dirección MAC:** 00:19:d1:b2:4d:ad
3. **Hostname:** DESKTOP-TEYQ2NR
4. **Cuenta de usuario:** brolf
5. **Nombre completo:** Becka Rolf