

Analisis Ujian Html

Index

```
<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

    <title>ujian</title>

</head>

<body>

    <table border="0" height="100%" width="100%">

        <tr>

            <td width="100%" align="left" bgcolor="
yellow" height="50px">Flower shop</td>

        </tr>

    </table><br>

    <table align="center">
```

```

        <tr>

            <th colspan="2" align="center">Selamat datang
di Flower shop <br><br>

            <br><br>

            <a
href="file:///C:/Users/ASUS/Documents/Visual%20Studio%20C
ode/Ujian%20HTML/order%20bunga.html" target="_blank">
<input type="submit" value="Order now!"</a>

        </th>

    </tr>

</table><br>

<table border="0" height="100%" width="100%">

    <tr bgcolor="aqua" >

        <td align="center"><a
href="file:///C:/Users/ASUS/Documents/Visual%20Studio%20C
ode/Ujian%20HTML/list%20bunga.html" target="_blank">Lihat
Daftar Bunga</a></td>

        <td align="center"><a
href="file:///C:/Users/ASUS/Documents/Visual%20Studio%20C
ode/Ujian%20HTML/order%20bunga.html"
target="_blank">Pesan Bunga </a></td>

```

```
        </tr>

    </table>

</body>

</html>
```

Analisis

- `<table border="0" height="100%" width="100%">` adalah atribut yang digunakan untuk menentukan apakah tabel tersebut memiliki garis pembatas disekitar sel dan kolomnya. `Height` dan `width` adalah besar lebar dan tingginya.
- `<td width="100%" align="left" bgcolor="yellow" height="50px">Flower shop</td>` `align` adalah perataan teks dalam program, `bgcolor` adalah warna baground pada teksnya
- `<table>` adalah atribut pembuka untuk membuat table
- `<th colspan="2">` adalah atrbut untuk menggabungkan 2kolom/lebih
- `<img src` digunakan untuk menambahkan gambar pada program
- `
` digunakan untuk membuat baris baru
- `<a` digunakan untuk menambahkan link halaman web
- `<target=_blank` digunakan untuk judul pada link halaman web tersebutt

List Bunga

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
<head>
```

```
    <title>List Bunga</title>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
    <h1>List Bunga</h1>
```

```
    <table border="1">
```

```
        <div>
```

```
            <tr>
```

```
                <td>Bunga 1 <br>
```

```
                    
```

```
</td>
```

```
            <td>
```

```
                <ul>
```

```
                    <li>Asal: <b>Gunung
```

```
Latimojong</b></li>
```

```
                    <li>Keharuman: <b>Tahan Lama</b>
```

```

</li>

        <li>Harga: <b>Rp.75.000</b></li>

    </ul>

</td>

    <td>Bunga 4 <br>

        </td>

    <td>

        <ul>

            <li>Asal: <b>Danau
Tanralili</b></li>

            <li>Keharuman: <b>Sedang</b>

            <li>Harga: <b>Rp.50.000</b>

        </ul>

    </td>

</tr>

```

```
</div>
```

```
<div>
```

```
<tr>
```

```
<td>Bunga 2 <br>
```

```
</td>
```

```
<td>
```

```
<ul>
```

```
<li>Asal: <b>Taman
Macan</b></li>
```

```
<li>Keharuman:
<b>Biasa</b></li>
```

```
<li>Harga:
<b>Rp.15.000</b></li>
```

```
</ul>
```

```
</td>
```

<td>Bunga 5

</td>

<td>

Asal: Gunung
Bawakaraeng

Tahan Lama

Rp.100.000

</td>

</tr>

</div>

<div>

<tr>

<td>Bunga 3


```

width="70"></td>
</td>
<td>
<ul>
<li>Asal: <b>Taman
Pakui</b></li>
<li>Keharuman:
<b>Sedang</b></li>
<li>Harga:
<b>Rp.25.0000</b></li>
</ul>
</td>
<td colspan="2"
align="center" bgcolor="grey">Kosong</td>
</tr>
</div>
<tr bgcolor="red">

```



```

        <td colspan="4" align="center"><a
href="file:///C:/Users/ASUS/Documents/Visual%20Studio%20C
ode/Ujian%20HTML/order%20bunga.html"
target="_blank">Pesan Sekarang</a></td><br>

    </tr>

</table><br>

    <td align="center"><a
href="file:///C:/Users/ASUS/Documents/Visual%20Studio%20C
ode/Ujian%20HTML/latihan%20ujian.html"
target="_blank">Kembali Ke Home</a></td>

</body>

</html>

```

Analisis

- `<h1>` adalah heading untuk membuat judul
- `<table border="1">` adalah atribut yang digunakan untuk menentukan apakah tabel tersebut memiliki garis pembatas disekitar sel dan kolomnya.
- `<div>` digunakan dalam tabel untuk membagi konteks menjadi beberapa bagian
- `img src` digunakan untuk menambahkan gambar
- `ul` digunakan untuk mendefinisikan sebuah daftar tak berurutan

- `li` digunakan untuk membuat setiap item dalam daftar informasi
- `height` dan `width` digunakan untuk mengatur lebar dan tingginya
- `br` digunakan untuk membuat baris baru
- `colspan` digunakan untuk menggabungkan 2 kolom/lebih
- `bgcolor` digunakan untuk warna background pada paragraf
- `<a href` digunakan untuk menambahkan link halaman link
- `target=_blank` digunakan untuk menambahkan judul linknya

Order Bunga

```
<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

    <title>Order Bunga</title>

</head>

<body>

    <h1>Pesan bunga</h1>

    <label for="nama">

        <b>Nama : </b>

    </label><br>
```

```
<input type="text" required id="nama"><br>
```

```
<div><br>
```

```
<b>Jenis Bunga:</b> <br>
```

```
<select>
```

```
<option>Bunga 1</option>
```

```
<option>Bunga 2</option>
```

```
<option>Bunga 3</option>
```

```
<option>Bunga 4</option>
```

```
<option>Bunga 5</option>
```

```
</select>
```

```
</div><br>
```

```
<div>
```

```
<label for="pembayaran"><b>Jenis Pembayaran:</b>
```

```
</label><br>
```

```
<input type="radio" name="jp" id="pembayaran">
```

```
<label>Tunai</label>
```

```
<input type="radio" name="jp" id="pembayaran">
```

```
<label>Transfer</label>
```

```
</div> <br>
```

```
<b>Alamat Pengiriman:</b> <br>
```

```
<textarea name="Alamat"></textarea><br>
```

```
<label><br>
```

```
<b>Waktu Pengiriman:</b>
```

```
</label> <br>
```

```
<input type="checkbox"
```

```
name="Waktu">Pagi
```

```
<input type="checkbox"
```

```
name="Waktu">Siang
```

```
<input type="checkbox"
```

```
name="Waktu">Sore
```

```

<input type="checkbox"

name="Waktu">Malam <br>

<br> <input type="submit" value="pesan">

<input type="reset" value="hapus">


<br><br><hr>

<br> <td align="center"><a
href="file:///C:/Users/ASUS/Documents/Visual%20Studio%20C
ode/Ujian%20HTML/list%20bunga.html" target="_blank">Lihat
Daftar Bunga</a></td>

<br> <td align="center"><a
href="file:///C:/Users/ASUS/Documents/Visual%20Studio%20C
ode/latihan%20ujian.html" target="_blank">Kembali ke home
</a></td>

</body>

</html>

```

Analisis

- `h1` digunakan untuk membuat judul

- `<label for` digunakan untuk memberi id elemen yg sesuai sebagai nilainya, yg kemudian akan dihubungkan dengan elemen input tersebut
- `<input type="text" required id="nama">` `input type text` digunakan untuk menentukan bahwa input tersebut akan menerima text, `required id` menandakan bahwa input ini harus diisi sebelum formulir dapat disubmit
- `<div` digunakan untuk mengelompokkan elemen2 html tertentu dalam sebuah wadah
- `<select` digunakan untuk membuat menu atau kotak pilihan
- `<option` digunakan untuk menampilkan pilihan kepada pengguna
- `value` digunakan untuk menentukan nilai yang akan dikirimkan saat formulir disubmit
- `<input type="radio" name="jp" id="pembayaran">` , `input type radio` digunakan untuk menentukan bahwa input tersebut akan menerima beberapa pilihan, `id` digunakan untuk memberikan identifikasi unik pada suatu elemen
- `<textarea name="Alamat"></textarea>` digunakan untuk membuat formulir alamat
- `<input type="checkbox">` digunakan untuk membuat pilihan dan pilihannya hanya boleh 1
- `<input type="submit" value="pesan">` digunakan untuk membuat tombol submit atau tombol selesai mengisi formulir
- `<input type="reset" value="hapus">` digunakan untuk membuat tombol hapus atau mereset semua jawaban
- `<a href` digunakan untuk menambahkan link halaman web lain