

TUTORIEL D'INSTALLATION

ZABBIX - Monitoring et Alertes

Installation Classique sur Debian 12

fait par : MHAMADI Nayb
Date : 06/04/2026

Installation de ZABBIX

Prérequis

- Debian 12 à jour
- Au minimum 4 Go de RAM recommandés
- Au minimum 20 Go d'espace disque
- Ports disponibles : 80, 443, 3306, 10051
- Accès root ou droits sudo

Étape 1 : Mettre à jour le système

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

Étape 2 : Installer MySQL/MariaDB

```
sudo apt install -y mariadb-server mariadb-client
```

Démarrez et activez le service :

```
sudo systemctl start mariadb sudo systemctl enable mariadb
```

Sécurisez l'installation :

```
sudo mysql_secure_installation
```

Étape 3 : Créer la base de données ZABBIX

Connectez-vous à MySQL :

```
sudo mysql -u root -p
```

Exécutez les commandes SQL suivantes :

```
CREATE DATABASE zabbix CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_bin;  
CREATE USER 'zabbix'@'localhost' IDENTIFIED BY 'zabbix_password';  
GRANT ALL PRIVILEGES ON zabbix.* TO 'zabbix'@'localhost';  
FLUSH PRIVILEGES;  
EXIT;
```

Étape 4 : Ajouter le dépôt ZABBIX

```
wget https://repo.zabbix.com/zabbix-official-repo.key
```

```
sudo apt-key add zabbix-official-repo.key
echo "deb https://repo.zabbix.com/debian bullseye main" | sudo tee
/etc/apt/sources.list.d/zabbix.list sudo apt update
```

Étape 5 : Installer ZABBIX Server

```
sudo apt install -y zabbix-server-mysql zabbix-frontend-php php-mysql php-gd php-
bcmath php-net-socket php-gettext
```

Importer le schéma de base de données :

```
sudo zcat /usr/share/zabbix-server-mysql/schema.sql.gz | sudo mysql -uzabbix
-pzabbix_password zabbix
```

Étape 6 : Configurer ZABBIX Server

Éditez le fichier de configuration :

```
sudo nano /etc/zabbix/zabbix_server.conf
```

Modifiez les lignes suivantes :

```
DBHost=localhost
DBName=zabbix DBUser=zabbix
DBPassword=zabbix_password
ListenPort=10051
ListenIP=0.0.0.0
```

Sauvegardez et quittez (Ctrl+O, Entrée, Ctrl+X)

Étape 7 : Démarrer ZABBIX Server

```
sudo systemctl start zabbix-server sudo systemctl enable zabbix-server
```

Vérifiez le statut :

```
sudo systemctl status zabbix-server
```

Étape 11 : Accéder à l'interface ZABBIX

- Ouvrez votre navigateur et allez à <http://your-server-ip>
- Identifiants par défaut : admin / zabbix
- Changez le mot de passe administrateur immédiatement