

Tutoriel Installation HAProxy (Debian 12 Bookworm)

Réalisé par : Mhamadi Nayb

Formation : BTS SIO (SISR)

Contexte : Mise en place d'un load balancer HAProxy sur Debian 12.

1. Introduction

Ce tutoriel explique l'installation et la configuration de HAProxy sur Debian 12 (Bookworm). Ce tuto à été appliqué sur mon infrastructure du projet du BTS. HAProxy permet de répartir la charge entre plusieurs serveurs.

2. Prérequis

Élément	Description
OS	Debian 12 Bookworm
Accès	Root ou sudo
Réseau	Connexion internet
Serveurs backend	Deux serveurs WEB: SRVWN2022-2 (IP: 172.16.107.3) SVRWN2022 (IP: 172.16.107.1)

3. Installation HAProxy

```
sudo apt update  
sudo apt install haproxy -y
```

4. Configuration HAProxy

Fichier : /etc/haproxy/haproxy.cfg

```
frontend http_front  
    bind *:80  
    default_backend web_servers  
  
backend web_servers  
    balance roundrobin  
    server web1 172.16.107.1:80 check  
    server web2 172.16.107.3:80 check
```

5. Démarrage du service

```
sudo systemctl enable haproxy  
sudo systemctl restart haproxy  
sudo systemctl status haproxy
```

6. Test

Accéder à l'adresse du serveur HAProxy depuis un navigateur pour vérifier la répartition de charge.

7. Exemple de configuration backend

Serveur	IP	Rôle
web1	172.16.107.1	Serveur web
web2	172.16.107.3	Serveur web