Especificación de casos de uso — Aplicación de facturación y cobros de Turbine

Introducción

Este documento recoge la especificación textual de los 58 casos de uso representados en los diagramas de casos de uso unificados. Cada caso de uso se corresponde con un objetivo completo de un actor; los pasos intermedios (validar, previsualizar, generar el PDF, registrar la auditoría…) forman parte de su flujo y no son casos de uso aparte.

Trazabilidad. Bajo el título de cada caso de uso figuran los requisitos de usuario (UR) y funcionales (FR) que cubre, tal como se definen en `Especificacion Requisitos.md`. Las reglas de negocio (RB), los supuestos (A) y las preguntas abiertas (Q) de ese documento se citan donde intervienen.

Actores. Lector, Administrador y Superadministrador son jerárquicos (A-19): el Administrador puede hacer todo lo que hace el Lector, y el Superadministrador todo lo que hace el Administrador, salvo aprobar sus propias solicitudes sensibles. Además intervienen el Sistema externo, que consume la API; la Pasarela de pagos, un servicio de cobros simulado con Stripe; y el Planificador, que dispara los procesos sin intervención humana: generación mensual, recordatorios, campaña anual, caducidad de delegaciones, copias de seguridad y alertas. Salvo CU-48 (Acceder al sistema), los casos de uso iniciados por el Planificador (CU-29) o por la Pasarela de pagos (CU-34) y los de la API externa (CU-57, CU-58), todos requieren que el usuario haya iniciado sesión, lo que se recoge como primera precondición de cada uno. Los actores son los definidos en la sección 1.3 de `Especificacion Requisitos.md`.

Requisitos transversales sin caso de uso propio. UR-52 (dispositivos, idioma y zona horaria; NFR-17 y FR-49); UR-97 (deshacer modificaciones accidentales; flujo alternativo en CU-01, CU-10, CU-16 y en la conciliación, CU-35); UR-102 (recuperación tras una caída; flujo de excepción de CU-17, con apoyo de NFR-15); UR-45 y UR-70 (edición concurrente y duplicados por doble clic; flujos de excepción en CU-01 y CU-15); y UR-110 (cálculo determinista sin IA: FR-97 es una regla que ningún caso de uso puede incumplir, y la desactivación opcional está en CU-54).

Índice de casos de uso


CU	Nombre	Actor principal	UR	FR
CU-01	Registrar cliente	Lector	01, 45, 64, 97, 105, 108	01, 42, 48, 64, 70, 92, 106
CU-02	Consultar cliente e historial	Lector	02, 59, 68	01, 57, 71
CU-03	Gestionar contactos y preferencias de comunicación	Lector	03, 87, 88, 89	02, 78
CU-04	Adjuntar documentos a cliente o factura	Lector	67	67

CU	Nombre	Actor principal	UR	FR
CU-05	Importar clientes desde CSV	Lector	38	34
CU-06	Importar histórico de facturas	Administrador	39	35
CU-07	Ejecutar acción masiva sobre clientes	Lector	106	107
CU-08	Etiquetar clientes y clasificar facturas (opcional)	Lector	107	81, 108
CU-09	Gestionar privacidad de datos personales	Administrador	75, 109	89, 99
CU-10	Gestionar relación comercial	Lector	04, 19, 97	03, 07, 92
CU-11	Pausar y reactivar suscripción	Lector	20, 21	15
CU-12	Dar de baja a un cliente	Lector	22	16
CU-13	Revisar anualmente el plan de un cliente	Administrador	57	54, 55, 69
CU-14	Configurar tarifas globales	Superadministrador	10	10
CU-15	Emitir factura puntual	Lector	05, 11, 17, 23, 24, 29, 53, 66, 70, 98	04, 17, 18, 19, 66, 68, 87, 93
CU-16	Gestionar borradores de factura	Lector	05, 08, 96, 97	14, 92
CU-17	Configurar facturación recurrente	Lector	05, 06, 17, 102	05, 06, 100
CU-18	Programar emisión futura	Lector	09	08
CU-19	Emitir factura rectificativa	Administrador	55	52
CU-20	Gestionar presupuestos (opcional)	Lector	54	51
CU-21	Configurar serie y numeración	Superadministrador	16	13
CU-22	Proponer excepción o factura para revisión	Lector	12	11
CU-23	Resolver propuesta o autorizar sobre el umbral	Administrador	13, 15, 80	11, 74
CU-24	Consultar mis solicitudes económicas	Lector	78, 79	73
CU-25	Cerrar un periodo contable	Administrador	81, 82	75
CU-26	Reabrir un periodo cerrado	Superadministrador	83	76
CU-27	Enviar factura al cliente	Lector	30, 53	20, 68

CU	Nombre	Actor principal	UR	FR
CU-28	Gestionar fallo de envío de una factura	Lector	25	21
CU-29	Enviar recordatorios de pago automáticos	Planificador	31, 49	22, 46
CU-30	Configurar recordatorios y plantillas	Superadministrador	31, 49, 104	22, 46, 105
CU-31	Marcar factura en disputa	Administrador	26	23
CU-32	Consultar estado de entrega de mensajes	Lector	77	88
CU-33	Consultar estado de cobro y saldo	Lector	07, 18, 56	09, 47, 53
CU-34	Registrar cobro notificado por la pasarela	Pasarela de pagos	32	25
CU-35	Conciliar cobros	Lector	28	26, 27
CU-36	Dar de baja contable una deuda	Administrador	27	24
CU-37	Consultar pantalla de trabajo, notificaciones y alertas	Lector	33, 34, 92, 93, 94, 95	28, 30, 80
CU-38	Configurar notificaciones y alertas	Superadministrador	35, 92, 93, 94, 95	29, 80
CU-39	Buscar clientes y facturas	Lector	37	33
CU-40	Gestionar incidencias de facturación y de cobro	Lector	50, 99	25, 94, 109
CU-41	Comentar internamente	Lector	69	90
CU-42	Consultar dashboard financiero	Administrador	36	31
CU-43	Generar y exportar informes	Lector	36, 51, 76, 100	32, 50, 85, 95
CU-44	Programar informes periódicos (opcional)	Administrador	111	102
CU-45	Fijar objetivos de facturación y cobro	Administrador	71	82
CU-46	Generar paquete contable del periodo	Administrador	84, 85, 86	77
CU-47	Consultar eficiencia operativa	Superadministrador	101	96
CU-48	Acceder al sistema	Lector	40, 41, 60	36, 38, 58, 72
CU-49	Gestionar usuarios	Administrador	40	37, 39
CU-50	Asignar y delegar clientes	Administrador	42, 43, 44	39, 40, 41

CU	Nombre	Actor principal	UR	FR
CU-51	Descargar documentos autorizados	Lector	48	45
CU-52	Consultar auditoría de negocio y exportaciones	Superadministrador	46, 90, 91	43, 79
CU-53	Gestionar copias de seguridad	Superadministrador	47	44
CU-54	Gestionar configuración global	Superadministrador	14, 65, 66, 72, 73, 103, 110	12, 65, 66, 83, 84, 98, 103, 104
CU-55	Cargar datos de demostración (opcional)	Superadministrador	74	91
CU-56	Consultar estado del sistema y errores	Administrador	58, 62, 63	56, 62, 63, 86, 101
CU-57	Consultar datos mediante la API	Sistema externo	61	59, 61
CU-58	Enviar solicitud mediante la API	Sistema externo	61	60

Área 1 — Clientes y contactos



CU-01 — Registrar cliente

> UR: UR-01, UR-45, UR-64, UR-97, UR-105, UR-108 · FR: FR-01, FR-42, FR-48, FR-64, FR-70, FR-92, FR-106

1. Identificación

Campo	Descripción
Identificador	CU-01
Nombre	Registrar cliente
Objetivo	Dar de alta una empresa cliente con sus datos fiscales y operativos correctos y sin duplicados, y saber qué datos faltan para poder facturarle.

Campo	Descripción
Actores participantes	Lector (principal)

2. Precondiciones

- PRE-1. El usuario ha iniciado sesión.
- PRE-2. El usuario tiene permiso para dar de alta clientes.

3. Flujo principal

1. **Lector:** solicita dar de alta un cliente.
2. **Sistema:** muestra el formulario con valores por defecto propuestos para las altas frecuentes (país, moneda, condiciones de pago).
3. **Lector:** introduce país, identificación fiscal, moneda y demás datos; puede usar la búsqueda de direcciones.
4. **Sistema:** valida los datos y comprueba posibles duplicados (nombre o razón social, identificador fiscal, email y teléfono, A-10).
5. **Sistema:** muestra un resumen del alta con los datos que faltan para poder facturar.
6. **Lector:** revisa el resumen y confirma.
7. **Sistema:** registra el cliente y lo asigna al responsable.

4. Flujos alternativos

FA-1 — Guardar con datos no imprescindibles pendientes

Se produce en: paso 5 del flujo principal.
Condición: Faltan datos no imprescindibles (por ejemplo, el teléfono del contacto, A-11) o el país es desconocido.

1. El sistema permite guardar el cliente como excepción controlada.
2. Si el país se desconoce, la validación del identificador fiscal queda pendiente.
3. El sistema deja marcado qué datos faltan.

Continuación: el caso de uso termina en el paso 7; los datos pendientes bloquean la facturación hasta completarse.

FA-2 — Reutilizar un cliente existente

Se produce en: paso 4 del flujo principal.
Condición: El sistema detecta un posible duplicado y el usuario decide que es el mismo cliente.

1. El sistema muestra el cliente coincidente.
2. El usuario abandona el alta o reactiva el expediente existente.

Continuación: termina sin crear un cliente nuevo.

FA-3 — Deshacer una modificación accidental

Se produce en: posterior al paso final del flujo principal.
Condición: El usuario detecta que ha modificado un dato por error.

1. El usuario solicita deshacer la última modificación.
2. El sistema comprueba que no es legalmente irreversible y restaura el estado anterior, registrando la acción.
3. Si es irreversible (RB-11), el sistema rechaza la operación e informa al usuario.

Continuación: el caso de uso termina.

---

5. Flujos de excepción

FE-1 — Datos inválidos

Se produce en: paso 4.
Condición: El identificador fiscal o algún dato imprescindible no supera la validación.

1. El sistema indica qué campos son incorrectos.
2. No se registra el cliente.

Resultado: el usuario corrige y regresa al paso 3.

FE-2 — Conflicto de edición concurrente

Se produce en: paso 7.
Condición: Otro usuario ha modificado el mismo registro entretanto (UR-45).

1. El sistema detecta el conflicto y no sobrescribe los cambios del otro usuario.
2. Muestra las diferencias y pide al usuario que decida.

Resultado: el usuario revisa y reintenta desde el paso 5.

---

6. Postcondiciones

- POST-1. El cliente queda registrado y asignado a un responsable.
- POST-2. Los datos pendientes, si los hay, quedan marcados.
- POST-3. La operación queda auditada.

CU-02 — Consultar cliente e historial

> UR: UR-02, UR-59, UR-68 · FR: FR-01, FR-57, FR-71

1. Identificación

Campo	Descripción
Identificador	CU-02

Campo	Descripción
Nombre	Consultar cliente e historial
Objetivo	Consultar la información registrada de un cliente y su historial, y acceder con rapidez a los clientes habituales.
Actores participantes	Lector (principal)

2. Precondiciones

- PRE-1. El usuario ha iniciado sesión.
- PRE-2. El cliente está asignado al usuario (RB-15) o el usuario es Administrador/Superadministrador.

---

3. Flujo principal

1. **Lector:** accede a la lista de clientes, a sus favoritos o a los consultados recientemente.
2. **Sistema:** muestra los clientes a los que el usuario tiene acceso.
3. **Lector:** selecciona un cliente.
4. **Sistema:** muestra sus datos fiscales y operativos, su relación comercial y su historial (el historial completo lo ve el Administrador, UR-59).
5. **Lector:** opcionalmente marca el cliente como favorito.
6. **Sistema:** registra el favorito.

---

4. Flujos alternativos

FA-1 — Consultar el historial del cliente

Se produce en: paso 4 del flujo principal.
Condición: El usuario es Administrador y solicita el historial.

1. El sistema muestra cambios, facturas, cobros y comunicaciones en orden cronológico.

Continuación: termina al cerrar la consulta.

---

5. Flujos de excepción

FE-1 — Cliente no asignado

Se produce en: paso 3.
Condición: Un Lector intenta acceder a un cliente que no tiene asignado.

1. El sistema deniega el acceso sin revelar datos del cliente.

Resultado: el caso de uso termina sin mostrar datos.

---

6. Postcondiciones

- POST-1. Ninguna modificación de datos; el favorito, si se marcó, queda guardado.

CU-03 — Gestionar contactos y preferencias de comunicación

> UR: UR-03, UR-87, UR-88, UR-89 · FR: FR-02, FR-78

1. Identificación

Campo	Descripción
Identificador	CU-03
Nombre	Gestionar contactos y preferencias de comunicación
Objetivo	Mantener los contactos de una empresa cliente con su idioma, canal preferido y permiso de envío por canal.
Actores participantes	Lector (principal)

---

2. Precondiciones

- PRE-1. El usuario ha iniciado sesión y tiene acceso al cliente.

---

3. Flujo principal

1. **Lector:** abre los contactos del cliente y elige crear, editar o eliminar un contacto.
2. **Sistema:** muestra el formulario del contacto.
3. **Lector:** introduce los datos del contacto, su idioma preferido y su canal preferido.
4. **Lector:** indica por separado el consentimiento de envío de cada canal.
5. **Sistema:** valida y guarda el contacto.

---

4. Flujos alternativos

FA-1 — Designar contacto de facturación

Se produce en: paso 3 del flujo principal.
Condición: El contacto va a recibir las facturas.

1. El usuario marca el contacto como de facturación.
2. El sistema comprueba que el cliente conserva al menos un contacto de facturación (RB-27).

Continuación: continúa en el paso 5.

---

5. Flujos de excepción

FE-1 — Eliminar el único contacto de facturación

Se produce en: paso 1.
Condición: Un cliente activo se queda sin contacto de facturación.

1. El sistema rechaza la operación e informa de que debe designarse otro contacto antes (RB-27).

Resultado: el contacto no se elimina.

---

6. Postcondiciones

- POST-1. El contacto queda guardado con idioma, canal y consentimientos.
- POST-2. Las comunicaciones futuras respetan idioma, canal y consentimiento (RB-28).

CU-04 — Adjuntar documentos a cliente o factura

> UR: UR-67 · FR: FR-67

1. Identificación

Campo	Descripción
Identificador	CU-04
Nombre	Adjuntar documentos a cliente o factura
Objetivo	Adjuntar de forma segura los documentos que justifican un cliente o una factura (pedido, presupuesto aceptado, justificante).
Actores participantes	Lector (principal)

---

2. Precondiciones

- PRE-1. El usuario ha iniciado sesión y tiene acceso al cliente o a la factura.

---

3. Flujo principal

1. **Lector:** elige el cliente o la factura y selecciona adjuntar documento.
2. **Sistema:** solicita el fichero.
3. **Lector:** selecciona el fichero.
4. **Sistema:** comprueba el tipo y formato permitidos y lo almacena de forma segura.
5. **Sistema:** lo muestra asociado al cliente o factura.

---

4. Flujos alternativos

No se identifican flujos alternativos relevantes.

---

5. Flujos de excepción

FE-1 — Tipo o formato no permitido

Se produce en: paso 4.
Condición: El fichero no cumple los tipos o formatos permitidos.

1. El sistema rechaza el fichero e indica los formatos admitidos.

Resultado: el usuario puede elegir otro fichero y volver al paso 3.

---

6. Postcondiciones

- POST-1. El documento queda asociado al cliente o factura y solo es accesible a usuarios autorizados.

CU-05 — Importar clientes desde CSV

> UR: UR-38 · FR: FR-34

1. Identificación

Campo	Descripción
Identificador	CU-05
Nombre	Importar clientes desde CSV
Objetivo	Cargar clientes desde un fichero CSV con previsualización, mapeo de columnas y control de duplicados por NIF.
Actores participantes	Lector (principal)

---

2. Precondiciones

- PRE-1. El usuario ha iniciado sesión y dispone de un fichero CSV.

---

3. Flujo principal

1. **Lector:** selecciona el fichero CSV.
2. **Sistema:** muestra una previsualización de las filas.
3. **Lector:** asigna cada columna del fichero a un campo del cliente.
4. **Sistema:** valida las filas y detecta duplicados por NIF.
5. **Lector:** revisa el resultado y confirma la importación.

6. **Sistema:** crea los clientes válidos y muestra un resumen.

---

4. Flujos alternativos

FA-1 — Omitir o fusionar duplicados

Se produce en: paso 5 del flujo principal.
Condición: Hay filas con NIF ya existente.

1. El usuario elige omitirlas o actualizar el cliente existente.

Continuación: continúa en el paso 6.

---

5. Flujos de excepción

FE-1 — Filas inválidas

Se produce en: paso 4.
Condición: Algunas filas no superan la validación.

1. El sistema las excluye y las lista con su motivo.

Resultado: el usuario decide importar solo las válidas (paso 5) o cancelar.

---

6. Postcondiciones

- POST-1. Los clientes importados quedan registrados.
- POST-2. El resumen de la importación queda auditado.

CU-06 — Importar histórico de facturas

> UR: UR-39 · FR: FR-35

1. Identificación

Campo	Descripción
Identificador	CU-06
Nombre	Importar histórico de facturas
Objetivo	Migrar facturas históricas sin enviar emails ni consumir la numeración oficial.
Actores participantes	Administrador (principal)

---

2. Precondiciones

- PRE-1. El usuario ha iniciado sesión.
- PRE-2. El usuario es Administrador.

- PRE-3. Los clientes afectados existen en el sistema.

3. Flujo principal

1. **Administrador:** selecciona el fichero con el histórico y el modo migración.
2. **Sistema:** valida el formato y los clientes referenciados.
3. **Administrador:** confirma la importación.
4. **Sistema:** crea las facturas marcadas como migradas, sin enviar comunicaciones y sin consumir numeración oficial.
5. **Sistema:** muestra el resumen.

---

4. Flujos alternativos

No se identifican flujos alternativos relevantes.

---

5. Flujos de excepción

FE-1 — Cliente inexistente o datos incoherentes

Se produce en: paso 2.
Condición: Una factura referencia un cliente que no existe o tiene importes incoherentes.

1. El sistema excluye la factura y la lista con su motivo.

Resultado: el Administrador puede corregir el fichero y repetir.

---

6. Postcondiciones

- POST-1. Las facturas históricas quedan marcadas como migradas.
- POST-2. No se ha enviado ningún email ni se ha consumido numeración.

CU-07 — Ejecutar acción masiva sobre clientes

> UR: UR-106 · FR: FR-107

1. Identificación

Campo	Descripción
Identificador	CU-07
Nombre	Ejecutar acción masiva sobre clientes
Objetivo	Aplicar una misma acción a un conjunto de clientes controlando el alcance y el resultado.
Actores participantes	Lector (principal)

---

2. Precondiciones

- PRE-1. El usuario ha iniciado sesión y tiene permiso para la acción.

---

3. Flujo principal

1. **Lector:** selecciona un conjunto de clientes y la acción a aplicar.
2. **Sistema:** muestra el alcance (cuántos clientes y cuáles) y pide confirmación.
3. **Lector:** confirma.
4. **Sistema:** ejecuta la acción cliente a cliente y registra el resultado de cada uno.
5. **Sistema:** muestra un resumen con éxitos y fallos.

---

4. Flujos alternativos

No se identifican flujos alternativos relevantes.

---

5. Flujos de excepción

FE-1 — Acción no permitida en masa

Se produce en: paso 2.
Condición: La acción es marcar facturas como pagadas (RB-23).

1. El sistema rechaza la acción.

Resultado: el caso de uso termina sin cambios.

FE-2 — Fallo parcial

Se produce en: paso 4.
Condición: La acción falla para algunos clientes.

1. El sistema continúa con el resto y lista los fallos.

Resultado: el usuario puede reintentar solo los fallidos.

---

6. Postcondiciones

- POST-1. Los clientes afectados quedan actualizados y la acción auditada.

CU-08 — Etiquetar clientes y clasificar facturas (opcional)

> UR: UR-107 · FR: FR-81, FR-108 Opcional (A-14, A-16): no se implementa en el primer despliegue.

1. Identificación

Campo	Descripción
Identificador	CU-08
Nombre	Etiquetar clientes y clasificar facturas (opcional)
Objetivo	Organizar clientes con etiquetas y clasificar facturas por proyecto o línea de negocio para analizarlas.
Actores participantes	Lector (principal)

---

2. Precondiciones

- PRE-1. El usuario ha iniciado sesión.
- PRE-2. Las categorías están definidas por un administrador.

---

3. Flujo principal

1. **Lector:** selecciona un cliente o una factura.
2. **Lector:** asigna etiquetas o la categoría de proyecto o línea de negocio.
3. **Sistema:** guarda la clasificación.

---

4. Flujos alternativos

No se identifican flujos alternativos relevantes.

---

5. Flujos de excepción

No se identifican flujos de excepción relevantes.

---

6. Postcondiciones

- POST-1. La clasificación queda asociada al cliente o factura. Las etiquetas manuales no sustituyen estados derivados como «impagado» (RB-34).

CU-09 — Gestionar privacidad de datos personales

> UR: UR-75, UR-109 · FR: FR-89, FR-99

1. Identificación

Campo	Descripción
Identificador	CU-09
Nombre	Gestionar privacidad de datos personales

Campo	Descripción
Objetivo	Localizar los datos personales de un contacto y anonimizarlos cuando legalmente proceda, sin invalidar el histórico contable, y garantizar que no se usan para campañas comerciales.
Actores participantes	Administrador (principal)

2. Precondiciones

- PRE-1. El usuario ha iniciado sesión.
- PRE-2. El usuario es Administrador o Superadministrador.

3. Flujo principal

1. **Administrador:** busca un contacto y solicita localizar sus datos personales.
2. **Sistema:** muestra todos los datos personales (registros activos, históricos y copias según la política definida, RB-18).
3. **Administrador:** solicita anonimizar.
4. **Sistema:** comprueba qué datos pueden anonimizarse y cuáles deben conservarse por obligación contable (RB-17).
5. **Administrador:** confirma.
6. **Sistema:** anonimiza los datos permitidos conservando la integridad del histórico.

---

4. Flujos alternativos

No se identifican flujos alternativos relevantes.

---

5. Flujos de excepción

FE-1 — Datos que deben conservarse

Se produce en: paso 4.
Condición: Parte de los datos está sujeta a conservación legal.

1. El sistema anonimiza solo lo permitido e informa de lo que se mantiene y por qué.


Resultado: termina con anonimización parcial.

---

6. Postcondiciones

- POST-1. Los datos personales permitidos quedan anonimizados.
- POST-2. Las facturas emitidas siguen siendo íntegras.
- POST-3. Los datos de facturación no se reutilizan automáticamente para campañas comerciales (FR-89).

Área 2 — Relación comercial y suscripciones



CU-10 — Gestionar relación comercial

> UR: UR-04, UR-19, UR-97 · FR: FR-03, FR-07, FR-92

1. Identificación

Campo	Descripción
Identificador	CU-10
Nombre	Gestionar relación comercial
Objetivo	Registrar y consultar la relación comercial de un cliente (inicio, plan, tarifa, condiciones de pago, responsable) y gestionar los clientes con fecha de inicio futura.
Actores participantes	Lector (principal)

---

2. Precondiciones

- PRE-1. El usuario ha iniciado sesión y tiene acceso al cliente.

---

3. Flujo principal

1. **Lector:** abre la relación comercial del cliente.

2. **Sistema:** muestra fecha de inicio, plan, tarifa, condiciones de pago, responsable e historial.
3. **Lector:** crea o modifica la relación e indica la fecha de inicio.
4. **Sistema:** valida los datos y guarda la relación.
5. **Sistema:** si la fecha de inicio es futura, marca al cliente como pendiente de activación.

---

4. Flujos alternativos

FA-1 — Consultar pendientes de activación

Se produce en: paso 1 del flujo principal.
Condición: El usuario quiere ver los clientes con inicio futuro.

1. El sistema lista los clientes pendientes de activación con su fecha.

Continuación: termina al cerrar la consulta.

FA-2 — Deshacer una modificación accidental

Se produce en: posterior al paso final del flujo principal.
Condición: El usuario detecta que ha modificado un dato por error.

1. El usuario solicita deshacer la última modificación.
2. El sistema comprueba que no es legalmente irreversible y restaura el estado anterior, registrando la acción.
3. Si es irreversible (RB-11), el sistema rechaza la operación e informa al usuario.

Continuación: el caso de uso termina.

---

5. Flujos de excepción

FE-1 — Facturar antes de la fecha de inicio

Se produce en: paso 4.
Condición: Se intenta generar facturas o recordatorios antes de la fecha de inicio (RB-30).

1. El sistema lo impide.

Resultado: no se genera nada.

---

6. Postcondiciones

- POST-1. La relación comercial queda registrada, independiente de las facturas ya generadas (RB-12).
- POST-2. Al llegar la fecha de inicio, el cliente entra en la facturación recurrente.

CU-11 — Pausar y reactivar suscripción

> UR: UR-20, UR-21 · FR: FR-15

1. Identificación

Campo	Descripción
Identificador	CU-11
Nombre	Pausar y reactivar suscripción
Objetivo	Pausar temporalmente una suscripción congelando nuevas mensualidades, y confirmar su reanudación cuando llegue la fecha prevista.
Actores participantes	Lector (principal), Planificador

---

2. Precondiciones

- PRE-1. El usuario ha iniciado sesión.
- PRE-2. La suscripción del cliente está activa.
- PRE-3. El usuario tiene acceso al cliente.

3. Flujo principal

1. **Lector:** solicita pausar la suscripción e indica motivo, fecha de inicio y fecha prevista de reactivación.
2. **Sistema:** registra la pausa y detiene la generación de nuevas mensualidades (RB-05).
3. **Sistema:** mantiene sin cambios las facturas ya emitidas e impagadas.
4. **Planificador:** al llegar la fecha prevista de reactivación, avisa al responsable asignado.
5. **Lector:** confirma la reanudación del cobro.
6. **Sistema:** reactiva la generación de mensualidades.

---

4. Flujos alternativos

FA-1 — Mantener la pausa

Se produce en: paso 5 del flujo principal.
Condición: El responsable no confirma la reanudación.

1. El sistema mantiene la suscripción pausada (RB-29).

Continuación: la facturación no se reanuda sin confirmación explícita.

---

5. Flujos de excepción

No se identifican flujos de excepción relevantes.

---

6. Postcondiciones

- POST-1. Mientras dura la pausa no se generan mensualidades.
- POST-2. Las facturas impagadas anteriores siguen en recobro.

CU-12 — Dar de baja a un cliente

> UR: UR-22 · FR: FR-16

1. Identificación

Campo	Descripción
Identificador	CU-12
Nombre	Dar de baja a un cliente
Objetivo	Registrar la baja comercial de un cliente deteniendo cobros futuros pero manteniendo el recobro de deudas pendientes.
Actores participantes	Lector (principal)

2. Precondiciones

- PRE-1. El usuario ha iniciado sesión.
- PRE-2. El cliente está activo.
- PRE-3. El usuario tiene acceso al cliente.

3. Flujo principal

1. **Lector:** solicita la baja del cliente e indica motivo y fecha.
2. **Sistema:** pide confirmación.
3. **Lector:** confirma.
4. **Sistema:** detiene la generación de nuevas cuotas recurrentes (RB-13).
5. **Sistema:** mantiene activo el flujo de recobro de deudas anteriores.
6. **Sistema:** conserva los datos exigidos por obligaciones contables (RB-17).

---

4. Flujos alternativos

FA-1 — Baja solicitada por sistema externo

Se produce en: paso 1 del flujo principal.
Condición: La solicitud llega por la API (CU-58).

1. El sistema la trata como solicitud controlada sujeta a validación o aprobación (RB-31).

Continuación: continúa en el paso 2 tras la validación.

---

5. Flujos de excepción

No se identifican flujos de excepción relevantes.

---

6. Postcondiciones

- POST-1. El cliente queda de baja sin nuevas cuotas.
- POST-2. Las deudas pendientes siguen en recobro.
- POST-3. Ningún dato de conservación obligatoria se elimina.

CU-13 — Revisar anualmente el plan de un cliente

> UR: UR-57 · FR: FR-54, FR-55, FR-69

1. Identificación

Campo	Descripción
Identificador	CU-13
Nombre	Revisar anualmente el plan de un cliente
Objetivo	Revisar cada año si un cliente sigue en el plan que le corresponde y decidir el cambio sin alterar las facturas pasadas.
Actores participantes	Administrador (principal), Superadministrador, Planificador

---

2. Precondiciones

- PRE-1. El usuario ha iniciado sesión.
- PRE-2. El usuario es Administrador.
- PRE-3. El Planificador ha lanzado la campaña anual de revisión.

3. Flujo principal

1. **Planificador:** al iniciarse la campaña anual, prepara la lista de clientes a revisar.
2. **Administrador:** abre la campaña anual y consulta la lista de clientes a revisar.
3. **Sistema:** obtiene la facturación anual verificada de cada cliente.
4. **Sistema:** propone el rango de facturación que le corresponde.
5. **Administrador:** revisa la propuesta y decide aplicar o mantener el plan.
6. **Sistema:** aplica el cambio hacia delante sin alterar facturas pasadas (RB-06).
7. **Sistema:** registra aprobador, fecha, plan anterior y plan nuevo.

---

4. Flujos alternativos

FA-1 — Corregir datos de la revisión

Se produce en: paso 4 del flujo principal.
Condición: El Administrador detecta un dato de facturación erróneo.

1. El sistema permite corregirlo, recalcula el impacto y exige aprobación.

Continuación: continúa en el paso 3 con los datos corregidos.

---

5. Flujos de excepción

FE-1 — Aprobación propia

Se produce en: paso 4.
Condición: El usuario que corrige es el mismo que aprobaría el cambio.

1. El sistema exige que apruebe otro usuario (FR-74).

Resultado: el cambio queda pendiente de otro aprobador.

---

6. Postcondiciones

- POST-1. El plan queda actualizado o mantenido y la decisión auditada.

CU-14 — Configurar tarifas globales

> UR: UR-10 · FR: FR-10

1. Identificación

Campo	Descripción
Identificador	CU-14
Nombre	Configurar tarifas globales
Objetivo	Configurar los rangos de facturación anual y las tarifas sin modificar el código.
Actores participantes	Superadministrador (principal)

---

2. Precondiciones

- PRE-1. El usuario ha iniciado sesión.
- PRE-2. El usuario es Superadministrador.

3. Flujo principal

1. **Superadministrador:** abre la configuración de tarifas.

2. **Sistema:** muestra los rangos y precios vigentes.
3. **Superadministrador:** crea o modifica rangos y precios.
4. **Sistema:** valida la coherencia de los rangos (sin solapes ni huecos).
5. **Sistema:** guarda y audita el cambio.

---

4. Flujos alternativos

No se identifican flujos alternativos relevantes.

---

5. Flujos de excepción

FE-1 — Rangos incoherentes

Se produce en: paso 4.
Condición: Los rangos se solapan o dejan huecos.

1. El sistema rechaza el cambio e indica el problema.


Resultado: el usuario corrige y vuelve al paso 3.

---

6. Postcondiciones

- POST-1. Las nuevas tarifas se aplican hacia delante; las facturas emitidas no cambian (RB-06, RB-12).

Área 3 — Emisión de facturas



CU-15 — Emitir factura puntual

> UR: UR-05, UR-11, UR-17, UR-23, UR-24, UR-29, UR-53, UR-66, UR-70, UR-98 · FR: FR-04, FR-17, FR-18, FR-19, FR-66, FR-68, FR-87, FR-93

1. Identificación

Campo	Descripción
Identificador	CU-15
Nombre	Emitir factura puntual
Objetivo	Preparar y emitir una factura puntual con varias líneas e impuestos, obteniendo su PDF inalterable.
Actores participantes	Lector (principal)

---

2. Precondiciones

- PRE-1. El usuario ha iniciado sesión y tiene acceso al cliente.
- PRE-2. El cliente tiene los datos fiscales completos.
- PRE-3. Existe una serie de facturación configurada.

---

3. Flujo principal

1. **Lector:** solicita crear una factura puntual para un cliente.
2. **Sistema:** crea un borrador y muestra el formulario.
3. **Lector:** añade líneas, usando si quiere conceptos del catálogo, y selecciona los impuestos aplicables.
4. **Sistema:** valida los datos y bloquea la emisión si faltan datos fiscales (UR-24).
5. **Lector:** solicita la previsualización.
6. **Sistema:** muestra la previsualización, con aviso si el importe es atípico respecto a la media del cliente (no bloquea, FR-18).
7. **Lector:** confirma la emisión tras ver el nivel de irreversibilidad de la acción (UR-98).
8. **Sistema:** asigna número de la serie, genera el PDF inalterable (RB-07) y marca la factura como emitida.

---

4. Flujos alternativos

FA-1 — Modificar impuestos

Se produce en: paso 3 del flujo principal.
Condición: Hay que cambiar los impuestos por defecto.

1. El usuario modifica los impuestos aplicables.
2. El sistema recalcula los importes.

Continuación: continúa en el paso 4.

FA-2 — Guardar como borrador

Se produce en: paso 5 del flujo principal.
Condición: El usuario no quiere emitir todavía.

1. El usuario guarda el borrador (CU-16).

Continuación: termina sin emitir.

FA-3 — Pasar a aprobación

Se produce en: paso 7 del flujo principal.
Condición: La factura incluye una modificación manual o supera el umbral (RB-25).

1. La factura queda pendiente de aprobación (CU-23).

Continuación: se emite tras la aprobación.

FA-4 — Elegir la sociedad emisora (opcional)

Se produce en: paso 3 del flujo principal.
Condición: Turbine factura desde varias sociedades (UR-66).

1. El usuario elige, entre las configuradas (CU-54), la sociedad con la que se emite la factura.

Continuación: continúa en el paso 4.

---

5. Flujos de excepción

FE-1 — Doble clic o reintento

Se produce en: paso 7.
Condición: El usuario pulsa dos veces o repite la petición.

1. El sistema detecta el duplicado y emite una sola factura (FR-87).

Resultado: termina con una única factura.

FE-2 — Fallo al crear la factura

Se produce en: paso 8.
Condición: Un error impide crear la factura.

1. El sistema informa de que la factura no se pudo crear, distinguiéndolo de un fallo de envío (UR-53).
2. No se consume numeración.

Resultado: el usuario puede reintentar desde el paso 7.

FE-3 — Falta algún dato fiscal

Se produce en: paso 4.
Condición: Faltan datos fiscales imprescindibles.

1. El sistema bloquea la emisión e indica qué falta.

Resultado: el usuario completa el cliente (CU-01) y vuelve al paso 5.

---

6. Postcondiciones

- POST-1. La factura queda emitida con ID único (RB-01), con PDF inalterable y sin posibilidad de edición silenciosa (RB-11).
- POST-2. La emisión queda auditada.

CU-16 — Gestionar borradores de factura

> UR: UR-05, UR-08, UR-96, UR-97 · FR: FR-14, FR-92

1. Identificación

Campo	Descripción
Identificador	CU-16
Nombre	Gestionar borradores de factura
Objetivo	Guardar, recuperar y borrar borradores de factura sin perder el trabajo.
Actores participantes	Lector (principal)

---

2. Precondiciones

- PRE-1. El usuario ha iniciado sesión.

---

3. Flujo principal

1. **Lector:** abre su lista de borradores.
2. **Sistema:** muestra los borradores con su fecha de modificación.
3. **Lector:** selecciona uno y continúa editándolo, o solicita borrarlo.
4. **Sistema:** guarda automáticamente los cambios durante la edición.
5. **Sistema:** si se solicitó borrar, pide confirmación y elimina el borrador.

---

4. Flujos alternativos

FA-1 — Recuperar tras interrupción

Se produce en: paso 1 del flujo principal.
Condición: La edición se interrumpió accidentalmente.

1. El sistema restaura el último borrador guardado automáticamente.

Continuación: continúa en el paso 3.

FA-2 — Deshacer una modificación accidental

Se produce en: posterior al paso final del flujo principal.
Condición: El usuario detecta que ha modificado un dato por error.

1. El usuario solicita deshacer la última modificación.
2. El sistema restaura el estado anterior del borrador, que al no estar emitido no tiene efectos legales, y registra la acción.

Continuación: el caso de uso termina.

---

5. Flujos de excepción

FE-1 — Borrar una factura emitida

Se produce en: paso 3.
Condición: El usuario intenta borrar una factura ya emitida.

1. El sistema lo impide (RB-11).

Resultado: solo puede corregirse con rectificativa (CU-19).

---

6. Postcondiciones

- POST-1. Los borradores conservan el trabajo del usuario; los borrados dejan de existir.

CU-17 — Configurar facturación recurrente

> UR: UR-05, UR-06, UR-17, UR-102 · FR: FR-05, FR-06, FR-100

1. Identificación

Campo	Descripción
Identificador	CU-17
Nombre	Configurar facturación recurrente
Objetivo	Configurar la facturación mensual de una relación comercial y revisar el prorrateo del primer mes.
Actores participantes	Lector (principal), Planificador

---

2. Precondiciones

- PRE-1. El usuario ha iniciado sesión.
- PRE-2. La relación comercial está aprobada y su fecha de inicio es válida.

3. Flujo principal

1. **Lector:** abre la configuración de facturación recurrente de la relación comercial.
2. **Lector:** indica el importe o plan a facturar mensualmente.
3. **Sistema:** calcula el prorrateo de la primera factura según la fecha de inicio (RB-02).
4. **Lector:** revisa el cálculo prorrateado antes de su emisión.
5. **Lector:** confirma.
6. **Sistema:** activa la generación automática de facturas recurrentes.
7. **Planificador:** el día 1 de cada mes, genera la factura recurrente del mes.

---

4. Flujos alternativos

FA-1 — Excepción al prorrateo

Se produce en: paso 3 del flujo principal.
Condición: Existe una excepción comercial aprobada.

1. El sistema aplica la excepción aprobada en lugar del prorrateo.

Continuación: continúa en el paso 4.

---

5. Flujos de excepción

FE-1 — Relación sin aprobar

Se produce en: paso 1.
Condición: La relación comercial no está aprobada.

1. El sistema impide activar la facturación recurrente.

Resultado: termina sin activar.

FE-2 — Caída del sistema durante la generación mensual

Se produce en: paso 7.
Condición: Una caída breve interrumpe la generación de las facturas recurrentes.

1. Al recuperarse, el Planificador detecta las facturas recurrentes no generadas.
2. Genera solo las pendientes, sin duplicar las ya generadas (FR-100, NFR-15).
3. El Administrador puede comprobar el resultado en el estado del sistema (CU-56).

Resultado: el caso de uso continúa con normalidad.

---

6. Postcondiciones

- POST-1. La facturación recurrente queda activa y genera una factura cada mes (ver FE-2).

CU-18 — Programar emisión futura

> UR: UR-09 · FR: FR-08

1. Identificación

Campo	Descripción
Identificador	CU-18
Nombre	Programar emisión futura

Campo	Descripción
Objetivo	Programar la emisión automática de una factura para una fecha futura.
Actores participantes	Lector (principal), Planificador

---

2. Precondiciones

- PRE-1. El usuario ha iniciado sesión.
- PRE-2. El borrador de factura existe y es válido.

3. Flujo principal

1. **Lector:** selecciona un borrador y elige programar la emisión.
2. **Lector:** indica la fecha futura.
3. **Sistema:** valida la fecha y deja la factura programada.
4. **Planificador:** en la fecha indicada, emite la factura automáticamente.

---

4. Flujos alternativos

FA-1 — Cancelar o cambiar la programación

Se produce en: paso 3 del flujo principal.
Condición: El usuario cambia de idea antes de la fecha.

1. El usuario cancela o modifica la fecha.

Continuación: termina sin emitir o con la nueva fecha.

---

5. Flujos de excepción

FE-1 — Fallo en la emisión programada

Se produce en: paso 4.
Condición: Al llegar la fecha falla la emisión.

1. El sistema notifica el fallo al responsable (CU-40) y no duplica la emisión.

Resultado: el usuario puede reintentar.

---

6. Postcondiciones

- POST-1. La factura se emite en la fecha programada, una sola vez.

CU-19 — Emitir factura rectificativa

> UR: UR-55 · FR: FR-52

1. Identificación

Campo	Descripción
Identificador	CU-19
Nombre	Emitir factura rectificativa
Objetivo	Corregir un error de una factura ya emitida sin alterarla, de modo que el saldo del cliente refleje la corrección.
Actores participantes	Administrador (principal)

---

2. Precondiciones

- PRE-1. El usuario ha iniciado sesión.
- PRE-2. La factura original está emitida.
- PRE-3. El usuario es Administrador o Superadministrador (RB-21).

3. Flujo principal

1. **Administrador:** selecciona la factura original y solicita rectificarla.
2. **Sistema:** muestra la factura y pide los importes o conceptos corregidos y el motivo.
3. **Administrador:** introduce la corrección.
4. **Sistema:** genera una rectificativa vinculada a la original sin modificarla.
5. **Sistema:** recalcula el saldo del cliente.

---

4. Flujos alternativos

FA-1 — Rectificativa sobre el umbral

Se produce en: paso 4 del flujo principal.
Condición: El importe supera el umbral configurado (RB-24).

1. La rectificativa queda pendiente de aprobación (CU-23) antes de emitirse.

Continuación: se emite tras aprobarse.

---

5. Flujos de excepción

FE-1 — Usuario sin permiso

Se produce en: paso 1.
Condición: Un Lector intenta rectificar.

1. El sistema deniega la acción (RB-21).

Resultado: el caso de uso termina.

---

6. Postcondiciones

- POST-1. La factura original permanece inalterada y la rectificativa queda vinculada.
- POST-2. El saldo del cliente refleja la corrección.

CU-20 — Gestionar presupuestos (opcional)

> UR: UR-54 · FR: FR-51 Opcional (A-13).

1. Identificación

Campo	Descripción
Identificador	CU-20
Nombre	Gestionar presupuestos (opcional)
Objetivo	Preparar un presupuesto, enviarlo, registrar su aceptación o rechazo y convertirlo en factura sin reintroducir los datos.
Actores participantes	Lector (principal)

2. Precondiciones

- PRE-1. El usuario ha iniciado sesión.
- PRE-2. El cliente existe y tiene un contacto de facturación.

3. Flujo principal

1. **Lector:** prepara un presupuesto para un cliente.
2. **Lector:** lo envía al cliente.
3. **Lector:** registra la respuesta del cliente (acepta o rechaza).
4. **Sistema:** si lo acepta, genera una factura reutilizando las líneas del presupuesto.

---

4. Flujos alternativos

FA-1 — Presupuesto rechazado

Se produce en: paso 3 del flujo principal.
Condición: El cliente lo rechaza.

1. El sistema marca el presupuesto como rechazado.

Continuación: termina sin factura.

---

5. Flujos de excepción

No se identifican flujos de excepción relevantes.

---

6. Postcondiciones

- POST-1. El presupuesto y la factura conservan identidades e históricos independientes (RB-09).

CU-21 — Configurar serie y numeración

> UR: UR-16 · FR: FR-13

1. Identificación

Campo	Descripción
Identificador	CU-21
Nombre	Configurar serie y numeración
Objetivo	Configurar las series de facturación y la numeración correlativa única.
Actores participantes	Superadministrador (principal)

---

2. Precondiciones

- PRE-1. El usuario ha iniciado sesión.
- PRE-2. El usuario es Superadministrador.

3. Flujo principal

1. **Superadministrador:** abre la configuración de series.
2. **Superadministrador:** crea o modifica una serie y su numeración inicial.
3. **Sistema:** valida que la numeración sea correlativa y única.
4. **Sistema:** guarda y audita el cambio.

---

4. Flujos alternativos

No se identifican flujos alternativos relevantes.

---

5. Flujos de excepción

FE-1 — Numeración conflictiva

Se produce en: paso 3.
Condición: El número inicial entra en conflicto con facturas ya emitidas.

1. El sistema rechaza el cambio.


Resultado: el usuario corrige y repite.

---

6. Postcondiciones

- POST-1. Cada factura nueva recibe un número correlativo único de su serie.

Área 4 — Aprobaciones y cierre contable



CU-22 — Proponer excepción o factura para revisión

> UR: UR-12 · FR: FR-11

1. Identificación

Campo	Descripción
Identificador	CU-22
Nombre	Proponer excepción o factura para revisión
Objetivo	Proponer facturas nuevas o modificadas o excepciones comerciales que requieren revisión.
Actores participantes	Lector (principal)

---

2. Precondiciones

- PRE-1. El usuario ha iniciado sesión.

---

3. Flujo principal

1. **Lector:** prepara una factura o una excepción con modificación manual de importe, descuento o fecha excepcional.
2. **Lector:** indica el motivo y la envía a revisión.
3. **Sistema:** guarda la propuesta como pendiente, sin emitirse (RB-25).
4. **Sistema:** notifica al aprobador correspondiente.

---

4. Flujos alternativos

No se identifican flujos alternativos relevantes.

---

5. Flujos de excepción

No se identifican flujos de excepción relevantes.

---

6. Postcondiciones

- POST-1. La propuesta queda pendiente de aprobación y visible en la bandeja del solicitante (CU-24).

CU-23 — Resolver propuesta o autorizar sobre el umbral

> UR: UR-13, UR-15, UR-80 · FR: FR-11, FR-74

1. Identificación

Campo	Descripción
Identificador	CU-23
Nombre	Resolver propuesta o autorizar sobre el umbral
Objetivo	Aprobar o rechazar propuestas de factura o excepción, autorizando como Superadministrador las que superan el umbral.
Actores participantes	Administrador (principal), Superadministrador

---

2. Precondiciones

- PRE-1. El usuario ha iniciado sesión.
- PRE-2. Existe una propuesta pendiente.
- PRE-3. El usuario es Administrador o Superadministrador y no es el solicitante (FR-74).

3. Flujo principal

1. **Administrador:** abre la bandeja de propuestas pendientes.
2. **Sistema:** muestra cada propuesta con su importe y el umbral configurado.
3. **Administrador:** revisa y decide aprobar o rechazar, indicando un comentario.
4. **Sistema:** registra la decisión, el comentario, el usuario y la fecha.
5. **Sistema:** si se aprueba, emite o aplica lo propuesto.

---

4. Flujos alternativos

FA-1 — Supera el umbral

Se produce en: paso 3 del flujo principal.
Condición: El importe supera el umbral configurado.

1. El sistema exige la autorización de un Superadministrador (RB-04).

Continuación: continúa en el paso 4 con el Superadministrador.

---

5. Flujos de excepción

FE-1 — Autoaprobación

Se produce en: paso 3.
Condición: El usuario intenta aprobar su propia solicitud.

1. El sistema lo impide (FR-74).

Resultado: otro usuario debe resolver; si solo hay un Superadministrador queda pendiente (Q-11).

---

6. Postcondiciones

- POST-1. La propuesta queda aprobada o rechazada con su motivo.

CU-24 — Consultar mis solicitudes económicas

> UR: UR-78, UR-79 · FR: FR-73

1. Identificación

Campo	Descripción
Identificador	CU-24
Nombre	Consultar mis solicitudes económicas
Objetivo	Consultar el estado de las solicitudes económicas propias y el comentario del aprobador.
Actores participantes	Lector (principal)

---

2. Precondiciones

- PRE-1. El usuario ha iniciado sesión.
- PRE-2. El usuario ha realizado alguna solicitud económica.

3. Flujo principal

1. **Lector:** abre su bandeja de solicitudes.
2. **Sistema:** muestra cada solicitud como aprobada, rechazada o pendiente.
3. **Lector:** abre una solicitud.
4. **Sistema:** muestra el comentario explicativo del aprobador.

---

4. Flujos alternativos

No se identifican flujos alternativos relevantes.

---

5. Flujos de excepción

No se identifican flujos de excepción relevantes.

---

6. Postcondiciones

- POST-1. Ninguna modificación; el usuario conoce el motivo de cada decisión.

CU-25 — Cerrar un periodo contable

> UR: UR-81, UR-82 · FR: FR-75

1. Identificación

Campo	Descripción
Identificador	CU-25
Nombre	Cerrar un periodo contable
Objetivo	Cerrar formalmente un mes o trimestre y bloquear la modificación ordinaria de lo económico en ese periodo.
Actores participantes	Administrador (principal)

---

2. Precondiciones

- PRE-1. El usuario ha iniciado sesión.
- PRE-2. El periodo ha finalizado.
- PRE-3. El usuario es Administrador.

3. Flujo principal

1. **Administrador:** selecciona el periodo y solicita cerrarlo.
2. **Sistema:** comprueba que no quedan operaciones pendientes del periodo.
3. **Administrador:** confirma.
4. **Sistema:** cierra el periodo y bloquea facturas y cobros del periodo.

4. Flujos alternativos

No se identifican flujos alternativos relevantes.

---

5. Flujos de excepción

FE-1 — Modificar un periodo cerrado

Se produce en: posterior al cierre.
Condición: Se intenta modificar una factura o cobro de un periodo cerrado.

1. El sistema lo impide e indica que el periodo está cerrado.

Resultado: solo es posible tras reabrirlo (CU-26).

FE-2 — Operaciones pendientes

Se produce en: paso 2.
Condición: Hay operaciones sin resolver en el periodo.

1. El sistema las lista.

Resultado: el Administrador las resuelve y reintenta.

---

6. Postcondiciones

- POST-1. El periodo queda cerrado y las modificaciones ordinarias bloqueadas.

CU-26 — Reabrir un periodo cerrado

> UR: UR-83 · FR: FR-76

1. Identificación

Campo	Descripción
Identificador	CU-26
Nombre	Reabrir un periodo cerrado
Objetivo	Reabrir un periodo cerrado indicando un motivo obligatorio que quede registrado.
Actores participantes	Superadministrador (principal)

---

2. Precondiciones

- PRE-1. El usuario ha iniciado sesión.
- PRE-2. El periodo está cerrado.

- PRE-3. El usuario es Superadministrador.

3. Flujo principal

1. **Superadministrador:** selecciona el periodo cerrado y solicita reabrirlo.
2. **Sistema:** exige un motivo.
3. **Superadministrador:** introduce el motivo y confirma.
4. **Sistema:** reabre el periodo y registra usuario, fecha y motivo.

---

4. Flujos alternativos

No se identifican flujos alternativos relevantes.

---

5. Flujos de excepción

FE-1 — Sin motivo

Se produce en: paso 3.
Condición: No se indica motivo.

1. El sistema no reabre el periodo.

Resultado: el usuario introduce el motivo (paso 3).

FE-2 — Usuario no autorizado

Se produce en: paso 1.
Condición: Quien lo intenta no es Superadministrador.

1. El sistema deniega la acción.


Resultado: termina.

---

6. Postcondiciones

- POST-1. El periodo queda reabierto y la reapertura auditada con su motivo.

Área 5 — Envío y comunicaciones



CU-27 — Enviar factura al cliente

> UR: UR-30, UR-53 · FR: FR-20, FR-68

1. Identificación

Campo	Descripción
Identificador	CU-27
Nombre	Enviar factura al cliente
Objetivo	Enviar la factura emitida al contacto de facturación por correo electrónico o, de forma simulada, por WhatsApp.
Actores participantes	Lector (principal)

2. Precondiciones

- PRE-1. El usuario ha iniciado sesión.
- PRE-2. La factura está emitida y tiene PDF.
- PRE-3. El cliente tiene contacto de facturación.

3. Flujo principal

1. **Lector:** solicita enviar la factura.

2. **Sistema:** selecciona el canal preferido del contacto y la plantilla con las variables de la factura (RB-16).
3. **Sistema:** envía la factura y registra la plantilla usada (RB-35), el destinatario y la fecha.
4. **Sistema:** marca el estado de envío de la factura.

---

4. Flujos alternativos

FA-1 — Envío por WhatsApp (simulado)

Se produce en: paso 2 del flujo principal.
Condición: El contacto prefiere WhatsApp.

1. El sistema comprueba número válido y consentimiento (RB-28).
2. Simula el envío.

Continuación: continúa en el paso 3.

---

5. Flujos de excepción

FE-1 — Fallo de envío

Se produce en: paso 3.
Condición: El envío falla o rebota.

1. El sistema marca el envío como fallido y genera una incidencia de entrega, sin deshacer la factura.
2. Se muestra que la factura existe pero no se envió (UR-53).

Resultado: continúa en CU-28.

---

6. Postcondiciones

- POST-1. La factura queda enviada o con incidencia de entrega registrada.

CU-28 — Gestionar fallo de envío de una factura

> UR: UR-25 · FR: FR-21

1. Identificación

Campo	Descripción
Identificador	CU-28
Nombre	Gestionar fallo de envío de una factura
Objetivo	Corregir los datos de contacto tras un fallo y reintentar el envío sin duplicar la factura.

Campo	Descripción
Actores participantes	Lector (principal)

2. Precondiciones

- PRE-1. El usuario ha iniciado sesión.
- PRE-2. Existe una incidencia de envío fallido.

3. Flujo principal

1. **Lector:** abre la incidencia de envío.
2. **Sistema:** muestra el motivo del fallo y el contacto afectado.
3. **Lector:** corrige los datos de contacto.
4. **Lector:** solicita reintentar.
5. **Sistema:** reenvía la misma factura sin generar una nueva ni consumir numeración.
6. **Sistema:** cierra la incidencia.

---

4. Flujos alternativos

No se identifican flujos alternativos relevantes.

---

5. Flujos de excepción

FE-1 — Fallos repetidos

Se produce en: paso 5.
Condición: Se acumulan tres fallos consecutivos (ejemplo del cliente).

1. El sistema avisa para corregir los datos de entrega (CU-37).

Resultado: el usuario corrige y reintenta.

---

6. Postcondiciones

- POST-1. La factura se envía una sola vez, sin duplicados, y la incidencia queda resuelta.

CU-29 — Enviar recordatorios de pago automáticos

> UR: UR-31, UR-49 · FR: FR-22, FR-46

1. Identificación

Campo	Descripción
Identificador	CU-29

Campo	Descripción
Nombre	Enviar recordatorios de pago automáticos
Objetivo	Enviar recordatorios de cobro automáticos según la cadencia configurada y respetando el vencimiento acordado con cada cliente.
Actores participantes	Planificador (principal), Lector

2. Precondiciones

- PRE-1. Existen facturas pendientes con vencimiento.
- PRE-2. La cadencia de recordatorios está configurada (CU-30).

3. Flujo principal

1. **Planificador:** en cada ciclo de la cadencia, selecciona las facturas que requieren recordatorio.
2. **Sistema:** excluye las facturas en disputa y las de relaciones no iniciadas (RB-30).
3. **Sistema:** genera el mensaje con la plantilla y el idioma del contacto.
4. **Sistema:** lo envía por el canal preferido y registra el envío.
5. **Lector:** como responsable del cliente, consulta el resultado y atiende las incidencias de envío que se generen.

4. Flujos alternativos

FA-1 — Factura en disputa

Se produce en: paso 2 del flujo principal.
Condición: La factura está marcada en disputa (CU-31).

1. El sistema omite el recordatorio mientras dure la disputa.

Continuación: continúa con la siguiente factura.

5. Flujos de excepción

FE-1 — Envío fallido

Se produce en: paso 4.
Condición: El envío falla.

1. El sistema registra el fallo y lo gestiona como incidencia (CU-28).

Resultado: continúa con la siguiente factura.

6. Postcondiciones

- POST-1. Cada recordatorio enviado queda registrado con fecha y plantilla.

CU-30 — Configurar recordatorios y plantillas

> UR: UR-31, UR-49, UR-104 · FR: FR-22, FR-46, FR-105

1. Identificación

Campo	Descripción
Identificador	CU-30
Nombre	Configurar recordatorios y plantillas
Objetivo	Configurar la cadencia de recordatorios y las plantillas de comunicación, y probar los cambios antes de activarlos.
Actores participantes	Superadministrador (principal), Administrador

---

2. Precondiciones

- PRE-1. El usuario ha iniciado sesión.
- PRE-2. El usuario es Superadministrador (cadencia) o Administrador (plantillas y pruebas).

3. Flujo principal

1. **Superadministrador:** configura la cadencia de recordatorios respetando el vencimiento acordado.
2. **Administrador:** edita las plantillas de factura y de recordatorio con las variables obligatorias (RB-16).
3. **Administrador:** prueba los cambios con una simulación o previsualización.
4. **Sistema:** muestra el resultado de la prueba.
5. **Superadministrador:** activa el cambio.

---

4. Flujos alternativos

No se identifican flujos alternativos relevantes.

---

5. Flujos de excepción

FE-1 — Plantilla sin variables obligatorias

Se produce en: paso 2.
Condición: Faltan empresa, número de factura, importe o vencimiento.

1. El sistema rechaza la plantilla.

Resultado: el usuario corrige.

---

6. Postcondiciones

- POST-1. Los cambios probados quedan activos y auditados.

CU-31 — Marcar factura en disputa

> UR: UR-26 · FR: FR-23

1. Identificación

Campo	Descripción
Identificador	CU-31
Nombre	Marcar factura en disputa
Objetivo	Pausar los recordatorios de una factura mientras se investiga una disconformidad.
Actores participantes	Administrador (principal)

---

2. Precondiciones

- PRE-1. El usuario ha iniciado sesión.
- PRE-2. La factura está emitida y pendiente de cobro.
- PRE-3. El usuario es Administrador o Superadministrador (RB-22).

3. Flujo principal

1. **Administrador:** marca la factura como «en disputa».
2. **Sistema:** solicita el motivo y una fecha de revisión.
3. **Administrador:** los introduce.
4. **Sistema:** registra la disputa sin cambiar el estado de cobro y suspende sus recordatorios.

---

4. Flujos alternativos

FA-1 — Resolver la disputa

Se produce en: posterior del flujo principal.
Condición: Se cierra la disconformidad.

1. El administrador levanta la disputa.
2. El sistema reanuda los recordatorios.

Continuación: termina.

---

5. Flujos de excepción

No se identifican flujos de excepción relevantes.

---

6. Postcondiciones

- POST-1. La factura sigue pendiente de cobro con los recordatorios suspendidos.

CU-32 — Consultar estado de entrega de mensajes

> UR: UR-77 · FR: FR-88

1. Identificación

Campo	Descripción
Identificador	CU-32
Nombre	Consultar estado de entrega de mensajes
Objetivo	Consultar la trazabilidad y el estado detallado de entrega de cada mensaje enviado.
Actores participantes	Lector (principal)

---

2. Precondiciones

- PRE-1. El usuario ha iniciado sesión.
- PRE-2. Se ha enviado al menos un mensaje.

3. Flujo principal

1. **Lector:** abre el historial de comunicaciones de un cliente o factura.
2. **Sistema:** muestra cada mensaje con su canal, fecha, plantilla y estado de entrega.
3. **Lector:** abre un mensaje concreto.
4. **Sistema:** muestra el detalle de la entrega.

---

4. Flujos alternativos

No se identifican flujos alternativos relevantes.

---

5. Flujos de excepción


No se identifican flujos de excepción relevantes.

---

6. Postcondiciones

- POST-1. Ninguna modificación.

Área 6 — Cobros, conciliación y saldo



CU-33 — Consultar estado de cobro y saldo

> UR: UR-07, UR-18, UR-56 · FR: FR-09, FR-47, FR-53

1. Identificación

Campo	Descripción
Identificador	CU-33
Nombre	Consultar estado de cobro y saldo
Objetivo	Conocer de un vistazo el saldo, las facturas pendientes y pagadas de los clientes asignados y su trazabilidad, y hacer el seguimiento de cobros.
Actores participantes	Lector (principal)

---

2. Precondiciones

- PRE-1. El usuario ha iniciado sesión.
- PRE-2. El usuario tiene clientes asignados.

3. Flujo principal

1. **Lector:** abre el dashboard de saldo o la lista de facturas.
2. **Sistema:** muestra el saldo, las facturas pendientes y las pagadas de los clientes asignados.
3. **Lector:** filtra por estado de cobro.

4. **Lector:** abre una factura.
5. **Sistema:** muestra su historial, transiciones de estado y de dónde sale cada cifra.

---

4. Flujos alternativos

FA-1 — Enviar recordatorio manual

Se produce en: paso 4 del flujo principal.
Condición: El usuario quiere reclamar una factura.

1. El usuario envía un recordatorio de pago.

Continuación: termina.

---

5. Flujos de excepción

No se identifican flujos de excepción relevantes.

---

6. Postcondiciones

- POST-1. Ninguna modificación; el saldo pendiente y la facturación acumulada se mantienen como conceptos distintos (RB-10).

CU-34 — Registrar cobro notificado por la pasarela

> UR: UR-32 · FR: FR-25

1. Identificación

Campo	Descripción
Identificador	CU-34
Nombre	Registrar cobro notificado por la pasarela
Objetivo	Recibir los eventos de pago de la pasarela, sin contabilizar dos veces un mismo evento, y permitir su consulta.
Actores participantes	Pasarela de pagos (principal), Lector

---

2. Precondiciones

- PRE-1. Existe una factura pendiente con referencia de pago.

---

3. Flujo principal

1. **Pasarela de pagos:** notifica un evento de pago.

2. **Sistema:** comprueba que el evento no se ha procesado antes.
3. **Sistema:** registra la transacción y sus datos de confirmación.
4. **Sistema:** intenta conciliar con la factura (CU-35).
5. **Lector:** consulta los cobros notificados.

---

4. Flujos alternativos

No se identifican flujos alternativos relevantes.

---

5. Flujos de excepción

FE-1 — Evento repetido

Se produce en: paso 2.
Condición: El evento ya fue procesado.

1. El sistema lo ignora y no lo contabiliza otra vez.

Resultado: termina.

---

6. Postcondiciones

- POST-1. La transacción queda registrada una sola vez.
- POST-2. Al pasar la factura a pagada se guardan los datos de confirmación de la pasarela.

CU-35 — Conciliar cobros

> UR: UR-28 · FR: FR-26, FR-27

1. Identificación

Campo	Descripción
Identificador	CU-35
Nombre	Conciliar cobros
Objetivo	Revisar y conciliar los movimientos bancarios o de pasarela no conciliados automáticamente, o con importes parciales o excesivos.
Actores participantes	Lector (principal)

---

2. Precondiciones

- PRE-1. El usuario ha iniciado sesión.
- PRE-2. Existen cobros registrados.

3. Flujo principal

1. **Lector:** abre la bandeja de conciliación.
2. **Sistema:** muestra los movimientos sin conciliar o con importes parciales o excesivos.
3. **Lector:** asocia el movimiento con la factura correcta.
4. **Sistema:** registra la conciliación y actualiza el estado y el saldo.

---

4. Flujos alternativos

FA-1 — Deshacer una conciliación

Se produce en: paso 4 del flujo principal.
Condición: Se asoció por error.

1. El usuario deshace la conciliación.
2. El sistema conserva la traza.

Continuación: vuelve al paso 3.

FA-2 — Importe parcial o excesivo

Se produce en: paso 3 del flujo principal.
Condición: El cobro no coincide con el total.

1. El sistema registra el pago parcial o deja el excedente pendiente (Q-12).

Continuación: continúa en el paso 4.

---

5. Flujos de excepción

FE-1 — Referencia ambigua

Se produce en: paso 2.
Condición: La referencia no identifica una única factura.

1. El sistema deriva el movimiento a revisión manual.

Resultado: el usuario decide.

---

6. Postcondiciones

- POST-1. Cobros y facturas quedan conciliados con traza.

CU-36 — Dar de baja contable una deuda

> UR: UR-27 · FR: FR-24

1. Identificación

Campo	Descripción
Identificador	CU-36
Nombre	Dar de baja contable una deuda
Objetivo	Clasificar una deuda como «anulada» o «incobrable» con aprobación y motivo.
Actores participantes	Administrador (principal), Superadministrador

---

2. Precondiciones

- PRE-1. El usuario ha iniciado sesión.
- PRE-2. La factura tiene deuda pendiente.
- PRE-3. El usuario es Administrador.

3. Flujo principal

1. **Administrador:** solicita la baja contable e indica motivo y tipo.
2. **Sistema:** envía la solicitud a aprobación.
3. **Superadministrador:** aprueba la solicitud.
4. **Sistema:** registra la baja y excluye la deuda de los recordatorios.

---

4. Flujos alternativos

FA-1 — Rechazo

Se produce en: paso 3 del flujo principal.
Condición: Se rechaza la solicitud.

1. La deuda permanece sin cambios.

Continuación: termina.

---

5. Flujos de excepción

FE-1 — Marcar como pagada

Se produce en: paso 1.
Condición: Se intenta clasificarla como «pagada».

1. El sistema lo impide (RB-08).


Resultado: termina.

---

6. Postcondiciones

- POST-1. La deuda queda anulada o incobrable, nunca como pagada.

Área 7 — Notificaciones y colaboración



CU-37 — Consultar pantalla de trabajo, notificaciones y alertas

> UR: UR-33, UR-34, UR-92, UR-93, UR-94, UR-95 · FR: FR-28, FR-30, FR-80

1. Identificación

Campo	Descripción
Identificador	CU-37
Nombre	Consultar pantalla de trabajo, notificaciones y alertas
Objetivo	Disponer de una pantalla de trabajo diaria con las tareas, notificaciones y alertas pendientes, atenderlas con pocos clics y distinguir las leídas de las resueltas.
Actores participantes	Lector (principal)

---

2. Precondiciones

- PRE-1. El usuario ha iniciado sesión.

---

3. Flujo principal

1. **Lector:** abre la pantalla de trabajo.
2. **Sistema:** muestra las tareas, notificaciones y alertas pendientes de sus clientes, con prioridad.
3. **Lector:** accede directamente al elemento afectado y lo atiende.
4. **Lector:** marca la notificación como leída o resuelta.
5. **Sistema:** actualiza el estado.

---

4. Flujos alternativos

FA-1 — Alerta de deuda sobre el límite

Se produce en: paso 3 del flujo principal.
Condición: La alerta indica que la deuda de un cliente supera el límite económico permitido.

1. El sistema bloquea nuevas acciones sobre ese cliente hasta que se regularice la deuda.

Continuación: continúa en el paso 4.

FA-2 — Fallos repetidos de envío

Se produce en: paso 3 del flujo principal.
Condición: La alerta indica fallos repetidos de envío hacia un contacto (a partir de 3 fallos consecutivos).

1. El usuario corrige los datos de entrega del contacto (CU-28).

Continuación: continúa en el paso 4.

---

5. Flujos de excepción

No se identifican flujos de excepción relevantes.

---

6. Postcondiciones

- POST-1. Las notificaciones y alertas reflejan su estado leída o resuelta.

CU-38 — Configurar notificaciones y alertas

> UR: UR-35, UR-92, UR-93, UR-94, UR-95 · FR: FR-29, FR-80

1. Identificación

Campo	Descripción
Identificador	CU-38
Nombre	Configurar notificaciones y alertas
Objetivo	Configurar los canales y preferencias de notificación y los umbrales de las alertas.
Actores participantes	Superadministrador (principal)

---

2. Precondiciones

- PRE-1. El usuario ha iniciado sesión.

- PRE-2. El usuario es Superadministrador.

3. Flujo principal

1. **Superadministrador:** abre la configuración de notificaciones.
2. **Superadministrador:** elige canales (in-app, email, resumen diario).
3. **Superadministrador:** configura los umbrales de alerta (días de vencimiento, límite de deuda, fallos de envío, antigüedad de revisiones).
4. **Sistema:** valida y guarda.

---

4. Flujos alternativos

No se identifican flujos alternativos relevantes.

---

5. Flujos de excepción

No se identifican flujos de excepción relevantes.

---

6. Postcondiciones

- POST-1. Las notificaciones se emiten según la configuración.
- POST-2. La alerta por fallos de envío salta a partir de 3 fallos consecutivos.

CU-39 — Buscar clientes y facturas

> UR: UR-37 · FR: FR-33

1. Identificación

Campo	Descripción
Identificador	CU-39
Nombre	Buscar clientes y facturas
Objetivo	Realizar búsquedas globales rápidas y guardar vistas o filtros frecuentes.
Actores participantes	Lector (principal)

---

2. Precondiciones

- PRE-1. El usuario ha iniciado sesión.

---

3. Flujo principal

1. **Lector:** escribe un criterio en la búsqueda global.
2. **Sistema:** muestra clientes y facturas coincidentes a los que el usuario tiene acceso.
3. **Lector:** aplica filtros.

4. **Lector:** guarda la vista.

---

4. Flujos alternativos

No se identifican flujos alternativos relevantes.

---

5. Flujos de excepción

FE-1 — Sin resultados

Se produce en: paso 2.
Condición: No hay coincidencias.

1. El sistema lo indica.

Resultado: el usuario ajusta el criterio.

---

6. Postcondiciones

- POST-1. La vista guardada queda disponible.

CU-40 — Gestionar incidencias de facturación y de cobro

> UR: UR-50, UR-99 · FR: FR-25, FR-94, FR-109

1. Identificación

Campo	Descripción
Identificador	CU-40
Nombre	Gestionar incidencias de facturación y de cobro
Objetivo	Abrir y seguir incidencias de facturación sobre un cliente, e identificar y resolver las incidencias técnicas de los procesos de cobro; el Administrador puede pausar recordatorios desde la incidencia.
Actores participantes	Lector (principal), Administrador

---

2. Precondiciones

- PRE-1. El usuario ha iniciado sesión.
- PRE-2. El usuario tiene acceso al cliente.

3. Flujo principal

1. **Lector:** abre una incidencia sobre un cliente o factura.
2. **Sistema:** la registra con su estado.

3. **Lector:** la actualiza durante su seguimiento.
4. **Lector:** la cierra al resolverse.

---

4. Flujos alternativos

FA-1 — Pausar recordatorios

Se produce en: paso 3 del flujo principal.
Condición: La incidencia afecta a facturas con recordatorios.

1. El Administrador pausa los recordatorios de las facturas afectadas (RB-22).

Continuación: continúa en el paso 3.

FA-2 — Incidencia generada por un fallo en un proceso de cobro

Se produce en: paso 1 del flujo principal.
Condición: Un proceso de cobro falla para un cliente.

1. El sistema notifica el fallo al responsable y aísla al cliente con error sin detener el resto del proceso.
2. El sistema registra una incidencia asociada al cliente.

Continuación: continúa en el paso 3.

---

5. Flujos de excepción

No se identifican flujos de excepción relevantes.

---

6. Postcondiciones

- POST-1. La incidencia queda cerrada con su historial. Es un seguimiento interno, no un sistema de tickets para clientes (RB-20).
- POST-2. El resto de clientes se procesa con normalidad y el fallo queda registrado.

CU-41 — Comentar internamente

> UR: UR-69 · FR: FR-90

1. Identificación

Campo	Descripción
Identificador	CU-41
Nombre	Comentar internamente
Objetivo	Comentar internamente en clientes, facturas e incidencias, con notas restringidas cuando proceda.

Campo	Descripción
Actores participantes	Lector (principal)

2. Precondiciones

- PRE-1. El usuario ha iniciado sesión.
- PRE-2. El usuario tiene acceso al elemento.

3. Flujo principal

1. **Lector:** escribe un comentario.
2. **Lector:** opcionalmente lo marca como restringido.
3. **Sistema:** lo guarda con autor y fecha.

---

4. Flujos alternativos

No se identifican flujos alternativos relevantes.

---

5. Flujos de excepción


No se identifican flujos de excepción relevantes.

---

6. Postcondiciones

- POST-1. Los comentarios no se envían al cliente y las notas restringidas solo las ven los administradores (RB-32).

Área 8 — Informes y contabilidad



CU-42 — Consultar dashboard financiero

> UR: UR-36 · FR: FR-31

1. Identificación

Campo	Descripción
Identificador	CU-42
Nombre	Consultar dashboard financiero
Objetivo	Consultar un dashboard con cifras reales de facturación y cobro.
Actores participantes	Administrador (principal)

2. Precondiciones

- PRE-1. El usuario ha iniciado sesión.
- PRE-2. El usuario es Administrador.

3. Flujo principal

1. **Administrador:** abre el dashboard.
2. **Sistema:** muestra facturación, cobros, impagos y comparativa con objetivos.
3. **Administrador:** aplica filtros de periodo.
4. **Sistema:** actualiza las cifras.

---

4. Flujos alternativos

No se identifican flujos alternativos relevantes.

---

5. Flujos de excepción

No se identifican flujos de excepción relevantes.

---

6. Postcondiciones

- POST-1. Ninguna modificación.

CU-43 — Generar y exportar informes

> UR: UR-36, UR-51, UR-76, UR-100 · FR: FR-32, FR-50, FR-85, FR-95

1. Identificación

Campo	Descripción
Identificador	CU-43
Nombre	Generar y exportar informes
Objetivo	Generar informes financieros y operativos filtrables y exportarlos a CSV y PDF, incluyendo resúmenes semanales o mensuales y facturas fallidas de meses anteriores.
Actores participantes	Lector (principal), Administrador

---

2. Precondiciones

- PRE-1. El usuario ha iniciado sesión.
- PRE-2. El usuario tiene permiso para ver los datos del informe.

3. Flujo principal

1. **Lector:** elige el tipo de informe y los filtros.
2. **Sistema:** genera el informe con los datos a los que el usuario tiene acceso.
3. **Sistema:** aplica, si procede, el tipo de cambio registrado a la moneda base sin alterar el total legal.

4. **Lector:** exporta a CSV o PDF.
5. **Sistema:** genera el fichero temporal y registra la exportación.

---

4. Flujos alternativos

No se identifican flujos alternativos relevantes.

---

5. Flujos de excepción

FE-1 — Exportación masiva

Se produce en: paso 4.
Condición: La exportación es masiva.

1. El sistema la audita e incrusta quién y cuándo la descargó (CU-52).

Resultado: termina.

---

6. Postcondiciones

- POST-1. El fichero temporal se elimina al caducar el tiempo de retención configurado (RB-19).

CU-44 — Programar informes periódicos (opcional)

> UR: UR-111 · FR: FR-102 Opcional (A-16).

1. Identificación

Campo	Descripción
Identificador	CU-44
Nombre	Programar informes periódicos (opcional)
Objetivo	Programar informes periódicos y su envío a las personas indicadas.
Actores participantes	Administrador (principal)

---

2. Precondiciones

- PRE-1. El usuario ha iniciado sesión.
- PRE-2. El usuario es Administrador.

3. Flujo principal

1. **Administrador:** elige un informe, su periodicidad y destinatarios.
2. **Sistema:** valida que los destinatarios tienen permiso.
3. **Sistema:** genera y envía el informe en cada periodo con un enlace autenticado (A-15).

4. Flujos alternativos

No se identifican flujos alternativos relevantes.

---

5. Flujos de excepción

FE-1 — Destinatario sin permiso

Se produce en: paso 2.
Condición: Un destinatario no puede ver el detalle de clientes (RB-33).

1. El sistema no permite incluirlo.

Resultado: el administrador elige otro.

---

6. Postcondiciones

- POST-1. El informe se envía periódicamente.

CU-45 — Fijar objetivos de facturación y cobro

> UR: UR-71 · FR: FR-82

1. Identificación

Campo	Descripción
Identificador	CU-45
Nombre	Fijar objetivos de facturación y cobro
Objetivo	Fijar objetivos mensuales y anuales de facturación y cobro.
Actores participantes	Administrador (principal)

---

2. Precondiciones

- PRE-1. El usuario ha iniciado sesión.
- PRE-2. El usuario es Administrador.

3. Flujo principal

1. **Administrador:** abre los objetivos.
2. **Administrador:** introduce o modifica objetivos mensuales o anuales.
3. **Sistema:** guarda el objetivo con histórico de cambios.

---

4. Flujos alternativos

No se identifican flujos alternativos relevantes.

---

5. Flujos de excepción

No se identifican flujos de excepción relevantes.

---

6. Postcondiciones

- POST-1. Los objetivos quedan registrados y alimentan el dashboard.

CU-46 — Generar paquete contable del periodo

> UR: UR-84, UR-85, UR-86 · FR: FR-77

1. Identificación

Campo	Descripción
Identificador	CU-46
Nombre	Generar paquete contable del periodo
Objetivo	Generar y descargar en un solo archivo toda la información y PDF contables del periodo, y consultar su autoría y versión.
Actores participantes	Administrador (principal)

---

2. Precondiciones

- PRE-1. El usuario ha iniciado sesión.
- PRE-2. El periodo está cerrado o finalizado.
- PRE-3. El usuario es Administrador.

3. Flujo principal

1. **Administrador:** selecciona el periodo y solicita el paquete contable.
2. **Sistema:** genera un archivo ZIP/CSV con la información y PDF contables.
3. **Sistema:** registra fecha, autor, periodo y versión.
4. **Administrador:** descarga el paquete.
5. **Administrador:** puede consultar la fecha y autoría de la última generación para confirmar su envío a la gestoría.

---

4. Flujos alternativos

FA-1 — Regenerar

Se produce en: paso 1 del flujo principal.
Condición: Ya existía un paquete del periodo.

1. El sistema genera una nueva versión, claramente distinta de la inicial.

Continuación: continúa en el paso 3.

---

5. Flujos de excepción

No se identifican flujos de excepción relevantes.

---

6. Postcondiciones

- POST-1. El paquete queda registrado con su versión.

CU-47 — Consultar eficiencia operativa

> UR: UR-101 · FR: FR-96

1. Identificación

Campo	Descripción
Identificador	CU-47
Nombre	Consultar eficiencia operativa
Objetivo	Evaluar la eficiencia operativa con un dashboard de métricas de uso.
Actores participantes	Superadministrador (principal)

---

2. Precondiciones

- PRE-1. El usuario ha iniciado sesión.
- PRE-2. El usuario es Superadministrador.
- PRE-3. El sistema recopila de forma continua métricas de uso anónimas (FR-96).

3. Flujo principal

1. **Superadministrador:** abre el dashboard de eficiencia operativa.
2. **Sistema:** muestra las métricas de uso anónimas.
3. **Superadministrador:** filtra por periodo.
4. **Sistema:** actualiza las cifras.

---

4. Flujos alternativos

No se identifican flujos alternativos relevantes.

---

5. Flujos de excepción


No se identifican flujos de excepción relevantes.

---

6. Postcondiciones

- POST-1. Ninguna modificación; las métricas son anónimas.

Área 9 — Usuarios, seguridad y auditoría



CU-48 — Acceder al sistema

> UR: UR-40, UR-41, UR-60 · FR: FR-36, FR-38, FR-58, FR-72

1. Identificación

Campo	Descripción
Identificador	CU-48
Nombre	Acceder al sistema
Objetivo	Acceder con credenciales corporativas, recuperar la contraseña y mantener la sesión de forma segura.
Actores participantes	Lector (principal)

---

2. Precondiciones

- PRE-1. El usuario tiene una cuenta creada por un administrador (no hay autorregistro).

---

3. Flujo principal

1. **Lector:** introduce sus credenciales corporativas.
2. **Sistema:** autentica al usuario y abre la sesión.
3. **Sistema:** comprueba los permisos en cada acceso a cliente o factura.
4. **Lector:** usa el sistema.
5. **Sistema:** cierra la sesión tras la inactividad (30 minutos, A-06).

---

4. Flujos alternativos

FA-1 — Recuperar contraseña

Se produce en: paso 1 del flujo principal.
Condición: El usuario olvidó la contraseña.

1. El usuario solicita recuperarla.
2. El sistema envía un enlace temporal.
3. El usuario fija una contraseña nueva.

Continuación: continúa en el paso 1.

---

5. Flujos de excepción

FE-1 — Intentos fallidos

Se produce en: paso 2.
Condición: Cinco intentos fallidos consecutivos (A-07).

1. El sistema bloquea el acceso 15 minutos.

Resultado: el usuario espera o recupera la contraseña.

FE-2 — Enlace caducado

Se produce en: paso 2 de FA-1.
Condición: El enlace tiene más de 24 horas (A-18).

1. El sistema rechaza el enlace.

Resultado: el usuario solicita otro.

---

6. Postcondiciones

- POST-1. El usuario accede solo a lo permitido por su rol.

CU-49 — Gestionar usuarios

> UR: UR-40 · FR: FR-37, FR-39

1. Identificación

Campo	Descripción
Identificador	CU-49
Nombre	Gestionar usuarios
Objetivo	Crear, invitar y desactivar usuarios internos conservando el rastro de sus acciones.
Actores participantes	Administrador (principal)

---

2. Precondiciones

- PRE-1. El usuario ha iniciado sesión.
- PRE-2. El usuario es Administrador o Superadministrador.

3. Flujo principal

1. **Administrador:** crea o invita a un usuario y le asigna su rol.
2. **Sistema:** envía la invitación.
3. **Administrador:** desactiva a un usuario que ya no debe acceder.
4. **Sistema:** bloquea su acceso conservando su histórico de auditoría.

---

4. Flujos alternativos

No se identifican flujos alternativos relevantes.

---

5. Flujos de excepción

FE-1 — Rol superior al propio

Se produce en: paso 1.
Condición: El Administrador intenta crear un Superadministrador.

1. El sistema lo impide (A-19).

Resultado: termina.

---

6. Postcondiciones

- POST-1. El usuario queda creado o desactivado y la acción auditada.

CU-50 — Asignar y delegar clientes

> UR: UR-42, UR-43, UR-44 · FR: FR-39, FR-40, FR-41

1. Identificación

Campo	Descripción
Identificador	CU-50
Nombre	Asignar y delegar clientes
Objetivo	Asignar, reasignar y delegar temporalmente clientes a usuarios, limitando al Lector a su cartera.
Actores participantes	Administrador (principal), Planificador

---

2. Precondiciones

- PRE-1. El usuario ha iniciado sesión.
- PRE-2. El usuario es Administrador.

3. Flujo principal

1. **Administrador:** selecciona clientes y un usuario responsable.
2. **Sistema:** asigna o reasigna, trasladando al nuevo responsable las tareas pendientes y el histórico.
3. **Administrador:** opcionalmente delega los clientes en un suplente indicando la fecha de fin.
4. **Sistema:** concede acceso temporal y lo revoca al caducar.

---

4. Flujos alternativos

No se identifican flujos alternativos relevantes.

5. Flujos de excepción

FE-1 — Delegación expirada

Se produce en: tras la fecha de fin.
Condición: La delegación llega a su fecha de caducidad.

1. El Planificador revoca el acceso del suplente.

Resultado: termina.

---

6. Postcondiciones

- POST-1. El Lector solo opera sobre los clientes que tiene asignados (RB-15).

CU-51 — Descargar documentos autorizados

> UR: UR-48 · FR: FR-45

1. Identificación

Campo	Descripción
Identificador	CU-51
Nombre	Descargar documentos autorizados
Objetivo	Descargar únicamente los documentos para los que el usuario tiene permisos válidos.
Actores participantes	Lector (principal)

---

2. Precondiciones

- PRE-1. El usuario ha iniciado sesión.

---

3. Flujo principal

1. **Lector:** solicita descargar un documento.
2. **Sistema:** comprueba el permiso del usuario sobre el cliente o la factura.
3. **Sistema:** genera un enlace temporal que caduca.
4. **Lector:** descarga el documento.
5. **Sistema:** registra quién, cuándo y qué se ha descargado.

---

4. Flujos alternativos

No se identifican flujos alternativos relevantes.

5. Flujos de excepción

FE-1 — Sin permiso

Se produce en: paso 2.
Condición: El usuario no está autorizado.

1. El sistema deniega la descarga.

Resultado: termina.

---

6. Postcondiciones

- POST-1. El documento solo lo ha descargado un usuario autorizado.
- POST-2. La descarga queda registrada.

CU-52 — Consultar auditoría de negocio y exportaciones

> UR: UR-46, UR-90, UR-91 · FR: FR-43, FR-79

1. Identificación

Campo	Descripción
Identificador	CU-52
Nombre	Consultar auditoría de negocio y exportaciones
Objetivo	Consultar y filtrar los registros de auditoría de negocio, incluidas las exportaciones masivas y las descargas de ficheros, sin poder alterar el pasado.
Actores participantes	Superadministrador (principal)

---

2. Precondiciones

- PRE-1. El usuario ha iniciado sesión.
- PRE-2. El usuario es Superadministrador.

3. Flujo principal

1. **Superadministrador:** abre la auditoría.
2. **Sistema:** muestra las operaciones clave.
3. **Superadministrador:** filtra por usuario, fecha, tipo u objeto.
4. **Sistema:** muestra el detalle.

---

4. Flujos alternativos

FA-1 — Consultar exportaciones masivas y descargas

Se produce en: paso 3 del flujo principal.
Condición: El Superadministrador quiere saber quién exportó o descargó ficheros de datos.

1. El Superadministrador filtra por exportaciones masivas.
2. El sistema muestra qué usuario exportó, con qué criterios, y quién y cuándo descargó cada fichero.

Continuación: termina al cerrar la consulta.

---

5. Flujos de excepción

No se identifican flujos de excepción relevantes.

---

6. Postcondiciones

- POST-1. La auditoría es inalterable; solo se consulta.

CU-53 — Gestionar copias de seguridad

> UR: UR-47 · FR: FR-44

1. Identificación

Campo	Descripción
Identificador	CU-53
Nombre	Gestionar copias de seguridad
Objetivo	Disponer de copias de seguridad automáticas y restaurarlas de forma demostrable.
Actores participantes	Superadministrador (principal), Planificador

---

2. Precondiciones

- PRE-1. El usuario ha iniciado sesión.
- PRE-2. El usuario es Superadministrador.

3. Flujo principal

1. **Planificador:** periódicamente realiza copias automáticas de datos y documentos.
2. **Superadministrador:** consulta el estado de las copias.
3. **Superadministrador:** solicita restaurar una copia.
4. **Sistema:** restaura y confirma el resultado.

4. Flujos alternativos

No se identifican flujos alternativos relevantes.

---

5. Flujos de excepción

FE-1 — Restauración fallida

Se produce en: paso 4.
Condición: La restauración falla.

1. El sistema informa del error sin alterar los datos actuales.


Resultado: el Superadministrador reintenta con otra copia.

---

6. Postcondiciones

- POST-1. Los datos quedan restaurados a la copia elegida y la restauración auditada.

Área 10 — Configuración y sistema



CU-54 — Gestionar configuración global

> UR: UR-14, UR-65, UR-66, UR-72, UR-73, UR-103, UR-110 · FR: FR-12, FR-65, FR-66, FR-83, FR-84, FR-98, FR-103, FR-104

1. Identificación

Campo	Descripción
Identificador	CU-54
Nombre	Gestionar configuración global
Objetivo	Gestionar la configuración global del sistema con cambios validados y auditados: umbrales de aprobación, plazos, calendario y monedas, datos fiscales del emisor, logo y plantilla de facturas.
Actores participantes	Superadministrador (principal)

---

2. Precondiciones

- PRE-1. El usuario ha iniciado sesión.
- PRE-2. El usuario es Superadministrador.

3. Flujo principal

1. **Superadministrador:** modifica un parámetro global.
2. **Sistema:** valida el cambio.
3. **Superadministrador:** confirma.
4. **Sistema:** aplica el cambio desde el momento de su validación (Q-07) y lo audita.

---

4. Flujos alternativos

FA-1 — Configurar los umbrales de aprobación

Se produce en: paso 1 del flujo principal.
Condición: El parámetro es el umbral económico o el nivel de aprobación de las excepciones (UR-14).

1. El Superadministrador modifica los umbrales y los niveles de aprobación.
2. El sistema valida y guarda el cambio.

Continuación: continúa en el paso 4. Los nuevos umbrales se aplican a las propuestas posteriores (Q-01).

FA-2 — Configurar plazos, calendario y monedas

Se produce en: paso 1 del flujo principal.
Condición: El parámetro es el plazo de pago, el calendario laboral o las monedas de emisión (UR-72, UR-73).

1. El Superadministrador define el plazo de pago, el calendario laboral y las monedas.
2. El sistema aplica el calendario trasladando al siguiente día laborable las comunicaciones que caigan en fin de semana o festivo.

Continuación: continúa en el paso 4. Las facturas nuevas se emiten en la moneda indicada conservando su importe original.

FA-3 — Configurar los datos fiscales del emisor y las sociedades

Se produce en: paso 1 del flujo principal.
Condición: El parámetro son los datos fiscales del emisor, o las sociedades emisoras si Turbine factura desde varias (UR-65, UR-66, opcional).

1. El Superadministrador introduce los datos fiscales de cada sociedad emisora.
2. El sistema valida y guarda; las sociedades quedan disponibles para elegir al emitir una factura (CU-15).

Continuación: continúa en el paso 4.

FA-4 — Configurar logo y plantilla de las facturas

Se produce en: paso 1 del flujo principal.
Condición: El parámetro es el logo o la plantilla de las facturas.

1. El Superadministrador sube el logo y edita la plantilla.
2. El sistema valida y guarda.

Continuación: continúa en el paso 4. Las facturas ya emitidas no cambian (RB-07).

FA-5 — Desactivar las funciones de apoyo con IA (opcional)

Se produce en: paso 1 del flujo principal.
Condición: El Superadministrador quiere desactivar las funciones de apoyo basadas en IA.

1. El Superadministrador las desactiva.
2. El cálculo financiero sigue siendo determinista y nunca depende de IA.

Continuación: continúa en el paso 4.

---

5. Flujos de excepción

FE-1 — Cambio inválido

Se produce en: paso 2.
Condición: El valor no supera la validación.

1. El sistema rechaza el cambio.

Resultado: el usuario corrige.

---

6. Postcondiciones

- POST-1. Lo ya emitido no se modifica (RB-12).

CU-55 — Cargar datos de demostración (opcional)

> UR: UR-74 · FR: FR-91 Opcional.

1. Identificación

Campo	Descripción
Identificador	CU-55
Nombre	Cargar datos de demostración (opcional)
Objetivo	Cargar datos ficticios para demostraciones sin mezclarlos con los de producción.
Actores participantes	Superadministrador (principal)

---

2. Precondiciones

- PRE-1. El usuario ha iniciado sesión.
- PRE-2. El usuario es Superadministrador.

3. Flujo principal

1. **Superadministrador:** solicita cargar datos de demostración.
2. **Sistema:** los carga en un espacio separado.
3. **Superadministrador:** puede eliminarlos al terminar.

---

4. Flujos alternativos

No se identifican flujos alternativos relevantes.

---

5. Flujos de excepción

No se identifican flujos de excepción relevantes.

---

6. Postcondiciones

- POST-1. Los datos de demostración no se mezclan con los de producción.

CU-56 — Consultar estado del sistema y errores

> UR: UR-58, UR-62, UR-63 · FR: FR-56, FR-62, FR-63, FR-86, FR-101

1. Identificación

Campo	Descripción
Identificador	CU-56
Nombre	Consultar estado del sistema y errores

Campo	Descripción
Objetivo	Conocer el estado del sistema y localizar la causa de un error a partir de su código de incidencia.
Actores participantes	Administrador (principal)

2. Precondiciones

- PRE-1. El usuario ha iniciado sesión.
- PRE-2. El usuario es Administrador.

3. Flujo principal

1. **Administrador:** abre el estado del sistema.
2. **Sistema:** muestra emails pendientes, errores de integración, último backup y última generación recurrente.
3. **Administrador:** abre un error con su código de incidencia.
4. **Sistema:** muestra la correlación técnica.

---

4. Flujos alternativos

FA-1 — Error de un usuario

Se produce en: paso 3 del flujo principal.
Condición: Un usuario ve un error.

1. El sistema le muestra un mensaje comprensible sin detalles técnicos y le da el código de incidencia.

Continuación: el administrador lo localiza.

---

5. Flujos de excepción


No se identifican flujos de excepción relevantes.

---

6. Postcondiciones

- POST-1. Los errores técnicos quedan registrados con su código.

Área 11 — API externa



CU-57 — Consultar datos mediante la API

> UR: UR-61 · FR: FR-59, FR-61

1. Identificación

Campo	Descripción
Identificador	CU-57
Nombre	Consultar datos mediante la API
Objetivo	Consultar clientes, estado de deuda, facturas y otros datos desde un sistema externo.
Actores participantes	Sistema externo (principal)

---

2. Precondiciones

- PRE-1. El consumidor tiene credenciales de API válidas (NFR-50).

---

3. Flujo principal

1. **Sistema externo:** solicita datos.
2. **Sistema:** autentica al consumidor.
3. **Sistema:** comprueba los permisos y el límite de solicitudes.
4. **Sistema:** devuelve los datos y registra la llamada.

---

4. Flujos alternativos

No se identifican flujos alternativos relevantes.

---

5. Flujos de excepción

FE-1 — Límite superado

Se produce en: paso 3.
Condición: El consumidor supera su límite.

1. El sistema rechaza la solicitud.

Resultado: termina.

---

6. Postcondiciones

- POST-1. La llamada queda registrada.

CU-58 — Enviar solicitud mediante la API

> UR: UR-61 · FR: FR-60

1. Identificación

Campo	Descripción
Identificador	CU-58
Nombre	Enviar solicitud mediante la API
Objetivo	Enviar solicitudes controladas desde un sistema externo, como la baja de un cliente.
Actores participantes	Sistema externo (principal)

---

2. Precondiciones

- PRE-1. El consumidor tiene credenciales de API válidas.

---

3. Flujo principal

1. **Sistema externo:** envía una solicitud.
2. **Sistema:** la valida y aplica las mismas reglas de negocio que la interfaz.
3. **Sistema:** la deja pendiente de validación o aprobación.
4. **Sistema:** informa del resultado.

---

4. Flujos alternativos

No se identifican flujos alternativos relevantes.

---

5. Flujos de excepción

FE-1 — Solicitud inválida

Se produce en: paso 2.
Condición: No cumple las reglas de negocio.

1. El sistema la rechaza.

Resultado: termina.

---

6. Postcondiciones

- POST-1. La solicitud no modifica datos directamente (RB-31).
