

| ရွေးချယ်မှု - Selector | အဓိပ္ပါယ် | ဥပမာ |
|------------------------|--|--|
| EXISTENCE | <p>[]</p> <p>Attribute Name ရှိသော Element များကို Select မှတ် ခြင်း ။</p> | <p>a[target]</p> <p><a> Element တွေထဲမှာမှ Attribute name "target" ပိုင်ဆိုင်သော Element များ သက်ဆိုင်ပါတယ် ။ eg - ... </p> |
| EQUALITY | <p>[=]</p> <p>တိကျသော Attribute Name ရယ် Attribute Value ရယ် ရှိ သော Element များကို Select လုပ်ခြင်း ။</p> | <p>input[type="text"]</p> <p><input> Element တွေထဲမှာမှ တိတိကျကျ ဖြစ်သော Attribute name "type" သည် Attribute value "text" ဖြစ်သော Element များနှင့်သာ သက်ဆိုင်ပါတယ် ။ eg - <input type="text" name="name" /></p> |
| SPACE | <p>[~=]</p> <p>ကြားထဲက Space များကိုပါ ခွင့်ပြုပြီး Attribute Name ရယ် Attribute Value ရယ်ရှိသော Element များကို Select လုပ် ခြင်း</p> | <p>li[class~= "red"]</p> <p> Element မှာမှ Attribute name "class" သည် Attribute value "red" ဖြစ်သော Element များနှင့်သာ သက်ဆိုင်ပါတယ် ။ တိ ကျစရာမလိုပဲ အလယ်တွင် Space များပါ နေလည်းရပါတယ် ။ eg - <li class="red">Apple <li class="green red">Watermelon <li class="red blue">Raspberry class တိုင်းမှာ red ပါသောကြောင့် li အားလုံးကို သက်ရောက်ပါမယ်။</p> |

| ရွေးချယ်မှု - Selector | အဓိပ္ပာယ် | ဥပမာ |
|------------------------|--|---|
| PREFIX | <p>[^=]</p> <p>Select Attribute Name အတွက် သတ်မှတ်လိုက်သော Value စာသားဖြင့် စသော Element များကို Select လုပ်ခြင်း ။</p> | <p>[class^="top"]</p> <p>Element တွေထဲမှာမှ Attribute name "class" ပိုင်ဆိုင်ပြီး Attribute Value သည် "top" စာသားဖြင့် အစပြုသော Element များအားလုံး သက်ဆိုင်ပါတယ် ။</p> <p>eg -</p> <pre><div class="top-left-border"> .. </div> <div class="top-right-border"> .. </div> <div class="topper"> .. </div></pre> |
| SUBSTRING | <p>[*=]</p> <p>Select Attribute Name အတွက် သတ်မှတ်လိုက်သော Value စာသား ပါသော Element များ ကို Select လုပ်ခြင်း ။</p> | <p>[class*="top"]</p> <p>Element တွေထဲမှာမှ Attribute name "class" ပိုင်ဆိုင်ပြီး Attribute Value သည် "top" စာသားပါဝင်သော Element များ အားလုံး သက်ဆိုင်ပါတယ် ။</p> <p>eg -</p> <pre><div class="top-left-border"> .. </div> <div class="stopper"> .. </div> <div class="bottom-top"> .. </div></pre> <p>class ထဲတွင် top စာသားပါသည်နှင့် သက်ရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်</p> |
| SUFFIX | <p>[\$=]</p> <p>Prefix နဲ့ပြောင်းပြန် Suffix က Select Attribute Name အတွက် သတ်မှတ်လိုက်သော Value စာသားဖြင့် အဆုံးသတ်သော Element များကို Select လုပ်ခြင်း ။</p> | <p>[class\$="top"]</p> <p>Element တွေထဲမှာမှ Attribute name "class" ပိုင်ဆိုင်ပြီး Attribute Value သည် "top" စာသားဖြင့် အဆုံးသတ်သော Element များအားလုံး သက်ဆိုင်ပါတယ် ။</p> <p>eg -</p> <pre><div class="border-top"> .. </div> <div class="full_stop"> .. </div> <div class="bustop"> .. </div></pre> |