



SUSCRIPCIÓN AL WEBHOOK
Y
ENVÍO DE NOVEDADES

Historial de revisiones

VERSIÓN	FECHA	AUTOR – PRINCIPALES CAMBIOS
1.0	14/02/2024	Integraciones – Versión inicial
1.1	29/10/2024	Integraciones – Se agregaron ejemplos

ÍNDICE

1 INTRODUCCIÓN.....	3
1.1 PROPÓSITO DE ESTE DOCUMENTO.....	3
1.2 AUDIENCIA	3
1.3 REQUISITOS	3
2 SUSCRIPCIÓN AL WEBHOOK.....	3
2.1 REQUEST.....	3
2.2 EJEMPLO	4
2.3 RESPONSE.....	4
3 ENVÍO DE NOVEDADES	4
3.1 REQUEST.....	5
3.2 EJEMPLO	6
3.3 RESPONSE.....	7
3.4 ESTADOS Y MOTIVOS DE NO ENTREGA.....	7

1 Introducción

1.1 Propósito de este documento

En el presente documento se detalla cómo realizar la suscripción al **Webhook** de novedades de **OCA** en ambiente TEST y PRODUCCION.

1.2 Audiencia

Este documento está destinado a cualquier cliente de **OCA** que desee integrarse con nuestro **Webhook** de novedades.

1.3 Requisitos

El servicio requiere que el cliente exponga una API REST, que reciba un JSON con las novedades y que responda un HTTP Status indicando si pudo ser procesado o no.

2 Suscripción al Webhook

2.1 Request

TIPO	REST			
METODO	POST			
ENDPOINT	PRODUCCION http://www6.oca.com.ar/apinovedadesclientes/apinovedades/suscribir			
PARÁMETROS DE ENTRADA	NOMBRE	TIPO	OBLIGATORIO	DESCRIPCIÓN, EJEMPLO
	nrocuenta	String	Si	Nro. de cuenta corriente del cliente. #####/###
	urlapi	String	Si	URL del endpoint al que se deben enviar las novedades. http://api.cliente.com/novedades
	origen	String	Si	Nombre del cliente.
	clave	String	No	Clave y valor definidos por el

	valor	String	No	Cliente que serán enviados con las novedades como método de seguridad para asegurarse que OCA es quien las envía.
PARÁMETROS DE SALIDA	NOMBRE	TIPO	DESCRIPCIÓN, EJEMPLO	
	HTTP Status	200	OK	
	HTTP Status	!=200	Ejemplo: {"error": "El cliente ya se encuentra suscripto al webhook."}	

2.2 Ejemplo

```
{
  "nro cuenta": "#####/###",
  "url api": "https://api.cliente.com/novedades",
  "origen": "cliente",
  "headers": [
    {
      "clave": "",
      "valor": ""
    }
  ]
}
```

2.3 Response

```
{
  "mensaje": "Suscripción exitosa."
}
```

```
{
  "error": "El cliente ya se encuentra suscripto al webhook."
}
```

3 Envío de novedades

A continuación, se especifica como llegarán las novedades.

3.1 Request

NOMBRE	TIPO	OBLIGATORIO	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO
nroDocCliente	String	No	AAA12345	Identificador del envío en el sistema del cliente de OCA (por ejemplo, nro. de orden, nro. de remito, etc.)
nroEnvio	String	No	12134500000000000234	Número de Seguimiento del envío provisto por OCA al momento de la creación del mismo.
idEstado	String	No	10	Identificador del estado correspondiente a la novedad. El cliente puede indicar el mapeo que requiera.
estado	String	No	Envío entregado	Descripción del estado. El cliente puede indicar el mapeo que requiera.
idMotivo	String	Si	5	Identificador del motivo de no entrega. El cliente puede indicar el mapeo que requiera.
motivo	String	Si	Domicilio incompleto	Descripción del motivo de No Entrega.
fecha	String	No	AAAA-MM-DD HH:MM (formato de 24hs)	Fecha de la ocurrencia de la novedad.
latitud	Decimal	No	-34.6601729	Latitud donde se registró el evento.
longitud	Decimal	No	-58.6102598	Longitud donde se registró el evento.
sucursal	String	Si	-	Sólo se informa cuando un envío se encuentra disponible para ser retirado por el destinatario, puede ser una Sucursal OCA o un Agente Oficial.
datosReceptor	String	Si	-	Sólo se informa cuando un envío alcanza el estado de Entregado.
SUCURSAL				
sigla	String	No	PQO	Sigla identificatoria de la sucursal.

descripción	String	No	Paquetería Oeste	Nombre de la sucursal.
calle	String	No	AV. HIPÓLITO YRIGOYEN	-
numero	String	No	117	-
localidad	String	No	MORÓN	-
provincia	String	No	BUENOS AIRES	-
latitud	Decimal	No	-34.6601729	-
longitud	Decimal	No	-58.6102598	-
DATOS RECEPTOR				
nombre	String	Si	Martín	Nombre del/la receptor/a.
apellido	String	Si	Fernández	Apellido del/la receptor/a.
dni	String	Si	11222333	DNI del/la receptor/a.
vinculo	String	No	Valores posibles: TITULAR FAMILIAR AMIGO/A PORTERO/A VECINO/A OTRO	Vínculo del/la receptor/a con el/la destinatario/a.

3.2 Ejemplo

```
{
  "nroDocCliente": "123ABC",
  "nroEnvio": "12345000000000000001",
  "idEstado": "7",
  "estado": "Envío en espera de retiro en Sucursal",
  "idMotivo": "",
  "motivo": "",
  "fecha": "2023-01-10 09:00",
  "latitud": -33.33612967,
  "longitud": -60.2143605,
  "sucursal": {
    "sigla": "NIC",
    "descripcion": "SAN NICOLAS",
    "calle": "ESPAÑA",
    "numero": "280",
    "localidad": "SAN NICOLAS",
    "provincia": "BUENOS AIRES",
    "latitud": -33.33612967,
    "longitud": -60.2143605
  },
  "datosReceptor": {
    "nombre": "JUAN",
```

```

    "apellido": "PEREZ",
    "vinculo": "TITULAR",
    "dni": 11223344
  }
}

```

3.3 Response

La API debe retornar un response con su correspondiente HTTP status code, siendo HTTP 200 una recepción correcta de la información y cualquier otro status un error. En caso de error, retornar también la siguiente estructura JSON:

3.4 Estados y motivos de no entrega

ESTADOS		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	INFORMA MOTIVO
1	Envío creado	No
2	Envío retirado	No
3	Envío admitido	No
4	Envío procesado	No
5	Envío en viaje a Sucursal destino	No
6	Envío recibido en Sucursal destino	No
7	Envío en espera de retiro en Sucursal	No
8	Envío programado para visita	No
9	Envío en calle	No
10	Envío entregado	Si (Siempre se informa el IdMotivo = 1)
11	Envío no entregado	Si
12	Envío en devolución	Si

MOTIVOS DE NO ENTREGA	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1	Sin Motivo
2	Se Mudo

3	Fallecido
4	No Recibe
5	Domicilio Incompleto
6	De Viaje
7	No Responde
8	Rechazado
9	Anulada
10	Atiende Sin Documento
11	Atiende Menor de Edad
12	Sin Turno
14	Casilla de Correo
16	No Existe Numero
17	Persona Inhabilitada
18	No Accesible CR.
19	Zona Intransitable / inundada
20	No Entrega Documentación
21	No salió a distribución
22	Entregado Retiro con faltantes
24	Anulado por RI
25	Visito fuera de hora
26	Solicitada por el cliente
27	Rechazado c/obs
28	Desaprobado grupo soporte
29	Tramitacion Demorada
30	Eliminado por el Cliente
31	No corresponde Producto/Medida
32	No retirado de eLocker
33	Tamaño Incorrecto para eLocker
34	Imposible Depositar en eLocker
35	Razones Operativas
36	Falla en Puerta de eLocker
37	Retiro Realizado
38	A Posicionar para Entrega en Sucursal
39	Zona afectada por Emergencia Sanitaria
40	No corresponde Código Postal con Localidad
77	Siniestro
100	Cliente no Entrego Envio Web

200	No apto para tramitacion
993	Desconoce Destinatario
994	Producto Sin Embalar
995	Envío No Disponible
996	No Visitado
997	Rechaza Cobranza
998	Desconocido
999	En Stock CI
1000	Plazo de entrega vencido