

Guia | MOVIES

1. UNO de los integrantes debe inicializar un proyecto de git en una carpeta llamada **movies**
2. El **MISMO** integrante debe crear un nuevo repositorio en su cuenta de GitHub e invitar como colaboradores a los demás integrantes
3. Acto seguido debe vincular el repositorio local con el repositorio remoto recién creado
4. Crear un archivo **README.md** con el título del proyecto y una sección con la lista de los integrantes del equipo
5. En la raíz del proyecto crear una carpeta llamada **data**, y dentro de la misma copiar y pegar los archivos **json** proporcionados.
6. En la raíz del proyecto crear una carpeta llamada **src** y dentro de la misma copiar y pegar el archivo **index.js**
7. Guardar los cambios en la rama **master** y subir al remoto.
8. Crear rama una llamada **develop** y subir los cambios
9. Luego los demás integrantes deberán CLONAR el proyecto y cada uno creará desde **develop** una nueva rama, ejemplo *movies_eric*
10. Parado cada uno en su rama cada integrante deberá editar el archivo README.md añadiendo, a lado de su nombre, su edad y ciudad de residencia.
11. Guardar los cambios en local.
12. Parado cada uno en su rama, actualizar los cambios de develop, mergear los cambios desde develop, luego moverse a develop y mergear los cambios desde su rama.
13. Subir los cambios al remoto desde develop
14. Si hay conflictos resolverlos de manera que beneficie al equipo.
15. Distribuir el trabajo de manera tal que cada integrante se haga cargo de las siguientes tareas (desde su propia rama):
 - a. Copiar y pegar los archivos **contacto.js** y **enCartelera.js** dentro de la carpeta src
 - b. Copiar y pegar los archivos **homePage.js** y **masVotadas.js** dentro de la carpeta src
 - c. Copiar y pegar los archivos **preguntasFrecuentes.js** y **sucursales.js** dentro de la carpeta src
 - d. Copiar y pegar los archivos **app.js** y **router.js** en la carpeta raíz del proyecto
16. Guardar los cambios en local.
17. Parado cada uno en su rama, actualizar los cambios de develop, mergear los cambios desde develop, luego moverse a develop y mergear los cambios desde su rama.
18. Subir los cambios al remoto desde develop
19. Si hay conflictos resolverlos de manera que beneficie al equipo.
20. Luego, parados en develop cada cual puede ejecutar el comando **node app.js** Esto levantará el servidor en el puerto 3030.
21. Abrir el navegador y en la barra de direcciones escribir **localhost:3030**, esto equivale a la ruta raíz /. Debería verse el siguiente texto: *"Bienvenido a DH movies"*
22. Probar las siguientes rutas:
 - a. localhost:3030/en-cartelera

- b. localhost:3030/mas-votadas
- c. localhost:3030/sucursales
- d. localhost:3030/contacto
- e. localhost:3030/preguntas-frecuentes