

Politechnika Warszawska

W Y D Z I A Ł   E L E K T R Y C Z N Y



Instytut Elektrotechniki Teoretycznej  
i Systemów Informacyjno-Pomiarowych  
Zakład Elektrotechniki Teoretycznej  
i Informatyki Stosowanej

# Praca dyplomowa inżynierska

na kierunku Informatyka  
w specjalności Inżynieria oprogramowania

Implementacja i testy wydajności środowiska Kubernetes na  
maszynach bezdyskowych

Krzysztof Nazarewski

nr albumu 123456

promotor  
mgr inż. Andrzej Toboła

WARSZAWA 2018

# Implementacja i testy wydajności środowiska Kubernetes na maszynach bezdyskowych

## Streszczenie

Celem tej pracy inżynierskiej jest przybliżenie czytelnikowi zagadnień związanych z uruchamianiem systemu Kubernetes na maszynach bezdyskowych.

Zacznę od wyjaśnienia pojęcia systemu bezdyskowego oraz sposobu jego funkcjonowania na przykładzie sieci uczelnianej i wzorującego się na niej przygotowanie przeze mnie lokalnego środowiska.

Następnie opiszę problem izolacji i przydzielania zasobów systemowych na przykładzie wirtualnych maszyn, chroot i konteneryzacji.

W głównej części dokumentu przedstawię pojęcie orkiestrami kontenerami, w jaki sposób odnosi się do wcześniej postawionych problemów. Opiszę alternatywy Kubernetes, jego architekturę oraz sposoby uruchamiania. Na koniec spróbuję uruchomić Kubernetes na maszynach bezdyskowych, problemy z tym związane oraz przedstawię wyniki.

**Słowa kluczowe:** praca dyplomowa, LaTeX, jakość

## Implementing and testing Kubernetes running on diskless machines

## Abstract

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi ac dolor scelerisque, malesuada ex vel, feugiat augue. Suspendisse dictum, elit efficitur vestibulum eleifend, mi neque accumsan velit, at ultricies ex lectus et urna. Pellentesque vel lorem turpis. Donec blandit arcu lacus, vitae dapibus tellus tempus et. Etiam orci libero, mollis in dapibus tempor, rutrum eget magna. Nullam congue libero non velit suscipit, vel cursus elit commodo. Praesent mollis augue quis lorem laoreet, condimentum scelerisque ex pharetra. Sed est ex, gravida a porta in, tristique ac nunc. Nunc at varius sem, sit amet consectetur velit.

**Keywords:** thesis, LaTeX, quality

WARSZAWA, 1 lutego 1234

POLITECHNIKA WARSZAWSKA  
WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

### OŚWIADCZENIE

Świadom odpowiedzialności prawnej oświadczam, że niniejsza praca dyplomowa inżynierska pt. Implementacja i testy wydajności środowiska Kubernetes na maszynach bezdyskowych:

- została napisana przeze mnie samodzielnie,
- nie narusza niczyich praw autorskich,
- nie zawiera treści uzyskanych w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami.

Oświadczam, że przedłożona do obrony praca dyplomowa nie była wcześniej podstawą postępowania związanego z uzyskaniem dyplomu lub tytułu zawodowego w uczelni wyższej. Jestem świadom, że praca zawiera również rezultaty stanowiące własności intelektualne Politechniki Warszawskiej, które nie mogą być udostępniane innym osobom i instytucjom bez zgody Władz Wydziału Elektrycznego.

Oświadczam ponadto, że niniejsza wersja pracy jest identyczna z załączoną wersją elektroniczną.

Krzysztof Nazarewski.....



# Spis treści

<b>1</b>	<b>Test</b>	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>Wstęp</b>	<b>2</b>
<b>3</b>	<b>Systemy bezdyskowe</b>	<b>3</b>
3.1	Proces uruchamiania maszyny bezdyskowej . . . . .	3
<b>4</b>	<b>Izolacja i przydzielanie zasobów systemowych</b>	<b>4</b>
4.1	Wirtualizacja . . . . .	4
4.2	chroot . . . . .	4
4.3	LXC . . . . .	4
4.4	Docker, rkt . . . . .	4
4.5	LXD . . . . .	4
<b>5</b>	<b>Przegląd systemów orkiestracji kontenerami</b>	<b>5</b>
5.1	Fleet . . . . .	5
5.2	Docker Swarm . . . . .	5
5.3	Kubernetes . . . . .	5
5.4	Mesos . . . . .	6
5.5	Rancher . . . . .	6
<b>6</b>	<b>Przegląd systemów operacyjnych</b>	<b>7</b>
6.1	Konfigurator cloud-init . . . . .	7
6.1.1	Dostępne implementacje . . . . .	7
6.2	CoreOS . . . . .	8
6.2.1	Konfiguracja . . . . .	9
6.3	RancherOS . . . . .	9
6.3.1	Konfiguracja . . . . .	9
6.4	Project Atomic . . . . .	9
6.4.1	Konfiguracja . . . . .	10

6.5	Alpine Linux <sup>1</sup> . . . . .	10
6.5.1	Konfiguracja . . . . .	10
6.6	ClearLinux . . . . .	10
6.6.1	Linki . . . . .	11
<b>7</b>	<b>Kubernetes</b>	<b>12</b>
7.1	Architektura . . . . .	12
	<b>Bibliografia</b>	<b>13</b>

---

<sup>1</sup><https://alpinelinux.org/>

## Podziękowania

Dziękujemy bardzo serdecznie wszystkim, a w szczególności Rodzinom i Unii Europejskiej...

Zdolny Student i Pracowity Kolega





# Rozdział 1

## Test

The seminal work (Pizza i in. 2000)

## Rozdział 2

### Wstęp

## Rozdział 3

# Systemy bezdyskowe

### 3.1 Proces uruchamiania maszyny bezdyskowej

Na uruchamianie maszyn bezdyskowych w protokole PXE składają się 3 podstawowe elementy: 1. serwer DHCP, np. isc-dhcp-server lub dnsmasq 2. firmware wspierające PXE, np. iPXE 3. serwer plików (np. TFTP, HTTP, NFS) i/lub sieciowej pamięci masowej (np. iSCSI)

## Rozdział 4

# Izolacja i przydzielanie zasobów systemowych

### 4.1 Wirtualizacja

### 4.2 chroot

### 4.3 LXC

### 4.4 Docker, rkt

### 4.5 LXD

## Rozdział 5

# Przegląd systemów orkiestracji kontenerami

### 5.1 Fleet

Fleet<sup>1</sup> jest nakładką na systemd<sup>2</sup> realizująca rozproszony system inicjacji systemów. Kontenery są uruchamiane i zarządzane przez systemd.

### 5.2 Docker Swarm

Docker Swarm<sup>3</sup> jest rozwiązaniem orkiestracji kontenerami od twórców samego Docker'a. Proste w konfiguracji, nie oferuje tak dużych możliwości jak niżej wymienione.

### 5.3 Kubernetes

Kubernetes<sup>4</sup> jest jednym z najpopularniejszych narzędzi orkiestracji kontenerami. Stworzony przez Google i bazowany na wewnętrznym systemie Borg.

---

<sup>1</sup><https://coreos.com/fleet/docs/latest/launching-containers-fleet.html>

<sup>2</sup><https://www.freedesktop.org/wiki/Software/systemd/>

<sup>3</sup><https://docs.docker.com/engine/swarm/>

<sup>4</sup><https://kubernetes.io/>

## 5.4 Mesos

Apache Mesos<sup>5</sup> zaawansowane narzędzie orkiestracji kontenerami.

## 5.5 Rancher

Rancher<sup>6</sup> jest platformą zarządzania kontenerami umożliwiającą między innymi zarządzanie klastrem Kubernetes. Od wersji 2.0 twórcy skupiają się na zarządzaniu Kubernetes porzucając inne silniki.

---

<sup>5</sup><http://mesos.apache.org/>

<sup>6</sup><https://rancher.com/>

# Rozdział 6

## Przegląd systemów operacyjnych

Ze względu na obszerność i niejednoznaczność tematu cloud-init rozdział rozpocznę od jego omówienia.

Podstawowe wyznaczniki: - czy PXE boot działa? - sposób konfiguracji maszyny - rozmiar bootowalnego obrazu (kernela i initrd) - rozmiar minimalnego działającego systemu (z zainstalowanym SSH i Dockerem) - obsługa NFS/NBD/iSCSI root'a? (zmniejszenie zajmowanego RAMu)

### 6.1 Konfigurator cloud-init

cloud-init<sup>1</sup> jest standardem oraz implementacją konfiguratora kompatybilnego z wieloma systemami operacyjnymi przeznaczonymi do działania w chmurze.

Standard polega na dostarczeniu pliku konfiguracyjnego w formacie YAML<sup>2</sup> w trakcie lub tuż po inicjalizacji systemu operacyjnego.

#### 6.1.1 Dostępne implementacje

##### cloud-init

Referencyjny cloud-init zaimplementowany jest w Pythonie, co częściowo tłumaczy duży rozmiar obrazów przeznaczonych dla chmury. Po najmniejszych obrazach Pythona dla Dockera<sup>3</sup> (python:alpine - 89MB i python2:alpine - 72 MB) wnioskuję, że nie istnieje mniejsza dystrybucja Pythona.

---

<sup>1</sup><https://cloud-init.io/>

<sup>2</sup><http://yaml.org/>

<sup>3</sup>[https://hub.docker.com/\\_/python/](https://hub.docker.com/_/python/)

```
docker pull python:2-alpine > /dev/null
docker pull python:alpine > /dev/null
docker images | grep alpine
```

Wywiad z developerem cloud-init<sup>4</sup>

### coreos-cloudinit

coreos-cloudinit<sup>5</sup> jest częściową implementacją standardu w języku Go przez twórców CoreOS. Niestety rok temu przestał być rozwijany<sup>6</sup> i wychodzi z użytku.

### RancherOS + coreos-cloudinit

rancher cloud-init<sup>7</sup> jest spadkobiercą<sup>8</sup> coreos-cloudinit rozwijanym przez zespół RancherOS, na jego potrzeby.

### clr-cloud-init

clr-cloud-init<sup>9</sup> jest wewnętrzną implementacją standardu dla systemu ClearLinux. Powstała z chęci optymalizacji standardu pod ClearLinux oraz pozbycia się zależności referencyjnej implementacji od Python'a.

## 6.2 CoreOS

CoreOS<sup>10</sup> jest pierwszą dystrybucją linuxa dedykowaną zarządzaniu kontenerami. Zawiera dużo narzędzi dedykowanych klastrowaniu i obsłudze kontenerów, w związku z tym zajmuje 342 MB.

- czysta instalacja zajmuje około 600 MB pamięci RAM

---

<sup>4</sup><https://www.podcastinit.com/cloud-init-with-scott-moser-episode-126>

<sup>5</sup><https://github.com/coreos/coreos-cloudinit>

<sup>6</sup><https://github.com/coreos/coreos-cloudinit/commit/3460ca4414fd91de66cd581d997bf453fd895b67>

<sup>7</sup><http://rancher.com/docs/os/latest/en/configuration/>

<sup>8</sup><https://github.com/rancher/os/commit/e2ed97648ad63455743ebc16080a82ee47f8bb0c>

<sup>9</sup><https://clearlinux.org/blogs/announcing-clr-cloud-init>

<sup>10</sup><https://coreos.com/>



### 6.2.1 Konfiguracja

Konfiguracja przez Container Linux Config<sup>11</sup> transpilowany do Ignition<sup>12</sup>. Transpiler konwertuje ogólną konfigurację na przygotowaną pod konkretne chmury (AWS, GCE, Azure itp.). Dyskwalifikującą wadą tego typu konfiguracji jest brak wsparcia transpilatora dla systemów z rodziny BSD

Poprzednikiem Ignition jest coreos-cloudinit.

## 6.3 RancherOS

RancherOS<sup>13</sup> jest systemem operacyjnym, w którym tradycyjny system inicjalizacji został zastąpiony trzema poziomami Dockera<sup>14</sup>: - `bootstrap_docker` działający w initramie, czyli przygotowujący system, - `system-docker` zastępuje tradycyjnego inita, zarządza wszystkimi programami systemowymi, - `docker` standardowy docker, interakcja z nim nie może uszkodzić działającego systemu,

Jego głównymi zaletami są mały rozmiar plików startowych (45 MB) oraz prostota konfiguracji.

- zajmuje 700 MB pamięci RAM,

### 6.3.1 Konfiguracja

RancherOS jest konfigurowany przez własną wersję coreos-cloudinit.

Znaczną przewagą nad oryginałem jest możliwość sekwencyjnego uruchamiania dowolnej ilości plików konfiguracyjnych.

Przydatne jest wyświetlenie kompletnej konfiguracji komendą `ros config export --full`<sup>15</sup>.

## 6.4 Project Atomic

Project Atomic<sup>16</sup> jest grupą podobnie skonfigurowanych systemów operacyjnych dedykowaną środowiskom cloud i kontenerom.

---

<sup>11</sup><https://coreos.com/os/docs/latest/provisioning.html>

<sup>12</sup><https://coreos.com/ignition/docs/latest/>

<sup>13</sup><https://rancher.com/rancher-os/>

<sup>14</sup><http://rancher.com/docs/os/latest/en/configuration/docker/>

<sup>15</sup><https://forums.rancher.com/t/good-cloud-config-reference/5238/3>

<sup>16</sup><https://www.projectatomic.io/>

Dystrybucje Project Atomic nazywają się Atomic Host, dostępne są następujące warianty: - Red Hat Atomic Host<sup>17</sup> - CentOS Atomic Host<sup>18</sup> - Fedora Atomic Host<sup>19</sup>

### 6.4.1 Konfiguracja

Atomic Host są konfigurowane systemem cloud-init<sup>20</sup>,

## 6.5 Alpine Linux<sup>21</sup>

Minimalna dystrybucja Linuxa bazowana na musl-libc i busybox.

Niestety nie bootuje się w trybie diskless ze względu na błąd, którego twórcy nie umieją naprawić.

### 6.5.1 Konfiguracja

Alpine Backup<sup>22</sup> - spakowane pliki wypakowywane w sekwencji bootu  
Alpine Configuration Framework<sup>23</sup>

## 6.6 ClearLinux

ClearLinux<sup>24</sup>

- “bundle” zamiast pakietów systemowych aktualizowane z całym systemem,
- skoncentrowany na wydajności na procesorach Intel,
- skąpa i trudna w nawigacji dokumentacja systemu,
- lokalizacja wszystkich modyfikacji w /var i /etc (prosty reset),
- instalacja samego docker’a + serwera ssh zajmuje 700 MB w RAMie

---

<sup>17</sup><https://www.redhat.com/en/resources/enterprise-linux-atomic-host-datasheet>

<sup>18</sup><https://wiki.centos.org/SpecialInterestGroup/Atomic/Download/>

<sup>19</sup><https://getfedora.org/atomic/download/>

<sup>20</sup><https://cloud-init.io/>

<sup>21</sup><https://alpinelinux.org/>

<sup>22</sup>[https://wiki.alpinelinux.org/wiki/Alpine\\_local\\_backup](https://wiki.alpinelinux.org/wiki/Alpine_local_backup)

<sup>23</sup>[http://wiki.alpinelinux.org/wiki/Alpine\\_Configuration\\_Framework\\_Design](http://wiki.alpinelinux.org/wiki/Alpine_Configuration_Framework_Design)

<sup>24</sup><https://clearlinux.org/>

### 6.6.1 Linki

- <https://www.infoworld.com/article/3159658/linux/6-key-points-about-intels-hot-new-linux-distro.html>

# Rozdział 7

## Kubernetes

### 7.1 Architektura

# Bibliografia

Pizza, Mariagrazia, Vincenzo Scarlato, Vega Masignani, Marzia Monica Giuliani, Beatrice Arico, Maurizio Comanducci, Gary T Jennings, i in. 2000. „Identification of vaccine candidates against serogroup B meningococcus by whole-genome sequencing”. *Science* 287 (5459). American Association for the Advancement of Science:1816–20.