

Analytics Event Dictionary

Event İsimleri, Şema, Privacy ve Ölçüm Sözlüğü

APPROVED BASELINE

Versiyon 1.1.0 • 27 Temmuz 2026

Kural ne diyor, vicdan ne söylüyor?

BELGE KONTROLÜ

Alan	Değer
Belge kimliği	KEFE-AED-001
Sürüm	1.1.0
Tarih	27 Temmuz 2026
Durum	Approved Baseline
Belge sahibi	Data / Analytics
Normatif otorite	KEFE-MPD v1.2.0 + KEFE-ENG v0.4.0
Gözden geçirme ritmi	Her ana karar veya ilgili sistem değişikliği sonrası
Çelişki kuralı	En yeni onaylı KEFE Master Product Document kararı geçerlidir; belge manifesti ve durumlar için KEFE-GOV geçerlidir.

1. Event standardı

- lowercase dotted naming: domain.action
- Her event event_version taşır.
- Common envelope trace/session/context metadata'sını standardize eder.
- PII ve raw sensitive self-profile analytics payload'a gönderilmez.
- Event producer canonical; warehouse dönüşümü event anlamını değiştirmez.

2. Common envelope

Alan	Tip	Kural
event_name	string	Required
event_version	integer	Required
event_id	uuid	Dedup
occurred_at	timestamp	UTC + client/server source
actor_id	opaque id/null	Guest olabilir
session_id	opaque id/null	Product session
case_id/version_id	id/null	Case eventlerinde

Alan	Tip	Kural
locale/region	code/null	Non-sensitive context
platform/app_version	string	Client telemetry
trace_id	string/null	Observability link
properties	object	Event-specific allowlist

3. Event kataloğu

Event	Özel properties	Amaç
case.impression	case_id, version_id, placement	Kart görünürlüğü
case.opened	entry_point, version_id	Case açma
context.expanded	section, depth	Bağlam açma
source.opened	source_id, claim_id	Kaynak inceleme
weigh.started	session_id, journey_stage	Weigh başlama
response.changed	question_id, response_type	Draft response
weigh.committed	session_id, case_version_id	Atomik commit
result.revealed	snapshot_id, sample_layer	Reveal
argument.read	reason_id, stance_relation	Perspective exposure
argument reacted	reaction_type, influence	Reason reaction
decision.changed	from_session, to_session, trigger	Revision
share.created	template_id, channel	Share payload
share.opened	share_id, entry_point	Deep link open
report.created	target_type, category	Safety report
case.version_published	case_id, version_id	Publication
notification.sent	template_id, channel	Lifecycle send
notification.opened	template_id, deep_link_type	Lifecycle open
insight.viewed	insight_type, eligibility_version	My KEFE

Event	Özel properties	Amaç
feature.exposed	flag_id, variant	Experiment/rollout
paywall.viewed	surface_id, offer_set	Commercial
purchase.started	product_id, provider_type	No card data
entitlement.changed	entitlement_id, reason	Premium access
referral.created	campaign_id	Growth
referral.converted	campaign_id, stage	Growth
ai.task.completed	capability, route_id, latency_bucket, review_state	No raw prompt
moderation.decision	target_type, decision, policy_version	Ops analytics
integrity.assessed	target_type, outcome_bucket, policy_version	No attack thresholds
admin.publish	workflow_id, risk_level	Audit/ops

4. Funnel tanımları

Funnel	Adımlar
Activation	case.opened → weigh.started → weigh.committed → result.revealed
Perspective	result.revealed → argument.read → argument reacted
Reflection	argument/source exposure → decision.changed
Share growth	share.created → share.opened → weigh.committed
Premium	paywall.viewed → purchase.started → entitlement.changed

5. Event evolution

- Backward-compatible property ekleme aynı major event_version içinde olabilir; anlam değişikliği version bump gerektirir.
- Consumer/producers contract test ile korunur.
- Deprecated event belirli sunset window boyunca dual emit edilebilir; indefinite duplication yasaktır.

6. Retention & privacy

- Event retention purpose ve dataset bazında SEC/CGD ile tanımlanır.
- Phone/email/raw reason text/raw AI prompt analytics eventine konmaz.
- Marketing attribution dataset'i Decision Graph veya sensitive decision history ile user-level birleştirilmez.

7. Data quality

- Schema registry validation
- event_id dedup
- timestamp skew monitoring
- required property completeness
- unknown enum/config version alert
- producer app_version coverage

Bağlayıcı gereksinimler

ID	Gereksinim	Üst kaynak
AED-001	weigh.committed ve case.version_published eventleri güvenli outbox ile kaybolmadan üretilmelidir.	MPD §44, ENG
AED-002	Event şemaları versioned ve backward-compatible olmalıdır.	Architecture principles
AED-003	Analytics payload PII taşımamalıdır.	MPD §38
AED-004	Meaningful Weigh ölçümü documented event koşullarına dayanmalıdır.	MPD §46

KARARLAR — V1.1.0

Karar 1 — Warehouse

MVP'de harici warehouse yok. Outbox'tan append-only analytics store/object archive üretilir; günlük event ~10M veya OLTP/araştırma ayrışma ihtiyacı threshold'unda columnar warehouse ADR açılır.

Karar 2 — Dwell time privacy standard

Client yalnız ekran/component visible-start/visible-end üzerinden bucketed duration üretir; raw touch, keystroke veya hassas foreground activity toplanmaz. Uzun süreler inactivity cap ile sınırlandırılır.

Karar 3 — Roadmap events

Chronicle, Temporal Retest, Circle, Live, Observe, Outcome Triangle ve Education özellikleri açılmadan önce event schema'ları bu dictionary'de versioned olarak eklenir; feature kodu event sözlüğü olmadan production'a çıkamaz.

Değişiklik Geçmişi

Sürüm	Tarih	Değişiklik
1.0	27 Temmuz 2026	İlk onaylı baseline oluşturuldu.
1.1.0	27 Temmuz 2026	Warehouse eşiği, privacy-safe dwell time ve roadmap capability event politikası kesinleştirildi.