

Decision Graph Specification

Karar Yolculuğu, İlişkiler ve Uzun Dönemli Veri Varlığı

APPROVED BASELINE

Versiyon 1.1.0 • 27 Temmuz 2026

Kural ne diyor, vicdan ne söylüyor?

BELGE KONTROLÜ

Alan	Değer
Belge kimliği	KEFE-DGS-001
Sürüm	1.1.0
Tarih	27 Temmuz 2026
Durum	Approved Baseline
Belge sahibi	Data / Product
Normatif otorite	KEFE-MPD v1.2.0 + KEFE-ENG v0.4.0
Gözden geçirme ritmi	Her ana karar veya ilgili sistem değişikliği sonrası
Çelişki kuralı	En yeni onaylı KEFE Master Product Document kararı geçerlidir; belge manifesti ve durumlar için KEFE-GOV geçerlidir.

1. Amaç

Decision Graph, kullanıcının hangi kararı verdiğini değil kararın hangi bağlam, bilgi, gerekçe, kimlik açıklaması ve zaman etkisiyle değiştiğini ilişkilendiren pseudonymous veri modelidir. Hassas kimlik tahmini veya siyasi hedefleme için kullanılamaz.

2. Graph node tipleri

Node	Kimlik	Ana metadata
Actor	actor_id	pseudonymous; vault dışı
Case	case_id	format/domain
CaseVersion	version_id	immutable information set
Issue	issue_id	decision conflict
QuestionVersion	question_version_id	comparability/schema
WeighSession	session_id	journey_stage, timestamps
Response	response_id	typed value
DecisionRevision	revision_id	from/to session

Node	Kimlik	Ana metadata
Exposure	exposure_id	context/source/reason seen
Reason	reason_id	UGC + moderation state
ReasonReaction	reaction_id	influence/bridge signal
ExperimentAssignment	assignment_id	variant, study
ResultSnapshot	snapshot_id	sample/methodology

3. Edge tipleri

Edge	Anlam	Zorunlu veri
ACTOR_COMMITTED_SESSION	Actor kararı	actor_id, session_id, time
SESSION_ON_VERSION	Görülen bilgi seti	case_version_id
SESSION_ANSWERED	Response	question_version_id
SESSION_REVISES	Karar güncelleme	from_session, trigger
SESSION_EXPOSED_TO	Kaynak/context/reason exposure	type, object_id, occurred_at
REASON_INFLUENCED	Gerekçe etkisi	reaction/influence level
ASSIGNED_TO_VARIANT	LAB randomization	study/version
SNAPSHOT_AGGREGATES	Toplu sonuç	sample_definition + methodology

4. Journey stages

Stage	Tanım	Minimum evidence
V0 Immediate Reaction	Kısa özet sonrası ilk tepki	case summary exposure
V1 Informed Decision	Detay/kaynak sonrası	context/source exposure
V2 Perspective-Aware	Karşıt gerekçe sonrası	reason exposure
V3+ Updated Decision	Yeni doğrulanmış bilgi/tekrar	revision trigger + new version or temporal retest

5. Invariant'lar

- Committed session mutable değildir; yeni karar revision oluşturur.
- CaseVersion immutable'dır.
- Response, kullanılan question_version ve schema_version ile saklanır.
- Exposure kaydı karar aşamasını açıklayacak minimum audit için tutulur; gereksiz gözetim verisi toplanmaz.
- Identity Vault verisi graph node'u değildir.

6. Storage yaklaşımı

MVP'de graph fiziksel graph database gerektirmez. PostgreSQL ilişkisel tabloları sistem of record olabilir; graph view/read model sonradan üretilebilir. Domain API graph storage motoruna bağımlı değildir. Graph database ancak ölçülmüş sorgu ihtiyacı ve maliyet avantajı olduğunda adapter/read model olarak eklenir.

7. Metrik lineage

Metrik	Gerekli graph ilişkisi
Decision Transformation	SESSION_REVISES
Information Effect	ASSIGNED_TO_VARIANT + exposure + revision
Persuasion/Bridge	SESSION_EXPOSED_TO reason + REASON_INFLUENCED
Context Sensitivity	Benzer Issue/Case setinde session pattern
Consistency Mirror	Predefined comparable Case pair
Team Affiliation Effect	blind/reveal exposure + before/after
Historical Perspective Gap	RETRO stage pair

8. Privacy ve consent

- Kişisel içgörü, research ve product analytics kullanım amaçları consent/policy ile ayrılır.
- Hassas self-profile graph'a doğrudan kimlik etiketi olarak çoğaltılmaz; scoped reference/derived cohort politikası uygulanır.
- Deletion workflow actor graph lineage'ını policy'ye göre siler veya irreversible aggregation'a dönüştürür; audit gereksinimleri SEC ile belirlenir.

9. Query contracts

- Get decision timeline(actor, scope, time_window)
- Get revision causes(actor, case)
- Get comparable decisions(actor, comparability_group)
- Build aggregate transition matrix(sample_definition)

- Compute eligible insight only if metric-specific threshold passes

10. Evolution

- Node/edge schemas versioned.
- Event → graph projection replayable.
- Derived edges yeniden üretilebilir; raw domain records canonical kalır.
- Yeni storage provider migration için export/import doğrulaması ve dual-read/dual-write yalnız gerekirse kullanılır.

Bağlayıcı gereksinimler

ID	Gereksinim	Üst kaynak
DGS-001	Karar geçmişi tek nihai değere overwrite edilemez.	MPD §7, §17, §54
DGS-002	Identity verisi graph domain'inden ayrılmalıdır.	MPD §38
DGS-003	Graph siyasi mikro hedefleme için kullanılamaz.	MPD §54-55
DGS-004	Derived metric eligibility metodolojiye bağlıdır.	MPD §18, §36
DGS-005	Storage motoru domain contract'ını belirleyemez.	MPD architecture principles

KARARLAR — V1.1.0

Karar 1 — Graph database

PostgreSQL canonical system of record ve derived read models ile başlanır. Fiziksel graph database ancak ölçülmüş sorgu ihtiyacı mevcut read model ile p95 hedefini karşılamaz ve maliyet/operasyon analizi fayda gösterirse ADR ile eklenir.

Karar 2 — Consent boundary

Core Decision Graph pseudonymous operasyonel veri olarak purpose-limited çalışır. Gelişmiş kişisel insight ayrı opt-in preference; Research/secondary use ayrı explicit consent gerektirir. Hassas kimlik tahmini ve siyasi mikro hedefleme yasaktır.

Değişiklik Geçmişi

Sürüm	Tarih	Değişiklik
1.0	27 Temmuz 2026	İlk onaylı baseline oluşturuldu.

Sürüm	Tarih	Değişiklik
1.1.0	27 Temmuz 2026	Canonical storage yaklaşımı ve consent/purpose boundaries kesinleştirildi.