

KEFE

WEIGH WHAT'S RIGHT.

MVP Delivery & Execution Plan

Golden Path, Uygulama Kontratları, Sprint Bağımlılıkları ve Release Kapıları

APPROVED EXECUTION BASELINE

Versiyon 1.2.0 • 27 Temmuz 2026

Kural ne diyor, vicdan ne söylüyor?

BELGE KONTROLÜ

Alan	Değer
Belge kimliği	KEFE-MVP-001
Sürüm	1.2.0
Tarih	27 Temmuz 2026
Durum	Approved Execution Baseline
Belge sahibi	Delivery / Product / Engineering
Normatif otorite	KEFE-MPD v1.2.0 + KEFE-PB v1.4.0 + KEFE-ENG v0.4.0 + ilgili uzman standartları
Kaynak ilkesi	Bu belge yeni ürün politikası üretmez; canonical kararlardan uygulanabilir gereksinim, ekran, API, event ve test sözleşmesi türetir.
Çelişki kuralı	En yeni onaylı Master kararı geçerlidir; belge kimliği/sürümü için KEFE-GOV + Manifest canonical registry'dir.

1. Amaç

Bu sürüm KEFE MVP'sini “ne yapacağız?” seviyesinden “geliştirici, tasarımcı, QA ve ürün ekibi aynı şeyi nasıl inşa edecek?” seviyesine indirir. Golden Path; ekran, state, API, event, veri, güven, erişilebilirlik ve kabul kriterleriyle uçtan uca bağlanır.

Requirement → Screen → State → API → Data → Event → Test → Acceptance Criteria

2. Bağlayıcı MVP invariant'ları

- Commit First: başarılı commit olmadan topluluk/ülke/uzman sonucu ve popüler gerekçe açılmaz.
- Committed karar yerinde güncellenmez; değişim yeni revision/session üretir.
- Consumer sonuç katmanının varsayılanı Trusted Sample'dır; Raw yalnız şeffaflık detayında gösterilir.
- CaseVersion yayımlandıktan sonra immutable'dır; stale version üzerinden commit engellenir.
- Guest kullanıcı ilk DILEMMA'yı tamamlayabilir; unclaimed committed history 30 gün, uncommitted offline draft 7 gün tutulur.
- Kullanıcıya görünen copy semantic key üzerinden; tema, locale, region ve erişilebilirlik tercihleri merkezi konfigürasyon üzerinden yönetilir.
- AI, push, cache veya diğer yardımcı servis arızası Weigh → Commit → Reveal çekirdeğini düşürmemelidir.
- MVP yalnız L0 DILEMMA ve sınırlı L0 CALL ile başlar; P2+, L2/L3, seçim ve gelişmiş araştırma akışları core teslimi bloke etmez.

3. MVP kapsamı ve sınırlar

Dahil	Hariç / Ertelenmiş
20 L0 DILEMMA + 4 L0 CALL başlangıç havuzu	Aktif siyasi dava/P2+
Guest-first onboarding ve demo	L2/L3 gerçek olay
1 ana karar + en fazla 1 destek boyutu	Advanced Atlas / Values psychometrics
Commit First + Trusted Reveal	Research platform / Balanced national estimate
Reason + moderation + temel clustering	Rooms / Circle / Live
Basic My KEFE progress	Full DECIDE / RETRO
Share + deep link	KEFE+ paywall (PMF gate sonrası)

4. Golden Path

Launch → Explore → Case → Weigh → Commit → Reveal → Perspective → My KEFE Progress → Share

Reflect/revision, Activity ve account creation çekirdeğe bağlı destek yollarıdır; ilk değer anını uzatmaz. İlk oturumda onboarding ve demo Case Golden Path'in önüne eklenir.

4.1 İlk oturum varyantı

Launch → 2 kısa vaat → Demo DILEMMA → Weigh → Commit → Reveal → Account Offer → Perspective → My KEFE Progress → Share

4.2 Geri dönen kullanıcı varyantı

Launch → Explore/Deep Link/Activity → Case → Weigh → Commit → Reveal → Perspective → My KEFE/Share

4.3 Cognitive-load bütçesi

- 5 saniye: Case'in konusu, asıl soru ve kritik uyarı anlaşılabilir olmalıdır.
- 30 saniye: düşük riskli DILEMMA/CALL akışında yazı yazmadan Weigh → Commit → Reveal değer anına ulaşılabilir.
- 5 dakika: isteyen kullanıcı kaynak, metodoloji, güçlü gerekçeler ve geçmiş karar katmanlarına derinleşebilir.
- 1 Thumb Rule: kritik consumer akışı normal telefonda tek elle erişilebilir touch target'larla tamamlanabilir.

5. Ekran kimlikleri ve sahiplik

ID	Ekran	Capability	MVP görevi
APP-001	Bootstrap / Launch	Client Platform	Session, config, locale, theme, deep-link bootstrap
ONB-001	First-run Value Promise	Growth/Product	İki kısa vaat; demo'ya

ID	Ekran	Capability	MVP görevi
			geçiş
EXP-001	Explore	Discovery	Case keşfi ve Weigh girişleri
CAS-001	Case Detail	Content	Commit öncesi bağlam ve CaseVersion
WGH-001	Weigh Composer	Weighing	Draft response + commit
RVL-001	Reveal	Results	Trusted result + hero insight
AUT-001	Account Offer	Identity	Guest → account opt-in dönüşümü
PER-001	Perspective / Reason	Arguments	Güçlü gerekçeler + reason composer
MYK-001	My KEFE Progress	Personal Insights	Progressive unlock başlangıcı
ACT-001	Activity	Personal Insights	Geçmiş kararlar / EVOLVE / update davetleri
SHR-001	Share Preview / Deep Link	Sharing	Commit First korumalı paylaşım

6.1 APP-001 — Bootstrap / Launch

Alan	Spesifikasyon
Kullanıcı amacı	Uygulamayı güvenli ve hızlı başlatmak; doğru locale/theme/config/session ile kullanıcıyı hedef giriş noktasına yönlendirmek.
Giriş	Cold start, warm start, push, share deep link.
Ana bileşenler	Brand splash (kısa), bootstrap progress yalnız gerekirse, retry/degraded state.
Aksiyonlar	Sessiz session restore; config/cache doğrulama; deep-link resolve.
API	POST /v1/guest-sessions (ilk guest gerektiğinde); GET /v1/shares/{token} (deep link).
Event	app/session telemetry; share.opened deep linkte.
State'ler	BOOTSTRAPPING, READY, DEGRADED, BLOCKED_MIN_VERSION, ERROR_RETRYABLE.
Kabul özeti	Core config erişilemezse signed defaults ile güvenli degrade; debug/admin özellikleri prod

Alan	Spesifikasyon
	build'de yok; startup regresyonu telemetry ile ölçülür.

6.2 ONB-001 — First-run Value Promise

Alan	Spesifikasyon
Kullanıcı amacı	Ürünü uzun anlatmadan Commit First değerini deneyim öncesi anlaşılır kılmak.
Giriş	İlk kurulum / onboarding_completed=false.
Ana bileşenler	Vaat 1, vaat 2, skip/continue, accessibility labels.
Aksiyonlar	Demo Case'e geç; onboarding completed kaydı.
API	Zorunlu network çağrısı yok; demo fallback paketlenabilir.
Event	Core product event zorunlu değildir; yalnız client onboarding completion telemetry (PII/karar içeriği yok).
State'ler	READY, OFFLINE_FALLBACK.
Kabul özeti	En fazla iki kısa vaat; sonuç preview yok; locale değişiminde layout kırılmaz; screen reader sırası doğal.

6.3 EXP-001 — Explore

Alan	Spesifikasyon
Kullanıcı amacı	Kullanıcının güvenli, çeşitli ve ilgili bir Case bulmasını sağlamak.
Giriş	Ana sekme Explore; onboarding sonrası; share dışı normal giriş.
Ana bileşenler	Hero Case, önerilen Case kartları, kategori/topic chip, Search girişi; Radar ayrı tab değildir.
Aksiyonlar	Case aç; ilgilenmiyorum; gerekirse cache refresh.
API	GET /v1/feed.
Event	case.impression, case.opened.
State'ler	LOADING, READY, EMPTY, OFFLINE_STALE, ERROR_RETRYABLE.
Kabul özeti	Commit sonucu kartta görünmez; cursor/lazy rendering; stale içerik freshness metadata taşır; aynı ideolojik çizgiye kilitlenmez.

6.4 CAS-001 — Case Detail

Alan	Spesifikasyon
Kullanıcı amacı	Kullanıcının karar vermeden önce yeterli bağlamı görmesini sağlamak.
Giriş	Explore, deep link, Activity.
Ana bileşenler	40-80 kelime özet, Issue, 1-3 kritik bilgi, expand context, source/claim yalnız gerektiğinde, Tart CTA.
Aksiyonlar	Context aç; source aç; Weigh başlat.
API	GET /v1/cases/{caseId}; POST /v1/cases/{caseId}/weigh-sessions.
Event	case.opened, case.viewed, context.expanded, source.opened, weigh.started.
State'ler	LOADING, READY, STALE_VERSION, OFFLINE_STALE, SAFETY_BLOCKED, ERROR_RETRYABLE.
Kabul özeti	Commit öncesi sonuç/popüler gerekçe/uzman dağılımı yok; yeni version varsa commit başlamadan yenilenir; L0 core 5 saniyede anlaşılabilir.

6.5 WGH-001 — Weigh Composer

Alan	Spesifikasyon
Kullanıcı amacı	1 ana karar ve gerektiğinde 1 destek boyutunu düşük bilişsel yükü toplamak.
Giriş	CAS-001 veya Quick Weigh.
Ana bileşenler	Question control, semantic endpoint labels, optional confidence/enough-information, primary CTA commit.primary.
Aksiyonlar	Draft değiştir; geri dön; “Kararımı Ver” ile commit.
API	PUT /v1/weigh-sessions/{id}/responses; POST /v1/weigh-sessions/{id}/commit.
Event	response.changed, weigh.committed, weigh.commit_failed.
State'ler	NOT_STARTED → DRAFT → READY_TO_COMMIT → COMMITTING → COMMITTED; ayrıca ABANDONED, EXPIRED, BLOCKED_BY_VERSION, COMMIT_FAILED_RETRYABLE,

Alan	Spesifikasyon
	COMMIT_FAILED_FINAL.
Kabul özeti	Idempotency aynı commit'i çoğaltmaz; server onayı olmadan COMMITTED gösterilmez; stale version CASE_VERSION_STALE ile güvenli dönüş yapar; ilk 3 kullanım helper "Kararını kilitle ve sonucu gör."

6.6 RVL-001 — Reveal

Alan	Spesifikasyon
Kullanıcı amacı	Commit sonrası KEFE'nin ana değer anını tek güçlü içgörü ile göstermek.
Giriş	Başarılı WGH-001 commit.
Ana bileşenler	Kullanıcı kararı, hero insight, distribution, n/tarih/güven, methodology link, Perspective CTA, Share CTA.
Aksiyonlar	Perspective aç; methodology aç; share oluştur; My KEFE progress gör.
API	GET /v1/weigh-sessions/{id}/reveal.
Event	result.revealed.
State'ler	LOADING, READY_TRUSTED, INSUFFICIENT_SAMPLE, DELAYED_INTEGRITY, ERROR_RETRYABLE.
Kabul özeti	Başarılı commit olmadan 403 REVEAL_NOT_AUTHORIZED; varsayılan Trusted; n yetersizse strong insight yok; ilk görünümde metrik duvarı yok.

6.7 AUT-001 — Account Offer

Alan	Spesifikasyon
Kullanıcı amacı	İlk Reveal değerinden sonra guest kullanıcıya geçmişini korumayı şeffaf biçimde teklif etmek.
Giriş	İlk guest Reveal sonrası; tekrar zorlanmaz.
Ana bileşenler	Değer açıklaması, hesap aç / guest devam, privacy link.
Aksiyonlar	OTP başlat; guest devam; merge consent.
API	POST /v1/auth/otp/request; POST /v1/auth/otp/verify; POST /v1/auth/guest-merge.
Event	auth/merge telemetry; kişisel karar içeriği

Alan	Spesifikasyon
	attribution'a gönderilmez.
State'ler	OFFERED, OTP_PENDING, VERIFIED, MERGE_CONFIRM, MERGED, SKIPPED, ERROR_RETRYABLE.
Kabul özeti	Account Reveal ön koşulu değildir; merge açık rıza ister; unclaimed history 30 gün politikasını açıklar; dark pattern yok.

6.8 PER-001 — Perspective / Reason

Alan	Spesifikasyon
Kullanıcı amacı	Kullanıcının kendi görüşüne yakın ve karşı güçlü gerekçeleri, popülerlik yarışına dönüşmeden görmesini sağlamak.
Giriş	RVL-001 CTA; Case revisit sonrası committed kullanıcı.
Ana bileşenler	En fazla 4 güçlü kart: yakın, karşı, Bridge, alternatif bağlam; optional Reason Composer.
Aksiyonlar	Reason oku; reaction ver; reason yaz/önizle/gönder; report.
API	GET /v1/cases/{caseId}/perspectives; POST /v1/cases/{caseId}/reasons; POST /v1/reasons/{id}/reactions; POST /v1/reports.
Event	argument.read, argument.created, argument reacted, report.created.
State'ler	LOADING, READY, CLUSTER_PENDING, DEGRADED_CURATED, REASON_PENDING_MODERATION, ERROR_RETRYABLE.
Kabul özeti	AI down olsa curated/fallback perspective çalışır; ham yorum duvarı yok; reason optional; AI metni kullanıcı onayı olmadan değiştirmez.

6.9 MYK-001 — My KEFE Progress

Alan	Spesifikasyon
Kullanıcı amacı	Yetersiz veride kişilik hükmü vermeden kullanıcıya ilerlemesinin oluştuğunu göstermek.
Giriş	Reveal sonrası CTA veya ana My KEFE sekmesi.
Ana bileşenler	Meaningful weigh count, domain progress,

Alan	Spesifikasyon
	source/perspective progress; eligibility açıklaması.
Aksiyonlar	Activity'ye git; yeni Case keşfet.
API	GET /v1/me/insights.
Event	Core product event zorunlu değildir; yalnız ekran performans/usage telemetry (PII/karar içeriği yok).
State'ler	EMPTY_FORMING, PROGRESS_READY, PARTIAL_INSIGHTS, ERROR_RETRYABLE.
Kabul özeti	Tek global skor eşiği yok; “Sen busun” dili yok; zaman penceresi gereken insight'ta görünür; guest için local/basic progress mümkündür.

6.10 ACT-001 — Activity

Alan	Spesifikasyon
Kullanıcı amacı	Geçmiş committed kararları ve yeni bilgi sonrası yeniden tartma fırsatlarını yönetmek.
Giriş	Activity sekmesi / push.
Ana bileşenler	Karar geçmişi, CaseVersion update, “Kararım aynı / Yeniden tart”, share comparisons.
Aksiyonlar	Case aç; revision başlat; aynı kararı koru.
API	GET /v1/me/activity; POST /v1/weigh-sessions/{id}/revisions.
Event	decision.changed revision commit sonrası; case.opened.
State'ler	EMPTY, READY, UPDATE_AVAILABLE, ERROR_RETRYABLE.
Kabul özeti	Eski karar silinmez; değişen bilgi açıkça gösterilir; revision yeni session'dır; başlangıç revision zinciri lineerdir.

6.11 SHR-001 — Share Preview / Deep Link

Alan	Spesifikasyon
Kullanıcı amacı	Kullanıcının içgörüyü paylaşmasını sağlarken alıcının kararını sosyal etkiden korumak.
Giriş	RVL-001 / MYK-001 uygun paylaşım CTA.
Ana bileşenler	Safe card preview, channel chooser, deep link.

Alan	Spesifikasyon
Aksiyonlar	Share payload oluřtur; native share sheet aç.
API	POST /v1/shares; alıcı için GET /v1/shares/{token}.
Event	share.created, share.opened.
State'ler	PREVIEW, CREATED, SHARE_SHEET, ERROR_RETRYABLE.
Kabul özeti	Alıcı commit etmeden gönderen cevabı/sonuç görünmez; hassas profil/siyasi etiket/küçük cohort karta girmez; mağdur/şüpheli görseli yok.

7. Weigh / Commit state contract

NOT_STARTED → DRAFT → READY_TO_COMMIT → COMMITTING → COMMITTED

Geçiş	Ön koşul	Yan etki / garanti
NOT_STARTED → DRAFT	Published CaseVersion + görünür Question schema	weigh.started; session actor + case_version + stage/depth ile bağlanır
DRAFT → READY_TO_COMMIT	Zorunlu response'lar valid	CTA aktif; server authoritative validation committe tekrar yapılır
READY_TO_COMMIT → COMMITTING	User action + idempotency key	UI çift tıklamayı kilitler; local draft korunur
COMMITTING → COMMITTED	Atomik server transaction başarılı	Response snapshot + committed_at + outbox weigh.committed + Reveal entitlement
COMMITTING → FAILED_RETRYABLE	Timeout/503/network belirsizliği	Aynı idempotency key ile status/retry; yeni karar üretilmez
DRAFT/READY → BLOCKED_BY_VERSION	CaseVersion superseded/closed	Yeni version gösterilir; eski draft doğrudan commit edilmez

8. API ve veri izlenebilirlik matrisi

Akış	API	Ana veri	Event
Explore	GET /v1/feed	Case/CaseVersion	case.impression, case.opened
Case	GET /v1/cases/{caseId}	CaseVersion/Issue/Question	case.viewed, context.expanded, source.opened

Akış	API	Ana veri	Event
Weigh start	POST /v1/cases/{caseId}/weigh-sessions	WeighSession	weigh.started
Draft	PUT /v1/weigh-sessions/{id}/responses	Response	response.changed
Commit	POST /v1/weigh-sessions/{id}/commit	Response snapshot + WeighSession + Outbox	weigh.committed / weigh.commit_failed
Reveal	GET /v1/weigh-sessions/{id}/reveal	ResultSnapshot/ SampleDefinition	result.revealed
Perspective	GET perspectives + reason endpoints	Reason/Reaction/ Cluster	argument.*
My KEFE	GET /v1/me/insights	Derived insight/read model	insight telemetry
Activity/Revision	GET activity + POST revisions	DecisionRevision + new WeighSession	decision.changed
Share	POST /v1/shares + GET token	Share payload/token	share.created, share.opened

9. Error, loading, offline ve degraded davranışları

Durum	Kullanıcı davranışı	Teknik kural
Loading	Skeleton/progress; sonuç uydurulmaz	Timeout ve cancellation; duplicate fetch bounded
Empty	Açıklayıcı empty state + sonraki aksiyon	Empty ile error ayrılır
Offline Case	Cache'lenmiş düşük riskli içerik freshness etiketiyle okunabilir	Client cache source-of-truth değildir
Offline Draft	Yanıt cihazda şifreli local DB'de 7 gün korunabilir	PII cache yok; logout/delete key+cache temizler
Offline Commit	Başarılı gösterilmez; retry/status beklenir	Commit server authoritative + idempotent
AI unavailable	Weigh/Commit/Reveal çalışmaya devam eder	Perspective summary fallback/curated
Redis/cache unavailable	Daha yavaş DB/read-model fallback	Core correctness cache'e bağlı değildir
Result insufficient	Hero judgment yerine “yeterli veri yok”	SAMPLE_INSUFFICIENT hata değildir
Case stale	Yeni CaseVersion'a yönlendir	409 CASE_VERSION_STALE
Safety blocked	Nötr policy açıklaması	CONTENT_SAFETY_BLOCKED;

Durum	Kullanıcı davranışı	Teknik kural
		hassas detay sızdırılmaz

10. Copy, config, theme ve localization contract

- User-facing tekrar kullanılabilir metin hard-code edilmez; semantic copy key kullanılır. Commit CTA anahtarı commit.primary'dır.
- ThemeMode: SYSTEM / LIGHT / DARK. Ekranlar ham hex yerine semantic design token tüketir.
- locale, content_region, jurisdiction, timezone ve accessibility preferences bağımsız state'tir; dil değişimi ülkeyi değiştirmez.
- Feature flag rollout içindir; kill switch acil kapatma içindir. Hiçbiri Commit First/privacy/safety/a11y invariant'ını override edemez.
- Config typed, schema-validated, versioned ve audited olmalıdır; değişebilir business threshold kod içine gömülmez.
- Provider bağımlılığı domain/UI içine sızmaz; AI/Auth/Notification/Storage/Search/Billing dış servisleri port/adapter arkasındadır.

11. Client performans ve erişilebilirlik bütçesi

Alan	MVP gate
Rendering	Normal hedef cihazlarda kritik akışta jank regresyonu release blocker; uzun iş UI thread'de çalışmaz.
Feed	Cursor pagination + lazy rendering; görsel CDN resize/cache.
Startup	Cold/warm startup telemetry; bootstrap failure graceful degrade.
API	Read availability $\geq 99.9\%$; commit p95 <500 ms; feed p95 <700 ms; cached reveal p95 <800 ms.
Database	Kritik endpointlerde N+1 yasak; query count/slow query budget telemetry.
A11y	WCAG AA hedefi; screen reader, dynamic text, touch target, reduced motion, haptic disable, renk dışı kodlama.
Localization	TR baseline; EN-ready. Uzun metin, plural/date/number format ve RTL geleceği layout'u kırmamalı.
Theme	Light/Dark/System visual regression testleri.

12. Golden Path kabul testleri

Test ID	Senaryo	Beklenen
GP-E2E-001	Guest happy path	Guest → Case → Weigh →

Test ID	Senaryo	Beklenen
		Commit → Reveal tamamlanır; hesap zorunlu değildir.
GP-E2E-002	Commit First	Commit öncesi topluluk/uzman/popüler reason hiçbir giriş yolunda görünmez.
GP-E2E-003	Idempotent commit	Aynı Idempotency-Key tekrarında tek committed session oluşur.
GP-E2E-004	Unknown commit result	Network timeout sonrası retry aynı kararı çoğaltmaz; Reveal ancak server confirmed commit ile açılır.
GP-E2E-005	Stale CaseVersion	Commit sırasında stale version 409 verir; kullanıcı güncel Case'e alınır.
GP-E2E-006	Insufficient sample	Reveal güçlü karşılaştırma üretmez; güvenli insufficient-state gösterir.
GP-E2E-007	Perspective fallback	AI/clustering unavailable iken curated/degraded perspective kullanılabilir.
GP-E2E-008	Reason safety	PII/hakaret/tehdit riskli reason Publish olmadan pending/review olur.
GP-E2E-009	Guest merge	OTP sonrası açık rızayla guest history account'a bağlanır; skip mümkündür.
GP-E2E-010	Share lock	Alıcı commit etmeden gönderen cevabı ve topluluk sonucu görünmez.
GP-E2E-011	Offline draft	Draft cihazda korunur; offline commit başarı sayılmaz.
GP-E2E-012	Theme/locale	TR/EN-ready copy, Light/Dark/System ve large-text ile core path taşma/clipping yapmaz.
GP-E2E-013	Screen reader	Case → Weigh → Commit → Reveal semantik sırası ve label'lar tamamdır.
GP-E2E-014	Revision	Committed karar yerinde

Test ID	Senaryo	Beklenen
		değişmez; revision yeni session ve decision.changed üretir.
GP-E2E-015	Privacy	Analytics/attribution eventlerinde telefon/PII ve karar içeriği sızmaz.
GP-E2E-016	Degraded cache	Redis/cache arızasında correctness korunur; performans degrade olabilir.
GP-E2E-017	Performance	Commit/feed/reveal p95 gate ölçülür; kritik N+1 yoktur.
GP-E2E-018	Deep link	Share token → Case; result locked; commit sonrası uygun compare açılır.

13. Delivery slices ve demo exit'leri

Epic	Teslim	Demo / Exit
E0 Foundation	Repo, CI/CD, env, config, observability, architecture fitness	Staging deploy + smoke + secret/config schema validation
E1 Content Core	Taxonomy, CaseVersion, Issue, Question, minimal Admin seed	En az 1 DILEMMA author → publish → consumer API
E2 Weigh Core	Session, draft, validation, idempotent commit	WGH-001 state machine ve GP-E2E-002/003/004 geçer
E3 Reveal	ResultSnapshot, Trusted layer, n/confidence	Commit sonrası RVL-001; insufficient state dahil
E4 Perspective	Reason, moderation, 5 dk micro-batch clustering + fallback	PER-001 reason submit/read/react + AI-down fallback
E5 My KEFE	Progress counters/basic eligibility	MYK-001 forming/progress states
E6 Sharing	Safe card payload + deep link	SHR-001 + receiver Commit First lock
E7 Trust Hardening	Risk signals, audit, privacy export/delete	Security/privacy/integrity gates
E8 Beta	Load, a11y, telemetry, store readiness	Release checklist green; 20 DILEMMA + 4 CALL content ready

14. Önerilen sprint sırası

Sprint	Odak	Demo
S1	Foundation	Staging + health + telemetry + config defaults
S2	Content/Admin seed	1 published DILEMMA API + Explore card
S3	Case + Weigh	Case → draft → “Kararımı Ver”
S4	Commit + Reveal	Idempotent commit + Trusted hero insight
S5	Perspective/AI	Reason + moderation + fallback clustering
S6	My KEFE/Activity	Progress + history/update skeleton
S7	Share/Deep link	Guest receiver Commit First flow
S8	Identity/Privacy/Trust	OTP merge + delete/export + integrity
S9	Performance/A11y/Offline	Regression gates + low-network behavior
S10	Content/Store/Beta	24-item pool + internal/beta package

Sprint numarası takvim vaadi değildir; bağımlılık sırasıdır. Ekip kapasitesi ve ölçülen riskle bölünebilir/birleştirilebilir.

15. Definition of Done

- Requirement kaynağı ve Screen/API/Event izlenebilirliği tamam.
- Acceptance + negative tests pass; relevant E2E catalog güncel.
- Analytics event şeması ve PII minimization doğrulandı.
- Loading/empty/error/offline/degraded/a11y davranışları uygulandı.
- Security/privacy/trust review tamamlandı; critical/high açık risk formal kabul yoksa release edilmez.
- Performance budget ve DB query budget regresyonu yok.
- Feature flag/kill switch/config rollout ve rollback yolu tanımlı.
- OpenAPI/schema/contract tests güncel ve backward-compatible.
- Docs/ADR/decision/manifest gerekiyorsa aynı PR/release içinde güncellendi.

16. Beta release gates

Gate	Minimum kanıt
Product	Golden Path completion + usability pilot + activation telemetry
Content	20 L0 DILEMMA + 4 L0 CALL; CQB/Editorial

Gate	Minimum kanıt
	acceptance
Trust	Trusted result semantics ve insufficient-data davranışı doğru
Security	Critical/high issues resolved veya formal risk acceptance
Privacy	Consent/merge/export/delete/retention testleri
Performance	API/client/query budgets ölçüldü
Accessibility	Core flow AA-target audit + assistive tech smoke
Reliability	Commit/reveal success + retry/recovery telemetry
Store	Release tarihli resmi Apple/Google compliance checklist
Operations	Incident/support ownership + runbook + rollback/kill switch

17. Başarı metrikleri

- Activation: first session içinde committed weigh.
- North Star: Meaningful Weighs / WAU.
- Completion: weigh.started → weigh.committed.
- Reveal value: Reveal sonrası Perspective veya qualified Share.
- Perspective Exposure Rate ve Decision Update Rate.
- Qualified share → recipient committed weigh.
- Commit success / Reveal success / retry recovery.
- Moderation rejection, manipulation impact ve user trust guardrail'leri.

18. Deferred capability guard

Roadmap Capability Register'da ACCEPTED-LATER/TEST-LATER olan özellikler, açık bir MVP dependency yoksa E0–E8 teslimine eklenmez. Kod mimarisi ileride eklenmelerini engellememeli; fakat YAGNI ilkesi gereği speculative implementation yapılmaz.

- Atlas ana tabı
- Values psychometrics
- Rooms/Circle
- Live
- RETRO full experience
- DECIDE full simulator
- Research platform
- B2B Insights/Pulse/API
- KEFE+ paywall
- Civic P2+ consumer publishing

19. Requirement traceability — çekirdek

ID	Gereksinim	Kaynak	Ekran	Epic
MVP-001	Low-risk consumer-first MVP	MPD §48	EXP/CAS/WGH/RVL	E1-E3
MVP-002	Commit First invariant	MPD §6	WGH/RVL/SHR	E2-E3/E6
MVP-003	Quick ve Deep ayrı veri katmanı	MPD §20	WGH/RVL	E2-E3
MVP-004	Trusted Sample consumer default	MPD §36 + PROD-011	RVL	E3
MVP-005	Guest-first; 30 gün retention	PROD-005	AUT/ACT	E0/E7
MVP-006	Controlled reason, public comment wall yok	PROD-020	PER	E4
MVP-007	4-tab navigation	PROD-001	EXP/ACT/MYK	E1/E5
MVP-008	CTA “Kararımı Ver”	PROD-002	WGH	E2
MVP-009	Share Commit First korur	PB §22	SHR	E6
MVP-010	Security/privacy/a11y/perf/store gates	Governance + specialist standards	All	E7-E8

20. KARARLAR — V1.2.0

Bu sürüm yeni ürün kararı üretmez. v1.1.0’da kapanmış kararları execution contract’a dönüştürür. Normatif karar değişiklikleri Decision Register ve ilgili kaynak belgede sürümlenir.

Karar 1 — Golden Path

Launch → Explore → Case → Weigh → Commit → Reveal → Perspective → My KEFE Progress → Share, ilk oturumda iki kısa vaat + demo ve Reveal sonrası isteğe bağlı Account Offer ile uygulanır.

Karar 2 — Execution traceability

Her MVP işi Requirement → Screen → State → API → Data → Event → Test → Acceptance Criteria zincirine bağlanır; izlenemeyen core iş Done sayılamaz.

Karar 3 — Core-loop survival

AI/cache/push gibi yardımcı subsystem arızaları mümkün olduğunda Weigh → Commit → Reveal çekirdeğini düşürmez; degraded state açıkça gösterilir.

Değişiklik Geçmişi

Sürüm	Tarih	Değişiklik
1.0	27 Temmuz 2026	İlk onaylı baseline oluşturuldu.
1.1.0	27 Temmuz 2026	Navigasyon, CTA, guest retention, ilk ülke/dil ve MVP content inventory kararları kapatıldı.
1.2.0	27 Temmuz 2026	Golden Path ekran kimlikleri, screen/state/API/event sözleşmeleri, error/offline/degraded davranışları, acceptance test kataloğu ve uçtan uca execution traceability eklendi.