

# KEFE

## Product Bible

Ürün Sistemleri, Kullanıcı Deneyimi ve Yaşam Döngüsü

|                      |                                                             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| Belge kimliği        | KEFE-PB-001                                                 |
| Sürüm                | 1.4.0                                                       |
| Tarih                | 27 Temmuz 2026                                              |
| Durum                | Working Baseline                                            |
| Belge sahibi         | Chief Product / Product Architecture                        |
| Normatif otorite     | KEFE Master Product Document v1.2.0 Canonical               |
| Gözden geçirme ritmi | Aylık ve her major ürün kararı sonrası                      |
| Çelişki kuralı       | Daha yeni onaylı Master Product Document kararı geçerlidir. |

### WORKING BASELINE

*Kural ne diyor, vicdan ne söylüyor?*

# İÇİNDEKİLER

1. Belgenin amacı
2. Ürün özeti
3. Bağlayıcı ürün ilkeleri
4. Ana kullanıcı segmentleri
5. Jobs to be Done
  - 5.1 Consumer işleri
  - 5.2 Editor işleri
6. Ana ürün döngüsü
7. Core experience zaman bütçesi
8. İçerik modeli
  - 8.1 UI ilkesi
9. Base format davranışları
  - 9.1 DILEMMA akışı
  - 9.2 CALL akışı
10. Modifier compatibility
11. Soru motoru
12. Ana navigasyon
  - 12.1 Canonical yapı
  - 12.2 Navigasyon kuralı
13. Ekran envanteri
14. Onboarding ve guest akışı
  - 14.1 Önerilen akış
  - 14.2 Guest ilkeleri
  - 14.3 Onboarding hata durumları
15. Explore
  - 15.1 Bölümler
  - 15.2 Kart zorunlulukları
  - 15.3 Feed güvenlik kuralları
  - 15.4 Durumlar
16. Case Detail
  - 16.1 Bilgi hiyerarşisi
  - 16.2 CaseVersion görünürlüğü
  - 16.3 Hata ve özel durumlar
17. Weigh Composer
  - 17.1 İlkeler
  - 17.2 State machine
  - 17.3 Commit UX
18. Reveal
  - 18.1 Öncelik sırası
  - 18.2 Dil kuralları
  - 18.3 Yetersiz veri
  - 18.4 Result layer
19. Perspective ve Reason
  - 19.1 Perspective ekranı
  - 19.2 Reason Composer
  - 19.3 Moderasyon durumları
20. My KEFE
  - 20.1 Progressive Unlock
  - 20.2 Dil

20.3 Empty state

## 21. Activity ve EVOLVE

## 22. Paylaşım ve viral döngü

22.1 Share ilkeleri

22.2 Arkadaş karşılaştırması

## 23. Bildirim ilkeleri

## 24. Güven ve risk davranışı

## 25. Accessibility kabul standardı

## 26. Offline ve bağlantı modeli

## 27. Ana kabul kriterleri

## 28. MVP ürün kapsamı

## 29. Fazlar

## 30. Product KPI çerçevesi

31. Kapatılan ürün kararları

## 32. Riskler ve bağımlılıklar

## 33. Client & UI Architecture Standard

## 34. Theme, locale, region ve preferences

## 35. Adaptive UI ve client performance

## 36. Configuration, feature flag ve experimentation UX

## 37. Freemium ve KEFE+ ürün modeli

## 38. Paywall, satın alma ve entitlement UX

## 39. Growth, marketing ve lifecycle

## 40. App Store, distribution ve release readiness

## 41. Karar Günlüğü - v1.3

## 42. Değişiklik Geçmişi

# 1. Belgenin amacı

Bu belge, Master Product Document'taki bağlayıcı ürün kararlarını son kullanıcı deneyimine, ürün sistemlerine, ekran davranışlarına ve kabul kriterlerine dönüştürür.

Bu belge:

- ürünün tüketici yüzünü,
- kullanıcı segmentlerini,
- core loop'u,
- format ve modifier davranışlarını,
- ekran envanterini,
- durum ve hata akışlarını,
- MVP sınırlarını,
- ürün ölçüm çerçevesini

tanımlar.

Teknik kolon, API ve altyapı ayrıntılarının normatif kaynağı Engineering Blueprint'tir.

# 2. Ürün özeti

KEFE, kullanıcıların yalnızca hangi kararı verdiğini değil; bu kararın hangi bilgi, değer, bağlam ve gerekçelerle oluştuğunu, karşıt perspektifler ve yeni bilgiler karşısında nasıl değiştiğini görünür kılan global karar ve perspektif platformudur.

Ürünün sattığı şey oy değildir; karar davranışını anlamaktır.

### 3. Bağlayıcı ürün ilkeleri

1. Commit First: Toplumsal sonuç ilk karardan önce gösterilmez.
2. Multiple Truths: İki karar boyutu birbirinin zorunlu karşıtı değildir.
3. Issue over Incident: Gerçek kişi veya trajedi değil, yapılandırılabilir karar problemi tartışılır.
4. Facts before Opinions: Doğrulanmış bilgi, iddia ve kanaat ayrılır.
5. Choice without Coercion: Kullanıcı “yeterli bilgim yok” diyebilir veya akışı terk edebilir.
6. Perspective over Outrage: Öneri, bildirim ve paylaşım öfke yerine perspektif üretir.
7. Dynamic not Deterministic: Kişisel profiller zaman aralığına bağlı davranış içgörüsüdür.
8. Trust by Design: Örneklem, kaynak, sonuç katmanı ve veri güveni görünürdür.
9. Human Oversight: Yüksek riskli gerçek içerik insan onayı olmadan yayımlanmaz.
10. Privacy Boundary: Bireysel karar geçmişi satılmaz ve siyasi mikro hedeflemede kullanılmaz.
11. Simple Front, Rigorous Back: Karmaşıklık sisteme yüklenir; kullanıcıya sade deneyim sunulur.
12. Accessible by Default: Erişilebilirlik sonradan eklenti değildir.

### 4. Ana kullanıcı segmentleri

| Segment                  | Ana ihtiyaç                                  | Ana ürün değeri                  | MVP önceliği           |
|--------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| Casual Explorer          | Hızlı ve şaşırtıcı gündelik kararlar         | Kendini toplulukla karşılaştırma | Yüksek                 |
| Reflective User          | Kaynak, gerekçe ve karar değişimi            | Kişisel içgörü                   | Yüksek                 |
| Domain Enthusiast        | Spor, AI, eğitim gibi alanlarda derin içerik | Uzman ve bağlam karşılaştırması  | Orta                   |
| Expert                   | Uzmanlık alanında doğrulanmış katkı          | Ayrı uzman görünümü              | MVP sonrası            |
| Research Participant     | Kontrollü çalışmalara katılım                | Şeffaf araştırma deneyimi        | Roadmap                |
| Editor / Moderator       | Güvenli ve kaliteli yayın                    | Admin Studio                     | Operasyonel zorunluluk |
| Researcher / Institution | Toplulaştırılmış karar verisi                | Research ve Insights             | Roadmap                |

MVP ürün kararları Casual Explorer ve Reflective User davranışlarını doğrulamaya odaklanır.

### 5. Jobs to be Done

#### 5.1 Consumer işleri

- İlginç bir ikilem gördüğümde hızlıca kendi kararımı vermek istiyorum.
- Kararımı verdikten sonra başkalarının nerede durduğunu görmek istiyorum.
- Benden farklı düşünenlerin güçlü gerekçesini anlamak istiyorum.
- Yeni bilgi geldiğinde eski kararımı gözden geçirmek istiyorum.
- Zaman içinde hangi konularda değiştiğimi görmek istiyorum.
- Arkadaşıma sonucu söylemeden aynı kararı tarttırmak istiyorum.

#### 5.2 Editor işleri

- Bir olaydan kişiyi hedef göstermeyen bir Issue üretmek istiyorum.

- Kaynak, claim ve risk durumunu tek akışta yönetmek istiyorum.
- Hangi CaseVersion'ın yayımlandığını ve kim tarafından onaylandığını görmek istiyorum.
- Manipülasyon veya hassasiyet durumunda ürün davranışını değiştirmek istiyorum.

## 6. Ana ürün döngüsü

*Discover → Context → Weigh → Commit → Reveal → Perspective → Reflect → Share*

| Aşama       | Kullanıcı işi                  | Ürün sorumluluğu                       | Ana event        |
|-------------|--------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| Discover    | İlgili karar problemini bulmak | Relevance + diversity + safety         | case.impression  |
| Context     | Yeterli bağlamı anlamak        | Katmanlı özet, kaynak ve claim statüsü | context.expanded |
| Weigh       | Uygun boyutları değerlendirmek | Doğru soru seti ve düşük bilişsel yük  | weigh.started    |
| Commit      | İlk kararı kilitlemek          | Commit First ve atomik kayıt           | weigh.committed  |
| Reveal      | Kendini karşılaştırmak         | Tek ana içgörü, n ve güven             | result.revealed  |
| Perspective | Karşıt gerekçeyi görmek        | Kalite ve bridge odaklı sıralama       | argument.read    |
| Reflect     | Kararını gözden geçirmek       | Decision Journey ve revision           | decision.changed |
| Share       | İçgörüyü paylaşmak             | Mahremiyet güvenli kart ve deep link   | share.created    |

## 7. Core experience zaman bütçesi

KEFE üç derinlik seviyesini destekler; bu bir katı süre garantisi değil, cognitive-load tasarım bütçesidir.

- 5 saniye: kullanıcı Case'in ne hakkında olduğunu, asıl soruyu ve gerekli uyarıyı anlayabilmelidir.
- 30 saniye: düşük riskli core DILEMMA/CALL akışında yazı yazmadan Weigh → Commit → Reveal değer anına ulaşabilmelidir.
- 5 dakika: isteyen kullanıcı kaynak, claim, timeline, güçlü gerekçeler ve metodolojiye derinleşebilmelidir.
- 1 Thumb Rule: kritik consumer akışı normal telefonda tek elle ve erişilebilir touch target'larla tamamlanabilmelidir.

Quick ve Deep yanıtlar aynı analiz grubuna sessizce birleştirilmez.

## 8. İçerik modeli

*Domain → Topic → Base Format → Experience Modifier → Event/Scenario → Issue → Question → Weigh*

### 8.1 UI ilkesi

Kullanıcıya teknik taksonomi tam olarak gösterilmek zorunda değildir. Kart üzerinde en fazla:

- anlaşılır kategori,
- format etiketi gerekiyorsa,
- risk veya kaynak göstergesi,
- yaklaşık süre

gösterilir.

Backend birincil domain'i ve karşılaştırılabilirlik metadata'sını taşır.

## 8.2 LEGACY TAXONOMİ EŞLEME KURALI

Önceki tasarlarda ayrı domain olarak geçen bazı alanlar 16 çekirdek domain yapısında kaybolmaz; daha doğru seviyeye taşınır:

- Consumer & Commerce → Economy & Money primary; gerekirse Daily Life secondary/topic.
- Gaming & Digital Entertainment → Culture & Media primary; Technology & AI secondary/topic.
- History → core domain değildir; RETRO base format + ilgili substantive domain/topic.
- Ethics & Philosophy → core domain değildir; DILEMMA/LAB collection/tag + ilgili substantive domain.

## 9. Base format davranışları

| Format  | Temel iş                            | MVP durumu        | Zorunlu özellikler                           |
|---------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|
| TODAY   | Güncel gerçek olaydan Issue üretir  | Faz 2             | CaseVersion, source, claim, risk, update     |
| DILEMMA | Evergreen gündelik/toplumsal ikilem | MVP çekirdeği     | Scenario, Issue, 1-2 soru                    |
| LAB     | Kontrollü değişken ve tekrar karar  | Faz 3             | assignment, reveal plan, consent gereksinimi |
| VS      | Bağımsız vaka karşılaştırması       | MVP sonrası       | bağımsız commit, comparability, mirror       |
| CALL    | Somut kararın değerlendirilmesi     | Sınırlı MVP adayı | decision, official/expert compare opsiyonel  |
| DECIDE  | Kaynak tahsisi ve karar simülasyonu | Roadmap           | allocation/ranking, constraint validation    |
| RETRO   | Tarihsel bilgi setiyle karar        | Roadmap           | period-appropriate context, outcome reveal   |

### 9.1 DILEMMA akışı

1. Kısa senaryo
2. Asıl karar sorusu
3. İsteğe bağlı ikinci boyut
4. Confidence veya enough information
5. Commit
6. Community reveal
7. Kısa reason
8. Perspective

### 9.2 CALL akışı

1. Karar nesnesi veya pozisyon
2. Gerekli bağlam
3. "Siz olsaydınız?" veya karar doğruluğu sorusu
4. Commit
5. Topluluk
6. Uygunsa uzman / resmî karar

## 7. Karşıt gerekçe

Normal Sports CALL blind değildir. BLIND\_FIRST yalnız ayrı LAB varyantında kullanılır.

## 10. Modifier compatibility

| Modifier                  | DILEMMA | TODAY   | CALL    | LAB     | VS      | DECIDE  | RETRO   |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| PROGRESSIVE_DISCLOSURE    | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       |
| BLIND_FIRST               | Koşullu | Koşullu | Koşullu | ✓       | Koşullu | Koşullu | Koşullu |
| IDENTITY_REVEAL           | -       | Koşullu | Koşullu | ✓       | Koşullu | -       | Koşullu |
| SOURCE_REVEAL             | -       | ✓       | Koşullu | ✓       | Koşullu | Koşullu | ✓       |
| OUTCOME_REVEAL            | Koşullu | Koşullu | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       |
| EXPERT_COMPARE            | Koşullu | ✓       | ✓       | Koşullu | Koşullu | ✓       | Koşullu |
| OFFICIAL_DECISION_COMPARE | -       | Koşullu | ✓       | Koşullu | Koşullu | ✓       | ✓       |
| CROSS_COUNTARY            | Koşullu | Koşullu | Koşullu | Koşullu | Koşullu | Koşullu | Koşullu |
| EVOLVE                    | -       | ✓       | ✓       | Koşullu | -       | ✓       | -       |
| SENSITIVE_MODE            | Koşullu | ✓       | ✓       | Koşullu | Koşullu | Koşullu | Koşullu |
| CIVIC_INTEGRITY           | -       | Koşullu | Koşullu | Koşullu | Koşullu | Koşullu | Koşullu |
| CONFIDENCE_CAPTURE        | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       |
| REASON_CAPTURE            | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       |

Koşullu, risk, metodoloji veya editoryal onay gerektirdiğini ifade eder.

## 11. Soru motoru

Her Case bütün boyutları göstermez. Question Engine, Issue şemasına göre MVP'de:

- 1 ana karar sorusu,
- en fazla 1 destekleyici boyut,
- isteğe bağlı confidence,
- isteğe bağlı reason

sunar.

| Soru tipi  | Kullanım                           | UX kuralı                                        |
|------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Scale 1-10 | Fairness, empathy, proportionality | Uç noktalar açıkça etiketlenir; integer snapping |

| Soru tipi         | Kullanım                           | UX kuralı                                        |
|-------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Binary            | Net karar                          | Nötr sıra; evet/hayır ideolojik yönlere eşleşmez |
| Single choice     | Karar veya tercih                  | "Yeterli bilgin yok" desteklenebilir             |
| Multiple choice   | Birden fazla geçerli neden/seçenek | Maksimum seçim sayısı görünür                    |
| Allocation        | Bütçe/paylaştırma                  | Toplam doğrulaması ve kalan değer görünür        |
| Ranking           | Önceliklendirme                    | Tie ve eksik sıralama davranışı tanımlıdır       |
| Continuous slider | Hassas ağırlık                     | Erişilebilir alternatif input sunulur            |
| Confidence        | Karar güveni                       | Kararın doğruluğu gibi yorumlanmaz               |
| Open reason       | Kısa gerekçe                       | PII, hakaret ve defamation uyarısı               |
| Desired outcome   | Ne olmasını istersin?              | Expected outcome'dan ayrı tutulur                |
| Expected outcome  | Ne olacağını düşünüyorsun?         | Tahmin; normatif karar değildir                  |
| Before/after      | Değişim ölçümü                     | Aynı question version ve açıklanan trigger       |

## 12. Ana navigasyon

Canonical karar: 4 sekme kullanılır: Explore, Weigh, Activity, My KEFE. Search Explore içinde; Atlas ve Radar ayrı ana sekme değildir.

### 12.1 Canonical yapı

- Explore
- Weigh
- Activity

My KEFE

### 12.2 Search, Radar ve Atlas

- Search Explore içinde erişilir.
- Radar consumer yüzü MVP'de Explore içine alınır.
- Atlas ayrı ana sekme değildir; Reveal ve Explore üzerinden açılır.
- 

## 13. Ekran envanteri

| Ekran           | Ana görev                     | MVP |
|-----------------|-------------------------------|-----|
| Splash / Launch | Marka ve güvenli başlangıç    | ✓   |
| Promise 1-2     | İki kısa değer vaadi          | ✓   |
| Demo Case       | Ürünü deneyimleterek öğretmek | ✓   |
| Explore         | İçerik keşfetmek              | ✓   |



| Ekran               | Ana görev                    | MVP      |
|---------------------|------------------------------|----------|
| Case Detail         | Commit öncesi bağlamı görmek | ✓        |
| Weigh Composer      | Karar vermek                 | ✓        |
| Commit Confirmation | Kararı kilitlemek            | ✓        |
| Reveal              | Ana içgörüyü görmek          | ✓        |
| Perspective         | Gerekçeleri incelemek        | ✓        |
| Reason Composer     | Gerekçe yazmak               | ✓        |
| My KEFE             | İlerleme ve temel içgörü     | ✓        |
| Activity            | Geçmiş ve update davetleri   | Sade     |
| Share Preview       | Güvenli kart ve deep link    | ✓        |
| Settings & Privacy  | İzin, veri ve hesap          | ✓        |
| Authentication      | Guest → hesap dönüşümü       | ✓        |
| Notifications       | Bildirim merkezi             | Sade     |
| Admin Studio        | İçerik ve operasyon          | Ayrı web |

## 14. Onboarding ve guest akışı

### 14.1 Önerilen akış

1. Promise ekranı: “Önce sen karar ver. Sonra dünyayı gör.”
2. Promise ekranı: “Farklı düşündüğün yeri ve nedenini keşfet.”
3. Düşük riskli gerçek demo DILEMMA
4. İlk Weigh
5. Reveal ile ürün değerinin gösterilmesi
6. “Kefeni kaydet” hesabı veya guest devam

### 14.2 Guest ilkeleri

- İlk tartım için telefon zorunlu değildir.
- Guest actor cihazda opaque kimlikle tutulabilir.
- Hesaba bağlanmamış guest kararları 30 gün tutulur; hesap açılırsa açık rızayla birleştirilir, süre sonunda otomatik silinir ve bu süre kullanıcıya bildirilir.
- Hesap oluşturulduğunda açık rızayla guest geçmişi birleştirilebilir.
- Birleştirme başarısız olursa karar kaybı olmamalı; tekrar deneme sunulmalıdır.
- Guest kullanıcı topluluk sonucunu commit sonrası görebilir.

### 14.3 Onboarding hata durumları

| Durum                 | Davranış                                          |
|-----------------------|---------------------------------------------------|
| Demo Case yüklenemedi | Offline/tekrar dene; statik güvenli demo fallback |

| Durum                  | Davranış                                                                     |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Commit bağlantı hatası | Karar local draft olarak korunur; commit sonucu doğrulanmadan Reveal açılmaz |
| Telefon OTP gelmedi    | Yeniden gönderme süresi, kanal fallback ve yardım                            |
| Guest merge çalışması  | Kullanıcıya hangi geçmişin korunacağı açıklanır; silent overwrite yapılmaz   |

## 15. Explore

### 15.1 Bölümler

- Günün Kefesi
- Sana Uygun
- Farklı Bir Perspektif
- Popüler değil, anlamlı yükselenler
- Seçili domain koleksiyonları
- Yeni başlayanlar için düşük riskli içerikler

### 15.2 Kart zorunlulukları

- Başlık
- 1 cümle bağlam
- Tahmini süre
- Primary domain veya kullanıcı dostu kategori
- Format yalnız anlamlıysa
- Risk/uyarı yalnız gerekli olduğunda
- Sonuç yüzdesi gösterilmez

### 15.3 Feed güvenlik kuralları

- Aynı siyasi/etik çizgide aşırı tekrar yapılmaz.
- L2/L3 veya P2+ içerik yeni kullanıcı aktivasyonunda kullanılmaz.
- Kullanıcı bir içeriği “şimdilik görmek istemiyorum” diyerek gizleyebilir.
- Engellenen konu/uyarı tercihleri recommendation’a uygulanır.

### 15.4 Durumlar

| Durum                 | UI                                                          |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|
| Loading               | Skeleton; sonuç veya yanıltıcı metrik yok                   |
| Empty personalization | Editoryal başlangıç koleksiyonu                             |
| Offline               | Son cache içerikleri; yeni commit için bağlantı gerekliliği |
| No eligible content   | Filtreleri genişletme veya konu seçimi                      |
| Safety blocked        | İçeriğin neden gösterilmediğini genel dille açıklama        |

## 16. Case Detail

### 16.1 Bilgi hiyerarşisi

- 40-80 kelimelik nötr özet

## 2. Asıl Issue

### 3. 1-3 kritik bilgi

### 4. İsteğe bağlı daha fazla bağlam

### 5. Gerçek olayda kaynak ve claim durumları

### 6. Tartım CTA'sı

Commit öncesi hiçbir sonuç, popüler gerekçe veya uzman dağılımı gösterilmez.

## 16.2 CaseVersion görünürlüğü

Kullanıcı teknik version ID görmek zorunda değildir; fakat:

- son güncelleme,
- yeni bilgi etiketi,
- kararından sonra değişen bilgiler

görünür olmalıdır.

## 16.3 Hata ve özel durumlar

| Durum                   | Davranış                                                     |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Case kapatılmış         | Yeni karar alınmaz; gerekçe ve kapanma açıklaması gösterilir |
| Yeni version yayımlandı | Eski ekranda commit engellenir; yeni version yüklenir        |
| Kaynak erişilemiyor     | Kaynak metadata korunur; geçici erişim sorunu etiketi        |
| Yetersiz bilgi          | "Yeterli bilgim yok" seçeneği veya Observe modu              |
| Hassas içerik           | İçerik uyarısı, nötr görsel, paylaşım kısıtı                 |

## 17. Weigh Composer

### 17.1 İlkeler

- Tek ekranda mümkün olduğunca tek ana karar görevi.
- Soru ve uç etiketleri eşit görsel ağırlığa sahiptir.
- Swipe yönü ideolojik anlam taşımaz.
- Klavye, screen reader, switch control ve dynamic type desteklenir.
- Confidence yalnız karar kalitesi için anlamlıysa sorulur.
- Kullanıcı geri dönebilir; commit öncesi taslak değişebilir.

### 17.2 State machine

**NOT\_STARTED** → **DRAFT** → **READY\_TO\_COMMIT** → **COMMITTING** → **COMMITTED**

Alternatif durumlar:

- ABANDONED
- EXPIRED
- BLOCKED\_BY\_VERSION
- COMMIT\_FAILED\_RETRYABLE
- COMMIT\_FAILED\_FINAL

### 17.3 Commit UX

Ana CTA kararı:

- “Kararımı Ver”
- Semantic key: commit.primary

İlk kullanımda açıklayıcı alt metin:

*Kararını kilitle ve sonucu gör.*

Commit sonrası karar silently değiştirilemez. Yeni değişim ayrı revision’dır.

## 18. Reveal

### 18.1 Öncelik sırası

1. Kullanıcının kararı kısa biçimde tekrar edilir.
2. Tek cümlelik anlamlı karşılaştırma gösterilir.
3. Topluluk dağılımı açılır.
4. n, tarih ve Veri Güveni görünür.
5. Uygunsa ülke/dünya/uzman karşılaştırması açılır.
6. Karşıt perspektif için bir sonraki adım sunulur.
7. “Bu sonuç nasıl hesaplandı?” metodoloji bağlantısı sunulur.

### 18.2 Dil kuralları

Doğru:

*Bu örneklemede topluluğa göre empatiye daha fazla ağırlık verdin.*

Yanlış:

*Toplumdan daha vicdanlısın.*

### 18.3 Yetersiz veri

- Strong insight üretilmez.
- Ayrıntılı cohort gösterilmez.
- “Henüz güvenilir bir karşılaştırma için yeterli tartım yok” denir.
- Kullanıcının kendi kararı ve gerekçeler görülebilir.

### 18.4 Result layer

Consumer arayüzünde varsayılan analitik katman Trusted Sample’dır. Raw Participation yalnız şeffaflık ayrıntısında; Research-Eligible/Balanced yalnız metodolojik yeterlilik sağlandığında gösterilir:

- Raw Participation
- Trusted Sample
- Research-Eligible / Balanced

## 19. Perspective ve Reason

### 19.1 Perspective ekranı

İlk görünümde en fazla dört güçlü kart:

- Kullanıcıya yakın güçlü gerekçe
- En güçlü karşı gerekçe
- En yüksek Bridge sinyalli gerekçe
- Alternatif bağlam

## 19.2 Reason Composer

- İsteğe bağlıdır.
- Kısa metin ve yardımcı reason chips desteklenir.
- Kullanıcı yayın öncesi önizleme görür.
- AI, kullanıcı onayı olmadan metni değiştirmez.
- PII, hakaret, tehdit ve doğrulanabilir claim için uyarı sunulur.

## 19.3 Moderasyon durumları

| Durum          | Kullanıcı davranışı                                     |
|----------------|---------------------------------------------------------|
| PUBLISHED      | Gerekçe görünür                                         |
| PENDING_REVIEW | Kullanıcı kendi gerekçesini görür; genel yayında bekler |
| LIMITED        | Sınırlı dağıtım; gerekçe sahibi bilgilendirilebilir     |
| REJECTED       | Kategori ve itiraz yolu gösterilir                      |
| REMOVED_LATER  | Audit korunur; kullanıcıya politika açıklaması          |

## 20. My KEFE

### 20.1 Progressive Unlock

Başlangıçta:

- anlamlı tartım sayısı,
- tamamlanan domainler,
- kaynak açma sayısı,
- perspektif okuma ilerlemesi

gösterilir.

Yeterli veri oluştuğunda:

- karar güncelleme örüntüsü,
- bağlam hassasiyeti,
- perspektif açıklığı,
- domain bazlı ayrışma,
- zaman içindeki trend

açılır.

### 20.2 Dil

Her içgörü zaman penceresi taşır:

■ Son 90 günlük tartımlarında...

Kullanıcıya kalıcı kişilik, ideoloji veya psikolojik hüküm verilmez.

### 20.3 Empty state

■ Kefen oluşuyor. Daha güvenilir bir içgörü için farklı konularda birkaç anlamlı tartım daha gerekiyor.

Skor eşiği açık ürün kararıdır; tek sabit eşik yerine metrik bazlı eligibility önerilir.

## 21. Activity ve EVOLVE

Activity şunları içerir:

- geçmiş committed kararlar,
- yeni CaseVersion yayımlanan olaylar,
- “Kararım aynı / Yeniden tart” davetleri,
- bekleyen gerekçe moderasyonları,
- paylaşım karşılaştırmaları.

Yeni bilgi geldiğinde:

1. Değişen bilgi açıkça gösterilir.
2. “İlk kararını verdiğinde bu bilgi mevcut değildi” denir.
3. Kullanıcı kararı aynı tutabilir veya yeniden tartabilir.
4. Eski karar silinmez.

## 22. Paylaşım ve viral döngü

### 22.1 Share ilkeleri

- Sonuç, alıcının commit'inden önce açılmaz.
- Hassas profil veya siyasi etiket varsayılan karta eklenmez.
- Mağdur/şüpheli görseli kullanılmaz.
- Küçük cohort paylaşılmaz.
- Deep link doğrudan Case'e gider.

### 22.2 Arkadaş karşılaştırması

İki taraf da commit ettikten sonra:

- Sen
- Gönderen
- Uygun topluluk

katmanları açılabilir.

Gönderenin cevabı, alıcı commit etmeden gösterilmez.

## 23. Bildirim ilkeleri

| İyi örnek                                                   | Yasaklanan yaklaşım         |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Oy verdiğiniz olayda yeni doğrulanmış bilgi yayımlandı.     | Türkiye çıldırdı!           |
| Karşıt görüşten güçlü bir gerekçe kararınızı etkileyebilir. | Herkes tersini düşünüyor!   |
| Bu ay kararınızı güncellediğiniz anları görün.              | Serini bozma, hemen oy ver! |
| Kaydettiğiniz Case kapanış kararıyla güncellendi.           | Yanılmıştın, sonucu gör!    |

Kullanıcı:

- konu,
- sıklık,
- update türü,
- pazarlama izni

bazında tercih yapabilmelidir.

## 24. Güven ve risk davranışı

| Durum                | Ürün davranışı                                                     |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| L0                   | Standart deneyim                                                   |
| L1                   | Daha nötr dil, ek moderasyon ve paylaşım kontrolü                  |
| L2                   | İnsan editör onayı, ciddi UI, dağıtım kısıtı                       |
| L3                   | Gamification kapalı, nötr UI, içerik uyarısı, yoğun moderasyon     |
| P2+ Civic            | Claim ve metodoloji görünürlüğü artar; gamification azalır/kapanır |
| Manipülasyon sinyali | Sonuç gecikmesi, Slow Mode, analiz uygun katılım ayrımı            |
| Küçük cohort         | Kırılım bastırılır; genel sonuç gösterilir                         |

## 25. Accessibility kabul standardı

Her kritik akışta:

- WCAG AA kontrastı,
- screen reader sırası,
- semantic label,
- dynamic text,
- minimum touch target,
- reduced motion,
- haptic kapatma,
- renk dışı veri kodlama,
- klavye navigasyonu (web),
- hata mesajının yalnız renkle verilmemesi

zorunludur.

Terazi görseli dekoratifse screen reader'dan gizlenir; karar girdisi ayrı erişilebilir kontrolle sunulur.

## 26. Offline ve bağlantı modeli

- Feed ve daha önce açılmış düşük riskli Case'ler cache'lenebilir.
- Draft yanıt local olarak korunabilir.
- Commit server onayı olmadan başarılı sayılmaz.
- Reveal yalnız doğrulanmış commit ve snapshot yetkisiyle açılır.
- Reason gönderimi kuyruklanabilir; durum açıkça gösterilir.
- CaseVersion eskiyse online yeniden doğrulama gerekir.

## 27. Ana kabul kriterleri

- Kullanıcı ilk karar öncesinde hiçbir toplumsal sonuç göremez.
- Her Case en az bir Issue ve yayımlanmış CaseVersion taşır.
- Quick ve Deep kararlar analitikte ayrılır.
- Reveal en fazla bir ana içgörüyle başlar.
- Yetersiz örnekleme güçlü dil veya ayrıntılı cohort gösterilmez.
- My KEFE kalıcı kişilik hükmü üretmez.
- Paylaşım kartı hassas içerikte güvenli şablona geçer.
- Commit bağlantı tekrarlarında çift karar üretmez.

- Yeni CaseVersion eski kararları silmez.
- Guest → account dönüşümü açık rıza ve geri alınabilir veri işlemiyle yapılır.
- Her kritik ekran loading, empty, error ve accessibility durumlarına sahiptir.

## 28. MVP ürün kapsamı

| Dahil                            | Hariç                      |
|----------------------------------|----------------------------|
| Düşük riskli DILEMMA             | Aktif siyasi dava          |
| Sınırlı düşük riskli CALL        | L2/L3 gerçek olay          |
| Commit First                     | Seçim içeriği              |
| 1-2 boyutlu Weigh                | Gelişmiş Atlas             |
| Confidence ve enough information | Demografik ağırlıklandırma |
| Reveal + n + güven etiketi       | Values psikometrisi        |
| Kısa gerekçe ve temel clustering | Rooms                      |
| Basit My KEFE ilerlemesi         | Research platformu         |
| Paylaşım ve deep link            | B2B Insights               |
| Guest demo ve hesap dönüşümü     | Tam DECIDE / RETRO         |

## 29. Fazlar

| Faz                 | Amaç                    | Başlıca sistemler                             |
|---------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|
| MVP / Consumer Core | PMF hipotezi            | Dilemma, Commit, Reveal, Reason, Share, Guest |
| Trust               | Gerçek olay güveni      | Today, sources, claims, moderation, experts   |
| Intelligence        | Karar değişimini ölçmek | Lab, versioning, persuasion, Decision Graph   |
| Network             | Dağıtım ve topluluk     | Atlas, Wrapped, Rooms, embeds                 |
| Platform            | Gelir ve araştırma      | Research, Insights, API, custom studies       |

## 30. Product KPI çerçevesi

| Kategori     | Metrik                                      |
|--------------|---------------------------------------------|
| North Star   | Meaningful Weighs / Active User             |
| Activation   | İlk session içinde committed weigh          |
| Completion   | Weigh start → commit                        |
| Reveal value | Reveal sonrası perspective veya share oranı |
| Quality      | Deep Weigh Rate, Source Open Rate           |



| Kategori      | Metrik                                                  |
|---------------|---------------------------------------------------------|
| Perspective   | Perspective Exposure Rate                               |
| Reflection    | Decision Update Rate                                    |
| Trust         | Result confidence comprehension, misinformation reports |
| Growth        | Share → qualified visit → committed weigh               |
| Safety        | Moderation rejection, brigading impact                  |
| Accessibility | Critical flow completion by assistive technology tests  |

Metrikler retention veya büyümeyi güven ve kalite guardrail'lerinin önüne geçiremez.

## 31. KAPATILAN ÜRÜN KARARLARI — V1.4.0

### 31.1 Ana navigasyon

Karar: 4 sekme: Explore, Weigh, Activity, My KEFE. Search Explore içinde; Atlas/Radar ayrı ana sekme değil.

Gerekçe: EVOLVE/Activity ürün değerinin çekirdek parçası; 4 sekme hâlâ sade.

### 31.2 Commit CTA

Karar: TR ana CTA: “Kararımı Ver”. Semantic key commit.primary; ilk 3 kullanımda “Kararını kilitle ve sonucu gör.” yardımcı metni. Marka ritüeli animasyon/terazi ile taşınır; “KEFEYİ BIRAK” kullanılmaz.

Gerekçe: Anlaşılabilirlik marka kelime oyunundan daha önemlidir.

### 31.3 Quick Weigh Reveal

Karar: Quick Weigh commit sonrası Reveal hemen açılır; Deep Weigh ve Perspective Reveal’dan sonra önerilir. Quick/Deep veri katmanları ayrı işaretlenir.

Gerekçe: Aktivasyon değerini hızlı gösterir, veri bütünlüğünü korur.

### 31.4 North Star

Karar: Meaningful Weighs / WAU ana North Star; MAU ve retention ikincil bağlam metrikleridir.

Gerekçe: Ürün haftalık karar/retention ritmine uygundur.

### 31.5 Guest karar retention

Karar: Hesaba bağlanmamış guest kararları 30 gün tutulur; hesap açılırsa açık rızayla birleştirilir. 30 gün sonunda otomatik silinir.

Gerekçe: Deneme/geri dönüş ile privacy arasında dengeli.

### 31.6 MVP CALL payı

Karar: CALL, MVP canlı içerik havuzunun en fazla %15’i; beta başlangıcında 20 DILEMMA + 4 CALL. Library’de daha geniş pilot havuz tutulur.

Gerekçe: Core hipotezi DILEMMA ile test ederken genellenebilirliği kanıtlar.

### 31.7 İlk ülke genişleme sırası

Karar: Türkiye beta → Almanya → Birleşik Krallık → ABD. İngilizce global içerik altyapısı ilk günden hazır; sıra legal/ops readiness gate ile değişebilir.

Gerekçe: Erken cross-country doğrulama + kademeli operasyonel karmaşıklık.

### 31.8 Values fazı

Karar: Values Self Profile PMF sonrasında Intelligence/Global fazında opt-in açılır; MVP'de yok.

Gerekçe: Erken ideolojik profil riskini azaltır.

### 31.10 Atlas güven eşiği

Karar: Trusted n<100: consumer ülke sonucu yayımlanmaz; 100–499: Orta; ≥500: Yüksek aday. Yüksek etiketi ayrıca integrity, comparability ve zaman tazeliği kapılarını geçmelidir.

Gerekçe: n tek başına yeterli değildir; muhafazakâr başlangıç.

### 31.11 Raw vs Trusted UI

Karar: Varsayılan analitik sonuç Trusted Sample'dır. Raw yalnız şeffaflık detayında "toplam etkileşim / analize uygun" olarak gösterilir; headline'da yan yana yarışmaz.

Gerekçe: Manipüle edilmiş ham trafiği meşrulaştırmaz.

### 31.13 P3 sonuç gecikmesi

Karar: P3'te gerçek zamanlı sonuç yok. En az 60 dakikalık batch + integrity review; seçim döneminde gerektiğinde pencere kapanışına/kurala göre daha uzun gecikme. Kill switch mümkün.

Gerekçe: Brigading ve bandwagon riskini azaltır.

### 31.15 Civic LAB rızası

Karar: Siyasi kimlik, sosyal etki, framing veya randomizasyon kullanıcı kararını araştırma amacıyla manipüle ediyorsa ayrı study consent zorunlu. Sıradan ürün A/B testi bu kapsama girmez.

Gerekçe: Research ile product experimentation ayrılır.

### 31.16 Uzman doğrulama

Karar: Country-specific credential registry + manuel doğrulama + expertise scope + jurisdiction + validity/expiry. Uzmanlık etiketi konu bazlıdır; periyodik yeniden doğrulama gerekir.

Gerekçe: "Mavi tik" yerine ölçülü yetkinlik.

### 31.17 KEFE+ zamanı

Karar: İlk public beta ve PMF doğrulaması sırasında paywall yok; entitlement altyapısı hazır. KEFE+ yalnız PMF gate sonrası açılır.

Gerekçe: Core değer ve trust önce.

### 31.18 Decision Graph consent

Karar: Core operasyonel graph pseudonymous ve gerekli ürün işleme kapsamında; kişisel gelişmiş içgörü için ayrı opt-in preference, Research/secondary use için ayrı explicit study/data consent. Siyasi mikro hedefleme yasak.

Gerekçe: Purpose limitation.

### 31.19 UI taxonomy derinliği

Karar: Consumer UI aynı anda en fazla 2 seviye gösterir: kullanıcı-dostu üst kategori + topic; bir kartta 1 primary + en fazla 2 yardımcı topic chip. Backend hiyerarşisi daha derin olabilir.

Gerekçe: Kognitif yükü sınırlar.

### 31.20 MVP sosyal gerekçeler

Karar: Açık yorum duvarı yok. Moderasyondan geçmiş, pseudonymous ve cluster/curation üzerinden kontrollü görünürlük; ham public stream yok.

Gerekçe: Güven ve kalite.

### 31.21 KEFE+ PMF gate

Karar: En az 8 haftalık beta; activated cohort 4-week retention  $\geq 25\%$ , Meaningful Weighs/WAU  $\geq 3$  ve trust/safety guardrail'lerinde gerileme yoksa ilk premium testi açılabilir.

Gerekçe: Gelirden önce tekrar eden değer.

### 31.22 Ödeme kanalları

Karar: iOS/Android'de ilk premium sürümde native store billing + server-side verification. Web checkout account-linking ve release-time store/legal gate tamamlandıktan sonra ikinci adım.

Gerekçe: Basit ve uyumlu başlangıç.

### 31.23 Trial/pricing ethics

Karar: Tek açık trial, otomatik yenileme/fiyat/süre önceden görünür; dark pattern yok; iptal satın alma kadar ulaşılabilir; deneyler hassas karar profiline göre fiyat ayrımı yapmaz.

Gerekçe: Ticari güven.

### 31.24 Marketing attribution retention

Karar: Karar/Values/political data attribution'a gönderilmez. Campaign/referral/store token gibi minimum veri; raw attribution varsayılan max 90 gün, sonra aggregate veya silme; consent/jurisdiction daha kısa süre gerektirebilir.

Gerekçe: Privacy-first growth.

### 31.28 My KEFE eligibility

Karar: Tek global skor eşiği kullanılmaz. Her insight kendi minimum meaningful weigh, domain diversity, exposure ve revision opportunity koşuluna sahip olur; consumer UI eligibility ilerlemesini gösterir.

### 31.29 Offline draft retention

Karar: Commit edilmemiş offline taslak cihazda varsayılan 7 gün tutulur; CaseVersion kapanırsa commit engellenir ve kullanıcı yeni sürüme yönlendirilir.

## 31.1 ROADMAP CAPABILITY REGISTER

Bu bölüm ertelenmiş, test aşamasında veya sonraki fazlarda planlanan özelliklerin canonical ürün lifecycle kayıdır. Özellik burada kayıtlıysa "kaybolmuş fikir" sayılmaz; uygulanma zamanı ayrı delivery kararıdır.

#### 31.1.1 KEFE Today

Durum/Faz: Accepted / Phase 2; Phase 2 — Trust & Real World

Not: Gerçek dünya kaynaklı Event/Issue; trust altyapısıyla genişler.

#### 31.1.4 KEFE Atlas

Durum/Faz: Accepted / Phase 3; Phase 3 — Global & Atlas

Not: Case Atlas; Values Atlas yalnız metodolojik validasyon sonrası.

### 31.1.7 KEFE Values

Durum/Faz: Accepted / Post-PMF; Phase 4/9 — Intelligence & Global Values

Not: Opt-in self profile; psikometrik iddia validasyon sonrası.

### 31.1.10 KEFE Wrapped

Durum/Faz: Accepted / Network; Phase 5 — Network

Not: Aylık/yıllık kişisel özet; hassas/siyasi veri paylaşımında kapalı.

### 31.1.13 KEFE Chronicle

Durum/Faz: Roadmap High / Intelligence; Phase 4 — Intelligence

Not: Zaman içindeki karar ve revision zaman çizelgesi.

### 31.1.16 Temporal Retest

Durum/Faz: Roadmap High / Intelligence; Phase 4 — Intelligence

Not: Yeni bilgi olmadan seyrek kör tekrar; Temporal Drift.

### 31.1.19 Context Lens

Durum/Faz: Roadmap High / Global; Phase 3 — Global & Atlas

Not: Ülke farkına olası bağlamlar; nedensellik iddiası yok.

### 31.1.22 Evidence Builder

Durum/Faz: Roadmap / Trust; Phase 2/4 — Trust & Intelligence

Not: Factual claim içeren gerekçeye kaynak ekleme yardımcısı.

### 31.1.25 KEFE Circle / Birlikte Tart

Durum/Faz: Roadmap High / Social; Phase 5 — Social Without Social Network

Not: Follower ağı kurmadan özel grup karşılaştırması.

### 31.1.28 KEFE Rooms

Durum/Faz: Roadmap / Social; Phase 5+ — Social

Not: Bilgi/uzmanlık/tartışma alanı; organize oy mobilizasyonuna kapalı.

### 31.1.31 KEFE Education / Classroom

Durum/Faz: Roadmap / Research-EDU; Phase 7 — Research / EDU

Not: Sınıf, eleştirel düşünme, medya okuryazarlığı.

### 31.1.34 KEFE Live

Durum/Faz: Roadmap / New Interactions; Phase 6 — New Interactions

Not: Önce spor/eğlence; Civic live daha yüksek integrity rejimi.

### 31.1.37 Outcome Triangle

Durum/Faz: Roadmap / Intelligence; Phase 4 — Intelligence

Not: Desired outcome + expected outcome + gerçekleşen outcome.

### 31.1.40 Perspective Coach

Durum/Faz: Test / Intelligence; Phase 4 — Test

Not: Teşhis koymadan güçlü karşı perspektifi keşfetme.

### 31.1.43 AI Devil's Advocate

Durum/Faz: Test / LAB-EDU; Phase 7 — LAB/EDU Test

Not: AI olduğu açık, kontrollü karşı argüman deneyimi.

### 31.1.46 KEFE Debate / Sparring

Durum/Faz: Roadmap / LAB-EDU; Phase 7 — LAB/EDU

Not: Kullanıcının argümanını AI karşı görüşüne karşı sinaması.

### 31.1.49 Observe / Sadece Oku

Durum/Faz: Accepted candidate / Post-MVP; Post-MVP — Medium

Not: Karar vermeden kaynak ve perspektif inceleme; core loop'u zayıflatmayacak.

### 31.1.52 UGC Personal Dilemmas

Durum/Faz: Roadmap High / Social; Phase 5 — Roadmap High

Not: Kullanıcı senaryosu; sanitize, privacy ve moderasyon zorunlu.

### 31.1.55 KEFE Decide

Durum/Faz: Accepted / Phase 6; Phase 6

Not: Kaynak tahsisi ve collective decision simulation.

### 31.1.58 KEFE Retro

Durum/Faz: Accepted / Phase 6; Phase 6

Not: Dönemin bilgi setiyle tarihsel karar deneyimi.

### 31.1.61 KEFE Research

Durum/Faz: Accepted / Phase 7; Phase 7

Not: Study-scoped consent, randomization ve longitudinal panel.

### 31.1.64 KEFE Insights

Durum/Faz: Accepted / Phase 8; Phase 8 — Business Platform

Not: Yalnız aggregate kurumsal içgörüler.

### 31.1.67 KEFE Pulse

Durum/Faz: Accepted / Phase 8; Phase 8 — Business Platform

Not: Metodolojili ve gömülebilir aggregate kartlar.

### 31.1.70 Aggregate API

Durum/Faz: Accepted / Phase 8; Phase 8 — Business Platform

Not: User-level history yok; aggregate endpoints.

### 31.1.73 Standards Council

Durum/Faz: Long-term governance; Phase 9+ — Governance

Not: Bağımsız metodoloji/güven gözetimi için gelecekte değerlendirilecek.

### 31.1.76 Global indices

Durum/Faz: Validation-only / Phase 9; Phase 9 — Validation-only

Not: Global Empathy, Institutional Trust Gap, Generational Value Gap, Cultural Distance vb.; yeterli metodoloji olmadan sıralama yok.

### 31.1.27 Decision Fatigue

Durum/Faz: Roadmap / Retention quality

Not: Aşırı hızlı ardışık tartımların veri kalitesini düşürme ihtimalinde mola, seyrekleştirme veya düşük bilişsel yük önerisi sunabilir; sağlık teşhisi gibi ifade edilmez.

## 32. Riskler ve bağımlılıklar

| Risk / bağımlılık                         | Etki                               | Yanıt                                       |
|-------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|
| Reveal'in yeterince şaşırtıcı olmaması    | PMF hipotezi başarısız görünebilir | Demo Case ve insight copy testleri          |
| Gerekçe alanının yorum duvarına dönüşmesi | Güven ve kalite kaybı              | Structured reason + moderation + clustering |
| Düşük örneklem                            | Yanıltıcı sonuç                    | Confidence label ve suppression             |
| Guest veri kaybı                          | Aktivasyon düşüşü                  | Local draft + idempotent merge              |
| Terminoloji karmaşası                     | UX ve kod ayrışması                | Governance sözlüğü + event dictionary       |
| Aşırı ürün kapsamı                        | MVP gecikmesi                      | DILEMMA-first ve feature flags              |

## 33. Client & UI Architecture Standard

UI uygulama ekranlarının toplamı değil, tekrar kullanılabilir bir client platformudur. Tasarım ve davranış katmanları design tokens → primitives → components → patterns → features → screens şeklinde ayrılır.

User-facing copy, design token ve reusable interaction pattern ekran içinde hard-code edilmez. Semantic key/action ayrımı zorunludur.

- Design-System-First: aynı davranış farklı ekranda kopyalanmaz, ortak component/pattern kullanılır.
- Feature modularity: Explore, Weighing, Results, Arguments, My KEFE gibi capability'ler kendi UI/application state sınırına sahiptir.
- UI state, application/feature state ve server state birbirinden ayrılır.
- Critical flow hiçbir provider SDK'sına doğrudan bağlanmaz.

## 34. Theme, locale, region ve preferences

Kullanıcı tercihleri ayrı boyutlardır: theme, UI locale, content region, jurisdiction, timezone, reduced motion, haptics, data saver, autoplay ve notification preference.

Theme modu en az System / Light / Dark seçeneklerini destekleyecek şekilde token-driven tasarlanır; görsel anlam tek başına renge bağlanmaz.

- Dil değişimi ülke/bölgeyi otomatik değiştirmez; kullanıcı Almanya bağlamında Türkçe UI kullanabilir.
- Localization; pluralization, tarih/saat/sayı/para formatı, uzun metin, locale fallback ve RTL hazırlığını kapsar.
- Preference sahipliği açık olmalıdır: bazı ayarlar device-local, bazıları hesapla senkronize olabilir.
- Büyük font, screen reader, reduced motion ve haptic disable tüm kritik akışlarda test edilir.

## 35. Adaptive UI ve client performance

Phone-first deneyim tablet, foldable ve web'de responsive + adaptive olarak yeniden düzenlenebilir; aynı layout zorunlu değildir. Safe area, keyboard, orientation, büyük font ve bağlantı durumu first-class state olarak ele alınır.

Client performansı ölçülebilir budget'larla yönetilir; startup, frame jank, ANR/crash, network failure, cache hit ve kritik interaction latency izlenir.

- Feed ve listeler lazy render + cursor pagination kullanır.
- Medya cihazın gerçek görüntü boyutuna uygun CDN/resize/cache zinciriyle sunulur.
- Ağır parsing/hesaplama UI thread'i bloke etmez.
- Zayıf ağ ve low-end cihazlarda temel Weigh akışı kullanılabilir kalır.
- Offline/stale veri görünür biçimde işaretlenir; yanlış güncellik hissi yaratılmaz.

## 36. Configuration, feature flag ve experimentation UX

CTA metinleri, notification template'leri, onboarding copy, feature rollout ve deney varyantları semantic key/config üzerinden yönetilir. Bir kavram tek tanım kaynağına sahip olmalıdır.

Feature flag ürün dağıtımı için, kill switch acil kapatma için kullanılır. Deneyler Commit First, privacy, safety ve accessibility invariant'larını override edemez.

- Experiment assignment deterministik/sticky olabilir; exposure event'i tutulur.
- UI config fallback ile çalışır; remote config erişilemezse güvenli default kullanılır.
- Config değişikliği versioned/audited ve rollback edilebilir olmalıdır.

## 37. Freemium ve KEFE+ ürün modeli

Freemium katman kullanıcıya KEFE'nin temel değerini tam ve güvenilir biçimde deneyimletir. Weigh, Commit First, temel Reveal, temel perspective ve temel güven/metodoloji erişimi ücretsiz kalır.

KEFE+; gelişmiş My KEFE, uzun dönem trendler, Wrapped geçmişi, gelişmiş karşılaştırmalar ve düşük riskli özel Lab paketleri gibi ek kişisel değeri paketler.

- Premium "gerçeği görme" veya temel demokratik katılım paywall'ı değildir.
- Hassas/siyasi profile dayalı fiyat veya teklif farklılaştırması yapılmaz.
- Premium entitlement seti ürün katalog sürümüyle version'lanır.

## 38. Paywall, satın alma ve entitlement UX

Paywall yalnız kullanıcı premium bir değere doğal olarak ulaştığında gösterilir. Fiyat, dönem, yenileme, trial/offer koşulu ve hangi özelliklerin açıldığı açık görünmelidir.

Satın alma sonrasında erişim merkezi entitlement doğrulandıktan sonra açılır; kullanıcı cihaz değiştirirse restore/account-linking akışı bulunur.

- Purchase pending, billing retry/grace, canceled, expired, refunded/revoked ve restore states için ayrı UX tanımlanır.
- Ödeme hatası karar geçmişini veya ücretsiz Core deneyimi kilitlemez.
- Dark pattern, sahte kıtlık, yanıltıcı geri sayım ve iptal gizleme kullanılmaz.
- Fiyat metni hard-code edilmez; provider/catalog'dan localized biçimde gelir.

## 39. Growth, marketing ve lifecycle

Growth hedefi nitelikli acquisition → activation → meaningful weigh → perspective exposure → retention → qualified share zinciridir. Growth, Recommendation veya Trust sistemini öfke/engagement lehine override edemez.

Referral paylaşımı Commit First'i korur; kampanya/creator/invite kaynağı kullanıcı kararından ayrı metadata olarak tutulur.

- Lifecycle messaging opt-out/preference sistemine uyar.
- Hassas karar geçmişi reklam veya siyasi mikro hedefleme audience'ına dönüştürülmez.

- Attribution minimum veriyle, süre sınırlı ve privacy-aware yürütülür.
- ASO, localized store metadata, editorial content ve organik paylaşım büyüme kanal setinin parçasıdır.

## 40. App Store, distribution ve release readiness

KEFE iOS/Android/web dağıtımını ürün operasyonunun parçası kabul eder. Store listing, screenshots, localized metadata, privacy disclosures, support/account lifecycle, moderation/reporting ve billing davranışları release checklist ile doğrulanır.

Mağaza kuralları değişebildiğinden policy numaraları ürün metnine sabitlenmez; her release'te güncel resmi politika kaynakları kontrol edilerek reviewer/date/evidence kaydı tutulur.

- Staged rollout, feature flag ve kill switch ile risk azaltılır.
- Beta/internal track, production ve rollback kriterleri ayırdır.
- Crash/ANR, startup, accessibility, localization, deep-link ve purchase restore kritik release testleridir.
- App Store/Play listing ile uygulama içi vaatler ve paywall içerikleri tutarlı olmalıdır.

## 41. Karar Günlüğü - v1.4.0

| Decision ID | Durum    | Karar                                                                            |
|-------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|
| PB-DEC-001  | Accepted | Consumer sonuç gizleme ilkesi Commit First olarak adlandırılır.                  |
| PB-DEC-002  | Accepted | Quick ve Deep kararlar ayrı veri etiketi taşır.                                  |
| PB-DEC-003  | Accepted | Atlas ana navigasyon sekmesi değildir.                                           |
| PB-DEC-004  | Accepted | MVP onboarding iki promise ekranı + demo Case yaklaşımını kullanır.              |
| PB-DEC-005  | Accepted | Her kritik akış loading, empty, error, offline ve accessibility durumu tanımlar. |
| PB-DEC-006  | Accepted | Commit sonrası değişiklik yeni revision olarak kaydedilir.                       |

- Provider-independent adapter sınırları ve configuration-driven single-definition yaklaşımı ürün standardına alındı.
- Client UI için theme/locale/region separation, design-system-first, adaptive layout ve performance budget kabul edildi.
- Freemium/KEFE+ sınırı temel Core deneyimin ücretsiz kalması ilkesiyle detaylandırıldı.
- Paywall, entitlement ve purchase lifecycle UX davranışları eklendi.
- Growth/marketing için trust/privacy guardrail'leri ve referral Commit First davranışı kabul edildi.
- App-store release readiness ve güncel-policy review gate ürün operasyonuna eklendi.
- Navigasyon dört sekme olarak kilitlendi: Explore, Weigh, Activity, My KEFE.
- Commit CTA "Kararımı Ver" olarak kilitlendi; "KEFEYİ BIRAK" consumer CTA değildir.
- Quick Weigh Reveal commit sonrası hemen açılır.
- Guest retention 30 gün; offline draft 7 gün.
- Roadmap Capability Register ile tarihsel olarak kabul edilmiş/ertelenmiş özellikler yeniden kayda alındı.
- Legacy domain örnekleri yeni 16-domain taksonomisinde topic/collection/format düzeyine eşlendi.
- 5s/30s/5m derinlik bütçesi ve 1 Thumb Rule tarihsel tasarım ilkeleri olarak yeniden kayda alındı.
- Decision Fatigue roadmap kaydına alındı.
- Tersine Tartım consumer core için reddedildi; yalnız açık Research/LAB protokolünde deneysel varyant olabilir.
- Global validation-only index adayları: Rule-Fairness Gap, Global Empathy Index, Institutional Trust Gap, Expert-Public Gap, Generational Value Gap, Cultural Distance.



## 42. Değişiklik Geçmişi

| Sürüm | Tarih          | Değişiklik                                                                                                                                                                                                             |
|-------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1   | 26 Temmuz 2026 | Ürün sistemleri, ekranlar, MVP ve KPI başlangıç baseline'ı oluşturuldu.                                                                                                                                                |
| 1.2   | 26 Temmuz 2026 | Canonical Master ile terminoloji senkronize edildi; ekran state'leri, guest akışı, modifier matrisi, accessibility, offline davranışı ve ayrıntılı kabul kriterleri eklendi; numaralandırmalar düzeltildi.             |
| 1.3   | 26 Temmuz 2026 | Client/UI architecture standardı, theme/locale/region preferences, adaptive UI/performance, config/experimentation UX, freemium/premium, paywall-entitlement, growth/marketing ve app-store release readiness eklendi. |
| 1.3.1 | 27 Temmuz 2026 | Normatif referans Master v1.1.1 ile senkronize edildi; ürün/UX rolü uzman belge ekosistemiyle hizalandı.                                                                                                               |
| 1.4.0 | 27 Temmuz 2026 | Kapalı ürün kararları, Roadmap Capability Register, legacy taxonomy mapping, 5s/30s/5m ve 1 Thumb ilkeleri, Decision Fatigue/global index kayıtları ve MVP/UX varsayılanları Master v1.2.0 ile senkronize edildi.      |