



TEKNISKE DATA

Timan 3330



Tekniske specifikationer

Motor	Kubota
Hk / kW	33 / 24
Benzintank	37 L
Antal cylindere	3
Slagvolumen	962
Kølesystem	Vandkøling (45°C udetemperatur)
Hastighed	28km/t
Transmission	Stempelpumpe
Hjulmotorer	4 stk. orbitmotorer
Kapacitet udtag front	48 l/min (nominel) 180 bar
Kapacitet udtag bag	48 l/min (nominel) 180 bar
Olieudtag front	1 dobbeltvirkende m. flydestilling 150 bar
Olieudtag bag	1 dobbeltvirkende 150 bar
Arbejdshydraulik	Tandhjulspumpe
Liftarm	Flydestilling og parallelløft standard
Løftekapacitet	300 kg ved hurtigskiftet 150 kg 80 cm ude fra hurtigskiftet
Elsystem	12 volt
Generator	65 amp
Køre- og arbejdslys frem	2 + 2 stk.
Arbejdslys bag	1 stk.
Rotorblink	Standard
13-polet trailerstik	Standard
Radio med Bluetooth	Standard



Dimensioner

Vægt	1.060 Kg
Køreklar vægt	1.185 Kg
Længde	2.700 mm
Bredde	1.130 mm
Højde	1.990 mm
Indstigningshøjde	500 mm
Venderadius (indv.)	530 mm
Venderadius (udv.)	1.670 mm



Lydniveau

Lydniveau kabine EU1322/2014 metode B	79 dB
Forbikørsel EU985/2018 kørende	71 dB
Forbi kørsel EU985/2018 stående	74 dB
Støjniveau i kabine ved 2600 omdr.	68 dB
Kildestyrke Lwa ISO 6395:2008	105 dB



Ekstraudstyr

Aircondition
Skyderuder i højre og venstre side
Luftsæde
Kørekamera ved sugemund
Bakkamera i taget
Bakalarm
Blitzlys
LED rotorblink
Baklygte LED
Kombitræk kugle/gaffel