

연구 제출 문서

높은 탐지 성능은 무엇을 측정하는가 — 호스트 행위 기반 악성코드 탐지 평가의 네 층위 분석

항목	내용
작성자	이도형
작성일	2026 년 10 월 3 일
관심 분야	AI 와 네트워크·시스템 보안 — 특히 보안 탐지 모델의 성능 평가가 실제로 무엇을 측정하는가
제출물	완성 논문(본문·부록), 이 문서, 재현 패키지(원자료·스크립트·결과 파일) — ZIP 한 개
깃허브	https://github.com/nb02079-ai/What-Does-High-Detection-Performance-Measure (8MB 를 넘는 자료: 논문 PDF, 그림 원본, 실험 프로토콜 전문, 인용 확인 기록)

이 문서는 논문을 요약하지 않는다. 과제가 요구하는 항목을 한곳에 모으고, 각 항목이 논문의 어디에 근거하는지 밝힌다. 수치는 모두 논문과 실험 결과 파일에서 가져왔다.

1. 가설

1.1 최종 가설 (한 문장)

모델 구조와 튜닝을 바꿨을 때 탐지 MCC 가 높은 모델이 프라이버시·강건성·자원 비용에서도 우수하지는 않으며, 탐지 성능 차이의 일부는 모델의 능력이 아니라 데이터 수집 조건과 판단 경계에서 온다.

무엇이 무엇에 영향을 주는가. 원인은 모델의 구조·튜닝(바꾼 조건)과 데이터의 수집 조건(수집 연도, 수집 환경)이고, 결과는 네 축의 성능과 탐지율이다.

1.2 가설에 나오는 표현의 측정 방법

가설의 표현	측정값	측정 방법	논문
탐지 MCC	Matthews 상관계수	검증 분할(8,000 개), 시드 5 회 평균, 임계값 0.5	3.6.1
프라이버시	멤버십 추론 공격의 방향 보정 AUC (AUC_adv)	shadow 모델 5 개로 학습한 공격, 회원·비회원 각 1,999 개 감사 집합	3.6.2
강건성	최대 flip rate	조작이 쉬운 특징 7 개를 5~30% 줄였을 때 악성 판정이 정상으로 바뀐 비율의 최댓값	3.6.3
자원 비용	샘플당 추론 지연 (ms)	배치 10, 단일 코어	3.6.4
데이터 수집 조건	① 단순 기준선 정확도 ② 수집 연도만으로 라벨을 맞추는 AUC ③ 교란의 MCC 기여	① 깊이 1 결정트리 ② 연도를 점수로 쓴 ROC-AUC ③ 평가 데이터 재구성	4.1
판단 경계	같은 코호트 안의 탐지율과 AUC 의 차이	2024 년 코호트에서 탐지율 폭과 AUC 폭 비교	4.4

1.3 가설이 틀렸다면 나올 데이터 (한 줄)

탐지 MCC 가 가장 높은 모델이 나머지 세 축에서도 가장 우수하고, 단순 기준선·수집 연도·판단 경계로 설명되는 성능 차이가 없었다면 가설은 틀린 것이다.

세부 가설별 반증 조건은 다음과 같다(논문 3.1 표 1, 3.8).

세부 가설	틀렸다면 나올 결과
H1 탐지 성능이 다른 축을 보장하지 않는다	탐지 성능 순위가 세 축의 순위와 모두 같다(반례가 없다)
H2 판별 중요도가 높은 특징일수록 교란에 민감하다	중요도와 교란 민감도의 순위 상관이 0 이하이거나 신뢰할 만한 양의 상관이 없다
H3 구조·튜닝에 따라 파이프라인 사이에 차이가 있다	대응 비교한 MCC 차이의 95% 신뢰구간이 모두 0 을 포함한다
H5 선택적 개선이 일괄 개선보다 목표 축에서 뒤지지 않고 부작용은 적다	어느 부작용 축에서든 차이의 신뢰구간이 비열등성 한계를 넘어 열등으로 판정된다

1.4 이 가설을 최종으로 고른 이유

1. **데이터가 먼저 질문을 바꿨다.** 처음에는 백그라운드 보안 AI의 성능을 진단하고 개선하는 것이 목표였다. 그런데 데이터를 검증하다가 CIC-MalMem-2022가 특징 하나로 99.65%에 도달하는 것을 보았다. 선행 연구들이 보고한 99.9%가 무엇을 전 것인지가 진단보다 먼저 물어야 할 질문이 되었다. 2. **검증할 수 있는 형태였다.** "탐지 성능이 높으면 다른 측도 좋은가"는 공개 데이터와 직접 만든 모델로 네 측을 함께 재면 확인할 수 있다. 반증 조건도 분명하다(1.3). 3. **진단·개선이라는 원래 목표를 버리지 않는다.** 네 측의 진단(모델 층위)과 선택적·일괄 개선의 비교(개선 층위)가 그대로 이 가설을 검증하는 실험이 된다.

2. 검토했다가 접은 주제

#	접은 주제	시기	접은 이유
1	합성 데이터로 백그라운드 보안 AI의 성능을 점검하는 논문	9월 11일	첫 초안이 합성 데이터로 만들어졌다. 실제로 검증한 내용이 아니므로 실증적 신뢰성이 없다고 판단하고, 실제 공개 데이터로 바꾸었다.
2	오픈소스 침입 탐지 시스템(IDS-ML·Slips)을 설치해 그 모델 자체를 공격 대상으로 삼는 연구	9월 14일	IDS-ML의 모델은 scikit-learn의 표준 구현이라, 이를 "다른 알고리즘"으로 내세우면 과장이라는 검토 의견을 받아들였다. 대신 같은 라이브러리로 직접 만든 모델들의 구조·튜닝을 비교하는 설계로 바꾸었다.
3	BCCC 메모리 스냅샷 데이터(BCCC-MalMem-SnapLog-2025)를 주실험으로, DMBD를 교차 검증으로 쓰는 연구	9월 11~18일	데이터 용량이 약 40TB로 현실적으로 다루기 어려웠고, 접근 승인이 사전에 정한 기한(9월 18일)까지 오지 않았다.

이 밖에 데이터 설계 단계에서 접은 방향이 두 가지 더 있다 — CIC-MalMem-2022를 주실험으로 쓰는 설계(특징 하나로 99.65% 분리되어 사례 연구로 격하), 데이터셋·연도 코호트 사이의 재현 검정 H4(2024년 악성이 모두 공식 시험 분할에 있어 폐기). 둘 다 논문 3.2와 6.2.1에 기록되어 있다.

3. 데이터

데이터	범위	건수	출처	받은 날짜
DMBD 2025 (주실험)	수집 연도 2017~2024년(2016년 이전 287건, 2018~19년 440건 포함), 실행 단위 집계	64,747개 실행	Lawrence Livermore National Laboratory (2025), LLNL-CODE-837816	2026-09-19 (파일 기록 기준)
CIC-MalMem-2022 (사례 연구)	메모리 덤프, 악성 15개 계열	58,596개 덤프 (정상·악성 각 29,298)	Carrier et al. (2022), 캐나다 사이버보안연구소	2026-09-19 (파일 기록 기준)

원자료의 건수는 재현 패키지의 파일로 확인했다 — dmbd_event_counts.csv 64,747행, MalMem2022.csv 58,596행으로 설계와 일치한다.

두 파일은 배포 원본 그대로가 아니다. DMBD는 LLNL이 배포한 이벤트 기록 원본(약 8GB)을 작성자가 실행 단위로 집계한 파일이다(집계 스크립트: 04_재현/phase0/aggregate_dmbd.py). CIC-MalMem-2022는 CIC 공식 배포본(Obfuscated-MalMem2022.csv)과 파일 이름·라벨·숫자 특징 55개가 정렬 후 완전히 일치하고, 열 구성과 행 순서만 다른 가공본이다. 자세한 내용과 SHA-256 검증값은 03_원자료/원자료_출처.md에 있다.

4. 실험 설계

4.1 설계 개요

층위	질문	방법	논문
벤치마크	높은 정확도는 단순한 규칙으로 설명되는가	깊이 1~3 결정트리 기준선, 수집 연도와 라벨의 관계, 평가 데이터 재구성	4.1
모델	탐지 성능이 높은 모델이 다른 측에서도 우수한가	모델 4종 × 네 측 동시 측정 (H1·H2·H3)	4.2
개선	진단에 기반한 선택적 개선이 일괄 개선보다 나은가	비열등성·우위 검정 (H5)	4.3
해석	시간적 일반화의 탐지율 차이는 무엇에서 오는가	2024년 코호트에서 탐지율과 AUC 비교	4.4

4.2 바꾼 조건과 고정한 조건

바꾼 조건	값
모델 구조	랜덤 포레스트 / 다층 퍼셉트론
튜닝	튜닝하지 않음(모델 A·D) / 베이지안 최적화 30 회(모델 B)
결합	단일 모델 / 스택킹(모델 C)
개선 전략	선택적 개선(진단에서 문제가 된 축만) / 일괄 개선(준비된 개선 모두)
교란 크기	5%, 10%, 15%, 20%, 30% 감소
평가 코호트	2017 년 / 2024 년 (공식 시험 분할)

고정한 조건	값
데이터 분할	학습 24,000 / 검증 8,000 / H5 시험 8,000 / 공식 시험 24,747 (분할 시드 42, 봉인 해시 기록)
입력 특징	12 개 (중복 2 개 제거)
학습 시드	42, 7, 123, 2024, 777
판정 임계값	0.5
멤버십 추론 감사 집합	회원·비회원 각 1,999 개 (연도별 개수 맞춤)
교란 대상 특징	7 개
실행 환경	Python 3.12, scikit-learn 1.8.0, CPU 1 코어

4.3 반복 횟수와 표본 수

항목	값
모델 학습	시드 5 회
신뢰구간	부트스트랩 2,000 회
베이지안 최적화	30 회(무작위 10 + 가우시안 과정 20)
shadow 모델	5 개
추론 지연	배치 크기마다 20 회 반복, 중앙값은 1,000 회

전체 설계는 논문 3 장(표 1~4, 그림 1)과 부록 B 에 있다.

5. 결과

5.1 가설별 결과 요약

가설	기대	결과	판정	근거 값	근거 파일
벤치 마크 (CIC)	높은 정확도가 단순한 규칙으로 설명된다	실행 중인 서비스 수 하나로 99.65% (실행 단위 교차검증)	가설대로	깊이 1 결정트리 정확도	MalMem2022.csv → 빠른_확인.py
벤치 마크 (DM BD)	수집 조건이 라벨과 얽혀 있다	수집 연도만으로 라벨을 ROC-AUC 0.907, 교란의 기여 약 0.03 MCC	가설대로 (기여는 작음)	연도 AUC / 재구성 조건 (c)의 MCC 0.7788	dmbd_event_counts.csv → 빠른_확인.py, phase4/results/cohort_check.json
H1	탐지 순위와 다른 축의 순위가 다르다	탐지 MCC 가 가장 높은 B(0.8342)는 프라이버시(AUC_adv 0.5259)에서 C(0.5230)보다 나쁨 — 차이 0.0029 로 미미. 반면 탐지가 가장 낮은 D(0.6267)가 세 축 모두에서 가장 유리	가설대로 (형식적 반례는 작음)	MCC, AUC_adv	phase3/results/results_all.json, phase4/results/mia.json

가설	기대	결과	판정	근거 값	근거 파일
H2	중요도가 높을수록 교란에 민감하다	네 모델 모두 양의 상관(A +0.750, B·C +0.536, D +0.893). BH 보정 후 유의한 것은 D 뿐($p=0.027$). net_connect 는 경향에서 벗어남	경향만	순위 상관과 p 값	phase4/results/perturb.json (BH 보정은 원고 작성 중 계산)
H3	구조·튜닝에 따라 차이가 있다	구조 차이 MCC 0.198, 튜닝 차이 0.010 (약 20 배). 스택킹은 -0.0017, 신뢰구간 [-0.0045, +0.0011]로 0 포함	가설대로 (스택킹 효과는 검출 안 됨)	시드별 MCC 의 대응 차이	phase3/results/results_all.json
H4	코호트 사이에 재현된다	2024 년 악성이 학습·검증에 0 개	폐기 (검정 불가)	분할별 연도·라벨 건수	원자료 + phase3/indices/
H5	선택적 개선이 일괄 개선을 지배한다	멤버십 추론 측에서 선택적 개선이 열등(차이 +0.0587, 신뢰구간 [+0.0330, +0.0687] > 한계 0.02)	다르게 나옴 — 기각	차이의 추정값과 신뢰구간	phase6/results/h5_eval_part2_mia.json
해석 (시간 적)	탐지율 차이가 판단 경계에서 온다	2024 년 코호트에서 랜덤 포레스트 계열의 탐지율 폭 0.0862, AUC 폭 0.0106 (약 8 배)	가설대로	모델별 2024 악성 탐지율과 auc_2024	phase6/results/official_test_cohort.json

"근거 파일"은 재현 패키지 안의 경로다. 차이·폭·보정 p 값은 파일의 값으로 계산한 것이다.

5.2 결과 그래프





그림 A. 네 축에서의 모델 비교 (논문 그림 5). 탐지는 높을수록, 나머지 세 축은 낮을수록 좋다. 탐지 MCC가 가장 낮은 D가 나머지 세 축에서 모두 가장 유리하다.



가로·세로 눈금 간격을 동일하게 고정했다 (0.01 = 0.01). 탐지율 폭과 AUC 폭은 D를 제외한 RF 계열 5개 모델 기준.

그림 B. 2024년 악성 탐지율과 2024년 코호트 AUC (논문 그림 8). 랜덤 포레스트 계열 다섯 모델의 탐지율은 크게 퍼지지만 AUC는 좁은 띠에 머문다.

6. 해석

데이터는 가설을 뒷받침한다. 네 층위 모두에서 탐지 성능 수치 하나가 서로 다른 원인을 같은 숫자로 가렸다. CIC-MalMem-2022의 높은 정확도는 특징 하나로 거의 다 설명되고, DMBD 2025의 탐지 성능에는 수집 연도의 뒀이 섞여 있으며, 탐지 순위는 다른 축의 순위와 맞지 않고, 시간적 일반화의 탐지율 차이 대부분은 판단 경계에서 왔다(논문 5.1).

가설과 다르게 나온 결과와 그 이유로 검토한 가능성.

- **H5 기각** — 일괄 개선은 프라이버시와 강건성을 **의도적으로** 개선하도록 설계되었는데, H5는 그 축들을 "부작용 축"으로 두었다. 일괄 개선이 그 축에서 앞서는 것은 설계상 예정된 결과였을 수 있다(논문 4.3.4, 6.2.3). 다만 판정은 바꾸지 않았다.
- **H2의 `net\_connect`** — 트리 기반 모델에서 판별 중요도는 높았지만 30%를 줄여도 판정이 바뀐 샘플이 없었다. 비례 감소라는 교란 방식의 한계일 수 있다(논문 4.2.3).
- **H1의 작은 반례** — 형식적 반례(B와 C)는 0.0029로 신뢰구간이 거의 겹친다. 가설을 뒷받침하는 것은 이 반례보다 D의 뚜렷한 순위 역전이다.

- **CIC의 서비스 수 차이** — 악성 행위의 흔적인지 수집 구성의 차이인지 데이터만으로 가릴 수 없다. 두 해석을 모두 열어 두었다(논문 4.1.1).

7. 가설을 고친 과정

시기	고치기 전	고친 후	이유
9월 11일	합성 데이터로 백그라운드 AI의 보안 성능을 점검	공개 데이터로 진단과 개선을 검증	합성 데이터는 실증 근거가 되지 못함
9월 15일 이전 (v1.3)	H3: "순수 구조 효과"	H3: "파이프라인 사이의 차이"	같은 라이브러리의 구성 차이를 "순수 구조"로 부르면 과장
9월 18일 (v2.3~v2.4)	H5: 선택적 개선이 "20% 개선"	H5: 선택적 대 일괄 개선의 비열등성·우위 이중 검증, 지표 방향별 부등식	외부 검토에서 판정 기준의 모호함과 수학적 오류를 지적받음
9월 18일 (v2.6)	H4: 데이터셋 사이의 재현 (BCCC ↔ DMBD)	H4: DMBD 안의 연도 코호트 사이(2017 대 2024) 재현	BCCC 승인 불발, CIC-MalMem은 사례 연구로 격하
9월 19일 (v2.7)	H2 분석 단위 n=9	n=7 (판정 규칙은 유지)	중복 특징 제거
9월 20일 (v3.1)	H4 검증, 확증적 가설 H1~H5	H4 폐기, 확증적 가설은 H2·H3·H5	2024년 악성이 학습·검증에 0개
9월 21일	연구 초점: 보안 성능의 진단과 개선	연구 초점: 높은 탐지 성능은 무엇을 측정하는가 (최종 가설, 1.1)	CIC의 단일 특징 분리와 DMBD의 연도 교란을 보고, 진단에 앞서 "수치가 무엇을 재는가"를 묻게 됨

모든 변경의 원문 기록은 논문 부록 A(변경 이력 69건, 버전 이력, 정정 대조표)에 있다.

8. 한계

이 연구로 말할 수 없는 것들이다(논문 6장).

- **다른 데이터셋에서도 그런가** — 주실험 데이터셋이 하나이고, 코호트 사이의 재현 검증(H4)을 폐기했다.
- **CIC의 서비스 수 차이의 원인** — 다른 수집 환경으로의 전이나 개입 실험을 하지 않아 판정을 유보했다.
- **실제 회피 공격에 대한 내성** — 강건성은 특징 공간에서의 교란으로 졌다. 실행 파일을 실제로 변형하는 공격이 아니다.
- **프라이버시 위협의 크기** — 단순화한 shadow 모델 공격으로 졌으므로 유출을 과소평가했을 수 있다.
- **실제 배치 환경의 성능** — 분할의 악성 비율(50%, 78.8%)이 실제 환경을 대표하지 않으며, 공식 분할은 엄밀한 시간 순서가 아니다.
- **일괄 개선의 강건성 향상** — 교란 학습 샘플이 575개뿐이어서 평균 약 8.3배 중복해 썼다. 이 샘플들에 맞춰진 결과일 수 있다.

9. 참고문헌과 문헌별 연결

9.1 참고문헌 목록과 각 문헌이 뒷받침하는 부분

문헌	출처	가설의 어느 부분을 뒷받침하는가
Arp et al. (2022)	USENIX Security 22	단일 지표 평가의 함정 — 연구 질문 전체의 출발점
Carlini et al. (2022)	IEEE S&P 2022	프라이버시 측정의 해석 — 단순한 공격의 미검출은 안전이 아님
Carrier et al. (2022)	ICISSP 2022	CIC-MalMem-2022의 원 논문 — 벤치마크 층위의 데이터와 수집 절차
Caruana et al. (2004)	ICML 2004	양상불 개선 폭은 크지 않음 — 스테킹 효과(H3) 해석
Chicco & Jurman (2020)	BMC Genomics	MCC를 주지표로 쓴 근거 — "탐지 MCC"의 측정
Dener et al. (2022)	Applied Sciences	CIC 선행 정확도 99.97% — 벤치마크 층위의 비교 기준
Frazier (2018)	arXiv	베이지안 최적화 — 모델 B의 "튜닝"
Geirhos et al. (2020)	Nature Machine Intelligence	지름길 학습, 강한 기준선 시험 — 단순 기준선 진단의 근거
Hasan & Dhakal (2023)	IEEE ICTP 2023	CIC 선행 최고 정확도 99.99% — 벤치마크 층위의 비교

문헌	출처	가설의 어느 부분을 뒷받침하는가
		기준
Holzmann & Klar (2024)	arXiv	극단적 불균형에서 MCC의 한계 — 지표 선택의 단서
Jacobs et al. (2022)	ACM CCS 2022	결정트리로 보안 모델의 지름길 진단 — 진단 방법의 선행, "문제가 단순할 수도" 단서
Kuncheva & Whitaker (2003)	Machine Learning	다양성과 앙상블 성능의 관계가 불분명 — 스택킹 해석
Lapuschkin et al. (2019)	Nature Communications	같은 점수 아래 다른 판단 방식 — 가설의 중심("수치가 능력을 그대로 반영하지 않는다")
Lawrence Livermore National Laboratory (2025)	LLNL 데이터셋	주실험 데이터 DMBD 2025
Madamidola et al. (2025)	Intelligent Systems with Applications	같은 관찰의 행위 해석 — 벤치마크 층위의 두 해석
MITRE (2026)	MITRE ATT&CK	서비스 중지 기법 — 서비스 수 차이의 행위 해석이 미치는 범위
Nassar (2026)	arXiv	같은 실행의 덤프 누수와 정상 식별자 부재 지적 — CIC 분할의 한계
Pendlebury et al. (2019)	USENIX Security 19	시간·공간 편향 — 해석 층위와 분할의 한계
Pierazzi et al. (2020)	IEEE S&P 2020	문제 공간 공격 — 강건성 측정(특징 공간 교란)의 한계
Shafin et al. (2023)	Sensors	CIC 이진 분류가 비교적 쉽다는 선행 언급 — 벤치마크 층위
Shokri et al. (2017)	IEEE S&P 2017	shadow 모델 기반 멤버십 추론 — 프라이버시 측정 방법
Wang et al. (2026)	arXiv	입력 특징의 지름길 진단(BiasSeeker) — 본 연구의 차별점(입력에 없는 교란)

전체 서지(APA 7 판, DOI 포함)는 논문의 참고문헌에 있다. 본문 인용 22 편과 목록 22 편이 일치함을 양방향으로 대조했다.

9.2 이미 알려진 사실과 이 연구가 새로 주장하는 것

이미 알려진 사실 (선행 연구)	이 연구가 새로 주장하는 것
CIC-MalMem-2022의 이진 분류는 비교적 쉽다 (Shafin et al.)	분기 하나로 99.65% — 그 쉬움의 정량화와, 15개 계열 모두 같은 서비스 수라는 균일성
단일 지표 평가에는 함정이 있다 (Arp et al.)	그 함정이 네 층위에서 차례로 무엇을 가리는지를 한 연구 안에서 추적
높은 점수가 다른 판단 방식을 숨길 수 있다 (Lapuschkin et al.), 지름길 학습 (Geirhos et al.)	DMBD 2025의 수집 연도 교란(AUC 0.907)과 그 기여(약 0.03 MCC)의 분리
입력 특징의 지름길을 가려서 진단할 수 있다 (Wang et al.)	입력에 없는 교란은 평가 데이터를 재구성해 분리
시간 편향이 성능을 부풀린다 (Pendlebury et al.)	시간적 탐지율 차이의 대부분이 판단 경계에서 온다(탐지율 폭이 AUC 폭의 약 8배)
—	네 축을 함께 재면 탐지 순위와 다른 축의 순위가 어긋나고, 구조 차이가 튜닝 차이의 약 20배

9.3 출처를 확인한 방법

1. **서지** — 출판사·학회의 공식 페이지, dblp, ACM Digital Library, 저자·소속 기관의 저장소에서 저자 전원(이니셜 포함), 제목, 게재처, 권·호·쪽수, DOI를 확인했다. 출처끼리 다르면 다수의 공식 출처를 따랐다(예: Pierazzi et al.의 쪽수). 2. **내용** — 원고에 쓴 주장 하나하나를 원문과 대조했다(최소 초록, 대부분 본문). 다른 논문을 통해 알게 된 수치는 원문에서 다시 확인했다. 3. **연도** — 사전 공개본과 게재판이 다르면 게재판을 따랐다(Hasan & Dhakal 2023, Madamidola et al. 2025). 4. **기록** — 문헌별 확인 결과는 references_verified.md(깃허브)에 남겼다.

9.4 확인 과정에서 걸러낸 항목

참고문헌에서 뺀 문헌

문헌	뻔 이유
업계 성능 기준(CrowdStrike 벤치마크 보고, arXiv:2511.08352)	원문을 확인하지 못했고 업체 자료라, 이를 근거로 한 "업계 기준 CPU 1% 미만" 서술과 함께 뻔다
Mandiant M-Trends 2026, BMC 의 비용 민감 평가 노트	실험 프로토콜이 근거로 들었으나 원문을 확인하지 못했다. 원고는 외부 수치 없이 서술했다
Domingos (2000), Dieterich et al. (2023), Barr-Smith et al. (2021)	프로토콜의 변경 기록에만 언급되었다. 원고가 인용하지 않았고 원문 확인도 거치지 않았다(부록 A.1 에 명시)
Wickramasinghe et al. (2025, SoK)	다른 문헌의 내용을 잘못 묶는 과정에서 후보로 떠올랐으나 확인하지 않았다
Alani et al. (2023), Brennan (2021)	Madamidola et al.이 근거로 든 2 차 문헌(후자는 보안 업체 블로그)이다. 원고는 Madamidola et al. 원문만 인용했다
Zech et al. (2018), Beery et al. (2018)	Geirhos et al.이 소개한 사례다. 원고는 Geirhos et al.만 인용했다

확인 과정에서 바로잡은 인용 (원고 작성 중 원문 대조로 발견)

문헌	처음의 오독	원문 확인 후
Caruana et al. (2004)	양상블 이득이 배깅·부스팅보다 작다	양상블 선택이 배깅·부스팅 모델을 포함한 최고 단일 모델을 일관되게 앞섰다(개선 쪽은 크지 않음)
Kuncheva & Whitaker (2003)	다양성과 성능은 무관하다	관계가 불분명하다
Carlini et al. (2022)	약한 공격의 미검출을 안전의 근거로 읽음	미검출은 안전을 뜻하지 않는다
Jacobs et al. (2022)	다른 문헌의 내용을 이 논문의 것으로 기록	결정트리 추출로 지름길·허위 상관·분포 밖 취약성을 드러낸 연구
Wang et al. (2026)	지름길을 "탐지만" 한다	특징을 가려서 성능 영향도 측정한다 — 차별점을 "입력에 없는 교란"으로 바로잡음
Dener et al. (2022)	2 차 인용의 "최대 99.9%"	원문 99.97%

10. 재현

재현 패키지(ZIP)에 원자료, 실험 스크립트, 결과 파일이 함께 있다. 자세한 절차는 재현/재현_방법.md 에 있다.

짧은 확인 (10 초 안팎). python 재현/빠른_확인.py 를 실행하면 원자료에서 두 핵심 수치를 다시 계산한다.

- CIC-MalMem-2022: 실행 단위로 묶은 5 겹 교차검증에서 깊이 1 결정트리의 정확도 → **99.65%**
- DMBD 2025: 수집 연도만으로 라벨을 예측한 ROC-AUC → **0.9070**

이 패키지에서 실제로 확인한 것. prep.py 로 원자료에서 다시 만든 분할 인덱스 4 개와 특징 목록이 봉인된 원본과 바이트까지 같았고, year_confound.py 와 cohort_check.py 의 결과가 원래 실행의 결과와 완전히 같았다. 나머지 스크립트는 문법 검사만 했다(실행 시간이 길다).

11. AI 와 함께한 과정

11.1 AI 와 가설을 다듬은 과정

시기	과정
9 월 11 일	목표("디바이스 백그라운드 AI 보안 성능 체크 및 개선")를 제시했다. AI 가 합성 데이터로 초안 전체를 먼저 만들자, 실제로 검증한 내용인지 묻고 멈추게 한 뒤 단계별로 함께 정하는 방식으로 바꾸었다. AI 가 공개 데이터셋 후보를 찾고 내가 둘을 골랐다.
9 월 14~18 일	AI 가 실험 프로토콜을 문서로 만들고, 내가 가져온 외부 검토 의견을 두 차례 함께 검토해 반영했다(H5 판정 방식 재구성, MCC 채택 등). 가설과 판정 규칙을 실험 전에 고정했다.
9 월 18~21 일	사전 규칙에 따라 CIC-MalMem-2022 가 주실험 데이터가 되었으나, 모델을 학습하기 전 데이터 검증에서 특징 하나로 거의 완전히 분리되는 것을 확인하고 주실험을 DMBD 로 바꾸었다(데이터를 본 뒤의 변경이므로 변경 기록에 남겼다). 실험 결과를 본 뒤 연구의 초점을 "탐지 성능은 무엇을 측정하는가"로 옮기기로 결정했다.
9 월 30 일~10 월 3 일	AI 가 장마차 초안을 쓰고 원문과 대조했다. 해석이 갈리는 곳(서비스 수 차이의 두 해석, 사후 해석의 표시 등)은 선택지를 받아 내가 정했고, 모든 수정은 목록으로 모았다가 "반영해줘" 뒤에 한 번에 적용했다.

11.2 AI와 나의 판단 (3 줄)

1. **AI에게 맡긴 일:** 문헌 검색과 원문 대조, 실험 코드 작성과 실행, 원고 초안 작성과 수치 점검. 2. **내가 판단한 일:** 합성 데이터 대신 공개 데이터 사용, 주실험 데이터셋 선정, 해석이 갈리는 곳의 서술 방향(두 해석 병기 등), 각 수정의 반영 여부. 3. **진행 방식:** 한 번에 완성하지 않고 단계마다 보고받아 결정했으며, "반영해줘" 전에는 어떤 변경도 적용하지 않게 해서 모든 수정을 검토했다