log 관리

rockey: log파일 디렉토리 → /var/log

wtmp: 성공한 로그인/로그아웃 정보를 담고있는 로그파일

secure: 원격접속/FTP등 인증작업을 거치는 모든 로그들이 저장되어있음.

lastlog: 사용자의 최근 로그인 기록.

messages: 시스템 전반 상태와 발생한 이벤트 기록.

Facility / Priority 기준으로 log 기록.

history: 이전에 내린 명령어 기록.

/root/.bash_history 파일에 기록됨.

btmp: 실패한 로그인만 기록하는 로그. (lastb 명령어로 확인)

utmp: 현재로그인한 사용자 상태정보

finger: 사용자계정의 상세한 정보와 로그인 상태

xferlog: FTP 관련 log 기록.

Syslog Priority level

- emerg
- alert
- crit
- err
- warning

- notice

- info

- debug

→ /etc/syslog.conf 에서 설정

*.crit /var/log/critical.log

Facility priority 저장소 위치

journalctl -n 10 : 맨 아래서 10줄까지 표시

-f : 실시간 표시

-r : 역순표시

↳ 재부팅시 초기화

/run/log/journal/...../system.journal 에 기록

logrotate: 대용량 로그파일이 디스크 공간을 차지하지 않도록 주기적으로 백업/압축/순환 해주는 도구

Crontab : 작업스케줄링

리눅스 자체 방화벽 : firewall-cmd

firewall-cmd --get-zones

: 적용가능한 zone 목록

firewall-cmd --get-services

: 현재 zone에 활성화된 서비스목록

firewall-cmd --get-active-zones

: 현재 활성화되어있는 zone 목록

firewall-cmd --list-all --zone=[ ]

: 해당 zone의 기본 방화벽 규칙 확인

firewall-cmd --set-default-zone=[ ]

: 해당 zone를 디폴트로 설정

firewall-cmd --permanent --add-rich-rule="rule family="ipv4"
source address="192.168.16.34" reject"

: ipv4 192.168.16.34를 거부하는 rich-rule 영구적용

iptables

+ chain과 table 규칙을 사용하여 규칙을 직접 조정가능.

+ iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT

: 외부에서 들어오는 tcp(80) 허용

+ iptables -A INPUT -s 192.168.16.34 -j drop

: 192.168.16.34 가 source 인 모든 통신 drop

+ ip tables -D ..... : 해당 rule 삭제

BOF

버퍼 버퍼 overflow

: sysctl --write kernel.randomize_va_space=0

: echo 0 > /proc/sys/kernel/randomize_va_space

) Linux 메모리 보호 기능 해제