SQL 데이터 베이스 생성

```
mysql -u root -p
create database School;
use School;
Create table Student ( Name varchar(8), Date int(4),
Phone int(10)); # Student table에 Name, Date, phone 요소 추가
alther table Student add Address varchar(8);
# 맨 마지막에 Adress 필드 추가.
alther table Student add Age int(3) after Date;
# Date 뒤에 Age 필드 추가
alther table student add MBTI varchar(4) first;
# 맨앞에 MBTI 필드 추가
alther table student add ( Age2 int(3), Age3 int(3) );
# 맨뒤에 Age2, Age3 필드 한번에 추가
alther table Student modify Name varchar(8) first;
# Name 필드를 맨앞로 수정
alther table Student modify Age int(3) after Address;
# Age 필드를 Address 필드 뒤로 수정
alther table Student drop Age2; # Age2 필드 삭제
```

alter table Student change MBTI Subject varchar(10);

MBTI 필드를 Subject varchar(10) 으로 변경

add / change / modify / drop

에서 선택시 ( ) 안에 작성.

select * from Student; # Student에서 모든 필드 조회

insert into Student values ('Kim', 'DB', 2025, 12345678, 'Daegu', 27); # Student에 괄호안에 데이터 삽입

insert into Student (Name, Date, Address) values ('Hong', 2026, 'Busan'); # Name, Date, Address 정보만 삽입

특정 필드에 Null이 설정되어 있어 안된다면 그 필드의 값이 반드시 필요하다.

update Student set Date = 2026 # Date 필드의 모든값을 2026으로 변경

update Student set Age = 30 where Address = 'Busan';

Address가 Busan인 행의 Age를 30으로 변경

update Student set Name = 'Park', Date = 2025 where

where Age = 27; # Age=27인 것의 Name, Date 변경

delete from Student where Name = 'Park'; # Park이 있는 데이터 삭제

delete from Student; # Student 안에 있는 데이터 모두 삭제

drop table Student;

drop database School;

School - Teacher - (Name Age Subject) 생성

Address field 추가 Phone field Age 뒤에 추가

원격 데이터 베이스 접속 방법

인증서 발급 및 확인

: mkdir /etc/httpd/conf/ssl

: cd /etc/httpd/conf/ssl

: openssl genrsa -des3 -out test.com.key

: openssl req -newkey rsa:2048 -nodes -keyout

/etc/httpd/conf/ssl/test.com.key -x509 -days 365 -out

/etc/httpd/conf/ssl/test.com.crt

: openssl x509 -noout -text -in test.com.crt

https 연결

: vi /etc/httpd/conf.d/ssl.conf

인증서 / 키 각각 위치 변경

: systemctl restart httpd

: firewall-cmd --permanent --add-service=https

: firewall-cmd --reload

Ftp : file transfer protocol

: vi /etc/vsftpd/vsftpd.conf # vsftpd 환경설정

: systemctl enable vsftpd # vsftpd 실행

: firewall-cmd --permanent --add-service=ftp

: firewall-cmd --reload.

: useradd ftptest # ftptest 유저 생성

: passwd ftptest

유저 home 디렉토리 → /home/ftptest

: cd /home/ftptest

: mkdir document # 디렉토리 생성

: mkdir music

: touch ftptest.txt # 파일생성

: openssl req -newkey rsa:2048 -nodes -keyout /etc/vsftpd/vsftpd.pem -x509 -days 3650 -out /etc/vsftpd/vsftpd.pem

인증서 생성

: vi /etc/vsftpd/vsftpd.conf

→ ssl_enable=YES
rsa_cert_file=/etc/vsftpd/vsftpd.pem
force_local_logins_ssl=YES
ssl_tlsv1=YES
allow_anon_ssl=No
pasv_enable=YES
pasv_min_port=60000
pasv_max_port=55000

ftps 설정

: firewall_cmd --permanent --add-port=60000-55000/tcp
: firewall-cmd --reload
방화벽 포트열기
: systemctl restart vsftpd # vsftpd 재시작

Name server

: vi /etc/named.conf

→ 모든 데이터가 /var/named 에 있다.
→ allow-query : any
→ recursion : dns 서버 <-> 에뮬레이터 동기화

zone "dnsrestskt.com" IN {
type master;
file "dnsrestskt.com.zone"; → ip <-> DNS가 기록된 파일
allow-update { none; };
};

: named-checkconf /etc/named.conf # 실행파일 문법체크
(기능체크는 아님!)

: cd /var/named

: touch dnstestskt.com.zone # 파일생성

dnshomework.com.