

Documentation-Driven Threat Analysis

Base Analysis Guide

Rebuild R6 - Candidate cumulative reconstruction

Ricostruzione progressiva della guida Base Analysis

Questa guida viene ricostruita con una nuova struttura editoriale senza perdere authority, evidence, candidate construct, pressure, rejected hypothesis e deferred delta accumulati nelle revisioni precedenti. Ogni costrutto verra' descritto con un contratto fisso e applicato subito a DermaTriage prima di passare al successivo.

RIQUADRO TEMPORANEO - WORKING SET E RIFERIMENTI - DA CANCELLARE PRIMA DELLA GUIDA DEFINITIVA

Attivi: DDTA_DOCUMENTATION_AUTHORING_GUIDE_R7_REBUILD_R8.tex; DDTA_BASE_ANALYSIS_GUIDE_REBUILD_R6.tex; DDTA_DERMATRIAGE_PARALLEL_CASE_STUDY_R15_PRIORITY_CONSOLIDATION_R1.tex.

Piano corrente: DDTA_R25_BASE_ANALYSIS_GUIDE_REBUILD_WORK_PLAN_R4.md; working analysis: DDTA_R25_DERMATRIAGE_CASE_STUDY_WORKING_ANALYSIS_R1.md.

Riferimenti: Documentation Guide R6 Candidate R2; Operational Guide R3 + BA0-BA5; BA rebuild source register; Core/Complete BA Candidate R1.

Fase corrente: usare la BA precedente per completare l'analisi della documentazione DermaTriage riscritta fino alla chiusura bounded di MR-01; solo dopo consolidare nella nuova guida i primi costrutti che abbiano gia' ricevuto sufficiente applicazione e review.

Stato	CANDIDATE / NON-NORMATIVE / CUMULATIVE REBUILD
Repository baseline	9a9ae720ceca6396faede419dca6a879d5aba842
Predecessore cumulativo	DDTA_BASE_ANALYSIS_GUIDE_REBUILD_R5
Authority BA corrente	R3 Operational Guide + BA0 R1 / BA1 R1 / BA2 R3 / BA3 R1 / BA4 R1 / BA5 R1
Scopo di R6	Integrare nella guida cumulativa le regole emerse dalla review strutturale DermaTriage: indipendenza tra cardinalita' documentale e BA, feedback BA verso la documentazione senza inversione di authority e test di utilita' downstream. Nessun operatore BA viene ancora aggiunto al catalogo della nuova guida.
Authority change	Nessuno. Una futura promotion richiede un checkpoint esplicito.

1 Che cos'è la Base Analysis

La *Base Analysis* è una rappresentazione analitica condivisa del significato di progetto. Il suo compito è rendere esplicite, in una forma comune, le informazioni che devono poter essere riutilizzate, interrogate, confrontate o proiettate verso analisi e viste successive.

Il punto di partenza resta sempre la documentazione. È la documentazione a stabilire che cosa il progetto governa; la Base Analysis organizza quel significato senza sostituirsi alla sua authority. In questo modo consumer diversi possono lavorare sulla stessa base semantica senza dover reinterpretare ogni volta la prosa sorgente.

Idea fondamentale

La BA rende analiticamente esplicito un significato già governato. Non crea project truth e non diventa una fonte alternativa alla documentazione.

1.1 Che cosa resta fuori dalla BA

Una Base Analysis completa non coincide con una copia strutturata di tutto ciò che compare nei documenti. Diagrammi architetturali, DFD, modelli STRIDE e viste di progetto possono essere prodotti a valle, ma non definiscono da soli che cosa debba entrare nella BA. Allo stesso modo, la semplice presenza di un sostantivo, di un verbo, di una tecnologia o di un valore nel testo non basta a giustificare un nuovo elemento analitico.

Il criterio è semantico: rappresentiamo ciò che deve restare distinguibile e riusabile per gli scopi dichiarati, mantenendo il livello di dettaglio effettivamente governato dal progetto.

1.2 Perché esiste

Uno stesso significato di progetto può servire a consumer molto diversi. Una vista del sistema può aver bisogno di mostrare responsabilità e interazioni; la traceability deve poter risalire alle fonti; il change impact deve riconoscere che cosa viene toccato da una modifica; test reasoning e threat analysis possono porre domande ancora differenti.

Se ciascun consumer ripartisse direttamente dalla prosa, aumenterebbe il rischio di interpretazioni incompatibili. La BA introduce quindi una base analitica comune: il significato viene ricostruito una volta in modo controllato e poi riutilizzato nelle diverse attività downstream.

1.3 Authority, minimalità e feedback

Tre esigenze devono rimanere in equilibrio. La prima è preservare l'autorità documentale: ciò che compare nella BA deve poter essere ricondotto al significato governato. La seconda è la minimalità: aggiungere struttura che non preserva alcuna distinzione utile rende la rappresentazione più pesante senza renderla più corretta. La terza è il feedback: quando una vista o un'analisi incontra un problema, la difficoltà deve poter essere riportata al livello che può davvero risolverla.

Questi tre principi spiegano perché la BA è contemporaneamente una rappresentazione condivisa e un confine: abbastanza ricca da essere riusata, ma non tanto libera da trasformarsi in una seconda documentazione di progetto.

1.4 Direzione dell'authority

La governed project documentation rimane la project authority. Una Base Analysis accettata costituisce invece la shared analytical baseline: una rappresentazione comune che può essere consumata da viste, projection, threat method, test model e altri strumenti analitici.

La direzione dell'authority non cambia quando un consumer downstream scopre una difficoltà. Quel consumer può mostrare che una relazione è ambigua, che manca un'informazione necessaria o che la BA non riesce a preservare una distinzione. Il problema torna allora alla BA come domanda di review. Se la BA dispone già del significato necessario, si corregge la rappresentazione; se il significato non è governato, la domanda viene riportata alla documentazione.

Feedback governato

Una difficoltà downstream può provocare una review della BA e, quando necessario, una domanda documentale. Solo una modifica governata della documentazione può cambiare il project meaning; dopo tale modifica la BA viene rivalidata e le projection interessate vengono ricostruite.

Il feedback migliora quindi la qualità del modello e della documentazione senza invertire la sorgente dell'authority.

1.5 Minimum sufficient BA

Una BA piu' dettagliata non e' automaticamente una BA migliore. Il livello giusto e' quello che rende esplicite le distinzioni che devono davvero sopravvivere all'analisi.

Vale la pena introdurre un significato quando serve a mantenere un'identita' riutilizzabile, a distinguere una relazione o una condizione governata, a sostenere traceability e change/revalidation oppure a rispondere a una domanda downstream materiale usando informazioni gia' presenti nella documentazione. Se nessuna di queste esigenze esiste, il dettaglio puo' restare fuori dalla rappresentazione condivisa.

Una domanda downstream puo' quindi motivare l'esplicitazione di un significato gia' governato; non puo' creare il significato che le serve.

Stopping rule iniziale

Se togliendo un dettaglio non perdiamo una distinzione governata, un'identita' da riusare, una relazione necessaria o la possibilita' di rispondere a una domanda materiale nello scope dichiarato, quel dettaglio non viene aggiunto soltanto per rendere il modello piu' completo graficamente.

NOT SPECIFIED e documentation gap

Quando la rappresentazione richiederebbe un fatto che la documentazione non governa, il risultato corretto puo' essere NOT SPECIFIED oppure una diagnosis. NOT SPECIFIED non segnala automaticamente un difetto: quel fatto potrebbe semplicemente non appartenere allo scope del progetto. Diventa una documentation question solo quando l'assenza impedisce di esprimere un significato che il progetto dovrebbe governare.

2 BA View / Projection Contract

Una stessa Base Analysis deve poter alimentare viste differenti senza trasformare ogni vista in una nuova fonte di significato. Per questo introduciamo un **View Contract**: uno strato esplicito che dichiara quale parte del significato disponibile viene selezionata, come viene proiettata e con quale notazione viene resa visibile.

Quando la sorgente e' la BA, il percorso puo' essere riassunto con un piccolo schema:

Governed Documentation → Accepted Base Analysis → View Contract →
Rendered View

Non tutte le viste, pero', partono esclusivamente dalla BA. Una vista della gerarchia documentale puo' leggere direttamente MR, Decision e FunctionalRequirement; una vista di traceability puo' invece combinare documentazione e rappresentazione analitica. Il contract deve rendere esplicita questa scelta.

2.1 Da quale sorgente parte la view

Una BA_ONLY view usa soltanto semantica presente nella Base Analysis. Una DOCUMENTATION_ONLY view rappresenta la struttura o il contenuto governato della documentazione senza duplicarlo artificialmente nella BA. Una DOCUMENTATION_PLUS_BA_TRACEABILITY view mette infine in relazione gli elementi documentali con gli elementi analitici che ne rappresentano il significato.

Questa distinzione evita di inserire nella BA informazioni che servono soltanto a rendere possibile una particolare visualizzazione.

2.2 Mermaid come primo target

Mermaid viene adottato come primo target di rendering testuale da investigare. E' utile perche' mantiene i diagrammi come artifact versionabili nel repository e offre piu' famiglie di rappresentazione senza imporre un editor grafico separato.

Mermaid resta pero' una notazione di output. Se la sua sintassi rende comodo introdurre un nodo, una relazione, un participant o un subgraph, quella comodita' non basta a creare nuova semantica nella BA. Prima viene il significato; poi il View Contract decide come renderlo.

No reverse inference

Una scelta del renderer non puo' diventare la ragione per modificare la Base Analysis. Se una view e' difficile da disegnare con il significato disponibile, si verifica prima se manca una regola di projection, poi se manca semantica nella BA e solo infine se il problema risale alla documentazione.

2.3 Che cosa deve dichiarare una view

Il contract deve identificare la view tramite `viewId` e `viewType`; deve poi indicare la sorgente con `sourceType` e `sourceBaseline` e delimitare lo scope. Quando la sorgente comprende la BA, specifica quali `includedReferents` e `includedPropositionsOrLocalStructures` vengono usati. Le trasformazioni sono rese esplicite nelle `projectionRules`; `coverageMode` e `omittedSemantics` spiegano quanto della sorgente viene mostrato, mentre `renderer` e `renderedArtifact` identificano la forma di output.

I campi che non hanno senso per uno specifico `sourceType` vengono marcati come non applicabili, invece di essere riempiti artificialmente.

2.4 Coverage mode

BA4 distingue due modi di dichiarare la copertura. Una view EXHAUSTIVE_FOR_DECLARED_SCOPE afferma di rappresentare tutto il significato che appartiene allo scope definito ed e' compatibile con quel tipo di vista. Una view SELECTIVE mostra deliberatamente soltanto una parte del significato disponibile.

La seconda forma e' normale e spesso desiderabile: una vista di responsabilita', per esempio, non deve necessariamente mostrare tutte le informazioni, gli stati o i vincoli presenti nella stessa BA. Cio' che viene omesso da una view selettiva non diventa per questo falso, assente o non governato.

2.5 Famiglie di viste da testare

Le prime prove dovranno coprire piu' prospettive. Alcune riguardano la struttura del progetto, come capability, responsabilita' e dipendenze. Altre mostrano aspetti dinamici o relazionali, per esempio information flow, service interaction, state/lifecycle e, quando la semantica disponibile lo consente, pipeline o processi.

Un secondo gruppo riguarda invece la documentazione: gerarchia documentale, traceability fra documentazione e BA, copertura e gap. Non fissiamo ancora il mapping di queste viste; la loro utilita' verra' verificata mentre costruiamo la BA di DermaTriage.

Il fatto che una famiglia di viste sia utile non dimostra che la BA corrente contenga gia' tutto cio' che serve a produrla.

2.6 Quando una view non e' producibile

Una view puo' mettere in evidenza un'assenza senza avere il diritto di colmarla. Se il significato richiesto non e' presente nella BA, il View Contract registra `VIEW REQUIRES MISSING BA SEMANTICS`. Se, a sua volta, la BA non puo' ricavare quel significato dalla documentazione governata, il problema diventa `BA REQUIRES MISSING GOVERNED MEANING`.

Questa distinzione permette di riportare la difficolta' al livello corretto invece di risolverla con una convenzione grafica o una supposizione del renderer.

2.7 Come una relazione entra nella view

Ogni elemento visuale che porta significato deve poter essere giustificato da una regola di projection dichiarata. Un edge Mermaid, per esempio, non e' valido perche' esiste una freccia con un nome simile nella notazione: deve essere il risultato di una trasformazione esplicita di semantica documentale o BA.

La notazione decide come mostrare il risultato della projection; non decide che cosa quel risultato significa. Per questo i mapping fra DDTA, BA e renderer verranno definiti e testati separatamente, invece di essere dedotti per somiglianza terminologica.

3 Dal testo documentale alla Base Analysis

La Base Analysis non nasce traducendo meccanicamente le frasi della documentazione in nodi e relazioni. Prima di scegliere un elemento BA dobbiamo capire quale significato il testo stabilisce realmente e quali parti di quel significato devono rimanere distinguibili nell'analisi.

La forma linguistica e la struttura analitica non coincidono necessariamente. Una frase può contenere più fatti rilevanti; più frasi possono contribuire allo stesso significato; una parola tecnica può descrivere una realizzazione senza richiedere una nuova identità analitica.

Prima il significato, poi il costruito

La domanda iniziale non è quale operatore somigli al verbo che stiamo leggendo. È quale significato di progetto resti vero indipendentemente da come la frase è stata scritta.

Da qui si procede per gradi. Si parte dalla documentazione governata, si ricostruisce il significato che essa effettivamente stabilisce, si isolano i fatti semantici minimi che servono e si chiarisce quali identità e quali asserzioni hanno bisogno di una forma analitica. Solo allora si materializzano BAReferent e BAProposition e, in un passaggio successivo, si sceglie il costruito formale più adatto.

Nessun word-to-model mapping

La presenza di un sostantivo non crea automaticamente un BAReferent; un verbo non seleziona da solo un operatore; il confine di una frase non determina il confine di una BAProposition.

3.1 Governed semantic fact

Chiamiamo *governed semantic fact* il piu' piccolo significato governato che e' utile isolare per decidere come rappresentarlo nella BA. Non e' un nuovo tipo di elemento BA: e' un passaggio di analisi che ci permette di separare la comprensione del testo dalla scelta della sintassi analitica.

Un fatto candidato deve sempre poter essere giustificato tornando alla documentazione. Se per formularlo dobbiamo aggiungere un attore, un valore, un ordine, una causalita', una responsabilita' o una condizione non stabilita dal progetto, non stiamo piu' isolando il significato: lo stiamo completando.

DermaTriage - dominio della priorita'

La documentazione stabilisce che, quando DermaTriage produce una priorita' operativa di triage, il valore appartiene all'insieme P1, P2, P3, P4. Possiamo quindi isolare il fatto che **Operational-Priority ha come dominio ammesso P1-P4**. In questo momento non serve ancora decidere se OperationalPriority debba essere un BAREferent o quale operatore rappresentera' il vincolo.

DermaTriage - percorso senza immagine

Nel percorso symptom-only emergono almeno due significati distinguibili: l'assenza dell'immagine non interrompe il triage e l'urgenza viene determinata usando le informazioni sintomatologiche disponibili sullo stesso caso. Tenerli separati evita di trasformare immediatamente l'intero paragrafo in una sola asserzione sovraccarica.

3.2 Come isolare i fatti senza inventarli

La segmentazione serve a preservare differenze che potrebbero avere identità, relazioni, condizioni o provenance diverse; non serve a spezzare il testo fino a ottenere una proposition per ogni frase o per ogni verbo.

Il lavoro parte dal commitment governato e separa soltanto le distinzioni che potrebbero cambiare o essere riutilizzate indipendentemente. Le parti che perderebbero significato se isolate restano unite. Se il testo ammette più letture materialmente diverse, l'ambiguità rimane visibile: non viene risolta usando conoscenza di dominio, convenzioni tecniche o dettagli dell'implementazione.

Delete test sul fatto candidato

Se elimino questa distinzione prima di costruire la BA, perdo qualcosa che la documentazione governa e che potrebbe diventare rilevante per reuse, traceability, change o una domanda downstream? Se la risposta è no, probabilmente non serve isolarla come fatto autonomo.

3.3 Il livello documentale resta visibile

MR, Decision e FunctionalRequirement possono governare la stessa area con livelli di precisione diversi. La BA non appiattisce questa progressione. Un MR può stabilire un risultato e i suoi input in termini generali; una Decision può restringere una strategia; un FR può precisare un dominio, una condizione o una regola operativa.

Quando la documentazione introduce un dettaglio più specifico, la BA può aggiungere la relativa asserzione senza cancellare automaticamente il significato più generale che rimane valido.

4 Gli elementi fondamentali della Base Analysis

La Base Analysis distingue due famiglie fondamentali di elementi: `BAReferent` e `BAProposition`. La prima serve a dare identità analitica a un significato di progetto; la seconda a dare identità a un'asserzione analitica su uno o più significati.

BAE può essere usato come termine ombrello per riferirsi agli elementi della Base Analysis, ma non introduce una terza famiglia.

Due domande diverse

Quando incontriamo un significato chiediamo se deve poter essere riconosciuto e riutilizzato come identità analitica. Quando incontriamo un'asserzione chiediamo invece se deve poter essere tracciata, revisionata o diagnosticata indipendentemente. La prima domanda porta a un `BAReferent`; la seconda a una `BAProposition`.

Questa distinzione è semantica, non implementativa. Un tool può memorizzare referent e proposition in classi, tabelle o grafi differenti; ciò che deve restare stabile è la differenza tra la cosa cui attribuiamo identità e l'asserzione che facciamo su di essa.

4.1 BAREferent: dare identita' a un significato

Un BAREferent e' un'unita' di significato di progetto che deve poter essere riconosciuta e riutilizzata indipendentemente nell'analisi. Non e' limitato agli oggetti software o ai componenti runtime: puo' rappresentare una capability, un'informazione, un risultato, un comportamento, un evento, uno stato, un contratto, uno store, un boundary o un altro significato che abbia bisogno di identita' stabile.

Identity test

La domanda utile non e' "questo nome compare nel testo?", ma "questo significato deve vivere oltre l'asserzione in cui l'ho incontrato?". L'identita' separata diventa giustificata quando il significato deve essere riutilizzato in piu' proposition, qualificato o vincolato, correlato o referenziato, confrontato fra baseline, seguito attraverso change/revalidation oppure interrogato come oggetto distinto da un consumer downstream.

Se nessuna di queste esigenze esiste e la rimozione dell'identita' non fa perdere significato governato, un BAREferent separato puo' essere superfluo.

La presenza lessicale, da sola, non basta: tecnologie, valori, campi e sostantivi diventano referent solo quando serve davvero un'identita' analitica indipendente.

4.2 BAReferent: prima applicazione a DermaTriage

La documentazione consolidata di MR-01 offre già alcuni buoni esempi per applicare l'identity test senza congelare prematuramente il registry finale.

DermaTriage. Compare ripetutamente come soggetto di obblighi e relazioni; e' quindi un forte candidato a identita' BA riusabile.

Caso dermatologico. Collega immagine, sintomi e risultati. La necessita' di una sua identita' autonoma dipendera' soprattutto da come dovremo preservare correlation e same-case semantics nelle proposition successive.

Urgenza e priorita' operativa. Sono risultati governati distinti. L'urgenza viene prodotta e riutilizzata nei passaggi successivi; la priorita' e' ulteriormente vincolata alla P-scale. Entrambe sono candidate forti a identita' riusabile, mentre resta da decidere il livello corretto fra concetto e occurrence per singolo caso.

Il valore P1. Il fatto che sia governato non lo trasforma automaticamente in un BAReferent. Se non deve essere riutilizzato come identita' indipendente, puo' rimanere un valore locale controllato.

L'esempio non decide ancora il modello finale

Questa prima applicazione mostra come usare l'identity test. Non congela il registry DermaTriage e non decide ancora la granularita' instance-vs-concept: saranno le proposition necessarie a mostrare quali identita' devono sopravvivere autonomamente.

Differenze come actor, component, information, behavior o state non richiedono di per se' famiglie BA diverse. Finche' classificazioni, ruoli, valori e proposition riescono a preservarle onestamente, restano all'interno della stessa famiglia BAReferent.

4.3 BAProposition: dare identita' a una asserzione

Una `BAProposition` e' un'asserzione analitica methodology-neutral su uno o piu' `BAReferent`. La sua identita' permette di collegare provenance, review, diagnosis e change disposition all'asserzione stessa, senza confonderla con i significati che mette in relazione.

Questa distinzione diventa importante quando un referent rimane stabile ma cambia cio' che il progetto afferma su di esso. In quel caso non dobbiamo sostituire l'identita' del referent: possiamo introdurre, modificare, supersedere o diagnosticare le proposition interessate.

A livello BA2 la forma generale corrente prevede un `semanticOperatorKey`, una o piu' `participation` con `roleKey` scoped all'operatore e, quando ammessi, `polarity`, `modifier` e strutture locali. Le firme specifiche verranno spiegate piu' avanti costruito per costruito.

```
BAProposition
  semanticOperatorKey
  participation [1..*]
    roleKey
    term
  polarity
  scopedModifier [0..*]
  operatorStructure [0..1, when admitted]
```

Il `term` di una `participation` e' normalmente un `BAReferent`. Un valore locale controllato e' sufficiente soltanto quando quel significato non richiede identita' indipendente.

4.4 BAReferent e BAProposition lavorano insieme

Prendiamo il FunctionalRequirement che governa la priorit  operativa P1-P4. Prima di formalizzare, riconosciamo due cose diverse. Da un lato esistono significati che devono poter essere riutilizzati, come DermaTriage e OperationalPriority; dall'altro la documentazione afferma qualcosa su questi significati, per esempio che una priorit  operativa puo' essere prodotta e che il suo dominio e' limitato a P1-P4.

L'identity test suggerisce quindi almeno i referent candidati DermaTriage e OperationalPriority. Le affermazioni sul risultato e sul dominio saranno invece materializzate come BAProposition quando avremo selezionato operatori, ruoli e valori compatibili con il significato governato.

Perche' non formalizziamo troppo presto

Possiamo gia' vedere che disponibilit  della priorit  e dominio ammesso sono due asserzioni distinguibili. Non serve pero' scegliere adesso produce, constrain o un altro costrutto: prima fissiamo la grammatica generale, poi riesaminiamo ogni operatore con lo stesso contratto descrittivo.

Il punto da conservare e' semplice: il referent rappresenta il significato che deve continuare a esistere come identita' analitica; la proposition rappresenta cio' che affermiamo su quel significato. Un grafo o un renderer non devono confondere i due livelli soltanto per ottenere una forma visuale piu' comoda.

5 Granularita' e costruzione della Base Analysis

La granularita' corretta non dipende dalla lunghezza della frase ne' dal numero di elementi che un tool riesce a disegnare. Dipende da quali distinzioni devono poter essere identificate, verificate e cambiate indipendentemente.

5.1 Quando separare due proposition

Due significati meritano proposition separate quando possono divergere per provenance o stato di review, per condizione di applicabilita', per impatto di un cambiamento, perche' uno dei due diventa target di una relazione successiva oppure perche' consumer downstream diversi hanno bisogno di distinguerli. Se invece le parti hanno senso soltanto insieme, la rappresentazione deve conservarne l'unita'.

Separare significa quindi preservare indipendenza semantica, non frammentare il testo.

5.2 Procedura iniziale di costruzione

Il lavoro puo' essere condotto in sette passaggi:

1. fissare baseline, authority e scope documentale;
2. leggere il testo source-first e ricostruire il significato governato prima di pensare alla sintassi BA;
3. isolare soltanto i governed semantic fact che devono rimanere distinguibili;
4. applicare l'identity test e riconoscere le asserzioni che richiedono BAREferent e BAProposition;
5. verificare che la cardinalita' BA derivi dal significato analitico e non dalla forma dell'albero documentale; se emerge una possibile inefficienza strutturale, registrare un finding e rinviare la decisione al layer documentale;
6. selezionare operatori, ruoli, valori e strutture locali solo dopo che identita' e asserzioni sono chiare;
7. tornare alle fonti per verificare ogni elemento, preservare NOT SPECIFIED o diagnosis quando necessario e applicare infine stopping rule e forbidden-inference review.

Stop prima degli operatori

Prima di entrare nel catalogo dei costrutti, il lettore deve saper spiegare perche' un significato richiede un BAREferent, perche' un'asserzione richiede una BAProposition e quali parti della documentazione giustificano entrambi. Se questo non e' chiaro, scegliere un operatore e' prematuro.

6 Struttura documentale, cardinalita' BA e feedback verso monte

La documentazione DDTA organizza responsabilita', decisioni e obblighi in una struttura utile per authoring, implementazione, verifica e change management. La Base Analysis ha uno scopo diverso: rendere espliciti i significati analitici che devono essere riusati e interrogati. Per questo le due strutture non hanno una cardinalita' obbligatoriamente coincidente.

Regola di indipendenza strutturale

Gli elementi documentali sono sorgenti di significato governato, non un template da tradurre uno-a-uno in elementi BA.

```
numero di branch documentali
    !=
numero di BAReferent
    !=
numero di BAProposition
```

Piu' elementi documentali possono sostenere uno stesso significato analitico; un singolo elemento documentale puo' invece contenere piu' asserzioni che devono restare distinguibili in BA. La cardinalita' corretta emerge dai test di identita', asserzione, provenance, change e consumo downstream, non dal numero di nodi presenti nell'albero DDTA.

Traduzione meccanica vietata

Non creare un BAReferent, una BAProposition o un futuro ramo analitico soltanto perche' esiste un elemento documentale distinto. Allo stesso modo, non comprimere due significati BA distinti soltanto perche' sono scritti nello stesso requisito.

6.1 Quando la BA espone una pressione strutturale documentale

Durante la normalizzazione puo' emergere che un branch documentale contiene un significato reale e source-supported ma non possiede conseguenze downstream sufficientemente autonome da giustificare la propria esistenza come branch separato. Questo e' un risultato utile della BA, ma non autorizza la BA a riscrivere la documentazione.

Finding di review strutturale

Usare POSSIBLE_UPSTREAM_STRUCTURAL_REDUNDANCY come segnale di review quando il significato di un branch puo' essere preservato senza perdita dentro il branch che possiede il comportamento correlato e la separazione autonoma non mostra una utilita' downstream distinguibile.

Il finding deve registrare almeno:

- gli elementi documentali coinvolti;
- il significato governato che ciascuno porta;
- le distinzioni analitiche che devono comunque essere preservate;
- le conseguenze downstream autonome cercate;
- perche' la separazione appare necessaria oppure potenzialmente superflua;
- la review documentale da riaprire.

No authority inversion

La BA puo' diagnosticare la pressione e mantenere una cardinalita' analitica non artificiale. Non puo' dichiarare da sola MERGE, cancellare un elemento documentale o trasferirne l'ownership. La decisione strutturale torna alla Documentation Authoring review; se la documentazione cambia, la BA viene poi revalidata o ricostruita.

6.2 Pressure case DermaTriage: dominio P1-P4 e derivazione della priorit 

La ricostruzione DermaTriage ha mostrato il caso in forma concreta. In una revisione precedente il significato relativo alla priorit  operativa era separato in due branch:

```
DEC-MR01-02
  adozione del dominio P1-P4
  -> FR-MR01-02-01
    la priorit  appartiene a {P1,P2,P3,P4}

DEC-MR01-04
  separazione urgenza analitica / priorit  operativa
  -> FR-MR01-04-01
    regola che deriva P1-P4 da urgenza e confidence
```

La review ha chiarito che il significato “la priorit  operativa usa il dominio P1-P4”   reale e deve essere preservato. Non era quindi corretto descrivere DEC-MR01-02 come priva di semantica. Il problema era diverso: come branch autonomo non produceva un comportamento, una verifica, una modifica indipendente o una analisi distinta rispetto al branch che governa la derivazione della priorit .

Esito documentale del pressure case

Il dominio P1-P4 viene mantenuto dentro DEC-MR01-04; FR-MR01-04-01 continua a governare il mapping operativo. Il branch DEC-MR01-02 / FR-MR01-02-01 puo’ quindi essere consolidato senza perdere il significato del dominio.

Questo caso mostra due regole contemporaneamente:

1. una distinzione semantica puo’ restare necessaria nella BA anche dopo la riduzione del numero di branch documentali;
2. il numero di distinzioni BA non dimostra quanti branch debbano esistere nella documentazione.

6.3 Ritorno alla Documentation Authoring review

La decisione sulla struttura documentale usa il **Downstream Utility Test** definito nella Documentation Authoring Guide:

Downstream Utility Test - eseguito upstream

Se elimino questo branch come branch autonomo e trasferisco il suo significato nella Decision che possiede i comportamenti correlati, perdo una distinzione necessaria per implementazione, verifica, modifica indipendente o analisi?

Se la risposta e' positiva, la separazione puo' essere giustificata. Se e' negativa, il layer documentale riesamina il branch per MERGE o REWORK. In entrambi i casi la BA non anticipa l'esito.

```
governed / working documentation
-> source-first BA normalization
-> structural-feedback finding
-> Documentation Authoring review
-> Downstream Utility Test
-> KEEP / MERGE / REWORK documentale
-> BA revalidation if documentation changed
```

Distinzione da preservare

“Due proposition analitiche” e “due branch documentali” sono domande diverse. La BA separa i significati quando serve all'analisi; la documentazione separa i branch quando serve al lavoro sul progetto. Le due cardinalita' possono coincidere, ma non sono obbligate a farlo.

Confine di questa revisione

Questa R6 integra il feedback strutturale nella grammatica generale della BA. Non introduce ancora nessun operatore del catalogo precedente. Gli operatori verranno riesaminati e inseriti uno alla volta mentre vengono applicati alla documentazione DermaTriage corrente, secondo il Construct Description Contract.

A Materiale temporaneo di rebuild

APPENDICE TEMPORANEA DI REBUILD - DA ELIMINARE PRIMA DELLA GUIDA DEFINITIVA

Il contenuto di questa appendice governa *come stiamo ricostruendo la guida*, non il funzionamento della Base Analysis. Deve restare disponibile durante il rebuild per garantire coerenza, genealogia e regression, ma va rimosso dalla guida definitiva dopo il consolidamento. Se una sua regola deve sopravvivere come metodologia BA, deve essere trasferita esplicitamente nella parte metodologica destinata alla guida definitiva prima della rimozione.

A.1 Scopo, lineage e confine della ricostruzione

Questa guida non nasce per dichiarare che la revisione più recente sia automaticamente la migliore. Nasce per rendere leggibile e applicabile il patrimonio BA già costruito, riesaminandolo in modo uniforme mentre viene applicato alla documentazione DermaTriage corrente.

Regola di costruzione cumulativa

La nuova struttura editoriale può essere diversa da R3, Core R42 o Complete R42. Il significato precedente, però, non può scomparire per effetto della riscrittura. Ogni distinzione precedente deve essere preservata, raffinata, rilocalizzata, ritestata, respinta con motivazione oppure lasciata esplicitamente aperta.

A.2 Tre livelli da non confondere

Livello	Esempio	Effetto
Authority corrente	BA0–BA5 + Operational Guide R3	Governa il metodo corrente finché non esiste promotion esplicita.
Research evidence	R42, operator review, ledger, pressu- re, candidate, vecchi appunti	Può motivare chiarimenti o cambi, ma non modifica da solo il metodo.
Rebuild candidate	questa guida	Superficie cumulativa di review; diventa authority solo con checkpoint successivo.

Nessun target di cardinalità

Il fatto che la BA corrente abbia quattordici operatori top-level non crea un obiettivo di quattordici operatori. Anche il precedente snapshot a tredici elementi resta genealogia utile, non un target da ripristinare. Il numero finale deve essere un risultato della necessità semantica e della regression, non una quota.

APPENDICE TEMPORANEA DI REBUILD - DA ELIMINARE PRIMA DELLA GUIDA DEFINITIVA

Il contenuto di questa appendice governa *come stiamo ricostruendo la guida*, non il funzionamento della Base Analysis. Deve restare disponibile durante il rebuild per garantire coerenza, genealogia e regression, ma va rimosso dalla guida definitiva dopo il consolidamento. Se una sua regola deve sopravvivere come metodologia BA, deve essere trasferita esplicitamente nella parte metodologica destinata alla guida definitiva prima della rimozione.

A.3 Corpus di ricostruzione e stati epistemici

Il rebuild usa come input controllato il registro DDTA_R25_BASE_ANALYSIS_REBUILD_SOURCE_REGISTER_R1.md. Prima di chiudere un costrutto vanno ricercati non solo il suo nome corrente, ma anche alias storici, pressure collegate, candidate construct, alternative rifiutate e counterexample.

Recency non equivale ad authority

R42 Core/Complete e' una superficie di lettura aggiornata e molto utile per il rebuild. R3 e BA0-BA5 restano tuttavia authority corrente. La guida nuova puo' usare R42 come base esplicativa senza promuovere automaticamente le sue candidate o chiudere le sue open pressure.

A.4 Etichette epistemiche minime

Etichetta	Uso	Disciplina
CURRENT / PRESERVED	Semantica corrente preservata	Deve restare compatibile con l'authority o dichiararne esplicitamente il delta.
CANDIDATE / NOT ADMITTED	Costrutto/evoluzione con evidence positiva ma non ammessa	Non usare come vocabulary corrente senza admission esplicita.
OPEN	Problema reale non chiuso	Mantenere il gap visibile; non completare per convenienza.
REJECTED	Ipotesi testata e respinta nello scope disponibile	Conservare ragione, test e condizioni di eventuale reopen.
REBUILD CONTRACT	Regola editoriale del rebuild	Governa come descriviamo e confrontiamo i costrutti durante questa ricostruzione.

Regola anti-perdita

Una guida piu' corta non e' una guida migliore se per ottenere la sintesi elimina una distinzione ancora utile. Il rebuild puo' comprimere la prosa soltanto dopo aver dimostrato che la distinzione resta ricostruibile e tracciabile.

APPENDICE TEMPORANEA DI REBUILD - DA ELIMINARE PRIMA DELLA GUIDA DEFINITIVA

Il contenuto di questa appendice governa *come stiamo ricostruendo la guida*, non il funzionamento della Base Analysis. Deve restare disponibile durante il rebuild per garantire coerenza, genealogia e regression, ma va rimosso dalla guida definitiva dopo il consolidamento. Se una sua regola deve sopravvivere come metodologia BA, deve essere trasferita esplicitamente nella parte metodologica destinata alla guida definitiva prima della rimozione.

A.5 Construct Description Contract

REBUILD CONTRACT

Prima di riscrivere il primo costrutto BA, fissiamo il modo in cui *tutti* i costrutti verranno descritti. Questo contratto serve a impedire che la guida cambi struttura in funzione del caso del momento e rende confrontabili operatori current, condition form, strutture candidate, pressure e ipotesi rifiutate.

Invariante editoriale

Ogni costrutto usa la stessa sequenza descrittiva. Un campo puo' essere NOT APPLICABLE, NOT FROZEN o OPEN; non puo' essere omesso silenziosamente. Se un costrutto futuro dimostra che il contratto non basta, si modifica prima il contratto e poi si riallineano i costrutti gia' trattati.

Controllo rigoroso, esposizione naturale

Il CDC e' un contratto di *copertura*, non un template rigido di impaginazione. I campi richiesti devono essere tutti trattati e ricostruibili durante la review, ma la guida definitiva puo' combinarli in paragrafi e sezioni piu' naturali quando questo non nasconde informazioni, stato epistemico o confini semantici. Struttura di controllo rigorosa non significa esposizione meccanica.

APPENDICE TEMPORANEA DI REBUILD - DA ELIMINARE PRIMA DELLA GUIDA DEFINITIVA

Il contenuto di questa appendice governa *come stiamo ricostruendo la guida*, non il funzionamento della Base Analysis. Deve restare disponibile durante il rebuild per garantire coerenza, genealogia e regression, ma va rimosso dalla guida definitiva dopo il consolidamento. Se una sua regola deve sopravvivere come metodologia BA, deve essere trasferita esplicitamente nella parte metodologica destinata alla guida definitiva prima della rimozione.

A.6 Direzione obbligatoria della spiegazione

```
human semantic idea
  -> BA term / construct class
  -> formal shape
  -> boundaries and discriminators
  -> examples
  -> evidence and genealogy
  -> open questions
  -> current rebuild disposition
```

Da evitare

- iniziare dalla firma e lasciare al lettore il compito di indovinarne il significato;
- usare l'esempio DermaTriage come definizione implicita del costrutto;
- aggiungere campi solo a un costrutto perche' il suo caso concreto ne ha bisogno;
- completare la firma di una candidate non ammessa per rendere il template piu' ordinato;
- nascondere rejected hypothesis o pressure per ottenere una sezione apparentemente "chiusa".

A.7 Revisione del contratto

Il contratto parte come CDC-R1. Ogni sua modifica futura deve avere un counterexample, una motivazione generalizzabile e una regression sui costrutti gia' descritti.

APPENDICE TEMPORANEA DI REBUILD - DA ELIMINARE PRIMA DELLA GUIDA DEFINITIVA

Il contenuto di questa appendice governa *come stiamo ricostruendo la guida*, non il funzionamento della Base Analysis. Deve restare disponibile durante il rebuild per garantire coerenza, genealogia e regression, ma va rimosso dalla guida definitiva dopo il consolidamento. Se una sua regola deve sopravvivere come metodologia BA, deve essere trasferita esplicitamente nella parte metodologica destinata alla guida definitiva prima della rimozione.

A.8 Construct Description Contract - template, parte 1

N.	Campo	Contenuto richiesto
1	Canonical name	Nome usato dal rebuild. Alias storici vanno nel campo genealogy, non come nomi paralleli current.
2	Construct class	Top-level operator, condition form, local reusable structure, candidate, open pressure, rejected hypothesis o altro meccanismo BA dichiarato.
3	Epistemic status	Stato esplicito: current/preserved, candidate/not admitted, open, rejected oppure altro stato definito.
4	Owning BA layer / contract	Dove il significato appartiene: BA0, BA1, BA2, BA3, BA4, BA5 oppure confine cross-layer esplicito.
5	Human definition	Spiegazione in linguaggio naturale di che cosa rappresenta il costrutto.
6	Smallest semantic fact	Il nucleo minimo che si perde eliminando il costrutto.
7	When to use	Condizioni positive che giustificano l'uso. Devono riferirsi a significato governato, non a parole chiave.
8	When not to use	Casi in cui il costrutto sembra plausibile ma imporrebbe semantica sbagliata o eccessiva.
9	Canonical syntax / shape	Forma corrente se ammessa. Per candidate non chiusa: NOT FROZEN salvo working shape esplicitamente marcata.
10	Roles, types, cardinalities	Ruoli e vincoli formali ammessi. Nessun role viene inventato per l'esempio corrente.

Semantica prima della sintassi

I campi 5–8 devono poter essere compresi anche da chi non conosce ancora la sintassi BA. I campi 9–10 formalizzano il significato; non lo sostituiscono.

APPENDICE TEMPORANEA DI REBUILD - DA ELIMINARE PRIMA DELLA GUIDA DEFINITIVA

Il contenuto di questa appendice governa *come stiamo ricostruendo la guida*, non il funzionamento della Base Analysis. Deve restare disponibile durante il rebuild per garantire coerenza, genealogia e regression, ma va rimosso dalla guida definitiva dopo il consolidamento. Se una sua regola deve sopravvivere come metodologia BA, deve essere trasferita esplicitamente nella parte metodologica destinata alla guida definitiva prima della rimozione.

A.9 Construct Description Contract - template, parte 2

N.	Campo	Contenuto richiesto
11	Semantic invariants	Cio' che deve restare vero in ogni uso valido del costruito.
12	Forbidden inferences	Fatti che la presenza del costruito non autorizza a dedurre.
13	Closest constructs / discriminators	Confini pairwise con i costrutti piu' facili da confondere.
14	Minimal generic positive example	Esempio didattico minimo, separato dall'evidence di progetto.
15	DermaTriage application example	Uso reale sulla documentazione corrente, quando disponibile e supportato.
16	Negative / boundary example	Caso in cui il costruito va rifiutato o usato con limite preciso.
17	Genealogy and research evidence	Authority, candidate guide, operator review, PR/CC/CL/CMD/OBS e precedenti rilevanti.
18	Open pressures / candidate deltas	Questioni ancora vive che non devono essere nascoste dalla descrizione principale.
19	Review / acceptance questions	Domande ripetibili che permettono a un autore di verificare l'uso.
20	Current rebuild disposition	Cosa decide questa revisione: preserve, refine, retest, reject, hold, candidate admission later, ecc.

Change protocol del CDC

Se un costruito non entra nel template, non si crea una eccezione locale. Si registra il counterexample, si verifica se il problema e' generale, si produce una revisione CDC-R2 e si riesaminano retroattivamente i costrutti gia' descritti. Nessuna modifica implicita del formato e' ammessa.

Candidate con firma non chiusa

Per provideService il template resta completo, ma i campi "Canonical syntax" e "Roles, types, cardinalities" possono dichiarare NOT FROZEN. E' preferibile una lacuna esplicita a una firma inventata solo per uniformare l'impaginazione.

APPENDICE TEMPORANEA DI REBUILD - DA ELIMINARE PRIMA DELLA GUIDA DEFINITIVA

Il contenuto di questa appendice governa *come stiamo ricostruendo la guida*, non il funzionamento della Base Analysis. Deve restare disponibile durante il rebuild per garantire coerenza, genealogia e regression, ma va rimosso dalla guida definitiva dopo il consolidamento. Se una sua regola deve sopravvivere come metodologia BA, deve essere trasferita esplicitamente nella parte metodologica destinata alla guida definitiva prima della rimozione.

A.10 Roadmap temporanea del rebuild

1. usare CDC-R1 come controllo di copertura, senza trasformarlo in una scheda editoriale rigida;
2. assumere le Sezioni 1–6 come base espositiva corrente della Rebuild R6;
3. preservare governed semantic fact, BAReferent, BAProposition, identity criterion, stopping rule e structural-feedback boundary come fondazioni già riesaminate;
4. completare la Base Analysis di MR-01 sulla documentazione DermaTriage riscritta, seguendo l'ordine documentale e senza copiare la cardinalità dell'albero;
5. usare gli elementi e gli operatori della BA precedente come baseline operativa durante questo passaggio, mantenendo candidate, ambiguità, gap e pressure espliciti nel case study e nel working analysis;
6. non trasferire automaticamente un operatore nella nuova guida al primo utilizzo: accumulare prima un minimo sufficiente di applicazione all'interno di MR-01;
7. raggiunto il checkpoint bounded di MR-01, riesaminare con CDC-R1 i costrutti effettivamente usati e consolidare nella guida cumulativa soltanto quelli sufficientemente stabili, con esempi, boundary, signature e cardinalità supportati;
8. se la BA espone un problema della documentazione, riaprire il layer documentale competente e poi revalidare la BA; non colmare il gap leggendo direttamente le fonti originali nel layer BA;
9. solo dopo BA accettata per uno scope, produrre e verificare le prime view Mermaid;
10. dopo il ciclo retrospettivo, continuare documentazione e BA in parallelo secondo i rispettivi boundary di authority.

Stop point di questa R6

La grammatica generale include ora anche l'indipendenza tra cardinalità documentale e BA e il feedback strutturale verso la documentazione. Nessun operatore del catalogo BA è ancora stato inserito nella parte cumulativa della nuova guida. Il prossimo gate non è l'ammissione immediata di un singolo operatore: è il completamento bounded della BA di MR-01 usando la BA precedente come riferimento operativo. Solo dopo questo passaggio verranno consolidati nella revisione successiva i primi costrutti supportati da sufficiente evidence applicativa.

Indice di integrita' delle pagine

Regola di verifica

Ogni pagina possiede un MD5 del proprio contenuto canonico. Il valore stampato nella pagina e' escluso dal payload; nella pagina indice il proprio hash viene canonicalizzato come <SELF> per evitare dipendenza circolare.

Pag.	Contenuto	MD5 contenuto
1	Frontespizio della Base Analysis Guide Rebuild R6	ae7b6caa51d6adf9e61b021350da02ed
2	1 - Che cos'e' la Base Analysis	fa01b7db301f77cd988907daf2b3397
3	1 - Perche' esiste e principi di base	3b620cf21e74f64e397656ec9f3038da
4	1 - Direzione dell'authority e feedback	b12d8f94dc04c833c0d916453255f9be
5	1 - Minimum sufficient BA, NOT SPECIFIED e gap	44c236d6809ab29df535fe29ff00352d
6	2 - BA View / Projection Contract e source types	b9514c3f03b0b13c46c35ba6ae647130
7	2 - Mermaid e campi minimi della view	d79dd6edf4908532519689896b045323
8	2 - Coverage mode e famiglie di viste	b4b3bc661001ccb16d9acdef681806bd
9	2 - View gap e mapping discipline	dcd3d2d1eb4eb28971b488dcd1c7cf01
10	3 - Dal testo documentale al significato governato	9fdf9a0139ea36eaa577008c81fb109f
11	3 - Governed semantic fact	f0c4184f4f1ebcb7ce1ab9394c5c5209
12	3 - Segmentazione, ambiguita e livello documentale	e3200807fcbf2aa290f0748b9c099b69
13	4 - Elementi fondamentali della Base Analysis	b9028ef062953f4b7ab73bfb7ac7975c
14	4 - BAReferent: identita analitica riusabile	849a9ae9b63b6f5b84acbf3c1015a920
15	4 - BAReferent: esempi DermaTriage e confini	c6fca40abd8cf6a72634f4b1d07fa450
16	4 - BAProposition: asserzione analitica identificabile	83b4a5ba93a8eb218e7a0816bb7e023a
17	4 - BAReferent e BAProposition insieme	8063825cd44fdd393ef91bf9a5957e86
18	5 - Granularita, minimalita e costruzione della BA	f23c4cd3c7776e49c0d794a9ecfef9a9
19	6 - Indipendenza tra struttura documentale e struttura BA	bc3e4197b5ba6fc299035dd3ee55f0fa
20	6 - Structural feedback e no authority inversion	90bad45a1ddf4546a84ffcaafe19514f
21	6 - DermaTriage DEC02 DEC04 come pressure case	a4a5a63a56b233dc9685ef8ade259ac3
22	6 - Downstream Utility Test e riallineamento BA	230ef1c2f1fa7c46ae233ee130c00449
23	Appendice temporanea - scopo, lineage e confine del rebuild	3915eae02f714ac47e0dfa764b2836f
24	Appendice temporanea - corpus e stati epistemici	5475a02c3223c3fac62a7eebe62f6be2
25	Appendice temporanea - Construct Description Contract e principio espositivo	e1b1becfc138e20474529fae47de6a05
26	Appendice temporanea - CDC direzione della spiegazione e revisione	435e9ecddb23d230df9cc32766e10610
27	Appendice temporanea - CDC campi 1-10	9d02d27cc2ad8bb4e1b30d441667e854
28	Appendice temporanea - CDC campi 11-20	90b6659e5a0105e0cd7268d3f76137f6
29	Appendice temporanea - roadmap corrente del rebuild	9d695761081a38d07b9fa704d9a4020e
30	Indice di integrita' delle pagine	f1638875df434f4265584c30552e5b11

Stato della ricostruzione

Questa pagina chiude la Rebuild R6 di review. Le pagine di appendice temporanea restano deliberatamente presenti finche' il rebuild non avra' trasferito nella guida definitiva tutte le regole metodologiche che devono sopravvivere.