

Documentation-Driven Threat Analysis

BA to Mermaid Visual Guide

Working R1 - costruzione incrementale delle regole grafiche

Dalla Base Analysis alla rappresentazione Mermaid

La guida viene costruita un elemento alla volta attraverso casi di prova usati per comprendere e stabilizzare la projection. Non definisce nuova semantica BA: registra soltanto convenzioni grafiche generalizzabili. Gli esempi della guida restano methodology-neutral e non dipendono dal progetto usato per scoprirle.

Regola editoriale della guida

Ogni elemento o costruito grafico BA/Mermaid inizia su una **pagina separata**. I blocchi sono mantenuti autocontenuti affinché, al termine della revisione, le pagine possano essere riordinate seguendo lo stesso ordine della Base Analysis Guide senza riscrivere il contenuto.

Stato	WORKING / INCREMENTAL
Metodo di costruzione	Incrementale, mediante casi di prova ricostruiti dalla BA; gli esempi pubblicati nella guida sono generalizzati e project-independent.
Renderer target iniziale	Mermaid flowchart, verificato dall'utente in VS Code.
Regola di authority	La grafica rappresenta la BA; non modifica né completa la BA.

Baseline grafica del renderer

La stessa sorgente Mermaid puo' essere visualizzata dentro applicazioni con temi chiari o scuri. Per evitare che lo sfondo o i colori di default cambino in base al programma, ogni diagramma DDTA/BA deve partire da un **tema base esplicito**. Questa regola e' tecnica: non introduce classi o semantica BA.

MERMAID-BASE-01 - renderer baseline

Usare theme: base e impostare esplicitamente almeno sfondo, testo di default, bordo di default, colore delle linee ed edge-label background. Gli elementi con significato grafico specifico ricevono poi una propria classDef; il tema dell'editor non deve determinarne l'aspetto.

```
%%{init: {  
  "theme": "base",  
  "themeVariables": {  
    "background": "#FFFFFF",  
    "primaryColor": "#FFFFFF",  
    "primaryTextColor": "#17324D",  
    "primaryBorderColor": "#5B6770",  
    "lineColor": "#5B6770",  
    "edgeLabelBackground": "#FFFFFF"  
  }  
}}%%
```

Baseline non equivale a semantic style

Il colore/shape di default serve soltanto come fallback stabile. Non deve essere interpretato come stile canonico del BAReferent visualizzato. Quando una famiglia visuale viene definita, la relativa classDef sostituisce il fallback.

Traceability BA a bassa intrusivita'

Questa e' una **regola generale di projection** e non appartiene a uno specifico operatore. Quando una visual occurrence deriva da una `BAProposition` inclusa nella view, il relativo identificatore puo' essere preservato nel nodo senza appesantire la lettura umana.

MERMAID-TRACE-01 - trace tag a bassa intrusivita'

Quando una occurrence viene usata come anchor visuale di una `BAProposition`, l'ID della proposition viene riportato **sotto la label canonica**, su una seconda riga, con font molto piccolo e colore **bianco** (`#FFFFFF`). Il tag resta secondario rispetto alla label principale: la bassa intrusivita' deriva dalla dimensione ridotta, non dalla modifica del nome canonico o dalla scelta di un colore differente per ogni fill.

```
ExampleElement["ExampleElement<br/><span style='font-size:7px;color:#FFFFFF'>BAP-EX  
  ↪ -01</span>"]
```

Posizione e colore del trace tag

Il trace tag viene mantenuto sotto la label principale e usa sempre `#FFFFFF`. Le regole dei singoli operatori stabiliscono quale occurrence funge da anchor della proposition. Se il fill e' molto chiaro o bianco il tag puo' diventare poco o per nulla visibile: la sua authority resta nel sorgente Mermaid, mentre la leggibilita' umana primaria appartiene alla label canonica.

Il trace tag appartiene alla occurrence, non all'identita'

Il codice `BAP-EX-01` identifica la proposition visualizzata. Non diventa parte del nome canonico o dell'identita' di `ExampleElement`. La regola descrive una annotazione di traceability della occurrence.

Caso con piu' proposition

La forma definitiva per una occurrence che contribuisce contemporaneamente a piu' `BAProposition` resta da verificare. Non si accumulano automaticamente piu' codici nel nodo finche' un caso reale non permette di stabilire una regola leggibile e deterministica.

Visibilita' umana e machine readability non sono equivalenti

Un tag molto piccolo, e in particolare un tag bianco su fill molto chiari, puo' restare disponibile nel sorgente Mermaid o nel testo di un SVG/PDF vettoriale senza essere facilmente leggibile in una rasterizzazione o in uno screenshot. La traceability primaria resta quindi nel modello/sorgente; il trattamento visuale serve soltanto a non perdere il riferimento nella projection.

Scope cumulativo della projection

La projection Mermaid deve dichiarare esplicitamente quali analisi BA sono state incluse nel grafico. La dichiarazione e' una nota di provenance del sorgente e non viene visualizzata nel diagramma.

MERMAID-SCOPE-01 - dichiarazione dello scope BA

All'inizio del codice Mermaid inserire un commento non renderizzato che elenca le analisi BA incluse e indica se il grafico e' completo rispetto a quello scope. Quando l'analisi viene estesa a un nuovo livello o ramo, il grafico precedente viene preservato come snapshot del proprio scope e si deriva un **nuovo file cumulativo** che dichiara lo scope esteso.

```
%% DDTA PROJECTION SCOPE
%% BA analyses included: MR-EX
%% Scope status: complete for MR-EX
%% When extending the analysis, derive a new file from this graph
%% and declare the cumulative scope, e.g. MR-EX + DEC-EX.
```

Completezza relativa allo scope dichiarato

La parola "complete" non significa che il sistema sia completamente analizzato. Significa soltanto che la projection contiene tutte le proposition BA accettate appartenenti alle analisi elencate nel commento di scope. Un grafico successivo puo' quindi essere costruito per inclusione, per esempio MR-EX → MR-EX + DEC-EX → MR-EX + DEC-EX + FR-EX, senza riscrivere retroattivamente il significato dello snapshot precedente.

Non sovrascrivere lo snapshot di uno scope concluso

L'aggiunta di BA proveniente da uno scope successivo non trasforma il file precedente nello stesso grafico "piu' grande". Si crea invece una nuova projection cumulativa derivata dal file precedente, mantenendo nel codice una dichiarazione esplicita delle analisi BA che contribuiscono alla view.

1 hasPart e containment dei BAREferent

VISUAL RULE semanticOperatorKey = hasPart

1.1 Premessa semantica

La projection non introduce un tipo grafico specifico in base al nome del referent. Se il modello BA identifica soltanto BAREferent, il whole e le part restano membri della stessa famiglia visuale BAREferent. La relazione hasPart determina invece una **topologia di containment**: il whole puo' diventare il frame/subgraph che contiene le occurrence delle part incluse nella view.

HASPART-P01 - containment senza riclassificazione

La relazione hasPart(whole, part) puo' essere proiettata come **containment visuale**. Il whole e la part conservano la propria identita' BA e la stessa famiglia visuale; la profondita' nel containment modifica soltanto il trattamento grafico necessario a rendere leggibile la gerarchia.

Node e subgraph sono due topology della stessa famiglia

Un BAREferent senza part visualizzate puo' essere mostrato come nodo arrotondato. Quando nella stessa view vengono mostrate le sue part, la sua occurrence puo' essere espansa a subgraph/frame. Il passaggio da nodo a frame non crea un nuovo semantic kind e non cambia l'identita' del BAREferent.

1.2 Profondita' di containment e schiaritura

Per rendere visibile l'annidamento senza introdurre colori semantici differenti, la famiglia BAREferent usa un blu elettrico come livello esterno e si schiarisce di **15 punti percentuali verso il bianco per ogni livello di profondita'**. La percentuale e' assoluta rispetto al colore base, non cumulativa rispetto al livello precedente.

HASPART-P02 - depth palette deterministica

Sia d la profondita' di containment, con $d = 0$ per il whole piu' esterno visualizzato. La schiaritura e' $L(d) = \min(15d, 100)\%$. Il fill e' ottenuto miscelando il colore base #0066FF verso il bianco secondo $L(d)$. A partire da D7 il fill e' bianco. Lo stroke resta #0047B3 per preservare la continuita' della famiglia visuale.

Depth	Schiaritura	Fill	Testo
D0	0%	#0066FF	bianco
D1	15%	#267DFF	bianco
D2	30%	#4C94FF	bianco
D3	45%	#73ABFF	blu scuro
D4	60%	#99C2FF	blu scuro
D5	75%	#BFD9FF	blu scuro
D6	90%	#E5F0FF	blu scuro
D7+	100%	#FFFFFF	blu scuro

1.3 Classi Mermaid della palette

I valori della palette vengono fissati esplicitamente nel sorgente per evitare differenze fra renderer. D0 e' normalmente applicato al frame esterno; D1-D7 possono essere applicati sia a nodi sia a frame in base alla topology della occurrence.

```
classDef BAREferentD0 fill:#0066FF,stroke:#0047B3,
  stroke-width:2.5px,color:#FFFFFF;
classDef BAREferentD1 fill:#267DFF,stroke:#0047B3,
  stroke-width:2px,color:#FFFFFF;
classDef BAREferentD2 fill:#4C94FF,stroke:#0047B3,
  stroke-width:2px,color:#FFFFFF;
classDef BAREferentD3 fill:#73ABFF,stroke:#0047B3,
  stroke-width:2px,color:#17324D;
classDef BAREferentD4 fill:#99C2FF,stroke:#0047B3,
  stroke-width:2px,color:#17324D;
classDef BAREferentD5 fill:#BFD9FF,stroke:#0047B3,
  stroke-width:2px,color:#17324D;
classDef BAREferentD6 fill:#E5F0FF,stroke:#0047B3,
  stroke-width:2px,color:#17324D;
classDef BAREferentD7 fill:#FFFFFF,stroke:#0047B3,
  stroke-width:2px,color:#17324D;
```

1.4 Bordi arrotondati

I BAREferent della famiglia di containment usano bordi arrotondati. Per i nodi si usa la sintassi Mermaid arrotondata ("..."). Per i subgraph il renderer viene normalizzato con una regola CSS sui cluster:

```
%%{init: {
  "theme": "base",
  "themeCSS": ".cluster rect { rx: 28px !important; ry: 28px !important; }"
}}%%
```

Compatibilita' renderer


L'arrotondamento dei cluster dipende dal supporto del renderer Mermaid a themeCSS. La regola rappresenta il target visuale della guida; la compatibilita' viene verificata nel renderer adottato prima di consolidare una release metodologica.

1.5 Palette visuale D0–D7

La palette seguente e' una rappresentazione visuale della sola profondita' di containment; non corrisponde a differenti semantic kind BA.



1.6 Esempio grafico generico di containment



HASPART-P03 - containment sostituisce l'edge nella composition view

Nella vista di composizione, la presenza della part dentro il frame del whole rappresenta la proposition `hasPart`; non e' necessario aggiungere anche una freccia `hasPart`. Gli ID delle proposition possono essere preservati applicando la regola generale MERMAID-TRACE-01 alle occurence interessate.

HASPART-P03A - traceability sulla part

Quando piu' proposition `hasPart` descrivono le part dirette dello stesso whole, il trace tag della singola proposition viene collocato **sotto la label della part corrispondente**. Il whole non ripete tutti gli ID delle relazioni: il containment identifica il whole comune, mentre ogni part conserva il proprio riferimento `BAPosition` secondo MERMAID-TRACE-01.

1.7 Esempio Mermaid generico

```
flowchart TB
  subgraph ExampleWhole["ExampleWhole"]
    direction TB
    ExamplePartA["ExamplePartA  
BAP-EX-01"]
    ExamplePartB["ExamplePartB  
BAP-EX-02"]
    ExampleContainedWhole["ExampleContainedWhole - D1"]
    ExampleNestedPart["ExampleNestedPart - D2  
BAP-EX-03"]
    ExampleContainedWhole --> ExampleNestedPart
  end
```

```

subgraph ExampleContainedWhole["ExampleContainedWhole"]
  ExampleNestedPart("ExampleNestedPart<br/><span style='font-size:7px;color:#
    ↪ FFFFFFFF'>BAP-EX-03</span>")
end
end

classDef BAREferentD1 fill:#267DFF,stroke:#0047B3,
  stroke-width:2px,color:#FFFFFF;
classDef BAREferentD2 fill:#4C94FF,stroke:#0047B3,
  stroke-width:2px,color:#FFFFFF;

class ExamplePartA,ExamplePartB BAREferentD1;
class ExampleNestedPart BAREferentD2;

style ExampleWhole fill:#0066FF,stroke:#0047B3,
  stroke-width:2.5px,color:#FFFFFF
style ExampleContainedWhole fill:#267DFF,stroke:#0047B3,
  stroke-width:2.5px,color:#FFFFFF

```

HASPART-P04 - le relazioni esterne puntano al whole

Quando un BAREferent e' espanso a subgraph per mostrare le sue part, una relazione BA che ha quel referent come endpoint deve terminare sul **frame del whole**, non su una part scelta per convenienza grafica. In Mermaid si usa quindi l'ID del subgraph come source o target dell'edge. Il containment non modifica l'endpoint semantico della proposition esterna.

```
ExternalActor -->|operator| ExampleWhole
```

Non dedurre una tassonomia dal livello visuale

D0, D1, D2 e i livelli successivi non sono tipi BA. Descrivono soltanto la profondita' della occurrence nella projection corrente. Lo stesso BAREferent puo' apparire a una profondita' diversa in una view con root differente senza cambiare identita' o semantica.

2 produce

VISUAL RULE semanticOperatorKey = produce

2.1 Scopo della rappresentazione

La proposition produce viene letta graficamente come una funzione che riceve eventuali input, opera attraverso il proprio actor e rende disponibili uno o piu' result. La grafica di produce non assegna lo stile semantico ai result: ogni result conserva o riceverà la propria regola visuale indipendente.

Esempio generico:

```
BAP-EX-01 - produce
actor  -> ExampleProducer
result -> ExampleResult
```

La lettura funzionale è: ExampleProducer produce ExampleResult.

2.2 Regola grafica candidata

Parte BA	Projection Mermaid corrente
actor	Black box: rettangolo ad angoli retti, sfondo antracite/nero, bordo nero, testo principale bianco.
produce	Freccia direzionale uscente dall'actor con label testuale produce su fondo bianco, bordo sottile e angoli arrotondati. Non viene creato un nodo autonomo produce.
input	Quando presente, entra nella black box. La relativa shape dipende dalla regola visuale dell'elemento che occupa il role input.
result	Esce dalla black box. La relativa shape e il colore non sono definiti da produce ; dipendono dalla regola visuale propria del result.

PRODUCE-P01 - black box funzionale

L'actor di una produce viene proiettato come **black box rettangolare ad angoli retti**. La black box comunica una funzione/responsabilità osservata attraverso input e result senza trasformarla graficamente nella sua realizzazione concreta.

PRODUCE-P02 - edge label arrotondata

La label produce resta associata alla freccia e non diventa un nodo BA. Il target visuale usa **fondo bianco, bordo sottile e angoli arrotondati** per separare la label dalla linea senza introdurre una nuova shape semantica. Nel renderer Mermaid corrente il trattamento viene applicato alla edge label tramite themeCSS.

```
%%{init: {
  "theme": "base",
  "themeCSS": ".edgeLabel p { background:#FFFFFF !important; border:1px solid #
    ↪ B8CBE8 !important; border-radius:10px !important; padding:2px 7px !important;
    ↪ }"
}}
```

2.3 Classe visuale dell'actor

La classe e' nominata per il significato di projection, non per il colore:

```
classDef BAProduceActor \
  fill:#212121, \
  stroke:#000000, \
  stroke-width:2px, \
  color:#FFFFFF;
```

La sintassi rettangolare Mermaid [" . . . "] mantiene gli angoli retti; non vengono aggiunti rx/ry. Nella projection produce, l'actor e' anche l'anchor della proposition: il relativo ID BAProposition viene quindi riportato sotto il nome dell'actor secondo MERMAID-TRACE-01.

2.4 Esempio Mermaid minimo

Il result ExampleResult e' lasciato intenzionalmente al solo fallback della baseline: la sua forma canonica dipende dalla regola visuale dell'elemento/famiglia che occupa il role result e **non** dalla regola produce.

Applicare prima la baseline MERMAID-BASE-01; il blocco specifico della produce resta quindi compatto:

```
flowchart LR
  ExampleProducer["ExampleProducer<br/><span style='font-size:7px;color:#FFFFFF'>BAP-EX-01</span>"]
  ExampleResult["ExampleResult"]
  ExampleProducer -->|produce| ExampleResult

  classDef BAProduceActor \
    fill:#212121,stroke:#000000,stroke-width:2px,color:#FFFFFF;
  class ExampleProducer BAProduceActor;
```

2.5 Esempio grafico visivo

La figura seguente mostra il **target visuale corrente** della sola regola produce. Il nodo di destra usa volutamente il fallback della baseline: non assegna al result una forma derivata da produce. Il disegno in guida e' un riferimento visuale della convenzione; il sorgente Mermaid resta la forma eseguibile da verificare nel renderer scelto.



Che cosa e' fissato dalla figura

La figura fissa soltanto gli aspetti specifici di produce: **black box ad angoli retti** per l'actor e freccia uscente con label produce su pill bianca arrotondata con bordo sottile. Il trace tag applica la regola generale MERMAID-TRACE-01. Forma e stile del result restano intenzionalmente fuori da questa pagina.

Non inferire lo stile del result da produce

Il fatto che un elemento occupi il role `result` non autorizza a renderlo con la stessa black box, con una shape “output” generica o con un colore scelto da `produce`. `produce` governa il pattern di connessione; lo stile del `result` appartiene alla regola visuale dell’elemento che occupa quel role.

3 dependOn

VISUAL RULE semanticOperatorKey = dependOn

3.1 Scopo della rappresentazione

La proposition `dependOn` esprime una dipendenza direzionale fra un `dependent` e un `prerequisite`. La projection deve rendere leggibile la dipendenza senza attribuire ai due referent un nuovo semantic kind e senza competere visivamente con relazioni funzionali piu' strutturanti.

Esempio generico:

```
BAP-EX-02 - dependOn
dependent    -> ExampleDependent
prerequisite -> ExamplePrerequisite
```

La lettura grafica e': `ExampleDependent` dipende da `ExamplePrerequisite`.

3.2 Regola grafica candidata

Parte BA	Projection Mermaid corrente
<code>dependent</code>	Sorgente della freccia. Mantiene la shape e lo stile propri del referent. E' l'anchor del trace tag della proposition.
<code>dependOn</code>	Freccia direzionale tratteggiata, sottile, in famiglia giallo/ocra. La label e' una pill arrotondata con fondo giallo chiaro, bordo ocra e testo ocra scuro.
<code>prerequisite</code>	Destinazione della freccia. Mantiene la shape e lo stile propri del referent. Se e' visualizzato come whole/subgraph, la relazione termina sul whole nel suo complesso.

DEPENDON-P01 - direzione dependent verso prerequisite

La direzione della freccia segue direttamente i role BA: `dependent` → `prerequisite`. La label `dependOn` resta associata all'edge e non diventa un nodo BA autonomo.

DEPENDON-P02 - peso visuale secondario

La relazione usa stroke #C69214, spessore 1.5px e tratteggio 6 4. Il trattamento leggero rende la dipendenza informativa distinguibile senza farla dominare sulla struttura funzionale o di containment della stessa view.

DEPENDON-P03 - edge label giallo/ocra arrotondata

La label `dependOn` usa fondo #FFF4CC, bordo #C69214, testo #7A5A00 e angoli arrotondati. La pill resta una label dell'edge: il trattamento grafico non introduce un nuovo referent.

3.3 Traceability della proposition

Nella projection `dependOn`, il `dependent` e' l'anchor della proposition. Il relativo ID `BAPosition` viene quindi riportato sotto la label del `dependent`, in piccolo e in bianco, secondo MERMAID-TRACE-01.

Il prerequisite non ripete lo stesso ID.

3.4 Esempio Mermaid minimo

L'esempio seguente isola la sola relazione `dependOn`; poiché' contiene una sola edge label, il `themeCSS` può' applicare direttamente il trattamento giallo/ocra alla label senza influenzare altri operatori.

```
%%{init: {
  "theme": "base",
  "themeCSS": ".edgeLabel p { background:#FFF4CC !important; border:1px solid #
    ↪ C69214 !important; border-radius:10px !important; padding:2px 7px !important;
    ↪ color:#7A5A00 !important; }"
}}%%

flowchart LR

ExampleDependent("ExampleDependent<br/><span style='font-size:7px;color:#FFFFFF'>
  ↪ BAP-EX-02</span>")
ExamplePrerequisite("ExamplePrerequisite")

ExampleDependent -.->|dependOn| ExamplePrerequisite


classDef BAREferentD0 fill:#0066FF,stroke:#0047B3,
  stroke-width:2px,color:#FFFFFF;
class ExampleDependent,ExamplePrerequisite BAREferentD0;

linkStyle 0 stroke:#C69214,stroke-width:1.5px,
  stroke-dasharray:6 4;
```

Coesistenza di edge label con stili diversi

In una view composta possono coesistere operatori con edge label differenti, per esempio produce e `dependOn`. La regola semantica fissa il target visuale di ciascun operatore; l'eventuale selettore CSS necessario a stilizzare una singola edge label deve essere verificato nel renderer adottato e non deve alterare le label degli altri operatori.

3.5 Esempio grafico visivo



DEPENDON-P04 - il prerequisite conserva la propria topology

Se il prerequisite è un `BAREferent` espanso a subgraph perché' nella stessa view sono mostrate le sue part, la freccia `dependOn` termina sul frame del whole. Non viene scelta arbitrariamente una part interna come destinazione. Il giallo/ocra appartiene soltanto all'edge e alla label: i referent collegati mantengono shape, fill, depth palette e identità' determinati dalle rispettive regole visuali.