# Studio ed Implementazione di una architettura avanzata basata su VPN per Security Assessment

Nicola Bena

12 Ottobre 2018

#### Motivazioni

Attività di Security Assessment e Security Assurance sono fondamentali in sistemi IT sempre più complessi (es: cloud)

- dovrebbero essere continue
- erogate as-a-service ridurrebbero i costi
- per ispezionare una cloud pubblica si possono sfruttare gli hook messi a disposizione dal cloud provider
- in una rete *classica* o cloud privata non sono disponibili
  - necessità di passare attraverso firewall e NAT

Nicola Bena

2 / 12

#### Obiettivi

#### Sviluppare una soluzione che consentisse di:

- fare ispezioni in reti e cloud private per valutare lo stato effettivo della sicurezza
- usando un paradigma as-a-service
- configuration-free
- garantire alto livello di sicurezza

3 / 12

#### MoonCloud

- Framework per la valutazione ed il monitoraggio continuo di servizi cloud
- valutazione che certe proprietà (non solo di sicurezza) siano rispettate mediante raccolta continua di evidenze
- per l'utente finale MoonCloud è offerto as-a-service
  - inserisce informazioni sul target
  - MoonCloud effettua valutazione
  - mostra risultati

4 / 12


#### Soluzione

Utilizzare un collegamento VPN (ponte) tra MoonCloud e la rete da analizzare

- device Linux portato nella rete target che fa da VPN client
- in MoonCloud i VPN server
- OpenVPN per il collegamento VPN
- nftables (successore di iptables) per risolvere problemi di configurazione
- installazione di VPN non standard

5 / 12

## Soluzione (2)



6 / 12

#### NAT al contrario

- IP sorgente dei pacchetti MoonCloud diretti alla rete target appartiene alla rete MoonCloud
- la rete target deve inviare le risposte al VPN client, ma senza rotte configurate le invierebbe al proprio default gateway

NAT al contrario: tutti i pacchetti provenienti dalla VPN vengono immessi nella rete target usando come IP sorgente quello del client VPN

- stesso NET ID della rete target
- quindi le risposte possono tornargli senza problemi
- realizzato con nftables

7 / 12

### IP mapping

"Ogni rete connessa alla VPN deve stare in reti IP diverse" 1

- si vuole che un server gestisca il maggior numero di reti target diverse
- alta probabilità che due reti abbiano lo stesso NET ID

IP mapping: mappare ogni rete target in una nuova rete garantita univoca perché scelta da MoonCloud

• tutta MoonCloud conosce solo indirizzi mappati quindi unici



Nicola Bena

## IP mapping (2)

- Quando si registra un nuovo cliente le sue reti vengono mappate in reti nuove ed univoche
- ② il cliente specifica il target dell'analisi usando l'indirizzo IP reale
- MoonCloud ne ottiene la versione mappata in maniera trasparente: è il l'IP dst dell'analisi
- I'analisi parte, nel VPN client
  - richieste MoonCloud → host target:
    - $\bullet$  modifica IP dst mappato  $\rightarrow$  IP originale
    - 2 applica NAT al contario ed invia ai target
  - risposte target → MoonCloud:
    - applica inverso di NAT al contrario
    - $oldsymbol{0}$  modifica IP src originale  $\rightarrow$  IP mappato

Nicola Bena 12 Ottobre 2018

9 / 12

## MoonCloud\_VPN

#### Microservizio integrato in MoonCloud per gestire la soluzione VPN

- creazione file di configurazione per OpenVPN
  - trasferimento via SSH ai server
- gestione certificati di client e server
  - creazione
  - revoca e rinnovo mediante CRL
- gestione IP mapping
  - assegnazione nuove reti ai client
  - creazione file di configurazione per nftables
  - dato un IP originale ritornare quello mappato

#### Sicurezza

Il device VPN viene portato in una rete non trusted quindi occorre proteggere MoonCloud:

- regole di firewalling sui VPN server che consentono alle sole richieste e risposte da/per MoonCloud di transitare
- si utilizza nftables



11 / 12

#### Conclusioni

Grazie all'architettura presentata è possibile applicare gli stessi efficaci approcci di Security Assessment e Security Assurance in precedenza disponibili solo per cloud pubbliche

- mantenendo un paradigma as-a-service
- garantendo elevati livelli di sicurezza

12 / 12