

WMNFE2010 | FRONT-END DEVELOPMENT

JavaScript #12

Classes

ally classes text-resis CIU55C







ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Nikos Bilalis - n.bilalis@sae.edu 2 / 18





```
Περιεχόμενα
Nikos Bilalis - n.bilalis@sae.edu
```

Classes

- ο Γενική σύνταξη
- Properties
- Getters/Setters
- Methods





CLASSES

Nikos Bilalis - n.bilalis@sae.edu 4 / 18





Classes

Γενική σύνταξη

Οι κλάσεις είναι πρότυπα για τη δημιουργία αντικειμένων. Εκτός από τη χρήση μιας constructor function, ένας πιο σύγχρονος τρόπος είναι η δήλωση μιας κλάσης με τα keyword class, constructor κ.λπ.

```
class SomeClass {
  constructor() {
    ...
  }
  method1() {
    ...
  }
  method2() {
    ...
  }
}
```

Nikos Bilalis - n.bilalis@sae.edu 5 / 18





Παράδειγμα

Classes

```
class Pet {
  constructor(name) {
    this.name = name;
  }
}
const myPet = new Pet('Charlie');
```

Nikos Bilalis - n.bilalis@sae.edu 6 / 18



Classes

constructor

Ο κώδικας που υπάρχει μέσα στην ειδική μέθοδο **constructor** εκτελείται κατά την κατασκευή κάθε αντικειμένου της κλάσης και αφορά στο συγκεκριμένο αντικείμενο.

```
class User {
  constructor(name) {
    this.name = name;

    console.log(`Welcome ${this.name}!`);
  }
}
```

Nikos Bilalis - n.bilalis@sae.edu 7 / 1





PROPERTIES

Nikos Bilalis - n.bilalis@sae.edu 8 / 18





Properties

Δήλωση

Οι ιδιότητες της κλάσης ορίζονται μέσα στον "κατασκευαστή", με το keyword this και την ανάθεση τιμών σε αυτές.

```
class Product {
  constructor(title, price) {
    this.title = title;
    this.price = price;

    this.stock = 0;
}
```

Nikos Bilalis - n.bilalis@sae.edu 9 / 18





Properties

Getters / Setters

Μπορούμε να ορίσουμε/ελέγξουμε την προσπέλαση στις ιδιότητες μιας κλάσης, με τον ορισμό κατάλληλων getters/setters.

Προσοχή, μη μας μπερδεύει το γεγονός πως η δήλωση τους θυμίζει μεθόδους.

```
class Product {
    ...

get stock() {
    return this._stock;
}

set stock(value) {
    if (value >= 0) {
        this._stock = value;
    }
}
```

Nikos Bilalis - n.bilalis@sae.edu 10 / 18





Properties

Getters / Setters

Το κομμάτι **get** καλείται όταν προσπελαύνουμε την τιμή μιας ιδιότητας, ενώ το κομμάτι **set** όταν γίνεται ανάθεση νέας τιμής στην ιδιότητα αυτή.

Αν το κομμάτι **get** απουσιάζει η ιδιότητα επιτρέπει μόνο την "ανάγνωση", αν και πρακτικά δεν μπορούμε να αποτρέψουμε την προσπέλαση στο πεδίο που κρύβεται από πίσω.

Nikos Bilalis - n.bilalis@sae.edu





METHODS

Nikos Bilalis - n.bilalis@sae.edu





Methods

Δήλωση

Άλλο βασικό στοιχείο μιας κλάσης, εκτός των ιδιοτήτων, είναι οι μέθοδοι. Δηλώνονται ως συναρτήσεις μέσα στο σώμα της κλάσης.

Οι μέθοδοι προσδιορίζουν τις λειτουργίες και τη συμπεριφορά των αντικειμένων μιας κλάσης.

```
class Rectangle() {
  constructor(a) {
    this.a = a;
  }

  calculateArea() {
    return this.a * this.a;
  }

  draw(canvas) {
    ...
  }
}
```

Nikos Bilalis - n.bilalis@sae.edu 13 / 18





CLASSWORK

Nikos Bilalis - n.bilalis@sae.edu 14 / 18





Classwork

Κάντε τις απαραίτητες αλλαγές στην εργασία σας, που αφορούσε σε Gallery/Slideshow, ώστε να ενσωματωθεί ο κώδικας σε μία κατάλληλη κλάση.

Συζητήστε τα πλεονεκτήματα μιας τέτοιας προσέγγισης.

```
class Gallery {
  constructor(element, images, interval) {
    ...
}
...
}
```

Nikos Bilalis - n.bilalis@sae.edu 15 / 18





Χρήσιμα links

- class JavaScript | MDN https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaS...
- Classes JavaScript | MDN https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaS...
- Class basic syntax
 https://javascript.info/class

- W JavaScript Classes
 https://www.w3schools.com/js/js_classes.asp
- Can I use... Support tables for HTML5, CSS3, etc https://caniuse.com/es6-class

16 / 18





Extra info

Babel · The compiler for next generation JavaScript https://babeljs.io/repl

iife - What is the (function() { })() construct in JavaScript? - Stack Overflow https://stackoverflow.com/questions/8228281/what-is...

Nikos Bilalis - n.bilalis@sae.edu 17 / 18





THANK YOU!

Nikos Bilalis - n.bilalis@sae.edu 18 / 18