


C NetworkApi		
f	remoteApi	Object
m	newRequest(String)	Builder
m	get(Request, NetworkCallback)	void
m	getRetrofitClient()	Retrofit
m	getOkHttpClient()	OkHttpClient
m	post(Request)	Response
m	put(Request)	Response
p	host	String
p	remoteApi	T
p	apiContext	ApiContext
p	remoteApiClass	Class<?>
p	sw	Swagger
p	moduleName	String



I IdsRemoteApi		
f	modsApiJson	String
f	modApiDef	String
f	modApiJson	String
f	tntsApiDef	String
f	tntApiJson	String
f	tnts	String
f	modTnts	String
m	getModApiDef(String)	Call<IdsApiModel>
m	getModApiJson(String)	Call<ResponseBody>
m	getTntsApiDef(String)	Call<IdsApiModel>
m	getTntApiJson(String)	Call<IdsApiModel>
m	getModTnts(String)	Call<IdsApiModel>
p	tnts	Call<IdsApiModel>
p	modsApiJson	Call<IdsApiModel>

C IDS		
f	registry	Map
f	apiInstanceRegistry	Map
m	getModuleApi(String)	Any
m	getModuleApi(String, String)	
m	register(String, Class)	void

C IDSCient		
m	getToken()	void

C IdsApiModel		
p	host	String