



深圳市专诚达机电设备有限公司

SHEN ZHEN SHI ZHUAN CHENG DA EQUIPMENT CO.,LTD

专诚达针式内绕系列绕线机设备参数

名称	双工位针式绕线机	重型双工位针式绕线机	四工位针式绕线机	轻型四工位针式绕线机	重型型四工位针式绕线机
型号	ZCD-NR168-2	ZCD-ZNR168-2	ZCD-NR168-4	ZCD-QNR168-4	ZCD-ZNR168-4
设备尺寸	850*1000*2000（长*宽*高）	850*1000*2000（长*宽*高）	900*1340*2000（长*宽*高）	850*1000*2000（长*宽*高）	900*1340*2000（长*宽*高）
外径	内径8mm-外径120mm	内径8mm-外径140mm	内径8mm-外径120mm	内径8mm-外径60mm	内径8mm-外径140mm
叠高	1-80mm	1-100mm	1-80mm	1-50mm	1-100mm
槽数	3槽及以上均可	3槽及以上均可	3槽及以上均可	3槽及以上均可	3槽及以上均可
线径范围	0.1-1.2mm	0.1-1.5mm	0.1-1.2mm	0.1-0.6mm	0.1-1.5mm
最大绕线速度	600rpm/min	400rpm/min	600rpm/min	600rpm/min	400rpm/min
产品程序容量	100组，每组200步序	100组，每组200步序	100组，每组200步序	100组，每组200步序	100组，每组200步序
整机功率	8KW	10KW	12KW	10KW	16KW
输入电压	AC380V 50HZ	AC380V 50HZ	AC380V 50HZ	AC380V 50HZ	AC380V 50HZ
输入气压	0.4-0.7kpa	0.4-0.7kpa	0.4-0.7kpa	0.4-0.7kpa	0.4-0.7kpa
附件	护线桶2个，调机工具一套，针嘴10只	护线桶2个，调机工具一套，针嘴10只	护线桶4个，调机工具一套，针嘴10只	护线桶4个，调机工具一套，针嘴10只	护线桶4个，调机工具一套，针嘴10只

专诚达针式内绕系列绕线机设备主要配置

名称	双工位针式绕线机	重型双工位针式绕线机	四工位针式绕线机	轻型四工位针式绕线机	重型型四工位针式绕线机
主控制器	日本安川	日本安川	日本安川	日本安川	日本安川
伺服电机	日本安川MECHATROLINK_2 总线闭环型 X/Y(400W)/Z(3KW)/U1/U2(2*2KW)	日本安川MECHATROLINK_2 总线闭环型 X/Y(400W)/Z(3KW)/U1/U2(2*3KW)	日本安川MECHATROLINK_2 总线闭环型 X/Y(400W)/Z(3KW)/U1/U2/U3/U4(4*2KW)	日本安川MECHATROLINK_2 总线闭环型 X/Y(400W)/Z(3KW)/U1/U2/U3/U4(4*1.5KW)	日本安川MECHATROLINK_2 总线闭环型 X/Y(400W)/Z(3KW)/U1/U2/U3/U4(4*3KW)
总轴数	X\Y\Z\U1(旋转轴1)\U2(旋转轴2)，5轴独立控制	X\Y\Z\U1(旋转轴1)\U2(旋转轴2)，5轴独立控制	X\Y\Z\U1(旋转轴1)\U2(旋转轴2)\U3(旋转轴3)\U4(旋转轴4)，7轴独立	X\Y\Z\U1(旋转轴1)\U2(旋转轴2)\U3(旋转轴3)\U4(旋转轴4)，7轴独立	X\Y\Z\U1(旋转轴1)\U2(旋转轴2)\U3(旋转轴3)\U4(旋转轴4)，7轴独立
触摸屏	台湾维纶，7寸	台湾维纶，7寸	台湾维纶，7寸	台湾维纶，7寸	台湾维纶，7寸
低压电器	正泰电器	正泰电器	正泰电器	正泰电器	正泰电器
传感器	日本欧姆龙	日本欧姆龙	日本欧姆龙	日本欧姆龙	日本欧姆龙
气动元件	台湾亚德客	台湾亚德客	台湾亚德客	台湾亚德客	台湾亚德客
丝杆导轨	台湾上银	台湾上银	台湾上银	台湾上银	台湾上银
轴承	日本NSK	日本NSK	日本NSK	日本NSK	日本NSK
同步带	德国OPT	德国OPT	德国OPT	德国OPT	德国OPT
张力器	千和	千和	千和	千和	千和