完成品检查成绩书

QR8.2.4—24

											Ų	K8.2		27
轴承型号	830X10 ZZ	精度等级	P5	外型尺寸	3*8*4		料 号							
4.20							编		号	अव्यक्ति रिजानप्रथि				
生产单位	SK Seiko 检查数量 10			检测单位	S	KS	第日間 2021-よい人 新日間 2021-よい人 1021-よい 102						7	
	标准值	实测值												
	(um)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
A STATE OF	无	无												
硬度(HRC)	内围(HRC)			60~64	Ь	62	6	62	6					
	外圈(HRC)				h	b	k	k	62					
尺	内圈	平均尺寸(d2mp)	最大	0	っ	-1	-5	-¥		-}	-1	-7	-1	-ソ
			最小	-5										
4		椭圆度Dsp		€2	١	1	1	(1	1	os.	1	1	1
		锥度Vdmp		≤1	l	1	a5	1	1	1	1	1	ł	١
精	外圈	平均尺寸(d2mp)	最大	0	-3	-¥	-1	-2	-1	-1	ろ	-2	-1	4
度			最小	-5										
		椭圆度Dsp		≤2	1		1	1	at		1	1	1	1
(um)	-	锥度Vdmp		≤1	1	1	1	45	١	l	1	1	1	1
径向游隙Gr				8-15	10	10	11	9	. 11	11	10	10	7	9
振动	加速度(dB)			4	17	i)	18	g	9	(ક		N.	9	18
. 残磁(mT)				≤0.2	ما	al	al	انه	9.1			7.		
外观	9K			包装数量	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2									
灵活性	øk			捆包方法	oK									
直线度	ok													
润滑脂	į	油脂牌号		LY551		合格								
	产地			进口	t		1401							
	注 脂 量			٥١٢	合格									
检验方式 全 检				i v	审核 1402									
综合评定				格	批准							·1)		

一存根 二客户(红