

830X10ZZ规格承认书					零件名称	830X10-ZZ	
					规格	3*8*4	
					适用机种	电机马达	
项 目		国家标准值	材料名称与质量指标		试验方法		
精度等级		—	P ₅ 级		GB/T307.2		
轴承各部分材料	外圈	—	GCr15		GB/T18254		
	内圈	—	GCr15		GB/T18254		
	钢球	—	GCr15		GB/T308		
	保持架	—	PA46		JB/T7048		
	防尘盖	—	304		JB/T10239		
硬度（HRC）		60~65	60~64		JB/T1255		
润滑方法		—	脂润滑		GB7324		
润滑脂		—	LY551		—		
密封方法		—	非接触式密封		JB/T7752		
密封性能（漏脂率）		≤10%	≤3%		JB/T7752		
额定负荷（N）		Cr	—	560	GB/T6391		
		Cor	—	179			
径向游隙（um）	CM	min	10	5	JB/T3573		
		max	15	10			
工作温度（℃）		—	-40℃≤200℃		GB/T7752		
极限转速（r/min）		60000	120000		JB/T53420		
振动值（dB）		Z4	≤25	≤25		JB/T5314	
生产单位		编制	审核	批准	编制部门		
南通山口精工机电有限公司		宋莉	周威	韩琪	品证课		
		2018.6.13	2018.6.13	2018.6.13			