

1. การบ่งชี้สารเดี่ยว หรือสารผสมและผู้ผลิต (Identification of The Substance or Mixture and The Supplier)

ตัวบ่งชี้ผลิตภัณฑ์ ชื่อผลิตภัณฑ์	ดี 80 (สารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่ผ่านกระบวนการกำจัดอะโรมาติกส์)
ข้อแนะนำในการใช้สารเคมีและข้อห้ามต่างๆ ในการใช้	ใช้เป็นตัวทำละลาย
รายละเอียดผู้ผลิต บริษัท ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร	บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 2098 อาคาร เอ็มทาวเวอร์ ชั้น 8 พระโขนงใต้ พระโขนง กทม. 10260 +66 2335 4999 +66 2016 3991
หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน	+66 2335 8888

2. การบ่งชี้ความเป็นอันตราย (Hazards Identification)

การจำแนกประเภทสารเดี่ยว หรือสารผสมตามระบบ GHS

ของเหลวไวไฟ	ประเภทย่อย 4
ความเป็นพิษจากการสูดดม	ประเภทย่อย 1

รูปสัญลักษณ์



คำสัญญาณ: อันตราย

ข้อความแสดงความเป็นอันตราย:

H227 – ของเหลวติดไฟ

H304 – อาจเป็นอันตรายถึงตายได้เมื่อกลืนกินและผ่านเข้าไปทางช่องลม

ข้อความแสดงข้อควรระวัง

- P210 – เก็บให้ห่างจากความร้อน/ประกายไฟ/เปลวไฟ/ผิวที่ร้อน-ห้ามสูบบุหรี่
- P280 – สวมถุงมือป้องกัน/ชุดป้องกัน/อุปกรณ์ป้องกันดวงตา/อุปกรณ์ป้องกันหน้า
- P301 + P310 – ถ้ากลืนกิน ให้รีบโทรศัพท์ปรึกษาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์ทันที
- P331 – ห้ามทำให้อาเจียน
- P370 + P378 – เมื่อเกิดไฟไหม้ใช้โฟมหรือผงเคมีแห้งเพื่อดับไฟ
- P403 + P235 – เก็บในที่ที่มีการระบายอากาศได้ดี เก็บในที่เย็น
- P405 – จัดเก็บในสถานที่ที่ปิดล็อกได้
- P501 – กำจัดสาร/ภาชนะบรรจุ (ตามข้อบังคับของท้องถิ่น/ภูมิภาค/ประเทศ/สากล)

อันตรายอื่นๆ

วัสดุนี้สามารถสะสมประจุไฟฟ้าสถิต ซึ่งอาจทำให้เกิดการลุกไหม้ได้

วัสดุนี้สามารถปล่อยไอระเหยที่ก่อตัวเป็นส่วนผสมที่ติดไฟได้ง่าย

การสะสมของไอระเหยอาจลุกไหม้และ/หรือระเบิดได้หากติดไฟ

ระคายเคืองผิวหนัง ดวงตา จมูก คอ และปอดเล็กน้อย

อาจทำให้ระบบประสาทส่วนกลางทำงานลดลง

3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (Composition/Information on Ingredients)

สารเคมีนี้ถูกนิยามว่าเป็นสารผสม

สารอันตรายหรือสารประกอบเชิงซ้อนที่ต้องเปิดเผย

ลำดับ	องค์ประกอบสาร	CAS No.	Content (%)
1	Distillates (Petroleum), Hydrotreated Light	64742-47-8	100

4. มาตรการปฐมพยาบาล (First Aid Measures)

การหายใจเข้าไป	ให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสเพิ่มเติม สำหรับผู้ที่ให้ความช่วยเหลือ ให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสทั้งตนเองและผู้อื่น สวมอุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจที่เหมาะสม หากเกิดอาการระคายเคืองทางเดินหายใจ เวียนศีรษะ คลื่นไส้ หรือหมดสติ ให้รีบไปพบแพทย์ทันที หากหยุดหายใจ ให้ช่วยหายใจด้วยเครื่องช่วยหายใจ หรือใช้การผายปอดแบบปากต่อปาก
การสัมผัสทางผิวหนัง	ล้างบริเวณที่สัมผัสด้วยสบู่และน้ำ ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนออก ชักเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนก่อนนำกลับมาใช้ใหม่
การสัมผัสทางดวงตา	ล้างออกด้วยน้ำสะอาดให้ทั่ว หากเกิดอาการระคายเคือง ให้รีบไปพบแพทย์
การกลืนกิน	รีบไปพบแพทย์ทันที ห้ามทำให้อาเจียน
ข้อควรทราบสำหรับแพทย์	หากกลืนกินเข้าไป สารอาจถูกดูดเข้าไปในปอดและทำให้เกิดภาวะปอดอักเสบจากสารเคมีได้ ต้องรักษาอย่างเหมาะสม

5. มาตรการพจญเพลิง (Fire Fighting Measures)

สารที่ใช้ในการดับเพลิง	น้ำพ่นเป็นละออง โฟม สารเคมีแห้ง หรือคาร์บอนไดออกไซด์ (CO ₂) เพื่อดับเปลวไฟ
สารดับเพลิงที่ไม่เหมาะสม	น้ำในรูปแบบสายฉีด
อุปกรณ์ป้องกันขณะดับเพลิง	อพยพออกจากพื้นที่ ป้องกันไม่ให้ผู้ที่ควบคุมหรือเจือจางจากไฟ ไหลลงสู่ลำธาร ท่อระบายน้ำ หรือแหล่งน้ำดื่ม นักดับเพลิงควรใช้อุปกรณ์ป้องกันมาตรฐาน และในพื้นที่ปิด ควรใช้อุปกรณ์ช่วยหายใจแบบพกพา (SCBA) ใช้สเปรย์น้ำเพื่อลดอุณหภูมิพื้นผิวที่สัมผัสกับไฟและเพื่อป้องกันตนเอง

6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกและรั่วไหลของสาร (Accidental Release Measure)

ข้อควรระวังส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล	หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสารที่หก ให้บุคลากรที่ไม่เกี่ยวข้องและไม่มีอุปกรณ์ป้องกันอยู่ห่างๆ อยู่เหนือลม และอพยพไปยังบริเวณใต้ลม เดือนบุคลากรเกี่ยวกับความเป็นพิษและความไวไฟของสาร อพยพบุคลากรไปยังพื้นที่ปลอดภัย คู่มือเกี่ยวกับการดับเพลิงได้ในหัวข้อที่ 5 คู่มือเกี่ยวกับการระบุนอันตรายได้ในหัวข้อที่ 3 คู่มือแนะนำเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลได้ในหัวข้อที่ 4 คู่มือแนะนำเกี่ยวกับข้อกำหนดขั้นต่ำของอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลได้ในหัวข้อที่ 8 อาจจำเป็นต้องมีมาตรการป้องกันเพิ่มเติม ขึ้นอยู่กับสถานการณ์เฉพาะและ/หรือการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่กู้ภัย
ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม	การรั่วไหลปริมาณมาก: สร้างคันกั้นน้ำไว้ไกลจากจุดที่ของเหลวจะรั่วไหล เพื่อความสะดวกในการเก็บกู้และกำจัดในภายหลัง ป้องกันไม่ให้ของเหลวไหลลงสู่แหล่งน้ำ ท่อระบายน้ำ ห้องใต้ดิน หรือพื้นที่ปิดล้อม
วิธีการและวัสดุสำหรับกักเก็บและทำความสะอาด	<u>การรั่วไหลบนพื้นดิน</u>: กำจัดแหล่งกำเนิดทั้งหมด หยุดการรั่วไหล หากสามารถทำได้โดยไม่มีความเสี่ยง อุปกรณ์ทั้งหมดที่ใช้ในการจัดการผลิตภัณฑ์ต้องต่อสายดิน ห้ามสัมผัสหรือเดินผ่านวัสดุที่หก ป้องกันไม่ให้เข้าสู่แหล่งน้ำ ท่อระบายน้ำ ห้องใต้ดิน หรือพื้นที่ปิด อาจใช้โฟมลดไอระเหย เพื่อลดไอระเหย ใช้เครื่องมือที่สะอาดและไม่ก่อให้เกิดประกายไฟในการเก็บรวบรวมวัสดุที่ดูดซับ ดูดซับหรือคลุมด้วยดินแห้ง ทราย หรือวัสดุที่ไม่ติดไฟอื่นๆ แล้วถ่ายลงในภาชนะ, การรั่วไหลขนาดใหญ่: การฉีดน้ำอาจลดไอระเหยได้ แต่อาจไม่สามารถป้องกันการติดไฟในพื้นที่ปิดได้ กู้คืนโดยการสูบหรือใช้วัสดุดูดซับที่เหมาะสม <u>การรั่วไหลในน้ำ</u>: หยุดการรั่วไหลหากสามารถทำได้โดยไม่มีความเสี่ยง เดือนผู้ขนส่งรายอื่น กำจัดออกจากพื้นผิวโดยการตักออกหรือใช้วัสดุดูดซับที่เหมาะสม ขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญก่อนใช้สารกระจายตัว

7. การจัดการ และการเก็บรักษา (Handling and Storage)

การจัดการ	หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนัง อนุภาคโลหะขนาดเล็กจากการผลิตอาจทำให้เกิดการเสียดสีกับผิวหนังและอาจทำให้เกิดโรคผิวหนังอักเสบได้ ป้องกันการหกหรือการรั่วไหลเล็กน้อยเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากการลื่น วัสดุอาจสะสมประจุไฟฟ้าสถิตซึ่งอาจทำให้เกิดประกายไฟ (แหล่งกำเนิดประกายไฟ) เมื่อมีการจัดการวัสดุในปริมาณมาก ประกายไฟอาจจุดติดไฟได้ จากของเหลวหรือสารตกค้างที่อาจมีอยู่ (เช่น ในระหว่างการดำเนินการโหลดสวิตช์) ใช้ขั้นตอนการต่อสายดินและ/หรือการต่อลงดินที่ถูกต้อง อย่างไรก็ตาม การต่อสายดินและ/หรือการต่อลงดินอาจไม่สามารถจัดอันตรายจากการสะสมไฟฟ้าสถิตได้ โปรดปรึกษามาตรฐานที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่นเพื่อขอคำแนะนำ เอกสารอ้างอิงเพิ่มเติม ได้แก่ American Petroleum Institute 2003 (Protection Against Ignitions Arising out of Static, Lightning and Stray Currents) หรือ National Fire Protection Agency 77 (Recommended Practice on Static Electricity) หรือ CENELEC CLC/TR 50404 (Electrostatics - Code of practice for the avoidance of hazards due to static electricity)
การจัดเก็บ	ชนิดของภาชนะที่ใช้เก็บวัสดุอาจส่งผลต่อการสะสมและการกระจายตัวของไฟฟ้าสถิต ควรปิดภาชนะให้สนิท จัดการกับภาชนะด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ เพื่อควบคุมแรงดันที่อาจเกิดขึ้น เก็บในที่เย็นและมีอากาศถ่ายเทสะดวก ภาชนะเก็บควรต่อสายดินและเชื่อมต่อ ภาชนะเก็บแบบติดตั้งถาวร ภาชนะสำหรับถ่ายโอน และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องควรต่อสายดินและเชื่อมต่อ เพื่อป้องกันการสะสมของประจุไฟฟ้าสถิต
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	อุณหภูมิห้อง
รายละเอียดอื่นๆ	ไม่มีข้อมูล

8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันส่วนบุคคล (Exposure Controls/Personal Protection)

การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม	ระดับการป้องกันและประเภทของการควบคุมที่จำเป็นจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับสถานะการสัมผัสที่อาจเกิดขึ้น มาตรการควบคุมที่ควรพิจารณา: ควรจัดให้มีการระบายอากาศที่เพียงพอเพื่อไม่ให้เกินขีดจำกัดการสัมผัส ใช้อุปกรณ์ป้องกันการระเบิด
การป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	
การป้องกันระบบหายใจ	หากมาตรการควบคุมทางวิศวกรรมไม่สามารถรักษาระดับความเข้มข้นของสารปนเปื้อนในอากาศให้อยู่ในระดับที่เพียงพอต่อการปกป้องสุขภาพของพนักงานได้ อาจจำเป็นต้องใช้หน้ากากป้องกันระบบทางเดินหายใจที่ได้รับการรับรอง การเลือกใช้ การใช้งาน และการบำรุงรักษาหน้ากากป้องกันระบบทางเดินหายใจต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎระเบียบ หากมี

	หน้ากากป้องกันระบบทางเดินหายใจที่ควรพิจารณาสำหรับวัสดุนี้ ได้แก่ หน้ากากกรองอากาศแบบครึ่งหน้าชนิดวัสดุกรอง Type A แต่โดยปกติแล้ว ไม่จำเป็นต้องมีการป้องกันใดๆ ภายใต้สภาวะการใช้งานปกติและมีการระบายอากาศที่เพียงพอ สำหรับความเข้มข้นของสารปนเปื้อนในอากาศสูง ให้ใช้หน้ากากป้องกันระบบทางเดินหายใจแบบจ่ายอากาศที่ได้รับการรับรอง ซึ่งทำงานในโหมดแรงดันบวก หน้ากากป้องกันระบบทางเดินหายใจแบบจ่ายอากาศพร้อมถังสำรองอากาศ อาจเหมาะสมเมื่อระดับออกซิเจนไม่เพียงพอ คุณสมบัติการเตือนก๊าซ/ไอระเหยไม่ดี หรือหากความจุ/ระดับการกรองอากาศอาจเกินขีดจำกัด
การป้องกันตา	หากมีโอกาสสัมผัส ควรสวมแว่นตานิรภัยที่มีแผ่นป้องกันด้านข้าง
การป้องกันมือ	ข้อมูลถุงมือที่ให้ไว้ทั้งหมดอ้างอิงจากเอกสารทางวิชาการที่ดีพิมพ์และข้อมูลจากผู้ผลิตถุงมือ ความเหมาะสมของถุงมือและระยะเวลาการซึมผ่านจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งานเฉพาะ โปรดติดต่อผู้ผลิตถุงมือเพื่อขอคำแนะนำเฉพาะเกี่ยวกับการเลือกถุงมือและระยะเวลาการซึมผ่านสำหรับสภาพการใช้งานของคุณ ตรวจสอบและเปลี่ยนถุงมือที่สึกหรอหรือเสียหาย หากคาดว่าจะมีการสัมผัสเป็นเวลานานหรือซ้ำๆ แนะนำให้ใช้ถุงมือกันสารเคมี หากคาดว่าจะมีการสัมผัสกับแขนท่อนล่าง ให้สวมถุงมือแบบขวากลุมทั้งแขน: ไนไตรล์
การป้องกันอื่นๆ	ควรปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยส่วนบุคคลที่ดีเสมอ เช่น ล้างมือหลังสัมผัสวัสดุ และก่อนรับประทานอาหาร ดื่ม และ/หรือสูบบุหรี่ ชักเสื้อผ้าทำงานและอุปกรณ์ป้องกันเป็นประจำเพื่อขจัดสิ่งปนเปื้อน ทั้งเสื้อผ้าและรองเท้าที่ปนเปื้อน ซึ่งไม่สามารถทำความสะอาดได้ ดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยในสถานที่ทำงาน

9. สมบัติทางกายภาพและทางเคมี (Physical and Chemical Properties)

ลักษณะทั่วไป	ของเหลว
สี	ไม่มีสี
กลิ่น	มีกลิ่นเล็กน้อย
ความไวไฟ	ไม่มีข้อมูล
ความหนาแน่น	0.794 kg/L
ความหนาแน่นสัมพัทธ์	0.79 เมื่อเทียบกับน้ำที่อุณหภูมิ 15.6 °C
จุดไหลเท	-48 °C
จุดเยือกแข็ง	ไม่มีข้อมูล
จุดวาบไฟ	81 °C
จุดเดือด	200 - 250 °C
จุดหลอมเหลว	ไม่มีข้อมูล

อุณหภูมิสามารถติดไฟได้เอง	227 °C (จากการประมาณค่านอกช่วง)
อุณหภูมิที่สารเริ่มสลายตัวทางเคมี	ไม่มีข้อมูล
ความดันไอ	0.01 kPa ที่ 20 °C
ขีดจำกัดการจุดติดไฟ	ค่าต่ำสุด (LFL) % : 0.6 % v/v ค่าต่ำสุด (UFL) % : 6.0 % v/v
อัตราการระเหย	0.01 (n-Butyl acetate เท่ากับ 1)
pH	ไม่มีข้อมูล
ความสามารถในการละลาย	น้อยมากในน้ำ
ความหนืด	1.6 cSt ที่ 40 °C
มวลโมเลกุล	178 g/mol (การคำนวณ)
สัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อน	0.00092 ต่อ 1 °C (การคำนวณ)
สัมประสิทธิ์การกระจายของสารในชั้นน้ำและออกทานอล	> 4 (การคาดการณ์)

10. ความเสถียรและการเกิดปฏิกิริยา (Stability and Reactivity)

การเกิดปฏิกิริยาทางเคมี	มีความเสถียรภายใต้สภาวะปกติ
สารที่ต้องหลีกเลี่ยงจากกัน	สารออกซิไดซ์ที่รุนแรง
ผลิตภัณฑ์จากการสลายตัวที่เป็นอันตราย	วัสดุนี้ไม่สลายตัวที่อุณหภูมิห้อง

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา (Toxicological Information)

ความเป็นพิษเฉียบพลัน	
ทางปาก	LD50 (หนู): > 5,000 mg/kg
ผิวหนัง	ไม่มีข้อมูล
การหายใจ	LC50 (หนู): ณ 4 ชั่วโมง - 172 mg/L (RTECS)
การกัดกร่อนและการระคายเคืองต่อผิวหนัง	LD50 (หนู): > 5,000 mg/kg
การทำลายดวงตาอย่างรุนแรงและการระคายเคืองต่อดวงตา	อาจทำให้รู้สึกไม่สบายตาเล็กน้อยและเป็นเพียงชั่วคราว อ้างอิงจากข้อมูลการทดสอบสำหรับวัสดุที่มีโครงสร้างคล้ายคลึงกัน
การก่อให้เกิดการกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์	ไม่มีข้อมูล
การก่อมะเร็ง	ไม่มีข้อมูล
การเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์	ไม่มีข้อมูล
ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจากการรับสัมผัสครั้งเดียว	ไม่มีข้อมูล
ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจากการรับสัมผัสซ้ำ	ไม่มีข้อมูล
ความเป็นอันตรายจากการสลาย	ไม่มีข้อมูล

12. ข้อมูลด้านนิเวศวิทยา (Ecological Information)

ความเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม	ไม่คาดว่าจะก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ ไม่คาดว่าจะแสดงความเป็นพิษเรื้อรังต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ
ความคงและความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพ	ไม่มีข้อมูล
ศักยภาพในการสะสมทางชีวภาพ	ไม่คาดว่าจะก่อให้เกิดความเป็นพิษเรื้อรังและไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ คาดว่าจะสลายตัวได้อย่างรวดเร็วในอากาศ
การเคลื่อนย้าย	ไม่มีข้อมูล
ผลกระทบในทางเสียหาอื่นๆ	ไม่มีข้อมูล

13. ข้อพิจารณาในการกำจัด (Disposal Considerations)

การกำจัดของเสีย	ผลิตภัณฑ์นี้เหมาะสำหรับการเผาไหม้ในเตาเผาแบบปิดที่มีการควบคุม เพื่อใช้ประโยชน์เป็นเชื้อเพลิง หรือกำจัดโดยการเผาทำลายภายใต้การดูแลที่อุณหภูมิสูงมาก เพื่อป้องกันการเกิดผลิตภัณฑ์จากการเผาไหม้ที่ไม่พึงประสงค์
การกำจัดบรรจุภัณฑ์	ภาชนะเปล่าอาจมีสารตกค้างและอาจเป็นอันตรายได้ ห้ามเติมหรือทำความสะอาดภาชนะโดยไม่ได้รับคำแนะนำที่ถูกต้อง ควรระบายของเหลวออกจากถังเปล่าให้หมดและเก็บรักษาอย่างปลอดภัยจนกว่าจะได้รับ การซ่อมแซมหรือกำจัดอย่างเหมาะสม ควรนำภาชนะเปล่าไปรีไซเคิล นำกลับมาใช้ใหม่ หรือกำจัดโดยผู้รับเหมาที่มีคุณสมบัติหรือได้รับ ใบอนุญาตอย่างเหมาะสมและเป็นไปตามระเบียบของรัฐบาล ห้ามอัดแรงดัน ตัด เชื่อม บัดกรี เจาะ เจียร หรือทำให้ภาชนะดังกล่าวสัมผัสกับความร้อน เปลวไฟ ประกายไฟ ไฟฟ้าสถิต หรือแหล่งกำเนิดประกายไฟอื่นๆ เพราะ อาจระเบิดและทำให้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้

14. ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง (Transport Information)

เป็นอันตรายสำหรับการขนส่งหากมีค่าจุดวาบไฟต่ำกว่า 61 องศาเซลเซียส

หน่วยงานของรัฐที่ดูแลด้านการขนส่งและคมนาคม (Department of Transportation: DOT)	
หมายเลขสหประชาชาติ (UN Number)	UN 1268
ชื่อที่ถูกต้องในการขนส่ง	Petroleum Distillates, N.O.S
ประเภทความเป็นอันตรายสำหรับการขนส่ง	ของเหลวไวไฟ
กลุ่มการบรรจุ	III
คู่มือการระงับอุบัติภัยเบื้องต้นจากวัตถุอันตราย	128

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ (Regulatory Information)

กฎข้อบังคับทางด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องระบบการจำแนกและการสื่อสารความเป็นอันตรายของวัตถุอันตราย พ.ศ. 2555 แต่ไม่ถูกควบคุมตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535

16. ข้อมูลอื่นๆ (Other Information)

วันที่จัดทำเอกสารข้อมูลความปลอดภัย: 18 มิถุนายน 2562

วันที่ปรับปรุง: 2 กุมภาพันธ์ 2569

การอ้างอิง/แหล่งข้อมูล

แหล่งข้อมูลและเอกสารที่ใช้ทำเอกสารข้อมูลความปลอดภัย

1. National Institute of Technology and Evaluation (SAFE NITE)

http://www.safe.nite.go.jp/english/ghs/ghs_index.html

2. Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemical (GHS), United Nation, 2011

ข้อมูลในเอกสารนี้ได้จัดทำขึ้นบนพื้นฐานข้อมูลที่มีอยู่ของบริษัทฯ ซึ่งเชื่อว่ามีที่น่าเชื่อถือและถูกต้อง อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ให้ไว้
บริษัทฯ จะไม่รับประกันใดๆ ในเรื่องความสมบูรณ์ ความครอบคลุมและความถูกต้องของเอกสารข้อมูลความปลอดภัย