25 kVA Otomatik Hareketli Yüksek Frekans Plastik Kaynak Makinası



111 230 Unt, 25 kVA güzündeler. Ötemülk olarak harekot den makinamız, çilt araba pozalameda kolaylık, çalışmada konfer sağler. Makinalanmız devir ayarlı olup, istenlidiğinde çok seri üretim yapmaya uygundur. Hidrolik ve prömatik, çalışma seçensideri bulunan makinalanmız dört

- ayri modelde uretiinexissii: TR 250 S (Standart) TR 250 MH (Manuel Harekelli) TR 250 OH (Otomatik Harekelli) TR 250 DT (Döner Tablali)





 
 TEXNIK TABLO / TEXHMINAL DETAILS
 TR 250 S
 TR 259 MB
 TR 250 EH

 Alt Pleyty Bottom Plate
 900 mm x 1200 mm
 720 mm x 1020 mm
 650 mm x 750 mm x Hidrolik veya Pričmatik/Hydraulic and Preumatic Hydraulic: Ø 63 mm Pričmatik/Preumatic: Max. Strok Jeneratör Çıkış Gücü Output Power or Generator Çalışma Gerilimi/Operating 15 20 25 30 KVA 3 x 400 V 50 - 60 Hz Gerilim Ayar Sahası Voltage Fixing Range Giriş Gücü/İnput Power 195 x 235 V Hidrolik/Hydraulic: 38 KVA Prómatik/Pneumatic: 35 KVA Lambal/Lamp Hava lie soğutma/With air cooling Silikon Diyot/Silicon Diode 27.12 MHz ± 1% 1.100 Kg 1.250 Kg 1200 x 1900 x 2400 mm 3250 x 1900 x 2400 mm 3450 x 1900 x 2400 mm

- PVC Fsash Ketasive Cesitleri

- PVC Esasi Kritasiye Çepitleri
  Elikat Sanayi
  Kar Elikatbol
  Waren Talimetları
  Tanıtırı Ve Marka Eliketleri
  PVC, Suni Deri Esasi Tüm Eliketleri
  PVC, Suni Deri Esasi Tüm Eliketleri
  Stumotir Sanayi
  Hali Paspos Topudukları
  Kaput Yaltırın Pedleri
  Obi Kollak Kultarı