10 kVA Standart Yüksek Frekans Plastik Kaynak Makinası 10 kVA Standart High Frequency Plastic Welding Machine



- TR 100 S, 10 kVA g olarak hareket eden i







Üst Pleyt/Top Plate	350 mm x 450 mm		
Çalışma Şekli/Working Principle	Hidrolik veya Prómatik/Hydraulic and Preumatic		
Silindir Çapı/Dylinder Diameter	Hidrolk/Hydraulic 8 63 mm	Pnómatik/Pneumatic: 8 160 mm	
Max. Strok	150 mm		
Jeneratör Çıkış Gücü Output Power Or Generator	10 KVA		
Çakşma Gerilimi/Operating Voltage	3 x 220 V 50 Hz		
Gerilim Ayar Sahası/Voltage Fixing Range	195 x 235 V		
Giris Gücü/Input Power	Hidrolik/Hydraulic: 15 KVA	Pněmatik/Pneumatic: 13 KVA	
Osilatör Tipi/Oscillator Type	Lambal/lamp		
Osilatör Soğutma Oscillator Cooling	Hava ile soğutma/With air cooling		
Doğrultma/Correction	Silikon diyot/Silicon diode		
Frekans/Frequency	27.12 MHz ± 1%		
Ağırlık / Weight	700 Kg	815 Kg	1050 Kg
Makina Yüksekliği /Machine Height	2.100 mm	2.100 mm	2.100 mm
Makina Ebatlary/Machine Dimensions	800 x 1.650 mm	2.750 x 1.750 mm	2.950 x 1.750 n

- Etiket Sanayi
 Kot Etiketleri
 Yikama Talir
 Tarntım Ve M
 PVC, Suni De