Cift Kafa Transfer Raski Makinasi

Double Head Transfer Press Machine

S - (1) - (1) H

Kumas üzerine kaucuk, baskı yapan makinamızda homolen ısı dağılımı için PID kontrollü termostat kullanılmaktadır. Kumas üzerinde olusan izleri önlemek için kullanılan basınçı regülatörü kontrol paneline yerleştirilmiştir Minimum enerji ile maksimum verim elde etmek icin dizavn edilmistir.

TR 02 ST- Digital thermostat with PID controller is used for homogenous heat distribution in our machine pressing rubber onto cloth. Pressure regulator used for preventing marks to obtain maximum efficiency with minimum energy.

TEXNÍK TABLO / TECHNICAL DETAILS

Est Pieut/Ton Plate Calisma Sekli/Working Principle Silindir Çapı/Dylinder Diameter

Maksimum Vurus/Max. Strok Calisma Gerilimi/Operating Voltage Ağırlık / Weight Makina Ebatlary/Machine Dimensions

250 mm x 350 mm Hidrolik vevs Philmatik/Hydraulic and Pneumatic

sik/Hydraulic Ø 50 mm Pränatk/Preunatic Ø 100 mm 160 mm 3 x 220 V 50 Hz 4 x 2000 W 356 Kg 900 mmx 1500 mm x 1850 mm





