Guia objetos window, document y localStorage en JavaScript

window

Descripción: Representa la ventana del navegador. Es el objeto global en el entorno del navegador.

alert()

Descripción: Muestra un mensaje emergente.

Ejemplo: window.alert('Hola mundo');

confirm()

Descripción: Muestra un cuadro de confirmación.

Ejemplo: let respuesta = window.confirm('¿Estás seguro?');

prompt()

Descripción: Solicita al usuario que ingrese un valor.

Ejemplo: let nombre = window.prompt('¿Cuál es tu nombre?');

setTimeout()

Descripción: Ejecuta una función después de un tiempo.

Ejemplo: window.setTimeout(() => alert('Tiempo terminado'), 2000);

setInterval()

Descripción: Ejecuta una función repetidamente cada cierto tiempo.

Ejemplo: let id = window.setInterval(() => console.log('Hola'), 1000);

document

Descripción: Representa el DOM (Document Object Model). Permite acceder y modificar el contenido HTML.

getElementById()

Descripción: Obtiene un elemento por su ID.

Ejemplo: let titulo = document.getElementById('titulo');

querySelector()
Descripción: Obtiene el primer elemento que coincide con un selector.

Ejemplo: let parrafo = document.querySelector('p');

createElement()
Descripción: Crea un nuevo elemento HTML.

Ejemplo: let div = document.createElement('div');

appendChild()
Descripción: Agrega un nodo como hijo de otro.

Ejemplo: document.body.appendChild(div);

write()
Descripción: Escribe contenido directamente en el documento.

Ejemplo: document.write('<h1>Hola</h1>');

localStorage
Descripción: Permite almacenar datos en el navegador de forma persistente.

setItem()
Descripción: Guarda un dato con una clave.

Ejemplo: localStorage.setItem('usuario', 'Luis');

getItem()
Descripción: Obtiene el valor de una clave.

Ejemplo: let usuario = localStorage.getItem('usuario');

removeItem()
Descripción: Elimina una clave y su valor.

Ejemplo: localStorage.removeItem('usuario');

clear()
Descripción: Elimina todos los datos almacenados.

Ejemplo: localStorage.clear();

key()
Descripción: Obtiene el nombre de la clave en una posición.

Ejemplo: let clave = localStorage.key(0);