Archivo JavaScript externo (*.js)

El lenguaje JavaScript permite agrupar funciones y disponerlas en un archivo separado a la página HTML.

Esto trae muchos beneficios:

- Reutilización de funciones de uso común. No tenemos que copiar y pegar sucesivamente las funciones en las páginas en las que necesitamos.
- Facilita el mantenimiento de las funciones al encontrarse en archivos separados.
- Nos obliga a ser más ordenados.

La mecánica para implementar estos archivos externos en JavaScript es:

1 - Crear un archivo con extensión *.js y tipear las funciones en la misma:

funciones.js

```
function retornarFecha() {
    let fecha;
    fecha = new Date();
    var cadena = fecha.getDate() + '/' +
(fecha.getMonth() + 1) + '/' + fecha.getFullYear();
    return cadena;
}

function retornarHora() {
    let fecha;
    fecha = new Date();
    var cadena = fecha.getHours() + ':' +
fecha.getMinutes() + ':' + fecha.getSeconds();
    return cadena;
}
```

2 - Creamos un archivo html que utilizará las funciones contenidas en el archivo funciones.js:

```
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
```

```
    <title>Ejemplo de JavaScript</title>
    <meta charset="UTF-8">
</head>

<body>
    <h1>Página HTML</h1>
      <p>Disponemos el contenido HTML</p>
    <script src="funciones.js"></script>
    <script>
        document.write('La fecha de hoy es:' +
retornarFecha());
        document.write('<br>');
        document.write('La hora es:' +
retornarHora());
    </script>
</body>

</html>
```

Es decir debemos disponer la etiqueta 'script' para importar el archivo funciones.js:

```
<script src="funciones.js"></script>
```

Mediante la propiedad 'src' indicamos el nombre del archivo a importar (debe encontrar se el mismo directorio, o en su defecto hay que indicar el path de su ubicación)

Luego, podemos llamar dentro de la página HTML, a las funciones que contiene el archivo externo funciones.js; en nuestro ejemplo llamamos a las funciones retornarFecha() y retornarHora().

Como podemos ver, el archivo html queda mucho más limpio.

Es importante notar que primero se importa el archivo 'funciones.js' y recién podemos llamar a las funciones contenidas.

Si quiere probar en su equipo este ejemplo debe generar los dos archivos 'funciones.js' y 'pagina1.html', luego llamar desde el navegador la página HTML.