Ejercicio 1 — Clase Suma

ENUNCIADO:
Confecciona una clase llamada Suma con dos atributos (valor1, valor2) y tres métodos: cargarValor1(v), cargarValor2(v) y retornarResultado(). Para ser compatible con el ejemplo de uso, añade alias primerValor(v) y segundoValor(v) que llamen internamente a cargarValor1/2.

Ejemplo de uso:
Ejemplo de uso (JavaScript):

```
let s = new suma();
s.primerValor(10);
s.segundoValor(20);
document.write('La suma de los dos valores es: '+ s.retornarResultado());
```

Ejemplo de salida esperada:
La suma de los dos valores es: 30

Ejercicio 2 — Clase Producto (precio final)

ENUNCIADO:
Implementa una clase Producto(nombre, precio, descuento=0) con un método precioFinal() que aplique el descuento (0..1). Crea 3 productos y muestra cada precio original → final y el total.

Ejemplo de uso (JavaScript):

```
const a = new Producto('A', 20, 0.10);
const b = new Producto('B', 35.5, 0);
const c = new Producto('C', 42, 0.15);
const total = [a,b,c].reduce((acc,p)=> acc + p.precioFinal(), 0);
document.write(`A: 20.00€ → ${a.precioFinal().toFixed(2)}€<br>`);
document.write(`B: 35.50€ → ${b.precioFinal().toFixed(2)}€<br>`);
document.write(`C: 42.00€ → ${c.precioFinal().toFixed(2)}€<br>`);
document.write(`Total: ${total.toFixed(2)}€`);
```

Ejemplo de salida esperada:
A: 20.00€ → 18.00€
B: 35.50€ → 35.50€
C: 42.00€ → 35.70€
Total: 89.20€

Ejercicio 3 — Clase Rectangulo (área y perímetro)

ENUNCIADO:
Crea la clase Rectangulo(base, altura) con métodos area() y perimetro(). Demuestra su uso con base=5 y altura=3.

Ejemplo de uso (JavaScript):

IES MARIA ENRIQUEZ

```
const r = new Rectangulo(5,3);
document.write(`Área: ${r.area()}<br>Perímetro: ${r.perimetro()}`);
```

Ejemplo de salida esperada:
Área: 15
Perímetro: 16

Ejercicio 4 — CuentaBancaria con prototipo

ENUNCIADO:
Implementa function CuentaBancaria(titular, saldoInicial=0) y define en el prototipo los métodos depositar(m), retirar(m) con validaciones, y getSaldo(). Demuestra: saldo inicial 1000; depósito 500; retiro 300; intento de retiro 1500 (error).

Ejemplo de uso (JavaScript):

```
const c = new CuentaBancaria('Ada', 1000);
try{ c.depositar(500); document.write(`Depósito 500 → ${c.getSaldo()}<br>`);}catch(e){}
try{ c.retirar(300); document.write(`Retiro 300 → ${c.getSaldo()}<br>`);}catch(e){}
try{ c.retirar(1500); }catch(e){ document.write('Error: '+e.message+'<br>'); }
document.write('Saldo final: '+ c.getSaldo());
```

Ejemplo de salida esperada:
Depósito 500 → 1500
Retiro 300 → 1200
Error: Fondos insuficientes
Saldo final: 1200

Ejercicio 5 — Objeto Temperatura (getters/setters)

ENUNCIADO:
Crea un objeto temperatura con campo interno _celsius (no enumerable) y getters/setters para celsius y fahrenheit. Demuestra conversión asignando fahrenheit=68 (debe quedar 20 ºC).

Ejemplo de uso (JavaScript):

```
// Mostrar antes y después
document.write(`Inicial: ${temperatura.celsius.toFixed(1)} ºC / ${temperatura.fahrenheit.toFixed(1)} ºF<br>`);
temperatura.fahrenheit = 68;
document.write(`Después: ${temperatura.celsius.toFixed(1)} ºC / ${temperatura.fahrenheit.toFixed(1)} ºF`);
```

Ejemplo de salida esperada:
Inicial: 0.0 ºC / 32.0 ºF
Después: 20.0 ºC / 68.0 ºF

IES MARIA ENRIQUEZ

Ejercicio 6 — Clase Carrito (items y total)

ENUNCIADO:
Implementa Carrito con un array interno de items {nombre, precio, cantidad}, método addItem(n,p,c) y método total(). Demuestra con Teclado(25,1) y Ratón(15.5,2).

Ejemplo de uso (JavaScript):

```
const cart = new Carrito();
cart.addItem('Teclado', 25.0, 1);
cart.addItem('Ratón', 15.5, 2);
document.write('Total: '+ cart.total().toFixed(2) +'€');
```

Ejemplo de salida esperada:
Total: 56.00€

Ejercicio 7 — Clase Alumno (notas, promedio y aprobado)

ENUNCIADO:
Crea Alumno(nombre) con un array de notas y métodos agregarNota(n), promedio() y estaAprobado(umbral=5). Demuestra agregando 7, 5 y 9.

Ejemplo de uso (JavaScript):

```
const al = new Alumno('María');
al.agregarNota(7); al.agregarNota(5); al.agregarNota(9);
document.write(`Promedio: ${al.promedio().toFixed(2)}<br>Aprobado:
${al.estaAprobado()? 'Sí':'No'}`);
```

Ejemplo de salida esperada:
Promedio: 7.00
Aprobado: Sí

Ejercicio 8 — ConversorMoneda (tasa fija)

ENUNCIADO:
Implementa ConversorMoneda con tasas fijas (por ejemplo EUR↔USD con 1 EUR = 1.10 USD). Añade convert(monto, origen, destino). Demuestra 100 EUR→USD y 110 USD→EUR.

Ejemplo de uso (JavaScript):

```
const conv = new ConversorMoneda({ EUR:{USD:1.10}, USD:{EUR:1/1.10} });
document.write(`100 EUR → USD =
${conv.convert(100,'EUR','USD').toFixed(2)} USD<br>`);
document.write(`110 USD → EUR =
${conv.convert(110,'USD','EUR').toFixed(2)} EUR`);
```

Ejemplo de salida esperada:
100 EUR → USD = 110.00 USD
110 USD → EUR = 100.00 EUR

IES MARIA ENRIQUEZ