Métodos de Strings (cadenas)

- length: longitud de la cadena.
    - Ejemplo: "hola".length // 4

- toUpperCase / toLowerCase: cambiar mayúsculas/minúsculas.
    - Ejemplo: "Hola".toUpperCase(); // "HOLA"

- trim: elimina espacios al inicio y al final.
    - Ejemplo: " hola ".trim(); // "hola"

- startsWith / endsWith / includes: comprobaciones de coincidencia.
    - Ejemplo: "javascript".startsWith("ja"); // true
    - Ejemplo: "javascript".includes("script"); // true

- slice / substring / substr: extraen partes de la cadena.
    - Ejemplo: "abcdef".slice(1,3); // "bc"

- replace: reemplaza partes de la cadena.
    - Ejemplo: "hola mundo".replace("mundo","JavaScript"); // "hola JavaScript"

- padStart / padEnd: rellenan para alcanzar una longitud.
    - Ejemplo: "5".padStart(3, "0"); // "005"

Manejo de números y fechas

- Math: objetos estáticos útiles: random, floor, ceil, round, max, min, pow, sqrt.
    - Ejemplo: Math.random(); // [0,1)
    - Ejemplo: Math.floor(3.9); // 3
    - Ejemplo: Math.max(1,5,3); // 5

- Date: objetos para fechas y horas.
    - Ejemplo: new Date(); new Date().getTime(); // timestamp
    - Ejemplo: new Date("2020-01-01").toISOString();

IES MARIA ENRIQUEZ