

(지정수량의 9.0배)

4~1:싸이클로펜탄

4-4:폴리율(WJESPOL ISR-A)

4-4:MDI(COSMONATE M-200

취급소

품명별

위험물

1일최대 사용량

7	본	산	4	면적(#2)	e) ユ	
출입구-	1	80.90*H2.6		2.34	강종방화문	
출입구-	2	80.90+H2.6		2.34	감증방회문	
출입구~	3	80.90*H2.6		2.34	김증밤화문	
출입구-	4	80.90×1/2.6		2.34	감증방화문	
출입구-5		81.60-12.5		4.68	간증밤회문	
개구부-	1	81.80+H0.35		0.63	설비라인(자재투입구)	
개구부-	2	B1.80+H0.35		0.63	섬비라인(자재투입구)	
개구부-	3	81.80+H1.00		1.80	성비라인(제품반출구)	
찬 3	참 조 본무도장직업용의 임반취급소의 단례의 금최 신청부분은 소화단이도 등급1에 해당하는 제조소등으로 분류함.					

1층위험물분무도장작업등의 일반취급소 상세배치도

1,000L

12,000L

12,000L

25,000L 9.0배

금회 신청

5.0배

2.0배

2.05

(주)대신소방설비공사 경기도 안성시 잡기로 119

TEL:673-0171 FAX:673-0172

PROJECT TITLE

STRU, DESIGNED BY 구조설계 MECH. DESIGNED BY 설비설계 ELEC, DESIGNED BY 전기설계

ORAWN BY
APPROVED BY

DATE 17 NAME OF DRAWING 도 현 항

DRAWING NO. 일반변호