

- [登录 | 注册](#)

swency 的专栏



- [目录视图](#)



- [摘要视图](#)



- [订阅](#)

[【公告】关于开启用户注册及登录手机短信验证的通知](#) [CSDN 日报 20170411 ——《如何给自己的私活项目标价》](#) [博客搬家，有礼相送](#)

如何在 windows7 下使用 ctags

标签：[vim](#)[windows](#)[7linux](#)

2016-12-29 10:03 517 人阅读 评论(1) 收藏 举报



分类：

Linux (1)



版权声明：本文为博主原创文章，未经博主允许不得转载。

Vim 是一款优秀的文本编辑器，尽管在当今的 [Linux](#) 环境下有不少优秀的文本编辑器可以使用，比如 nedit, kwrite 等，但是在某些 telnet 或 ftp 等纯命令行的环境下，这些编辑器是无法使用的，我们还是要会用 Vim. 对于程序猿来说 VIM+Ctags 简直是如虎添翼，别告诉我你不知道什么是 ctags...

我看到已经有不少介绍如何在 linux 下使用 ctags 的优秀文章了，相信有不少朋友在 windows 下也使用 GVIM 这个编辑器，下面介绍一下如何在 windows 下使用和配置 ctags:

1. 第一步你当然需要有 Ctags，可以在 [ctags.sourceforge.NET](#) 这里下载，如果打不开，可以搜一下国内的网站，应该也有下载，目前的最新版本应该是 58

2. 把下载下来的 zip 包解压缩，可以看到很多源代码，因为这个是开源的软件，有兴趣的同学可以研究一下，编写自己的脚本。。。别忘了教教我哈。我们只需要将其中的 ctags.exe 拷贝下来，放到你的 source code 根目录下，ctags 会在这个目录下开始生成所有子文件夹 code 的索引。

3. 注意 ctags.exe 是需要在 cmd 下运行的，大家可以在 cmd 下切换到当前 source code 的路径，然后运行如下指令：

ctags.exe -R 回车

成功运行后会生成一个叫做 tags 的文件。这里推荐大家建一个批处理 bat 文件，省去了运行 cmd 并切换目录的麻烦，可以直接双击运行并生成 tags，但是一定要确保你的 bat 文件和 ctags.exe 都放在了 source code 的根目录下。

4. 运行 GVIM，这里需要配置一下 tags 的路径，这个 tags 就是上一步生成的文件：

```
:set tags=绝对路径\tags
```

5. 在 vim 中使用 ctags：

将光标放在某个函数或变量上面，按下 Ctrl +] 会跳转到函数或变量定义的地方，可以多个文件间切换；按下 Ctrl+T 可以返回刚才的光标所在位置。

补充一个小技巧：

在 vim 中 set tags 的时候可以使用 linux 的通配符，比如你用 vim 打开了源文件根目录中子文件夹的一个代码文件，而 tags 放在了根目录下（上一级目录），可以像下面这样 set tags，这就省去了输入绝对路径的麻烦。

:set tags=../tags

要使用这个功能，不要忘记在 VIM 的配置文件中加入

set autochdir "设置 vim 路径为当前打开文件的路径

欢迎大家留言。

14920056.47245

- [Linux shell 教程](#)

我的同类文章

Linux (1)

- [Linux 下的用户权限操作](#) 2017-01-05 阅读 148

参考知识库



.NET 知识库

3675 关注|833 收录



Linux 知识库

11476 关注|3933 收录

猜你在找

[开发 LinuxShell 脚本程序【一】](#)

[开发 LinuxShell 脚本程序（二）](#)

[开发 LinuxShell 脚本程序（三）](#)

[开发 LinuxShell 脚本程序（八）调试和 debug【课程结束】](#)

[开发 LinuxShell 脚本程序（六）字符串、文件和命令](#)

[windows 7 下 memcached 的安装与使用](#)

[STC-ISP 在 Windows 7 下使用方法](#)

[Windows7 下 Foxmail 不能使用问题解决一例](#)

[利用 ReadyFor4G 成功在 Vista 和 windows 7 下成功使用 4G 内存](#)

[使用 Vagrant 在 Windows7 下部署开发环境](#)

关闭

查看评论

1 楼 [遥纳尔纲](#) 2016-12-30 08:17 发表[回复]



补充一个小技巧：在 vim 中 set tags 的时候可以使用 linux 的通配符，比如你用 vim 打开了源文件根目录子文件夹的一个代码，而 tags 放在了根目录下（上一级目录），可以这样 set tags

```
:set tags=../tags
```

欢迎大家留言。

您还没有登录,请[\[登录\]](#)或[\[注册\]](#)

* 以上用户言论只代表其个人观点，不代表 CSDN 网站的观点或立场

核心技术类目

[全部主题](#) [Hadoop](#)[AWS](#) [移动游戏](#) [Java](#)[Android](#)[iOS](#)[Swift](#) [智能硬件](#)

[Docker](#)[OpenStack](#)[VPN](#)[Spark](#)[ERP](#)[IE10](#)[Eclipse](#)[CRM](#)[JavaScript](#) [数据库](#)

[Ubuntu](#)[NFC](#)[WAP](#)[jQuery](#)[BI](#)[HTML5](#)[Spring](#)[Apache](#)[.NET](#)[API](#)[HTML5](#)[SDK](#)[IIS](#)[Fedora](#)[XML](#)[LBS](#)[Unity](#)[Splashtop](#)

[pUML](#)[components](#)[Windows](#) [Mobile](#)[Rails](#)[QEMU](#)[KDE](#)[Cassandra](#)[CloudStack](#)[FTC](#)[coremail](#)[OPhone](#)

[CouchBase](#) [云计算](#) [iOS6](#)[Rackspace](#) [Web](#) [App](#)[Spring](#)[SideMaemo](#)[Compuware](#) [大数据](#)

[aptech](#)[Perl](#)[Tornado](#)[Ruby](#)[Hibernate](#)[ThinkPHP](#)[HBase](#)[PureSolr](#)[Angular](#)[Cloud](#)

[Foundry](#)[Redis](#)[Scala](#)[Django](#)[Bootstrap](#)

个人资料



遥纳尔纲

■ 访问：1370 次

- 积分 : 66
- 等级 :

BLOG > 1

- 排名 : 千里之外
- 原创 : 3 篇
- 转载 : 13 篇
- 译文 : 0 篇
- 评论 : 1 条

文章搜索

文章分类

- [Linux](#)(2)
- [Shell](#)(13)

文章存档

- [2017 年 01 月](#)(2)
- [2016 年 12 月](#)(14)

阅读排行

- [如何在 windows7 下使用 ctags](#)(514)
- [在 sublime Text3 下使用 ctags](#)(233)
- [Linux 下的用户权限操作](#)(148)
- [准备写一篇 shell 脚本 \(shell script\)的加密与解密，有人看吗？](#)(105)
- [Shell test 命令](#)(41)
- [Shell 基本运算符](#)(39)
- [Linux shell 教程](#)(34)
- [Shell 输入/输出重定向](#)(33)
- [Shell 变量](#)(32)
- [Shell 流程控制](#)(32)

评论排行

- [如何在 windows7 下使用 ctags](#)(1)
- [Shell 流程控制](#)(0)
- [Shell test 命令](#)(0)
- [Shell printf 命令](#)(0)
- [Shell echo 命令](#)(0)
- [Shell 基本运算符](#)(0)
- [Shell 数组](#)(0)
- [Shell 传递参数](#)(0)
- [Shell 变量](#)(0)
- [Linux 下的用户权限操作](#)(0)

推荐文章

- * [【《Real-Time Rendering 3rd》提炼总结】\(一\) 全书知识点总览](#)
- * [CSDN 日报 20170409 ——《扯蛋的密码规则》](#)
- * [Shader2D: 一些 2D 效果的 Shader 实现](#)
- * [一个屌丝程序猿的人生（六十一）](#)
- * [自定义控件三部曲视图篇（三）——瀑布流容器 WaterFallLayout 实现](#)
- * [面向服务的体系架构（SOA）一架构篇](#)

最新评论

- [如何在 windows7 下使用 ctags](#)

[遥纳尔纲](#):补充一个小技巧：在 vim 中 set tags 的时候可以使用 linux 的通配符，比如你用 vim 打开了...

[公司简介](#) [招贤纳士](#) [广告服务](#) [联系方式](#) [版权声明](#) [法律顾问](#) [问题报告](#) [合作伙伴](#) [论坛反馈](#)

网站客服 [杂志客服](#) [微博客服](#) [webmaster@csdn.net](#) 400-600-2320 | 北京创新乐知信息技术有限公司 版权所有 | 江苏知之为计算机有限公司 | 江苏乐知网络技术有限公司

京 ICP 证 09002463 号 | Copyright © 1999-2016, CSDN.NET, All Rights Reserved

