

技術的な手数を増やす話

ndruger

昔話。入社して新卒の頃にしたこと。

配属された研究開発のチームの先輩方が非常に深い知識を持っていたために、これほど深い知識を持つ人達の中で、自分は役に立つ意見を言ったり意味のある作業ができるのかという心配があった。

ある出来事

ある日、TCP/IPに関する問題が起きたときに、尊敬している先輩がTCP/IPを余り知らないことを知った。

結果

コンピューターサイエンスのすべての分野に精通している人はいないという当たり前のことを気づいた。

先輩なら知っているだろうと思い込まず、意見を言ったり行動をすることは意味があると考えようになった。そして、自動テストなどチームで抜けていると感じた範囲を積極的に学んで進めた。

また、専門性のみで自分がIT業界でやっていくより、広い分野を学んだ方が生き残れると思った。

その後

- インフラ、Webフロントエンド、バックエンド、MLを学んだ。
- フレームワークやライブラリを学ぶたびに、メモをして分類して類似点を挙げながら比較して、自分の中の知識を整理した。

現在

インフラ・Webフロントエンド・バックエンド・MLの知識があると便利なプロジェクトをしています。

幅広い知識を関連付けて考える利点

バックエンドの言語はPython、WebフレームワークはFastAPI、ORMはSQLModel。

- PythonはTypeScriptと同じように細かく型を付けると分かりやすくミスも減らせる。
- FastAPIでモデル・サービス・コントローラーのレイヤーをどう扱うのかは、PhoenixやRailsと比較して差を考えながら、どれに寄せると綺麗に書けるか考えればいい。
- SQLModelはSQLAlchemyに型が付いた感じで、型ベースのバリデーションの思想はCromaやZodと同じに考えればいい。
 - 参考: [型情報と相性のいいバリデーションライブラリ - Zod, Croma, Pydantic](#)

共通点と差分を意識しながら設計すると楽に作れる。

問題が起きたときも使える手数が多い

問題: CircleCIでPRごとに自動テストを実行したいが、[CircleCIのcimg/postgresのイメージ](#)を利用した方法だと、プロジェクトに必要なPostgreSQL拡張の[pgvector](#)が入っていない。

対応案

1. cimg/postgresのDockerイメージをベースにして、pgvectorを追加したDockerイメージをDocker Hubに登録し、CircleCIで利用する方法。
2. pgvectorに対応したAuroraのDBをCircleCIから接続して利用する方法。
3. 別のCIであるAWS CodeBuildを利用する方法。
4. CircleCIのジョブの中でPostgreSQLとpgvectorをインストールして利用する方法。
5. pgvectorを利用したテストをmarkで分けて、そのテストのみ2のようにAuroraで実行する方法。

このように幅広い知識は非常に便利です！

完

**いや、それってChatGPTが代替してくれるのでは？
(時に空気を読まずに意見・疑問を言う重要性)**

ChatGPTに質問: circleciでcimg/postgresにpgvectorが含まれていません。どうすればpgvectorを利用したCIを実行できるでしょうか？いくつかの案を上げてください

`pgvector` はPostgreSQLのベクトル拡張で、高速なベクトル検索をサポートしています。CircleCIの `cimg/postgres` イメージにはデフォルトで `pgvector` が含まれていないため、以下の方法で `pgvector` を利用したCIを実行することができます。

1. カスタムDockerイメージの作成:

- `cimg/postgres` をベースにしたカスタムDockerイメージを作成します。
- このカスタムイメージ内で `pgvector` をインストールします。
- 作成したカスタムイメージをDocker Hubや他のコンテナレジストリにプッシュします。
- CircleCIの設定ファイルで、このカスタムイメージを使用するように指定します。

2. CircleCIのジョブ内でのインストール:

- CircleCIのジョブの実行ステップ内で、`pgvector` をインストールするコマンドを追加します。
- これにより、ジョブが実行されるたびに `pgvector` がインストールされます。

3. Docker Composeを使用:

- `docker-compose.yml` ファイルを作成し、PostgreSQLと `pgvector` を含むサービスを定義します。
- CircleCIの設定ファイル内で、`docker-compose` コマンドを使用してサービスを起動します。

4. CircleCI Orbsを利用:

- CircleCIのOrbsは再利用可能なジョブ、コマンド、およびエグゼキュータのパッケージです。
- `pgvector` をサポートするOrbが存在する場合、それを利用することで簡単にセットアップできます。

5. 他のCIサービスの検討:

- CircleCI以外のCIサービスで、`pgvector` をサポートしているものがあれば、それを利用することも考えられます。

これらの方法の中から、プロジェクトの要件や予算、維持の容易さなどの要因に基づいて最適な方法を選択することができます。

私が思いつくような方法のある程度はカバーしている。

ChatGPTに質問: 先に挙げた解決方法で最も容易な物はどれでしょうか？

先に挙げた解決方法の中で、最も容易なものは「**CircleCIのジョブ内でのインストール**」です。以下にその理由を説明します：

1. セットアップの簡易さ:

- 。ジョブの実行ステップ内で必要なツールや拡張をインストールするコマンドを追加するだけで、特別な設定やカスタムイメージの作成が不要です。

2. カスタムイメージの管理の不要:

- 。カスタムDockerイメージを作成する場合、そのイメージの管理や更新が必要になります。しかし、ジョブ内でのインストールを選択すると、このような追加の管理作業は不要です。

3. 柔軟性:

- 。必要に応じてインストールするツールやバージョンを簡単に変更できます。これにより、テスト環境を迅速に調整することができます。

4. 即時のフィードバック:

- 。ジョブ内でのインストールが失敗した場合、その原因をすぐに確認し、修正することができます。

ただし、この方法にはデメリットもあります。ジョブが実行されるたびに `pgvector` などのツールをインストールする必要があるため、テストの実行時間が長くなる可能性があります。しかし、セットアップの容易さと管理の簡易さを考慮すると、この方法が最も手軽であると言えます。

私も同じ結論。

ライブラリの差分や共通点を見つけて頭を整理したい
場合

ChatGPTに質問: ormとしてectoとsqlalchemyと
active recordに関して、commitのタイミングに違い
はある？

Ecto , SQLAlchemy , および Active Record の間でのコミットのタイミングや取り扱いには、いくつかの違いがあります。以下にそれぞれのORMのコミットのタイミングに関する特徴を示します：

Ecto

- Ectoでは、`Repo.transaction/2` を使用してトランザクションを開始します。
- トランザクション内の操作がすべて成功すると、自動的にコミットされます。
- エラーや例外が発生すると、トランザクションは自動的にロールバックされます。
- 明示的に `Repo.rollback/1` を呼び出すことで、トランザクションをロールバックすることもできます。

SQLAlchemy

- SQLAlchemyのセッションを使用してトランザクションを管理します。
- `session.commit()` を呼び出すことで、変更をデータベースにコミットします。
- エラーや例外が発生すると、`session.rollback()` を呼び出してトランザクションをロールバックする必要があります。
- `session.autocommit` プロパティを `True` に設定することで、自動コミットモードを有効にすることもできます。

Active Record

- Active Recordでは、`ActiveRecord::Base.transaction` メソッドを使用してトランザクションを開始します。
- トランザクションブロック内の操作がすべて成功すると、自動的にコミットされます。
- エラーや例外が発生すると、トランザクションは自動的にロールバックされます。
- 明示的なコミットやロールバックのメソッドは提供されていません。

比較

- **自動コミット**: EctoとActive Recordは、トランザクションブロック内の操作が成功すると自動的にコミットします。一方、SQLAlchemyでは、明示的に `session.commit()` を呼び出す必要があります。
- **ロールバック**: すべてのORMで、エラーや例外が発生した場合にトランザクションがロールバックされる機能が提供されています。ただし、SQLAlchemyでは明示的に `session.rollback()` を呼び出す必要があります。

これらの違いを理解し、各ORMのドキュメントやベストプラクティスに従って適切にトランザクションを管理することが重要です。

比較が簡単にできて素晴らしい

全く知らない人には誤解を招きそうな表現(Active Recordで `ActiveRecord::Base.transaction` を明示的に呼びたい場合は複数の操作をまとめたい時で、通常は `save` などで自動的にコミットされる)だが、少しでも知っている人はわかる書き方がされている。

まとめ

- ChatGPTを設計や問題解決の相談に利用するととても便利。
- ライブラリの差分や共通点を整理して理解することが非常に簡単になった。