

NexusFinance — API

និងមូលដ្ឋានទិន្នន័យ

ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងប្រាក់កម្ចីឌីជីថលសម្រាប់កម្ពុជា

KH

Document Number	NF-DOC-008
Version	1.0
Date	សីហា 2026
Prepared By	NDX Digital Support
Classification	Internal & Confidential

មាតិកា

1. ទិដ្ឋភាព API
2. Endpoint ការផ្ទៀងផ្ទាត់
3. Endpoint កម្ចី
4. Endpoint ប្រតិបត្តិការ
5. Endpoint អ្នកគ្រប់គ្រង
6. Endpoint KHQR
7. Endpoint PayWay
8. Schema មូលដ្ឋានទិន្នន័យ

១. ទិដ្ឋភាព API

Base URL: <https://hexusfinance-lof3.onrender.com/api>

រាល់ endpoint ត្រូវឡប់ JSON។ Endpoint ការពារតម្រូវ Bearer token។

Status Code	អត្ថន័យ
200	ជោគជ័យ
400	សំណើមត្រូវបានបដិសេធ
401	មិនអនុញ្ញាត
403	ហាមឃាត់
404	រកមិនឃើញ
500	កំហុស server

២. Endpoint ការផ្ទៀងផ្ទាត់

POST /api/auth/register

បង្កើតគណនីជាមួយ email_verified = false។ ផ្ទៀងផ្ទាត់អ៊ីម៉ែលជាមួយ send-otp + verify-otp មុនពេលចូល។

Field	Type	Required
name	string	Yes
email	string	Yes
password	string	Yes
phone	string	No

POST /api/auth/login

Response: 200 { token, user }។ ប្រសិនបើអ្នកមិនទាន់ផ្ញើស្ទង់ផ្ទាល់: 403 { error, code: 'EMAIL_NOT_VERIFIED' }។

Field	Type	Required
email	string	Yes
password	string	Yes

POST /api/auth/send-otp

Field	Type	Required
email	string	Yes

POST /api/auth/verify-otp

Field	Type	Required
email	string	Yes
code	string	Yes

៣. Endpoint កម្ចី

GET /api/loans

មើលកម្ចីទាំងអស់។ អតិថិជនមើលតែរបស់ខ្លួន។

POST /api/loans

បង្កើតសំណុំបែបទកម្ចីថ្មី។

PATCH /api/loans/:id

អាចដេតស្ថានភាពកម្ចី។ តម្រូវឱ្យមាន loan-officer ឬ super-admin។

សកម្មភាពផ្តាច់មុខ: PATCH /api/loans/:id/approve, /reject, /hold — កំណត់ត្រឹម loan-officer និង super-admin។

៤. Endpoint ប្រតិបត្តិការ

GET /api/transactions

មើលប្រតិបត្តិការ។

POST /api/simulate-payment

ក្លែងធ្វើការទូទាត់ (សម្រាប់តេស្ត)។

៥. Endpoint អ្នកគ្រប់គ្រង

Endpoint ខាងក្រោមតម្រូវឱ្យមានឯកសារ loan-officer ឬ super-admin:

Endpoint	Method	ការពិពណ៌នា
/api/stats	GET	ស្ថិតិប្រព័ន្ធ
/api/users	GET	មើលអ្នកប្រើប្រាស់
/api/audit/logs	GET	Audit logs
/api/config	GET/PATCH	ការកំណត់ប្រព័ន្ធ
/api/tasks	GET	ការងារ KYC

៦. Endpoint KHQR

Endpoint	Method	ការពិពណ៌នា
/api/khqr/generate	POST	បង្កើតកូដ KHQR
/api/khqr/verify	POST	ផ្ទៀងផ្ទាត់ការទូទាត់
/api/khqr/decode	POST	ឱកូដកូដ KHQR
/api/khqr/deeplink	POST	បង្កើត deeplink

៧. Endpoint PayWay

NexusFinance ប្រើ ABA PayWay Purchase API ជាមួយ hosted checkout។ Frontend ហៅ

/api/payway/purchase រួចបញ្ជូន fields ដែលបានត្រឡប់ជា form ទៅកាន់ URL checkout របស់ ABA។

Endpoints return / cancel ត្រប់ត្រង់ការបញ្ជូនបន្តក្រោយការទូទាត់។

Endpoint	Method	ការពិពណ៌នា
/api/payway/purchase	POST	បង្កើតការទូទាត់ hosted checkout (view_type=hosted_view) និងរក្សាទុកកំណត់ត្រា PENDING
/api/payway/return	GET	ABA success redirect; ផ្ទៀងផ្ទាត់ស្ថានភាព រក្សាទុកការទូទាត់ដែលបានអនុម័ត បញ្ជូនទៅ /payment/success
/api/payway/cancel	GET	ABA cancel redirect; បញ្ជូនទៅ /payment/cancel
/api/payway/verify-payment	POST	ពិនិត្យស្ថានភាពប្រតិបត្តិការ; សម្គាល់ APPROVED + សរសេរក្នុង ledger
/api/payway/callback	POST	ABA webhook (HMAC-signed) ជាមួយការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព approval/decline

/api/payway/simulate-payment	POST	ជំនួយ sandbox ដើម្បីអនុម័តការទូទាត់សម្រាប់តេស្ត
/api/payway/transactions	GET	បញ្ជីប្រតិបត្តិការ PayWay ពីមូលដ្ឋានទិន្នន័យ
/api/payway/generate-qr	POST	Legacy endpoint; ឥឡូវបញ្ជូនទៅ Purchase API

ការទូទាត់ PayWay ដែលត្រូវបានអនុម័តត្រូវបានសរសេរទៅ nexus_payway_transactions បង្កើតធាតុ Repayment ក្នុង nexus_transactions ព្រមទាំងការជូនដំណឹងក្នុងកម្មវិធី និង Telegram។

សំណើ purchase ចុះហត្ថលេខាជាមួយ HMAC-SHA512 តាមលំដាប់ 24-field ប្រេរ (req_time, merchant_id, tran_id, amount, items, shipping, firstname, lastname, email, phone, type, payment_option, return_url, cancel_url, continue_success_url, return_deeplink, currency, custom_fields, return_params, payout, lifetime, additional_params, google_pay_token, skip_success_page)។

view_type និង payment_gate ផ្ញើដោយគ្មាន signature។ Webhook callback ផ្ញើផ្ទាល់តាមលំដាប់ដូចគ្នា តាម header x-payway-hmac-sha512។

៨. Schema មូលដ្ឋានទិន្នន័យ

nexus_users

Column	Type	ការពិពណ៌នា
id	SERIAL PK	ID
name	TEXT	ឈ្មោះ
email	TEXT UNIQUE	អ៊ីមែល
password	TEXT	Bcrypt hash
role	TEXT	customer / loan-officer / super-admin
phone	TEXT	ទូរស័ព្ទ
telegram_chat_id	BIGINT	Telegram chat ID

email_verified	BOOLEAN	អ៊ីមែលបានផ្ទៀងផ្ទាត់ឬអត់ (ព្រំដែនការចូលពេល false)
otp_code	TEXT	OTP hash
otp_expires_at	TIMESTAMPTZ	OTP expiry
otp_verified_at	TIMESTAMPTZ	OTP verified
created_at	TIMESTAMPTZ	កាលបរិច្ឆេទបង្កើត

nexus_loans

Column	Type	ការពិពណ៌នា
id	SERIAL PK	ID
user_id	INTEGER	User ID
name	TEXT	ឈ្មោះអ្នកសុំ
email	TEXT	អ៊ីមែល
amount	NUMERIC	ចំនួនទឹកប្រាក់
type	TEXT	ប្រភេទកម្ចី
status	TEXT	pending / approved / rejected / hold
duration_months	INTEGER	រយៈពេល
interest_rate	NUMERIC	អត្រាការប្រាក់
created_at	TIMESTAMPTZ	កាលបរិច្ឆេទ

nexus_payway_transactions

Column	Type	ការពិពណ៌នា
--------	------	------------

id	BIGSERIAL PK	ID
tran_id	TEXT UNIQUE	លេខសម្គាល់ប្រតិបត្តិការ PayWay
email	TEXT	អ៊ីមែលអតិថិជន (normalized)
amount	NUMERIC	ចំនួនទឹកប្រាក់
currency	TEXT	រូបិយប័ណ្ណ (default USD)
status	TEXT	PENDING / APPROVED / DECLINED
apv	TEXT	លេខកូដអនុម័ត PayWay
loan_id	TEXT	លេខកម្ចីដែលភ្ជាប់ (optional)
user_id	INT	លេខអ្នកប្រើ NexusFinance
created_at	TIMESTAMPTZ	កាលបរិច្ឆេទបង្កើត
paid_at	TIMESTAMPTZ	ពេលវេលាអនុម័ត