

API de Pedidos Autopel

Como criar pedidos no portal a partir de um sistema externo: uma única chamada autenticada por token, com o pedido e todos os seus itens gravados de forma atômica.

BASE https://<host>/v1	AUTENTICAÇÃO Bearer token	FORMATO application/json
IDEMPOTÊNCIA Idempotency-Key		

Fluxo

O pedido criado pela API entra no portal como **rascunho**, no mesmo estado de um pedido digitado por um vendedor. Ele não segue para aprovação automaticamente — alguém da Autopel revisa e finaliza pelo portal.

01	A Autopel gera seu token Um token por integração, entregue uma única vez no momento da criação. Guarde-o com segurança: ele não pode ser consultado depois.
02	Você reúne os ids do portal Cliente, representante, produtos e tipo de nota são identificados por ids internos do portal, combinados previamente com a Autopel.
03	Você envia o pedido completo Um <code>POST</code> com cabeçalho, itens e uma chave de idempotência. Ou tudo é gravado, ou nada é — e reenviar nunca duplica.
04	A Autopel finaliza no portal Tipo de frete, transportadora e conferência são definidos no portal — é ali que as datas de entrega e faturamento são calculadas. Depois o pedido segue para o ERP.

Autenticação

Toda requisição sob `/v1/api/` exige o cabeçalho `Authorization` com o token da integração:

Authorization: Bearer <seu-token>

O token é um valor aleatório de 64 caracteres hexadecimais, entregue pela Autopel. Ela armazena apenas o hash SHA-256 dele — se for perdido, não há recuperação, apenas emissão de um novo. Tokens podem ser revogados a qualquer momento pelo portal; a partir da revogação, todas as chamadas passam a responder `401`.

Token ausente, malformatado, inválido ou revogado recebe a resposta abaixo. Note que ela é gerada antes do processamento e tem formato mais enxuto que os demais erros:

HTTP/1.1 401 Unauthorized

```
{ "message": "Unauthorized", "statusCode": 401 }
```

O token abre apenas este endpoint

Não há endpoints de listagem disponíveis para integrações — nem de clientes, nem de produtos. Os ids necessários precisam ser combinados com a Autopel antes de integrar.

Criar pedido

POST /v1/api/orders

Cria o pedido e todos os seus itens em uma única transação, com status `PENDING` e etapa `PRODUCT_REGISTRATION`.

Cabeçalhos

CABEÇALHO		DESCRIÇÃO
Authorization	OBRIGATÓRIO	Bearer <token> da integração.
Content-Type	OBRIGATÓRIO	application/json
Idempotency-Key	OBRIGATÓRIO	Identificador único desta tentativa de criação, de 8 a 200 caracteres. Veja Idempotência.

Corpo da requisição

CAMPO	TIPO		DESCRIÇÃO
clientId	number	OBRIGATÓRIO	Cliente do pedido. Não pode estar como <i>prospect</i> no portal.

CAMPO	TIPO		DESCRIÇÃO
clientRepresentativeId	number	OBRIGATÓRIO	Representante do cliente. Precisa pertencer ao <code>clientId</code> informado.
deliveryClientId	number	OBRIGATÓRIO	Cliente de entrega. Use o mesmo valor de <code>clientId</code> quando a entrega for no próprio cliente. Precisa ter código e loja cadastrados.
createdBy	number	OBRIGATÓRIO	Usuário do portal que responde pelo pedido — o vendedor que montou o orçamento. Precisa estar ativo e não excluído. É esse usuário que aparece como responsável nas telas, no histórico de status e nos filtros de visibilidade por vendedor.
products	array	OBRIGATÓRIO	Itens do pedido, no mínimo um. Estrutura na tabela seguinte.
shippingType	"CIF" "FOB"	OPCIONAL	Tipo de frete. Pode ser omitido — quem finaliza no portal define. Data de entrega e previsão de faturamento não são calculadas na criação; isso acontece quando o frete é confirmado no portal.
orderReference	string	OPCIONAL	Sua referência para o pedido — número de pedido de compra, por exemplo.
orderNote	string	OPCIONAL	Observação geral do pedido.
invoiceNote	string	OPCIONAL	Observação destinada à nota fiscal.
logisticsNote	string	OPCIONAL	Observação destinada à logística.

Itens — `products[]`

CAMPO	TIPO		DESCRIÇÃO
productId	number	OBRIGATÓRIO	Produto do portal. Não pode repetir dentro do mesmo pedido.
quantity	number	OBRIGATÓRIO	Número inteiro , mínimo 1, na unidade do produto. Valor fracionado é recusado com <code>400</code> . Alguns produtos só aceitam múltiplos do fator de conversão — veja Regras de negócio.
unitPrice	number	OBRIGATÓRIO	Em centavos . Para R\$ 12,50 envie <code>1250</code> . Mínimo 0,01, máximo 9.999.999.999,99.
invoiceTypeId	number	OBRIGATÓRIO	Tipo de nota do item. Valores na tabela abaixo.
notes	string	OPCIONAL	Observação do item.
orderReference	string	OPCIONAL	Referência do item.
orderLine	string	OPCIONAL	Linha do item no seu sistema de origem.

unitPrice é em centavos, sem separador decimal

Enviar `12.5` para um item de R\$ 12,50 grava o pedido com doze centavos e meio. O campo é aceito sem erro, então essa é a falha mais silenciosa da integração — vale um teste dedicado antes de subir.

Tipos de nota

ID	CONSTANTE	RESTRIÇÃO
1	SERVICE — Serviço	Aceito apenas para produtos do grupo 3.
2	SALE — Venda (Consumo)	Não pode coexistir com Venda (Revenda) no mesmo pedido.
3	SHIPMENT — Remessa	—
4	RESALE — Venda (Revenda)	Não pode coexistir com Venda (Consumo) no mesmo pedido.

Resposta

`201 Created`, com o id do pedido criado:

```
{
  "payload": {
    "id": 4512,
    "clientId": 12,
    "clientCompanyName": "Indústria Exemplo Ltda"
  }
}
```

Guarde o `id`: é por ele que a Autopel localiza o pedido no portal, e é a única referência que liga o pedido criado ao registro do seu lado.

A resposta traz também o cabeçalho `Idempotent-Replay`: `false` quando o pedido acabou de ser criado, `true` quando é a devolução de um pedido que já existia.

Idempotência

Toda criação exige o cabeçalho `Idempotency-Key` — um identificador que você gera para aquela tentativa. Enquanto a chave for a mesma, quantas vezes a requisição chegar, um único pedido existe.

```
Idempotency-Key: 8f1c4d02-5b7a-4e93-9a16-0c2d7e4b8f31
```

Use um valor novo por pedido e reaproveite exatamente esse valor nas retentativas daquele pedido. Um UUID v4 serve; a chave do pedido no seu sistema também, desde que não se repita entre pedidos diferentes.

Comportamento

SITUAÇÃO	RESPOSTA
Chave nova	201 com o pedido criado e Idempotent-Replay: false .
Chave repetida, mesmo conteúdo	201 com o mesmo id da primeira chamada e Idempotent-Replay: true . Nenhum pedido novo é criado.
Chave repetida, conteúdo diferente	409 — sinal de que a chave foi reaproveitada por engano em outro pedido.
Chave ausente ou fora de 8–200 caracteres	400 , sem criar nada.
Duas requisições simultâneas com a mesma chave	Uma cria o pedido, a outra recebe 201 com o mesmo id . Nunca dois pedidos.

A comparação é do conteúdo, não do texto

Reenviar os mesmos itens em outra ordem, ou omitir um campo opcional que antes vinha nulo, continua sendo o mesmo pedido. Já mudar quantidade, preço, produto ou cliente é outro conteúdo — e aí a resposta é 409 .

A chave vale por credencial: duas integrações podem usar o mesmo valor sem colidir. Dentro da mesma credencial, porém, ela é única para todos os vendedores — reaproveitar uma chave trocando o createdBy responde 409 . Não há expiração: uma chave usada há meses ainda devolve o pedido dela.

Como tratar uma falha de rede

Se a resposta não chegar — timeout, conexão derrubada, 500 —, reenvie a requisição idêntica com a mesma chave. Se o pedido tinha entrado, você recebe o id dele com Idempotent-Replay: true ; se não tinha, ele é criado agora. Em nenhum dos casos surge um pedido duplicado, e não é preciso consultar a Autopel antes de tentar de novo.

Exemplo completo

REQUISIÇÃO

```
curl -X POST https://<host>/v1/api/orders \
-H "Authorization: Bearer $AUTOPEL_TOKEN" \
-H "Idempotency-Key: 8f1c4d02-5b7a-4e93-9a16-0c2d7e4b8f31" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "clientId": 12,
  "clientRepresentativeId": 34,
  "deliveryClientId": 12,
  "createdBy": 7,
  "shippingType": "CIF",
  "orderReference": "PC-9981",
  "orderNote": "Entrega pela portaria 2",
  "products": [
    {
      "productId": 811,
      "quantity": 100,
      "unitPrice": 1250,
      "invoiceTypeId": 2,
      "notes": "Bobina impressa",
      "orderLine": "10"
    },
    {
      "productId": 947,
      "quantity": 24,
      "unitPrice": 8990,
      "invoiceTypeId": 2,
      "orderLine": "20"
    }
  ]
}'
```

RESPOSTA

```
HTTP/1.1 201 Created
Idempotent-Replay: false

{
  "payload": {
    "id": 4512,
    "clientId": 12,
    "clientCompanyName": "Indústria Exemplo Ltda"
  }
}
```

O pedido acima totaliza R\$ 3.407,60 — 1250×100 mais 8990×24 , em centavos. Os totais são calculados pelo portal; não há campo de total no payload.

Regras de negócio

Validações aplicadas antes de qualquer gravação. Todas devolvem o motivo em `message`, então vale propagar essa mensagem para quem opera o seu sistema em vez de traduzi-la.

- **Cliente ativo.** Cliente em situação de *prospect* é recusado — o cadastro precisa estar concluído no portal.
- **Representante do próprio cliente.** O `clientRepresentativeId` precisa estar vinculado ao `clientId`; um representante de outro cliente responde "Representante não encontrado".
- **Cliente de entrega completo.** O cliente de entrega precisa ter código e loja preenchidos, mesmo quando é o próprio cliente do pedido.
- **Um produto por pedido.** O mesmo `productId` não pode aparecer duas vezes. Para dobrar a quantidade, some no item; não repita a linha.
- **Fator de conversão.** Produtos sem fator e tipo de conversão cadastrados são recusados. Quando o tipo é `D` e a unidade secundária é `CX`, a quantidade precisa ser múltiplo exato do fator.
- **Mistura de tipo de nota.** Um pedido não aceita itens de Venda (Consumo) e Venda (Revenda) simultaneamente. Se precisar dos dois, envie dois pedidos.
- **Nota de serviço.** O tipo Serviço só é aceito para produtos do grupo 3.
- **Campos desconhecidos são recusados.** O corpo é validado de forma estrita: qualquer campo fora dos documentados devolve `400` em vez de ser ignorado.

Erros

Com exceção do `401`, todos os erros seguem o mesmo formato:

```
{
  "statusCode": 409,
  "timestamp": "2026-09-04T13:22:41.517Z",
  "path": "/v1/api/orders",
  "message": "Produto já se encontra no pedido"
}
```

Erros de validação de formato acrescentam `errors` com a lista de campos:

```
{
  "statusCode": 400,
  "timestamp": "2026-09-04T13:22:41.517Z",
  "path": "/v1/api/orders",
  "message": "Solicitação inválida",
  "errors": ["createdBy: Required", "products: Array must contain at least 1 element(s)"]
}
```

Catálogo

STATUS	MESSAGE	CAUSA
400	Solicitação inválida	Campo obrigatório ausente, tipo incorreto, <code>quantity</code> fracionado, valor acima do limite da coluna, <code>products</code> vazio ou campo não reconhecido. Detalhes em <code>errors</code> .
400	Você não pode pedir essa quantidade desse produto	Quantidade não é múltiplo do fator de conversão do produto.
400	O cabeçalho Idempotency-Key é obrigatório	Requisição enviada sem o cabeçalho.
400	O cabeçalho Idempotency-Key deve ter entre 8 e 200 caracteres	Chave curta ou longa demais.
401	Unauthorized	Token ausente, inválido ou revogado.
404	Usuário não encontrado	<code>createdBy</code> não existe ou foi excluído.
404	Cliente não encontrado	<code>clientId</code> ou <code>deliveryClientId</code> não existe.
404	Representante não encontrado	Representante inexistente ou vinculado a outro cliente.
404	Produto não encontrado	Produto inexistente ou excluído.
404	Tipo de nota não encontrado	<code>invoiceTypeId</code> inválido.
404	Fator de conversão não encontrado	Produto sem fator ou tipo de conversão cadastrado no portal.
409	Usuário está inativo	O usuário de <code>createdBy</code> existe, mas está inativo no portal.
409	Cliente ainda está como prospect	Cadastro do cliente não concluído.
409	O cliente de entrega não possui as informações necessárias para entrega	Cliente de entrega sem código ou sem loja.
409	Produto já se encontra no pedido	<code>productId</code> repetido no array.
409	Idempotency-Key já utilizada para um pedido com outro conteúdo	A mesma chave foi reaproveitada para um pedido diferente.
409	Idempotency-Key já utilizada para um pedido que não existe mais; use uma nova chave	O pedido daquela chave foi removido no portal. Emita o pedido novamente com uma chave nova.
409	O mesmo pedido não pode conter itens de 'Venda (Consumo)' e 'Venda (Revenda)' ao mesmo tempo.	Mistura de tipos de nota incompatíveis.
409	Nota fiscal no tipo serviço só é aceito para produtos do grupo 3	Tipo Serviço usado em produto de outro grupo.
500	Internal server error	Falha inesperada. Seguro para nova tentativa com a mesma <code>Idempotency-Key</code> .

Cuidados

- **Reuse a chave na retentativa, nunca gere outra.** Retentar com uma chave nova é o único caminho que ainda duplica pedido — a proteção depende de você repetir o mesmo valor.
 - **Erro significa nada gravado.** Qualquer resposta de erro garante que nenhum pedido e nenhum item foram criados — não existe pedido pela metade para limpar.
 - **O pedido não vai ao ERP na criação.** Ele fica como rascunho até ser finalizado e aprovado no portal.
-

Dúvidas sobre ids de cliente, produto ou usuário, emissão e revogação de token: fale com o time do Portal Autopel. Todos os horários nas respostas estão em UTC.