РАДИО-СЕРВИС
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА

АО «НПФ «Радио-Сервис» ИНН 1831050860, КПП 183101001
426000, Удмуртская Республика, г. Ижевск, а/я 10047
426008, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 268
тел.: (3412) 43-91-44 (многоканальный), факс: (3412) 43-92-63
e-mail: office@radio-service.ru, www.radio-service.ru

ПРАЙС-ЛИСТ от 01.01.2026 г. (с изменениями от 19.01.2026, от 01.03.2026, 21.04.2026, 10.06.2026)

Внимание! При заказе для точной идентификации продукции необходимо указывать ее код.

Код	Наименование	Технические характеристики	Цена, руб. с НДС
		ВОЛЬТАМПЕРФАЗОМЕТРЫ РС-30	
127969	**РС-30 (измерительный блок)**	**НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ БЕЗ КЛЕЩЕЙ.** Схемы подключения: 3-фазная 4-проводная, 3-фазная 3-проводная, 2-фазная (изолированная). Измерение: действующих значений переменного, постоянного напряжения (от 10до 700В) и тока; активной, реактивной, полной мощности и коэффициента мощности; фазовых углов между напряжениями, между напряжениями и током, между токами; частоты; показание уровней высших гармоник и уровней нелинейных искажений; индикация порядка чередования фаз. Межповерочный интервал 2 года. **Гарантия 18 мес.**	77 326,04
		Токоизмерительные датчики *	
128037	**Клещи токоизмерительные КТИ-30**	1 x 0,0030-40А	14 044,03
128038	**Клещи токоизмерительные КТИР-30**	2 x 0,0030-40А	28 088,06
128039	**Клещи токоизмерительные КТИР-500**	3 x 0,10-500А	91 209,03
127991	**Датчик токоизмерительный гибкий ПТИР-3000**	3 x 1-3000А	136 353,91
127990	**Датчик токоизмерительный гибкий ПТИ-3000**	1 x 1-3000А	52 566,14

* При приобретении токоизмерительных датчиков отдельно от прибора требуется их обязательная калибровка совместно с ранее приобретенным РС-30. Калибровка и поверка в составе прибора производится заводом-изготовителем и входит в стоимость.

		Основные комплекты (наименования при заказе)	
127972	**Вольтамперфазометр РС-30 с клещами КТИ-30**	1 x 0,0030-40А	91 370,07
127978	**Вольтамперфазометр РС-30 с клещами КТИР-30**	2 x 0,0030-40А	105 414,10
127979	**Вольтамперфазометр РС-30 с клещами КТИР-30 и КТИ-30**	3 x 0,0030-40А	119 458,13
127982	**Вольтамперфазометр РС-30 с клещами КТИР-500**	3 x 0,10-500А	168 535,07
127970	**Вольтамперфазометр РС-30 с датчиком ПТИ-3000**	1 x 1-3000А	129 892,18
127971	**Вольтамперфазометр РС-30 с датчиком ПТИР-3000**	3 x 1-3000А	213 679,95

Возможны другие варианты комплектации вольтамперфазометра РС-30 токоизмерительными датчиками. Например: наименование при заказе - РС-30 с датчиками ПТИ-3000 и КТИР-30, стоимость составит 157980,24 руб. (77326,04+52566,14+28088,06=157980,24 руб.).

		МЕГАОММЕТРЫ	
128063	**Мегаомметр ПСИ-2500**	Испытательное напряжение 250; 500; 1000; 2500 В. Диапазон измерений: от 10 кОм до 10 ГОм; Рабочая температура –10…+50°С. Межповерочный интервал 2 года. **Гарантия 36 мес.**	22 404,69
128064	**Мегаомметр ПСИ-2510**	Испытательное напряжение 100; 250; 500; 1000; 2500 В. Диапазон измерений: от 1 кОм до 1 ТОм**; Быстрое время разряда объекта после окончания измерения; Рабочая температура –30…+50 ^{o}С. Магнитный держатель, сумка «свободные руки». Межповерочный интервал 2 года. **Гарантия 24 мес.**	44 706,90
128065	**Мегаомметр ПСИ-2530**	Проверка варисторов от 100 до 1500 В. Измерение напряжения пробоя разрядников от 100 до 3000 В. Измерение сопротивления металлосвязи от 0,01 Ом до 9,99 кОм. Испытательное напряжение от 50 до 2500 В с шагом 10 В. Диапазон измерений: от 1 кОм до 1 ТОм **; Быстрое время разряда объекта после окончания измерения. Память на 10000 измерений. Беспроводная связь с компьютером. Звуковой излучатель. Магнитный держатель, сумка «свободные руки». Межповерочный интервал 2 года. **Гарантия 24 мес.**	57 773,10

МЕГАОММЕТРЫ			
128059	**Мегаомметр Е6-31**	Испытательное напряжение 500; 1000; 2500 В. Диапазон измерений: от 1 кОм до 300 ГОм**; Рабочая температура –30…+50 °С. Межповерочный интервал 2 года. **Гарантия 24 мес.**	38 910,38
128060	**Мегаомметр Е6-31/1**	Испытательное напряжение 100; 250; 500; 1000 В. Диапазон измерений: от 1 кОм до 10 ГОм. Рабочая температура –30…+50 °С. Межповерочный интервал 2 года. **Гарантия 24 мес.**	37 533,30
128062	**Мегаомметр Е6-32**	Функция измерения классификационного напряжения ограничителей перенапряжения (ОПН) до 1500В. Измерение напряжения пробоя разрядников от 100 до 3000В. Измерение сопротивления металлосвязи от 0,01 Ом до 9,99 кОм. Испытательное напряжение от 50 до 2500В с шагом 10В. Диапазон измерений: от 1 кОм до 300 ГОм**; Память на 10000 измерений. Степень защиты корпуса IP 54. Беспроводная связь с компьютером. Межповерочный интервал 2 года. **Гарантия 24 мес.**	51 143,93
128057	**Мегаомметр Е6-24**	Испытательное напряжение 500; 1000; 2500 В. Диапазон измерений: от 10 кОм до 300 ГОм**. Рабочая температура –30…+50 °С. Межповерочный интервал 1 год. **Гарантия 18 мес.**	43 594,26
128058	**Мегаомметр Е6-24/1**	Испытательное напряжение 100; 250; 500; 1000 В. Диапазон измерений: от 10 кОм до 10 ГОм. Рабочая температура –30…+50 °С. Межповерочный интервал 1 год. **Гарантия 18 мес.**	42 152,22

** более подробные характеристики смотрите в описании прибора

УСТРОЙСТВО ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ (ВЫСОКОВОЛЬТНОЕ)			
128109	**Устройство испытательное ПН-20 со щупом**	Испытание и оценка сопротивления изоляции высоко-вольтных кабельных линий, изоляторов, муфт, двигателей и другого оборудования, а так же проверка высоковольтных разрядников постоянным напряжением от 0,5 до 20 кВ. В комплекте кабель измерительный высоковольтный, длиной 1,8 м. **Гарантия 18 мес.**	131 415,35
128363	**Устройство испытательное ПН-20 со щупом (свидетельство об аттестации)**	В комплект документации входит "Свидетельство об аттестации государственного образца" **Гарантия 18 мес.**	145 841,85
128108	**Устройство испытательное ПН-20 со штангой 1,1м**	Испытание и оценка сопротивления изоляции высоко-вольтных кабельных линий, изоляторов, муфт, двигателей и другого оборудования, а так же проверка высоко-вольтных разрядников постоянным напряжением от 0,5 до 20 кВ. В комплекте кабель измерительный высоковольтный 3м, со штангой 1,1м. **Гарантия 18 мес.**	133 092,85
128364	**Устройство испытательное ПН-20 со штангой 1,1м (свидетельство об аттестации)**	В комплект документации входит "Свидетельство об аттестации государственного образца" **Гарантия 18 мес.**	147 519,35
ИЗМЕРИТЕЛЬ ПАРАМЕТРОВ УЗО И СОПРОТИВЛЕНИЯ СЕТИ			
134002	**Измеритель параметров УЗО и сопротивления сети ПЗФ-300**	Измерение полного сопротивления петли «фаза-нуль» и «фаза-фаза» с вычислением активного и реактивного сопротивлений, тока короткого замыкания. Проверка устройств защитного отключения (УЗО) типов АС, А. Измерение напряжения переменного тока. Измерение напряжения прикосновения при протекании номинального дифференциального тока УЗО. Измерение сопротивления постоянному току (металлосвязь). Аккумуляторное питание. Рабочая температура –15…+55. Магнитный держатель. Межповерочный интервал 2 года. **Гарантия 36 месяцев.**	82 880,70
ИЗМЕРИТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ПЕТЛИ «ФАЗА-НУЛЬ»			
127998	**Измеритель сопротивления петли "фаза-нуль", "фаза-фаза" ИФН-300**	Измерение полного сопротивления цепи фаза-нуль (земля), фаза-фаза в диапазоне 0,01-200 Ом без отключения источника питания, вычисление тока КЗ до 38 кА. Измерение сопротивления металлосвязи с разрешением 10 мОм током свыше 200 мА. Измерение напряжения до 450 В. Ударопрочный, пыле- и влагозащищенный корпус. Защита от неправильного включения. Основная погрешность 3%. Связь с компьютером. Рабочая температура –15…+50 °С. Питание – встроенный аккумулятор 6 В 2 А/ч или батарейки 5АА-1,5 В. Магнитный держатель. Межповерочный интервал 2 года. **Гарантия 36 мес.**	44 194,50

ИЗМЕРИТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ПЕТЛИ «ФАЗА-НУЛЬ»			
127999	**Измеритель сопротивления петли "фаза-нуль", "фаза-фаза" ИФН-300/1**	Измерение полного сопротивления цепи фаза-нуль (земля), фаза-фаза в диапазоне 0,01-200 Ом без отключения источника питания, вычисление тока КЗ до 38 кА. Измерение напряжения до 450 В. Ударопрочный, пыле- и влагозащищенный корпус. Защита от неправильного включения. Основная погрешность 3%. Рабочая температура –15…+50 °С. Питание – батарейки 5АА-1,5 В. Межповерочный интервал 2 года. **Гарантия 36 мес.**	36 668,63
ИЗМЕРИТЕЛИ ПАРАМЕТРОВ УЗО			
128001	**Измеритель параметров УЗО ПЗО-510**	Проверка устройств защитного отключения (УЗО) типов АС, А, В. Тип УЗО. Возможность проверки в автономном режиме, например при покупке. Измерение напряжения прикосновения (Uпр) при протекании номинального дифференциального тока УЗО. Измерение активного сопротивления петли "фаза-нуль". Аккумуляторное питание. Рабочая температура –15…+55. Магнитный держатель. Межповерочный интервал 2 года. **Гарантия 36 мес.**	49 286,48
128002	**Измеритель параметров УЗО ПЗО-510/1**	Проверка устройств защитного отключения (УЗО) типов АС, А. Тип УЗО. Возможность проверки в автономном режиме, например при покупке. Измерение напряжения прикосновения (Uпр) при протекании номинального дифференциального тока УЗО. Рабочая температура –15…+55. Питание от пяти сменных элементов питания типоразмера АА. Межповерочный интервал 2 года. **Гарантия 36 мес.**	42 176,93
ИЗМЕРИТЕЛИ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ УСТРОЙСТВ			
128004	**Измеритель сопротивления заземления ИС-20**	Измерение сопротивления элементов заземления двух-, трёх- или четырехпроводным методом в диапазоне 1мОм-10 кОм. Измерение сопротивления металлосвязи током свыше 200 мА с разрешением от 1мОм. Защита от неправильного включения. Ударопрочный, пыле- и влагозащищенный корпус. Основная погрешность 3%. Рабочая температура –15…+50 °С. Память на 10000 измерений. Степень защиты корпуса IP 54. Нет возмо-жности подключения клещей! Межповерочный интервал 2 г. **Гарантия 24 мес.**	58 605,75
134324	**Измеритель сопротивления заземления ИС-20/1 с клещами КТИ-20/1**	Функция измерения сопротивления единичного заземлителя без разрыва системы заземления с помощью клещей КТИ-20/1 (диаметр обхвата 50 мм, входят в базовый комплект поставки). Измерение сопротивления заземления без вспомогательных электродов с применением двух клещей от 0,01 до 100 Ом (нужны дополнительно клещи передающие КП-20/1, приобретаются дополнительно). Измерение сопротивления элементов заземления двух-, трёх- или четырёхпроводным методом в диапазоне 1мОм-10 кОм. Память на 10000 измерений, беспрово-дная связь с компьютером. Межповерочный интервал 2 года. **Гарантия 24 мес.**	85 186,50
128008	**Измеритель сопротивления заземления ИС-20/1 с клещами КТИ-20/2**	Функция измерения сопротивления единичного заземлителя без разрыва системы заземления с помощью клещей КТИ-20/2 (диаметр обхвата 80 мм, входят в базовый комплект поставки). Измерение сопротивления заземления без вспомогательных электродов с применением двух клещей от 0,01 до 100 Ом (нужны дополнительно клещи передающие КП-20/1, приобретаются дополнительно). Измерение сопротивления элементов заземления двух-, трёх- или четырёхпроводным методом в диапазоне 1мОм-10 кОм. Память на 10000 измерений, беспрово-дная связь с компьютером. Межповерочный интервал 2 года **Гарантия 24 мес.**	106 643,25
134325	**Измеритель сопротивления заземления ИС-20/1 с клещами КТИ-20/1 и КТИ-20/2**	Функция измерения сопротивления единичного заземлителя без разрыва системы заземления с помощью клещей КТИ-20/1 (диаметр обхвата 50 мм) и КТИ-20/2 (диаметр обхвата 80 мм). Измерение сопротивления заземления без вспомогательных электродов с применением двух клещей от 0,01 до 100 Ом (нужны дополнительно клещи передающие КП-20/1, приобретаются дополнительно). Измерение сопротивления элементов заземления двух-, трёх- или четырёхпроводным методом в диапазоне 1мОм-10 кОм. Память на 10000 измерений, беспрово-дная связь с компьютером. Межповерочный интервал 2 года. **Гарантия 24 мес.**	133 864,50

ИЗМЕРИТЕЛИ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ УСТРОЙСТВ			
128530	**Измеритель сопротивления заземления ИС-05**	Измерение сопротивления элементов заземления двух-, трёхпроводным методом в диапазоне 0,01Ом-10 кОм, измерение амплитудного значения напряжения переменного тока (напряжение помехи) до 300 В. Защита от неправильного включения. Коррекция сопротивления проводов. Основная погрешность 3%. Рабочая температура –10…+55 оС. ЖК дисплей. Память на последнее измерение. Степень защиты корпуса IP 54. Питание – батарейки 5АА х 1,5В. Межповерочный интервал 2 г. **Гарантия 36 мес.**	24 888,00
128531	**Измеритель сопротивления заземления ИС-06**	Измерение сопротивления элементов заземления двух-, трёхпроводным методом в диапазоне 0,01Ом-10 кОм, измерение амплитудного значения напряжения переменного тока (напряжение помехи) до 300 В. Защита от неправильного включения. Коррекция сопротивления проводов. Основная погрешность 3%. Рабочая температура при питании от низкотемпературных литиевых элементов питания –25…+55 ^{o}C (со штатными элементами питания –10…+55 оС); Светодиодный дисплей. Память на последнее измерение. Степень защиты корпуса IP 54. Питание – батарейки 5АА х 1,5В. Межповерочный интервал 2 года. **Гарантия 36 мес.**	27 596,40
128003	**Измеритель сопротивления заземления ИС-10** **с 01.01.2025 поставляется только во исполнение Государственных оборонных заказов Министерства Обороны РФ**	Измерение сопротивления элементов заземления двух-, трёх- или четырёхпроводным методом в диапазоне 1мОм-10 кОм. Измерение сопротивления металлосвязи током свыше 200 мА с разрешением от 1мОм. Защита от неправильного включения. Ударопрочный, пыле- и влагозащищенный корпус. Основная погрешность 3%. Рабочая температура –15…+50 ^{o}C. Межповерочный интервал 1 год. **Гарантия 18 мес.**	по запросу
УКАЗАТЕЛИ ПРАВИЛЬНОСТИ ЧЕРЕДОВАНИЯ ФАЗ			
128107	**Указатель последовательности чередования фаз УПФ-800**	Диапазон межфазных напряжений от 150 до 800 В **Гарантия 24 мес.**	11 574,75
128106	**Указатель последовательности чередования фаз УПФ-2500**	Диапазон межфазных напряжений от 150 до 2500 В **Гарантия 24 мес.**	13 520,65
ТРАССОИСКАТЕЛИ СЕРИИ «СТАЛКЕР»			
128043	**Комплекс трассопоисковый "Сталкер" 15-12**	Генератор ГТ-15. Приемник ПТ-12. **Гарантия 24 мес.**	137 372,00
131993	**Комплекс трассопоисковый "Сталкер" 15-14**	Генератор ГТ-15. Приемник ПТ-14. **Гарантия 24 мес.**	175 131,00
130998	**Комплекс трассопоисковый "Сталкер" 15-14 с GPS/ГЛОНАСС модулем**	Генератор ГТ-15. Приемник ПТ-14 со встроенным GPS/Глонасс модулем. **Гарантия 24 мес.**	186 629,50
131991	**Комплекс трассопоисковый "Сталкер" 15-24**	Генератор ГТ-15. Приемник ПТ-24. **Гарантия 24 мес.**	205 265,00
138468	**Комплекс трассопоисковый "Сталкер" 15-12 (LFP)**	НОВИНКА! Генератор ГТ-15 (LFP). Приемник ПТ-12. Гарантия 24 мес.	155 367,00
138462	**Комплекс трассопоисковый "Сталкер" 15-14 (LFP)**	НОВИНКА! Генератор ГТ-15 (LFP). Приемник ПТ-14. Гарантия 24 мес.	193 126,00
138463	**Комплекс трассопоисковый "Сталкер" 15-14 с GPS/ГЛОНАСС модулем (LFP)**	НОВИНКА! Генератор ГТ-15 (LFP). Приемник ПТ-14 со встроенным GPS/Глонасс модулем. Гарантия 24 мес.	204 624,50
138464	**Комплекс трассопоисковый "Сталкер" 15-24 (LFP)**	НОВИНКА! Генератор ГТ-15 (LFP). Приемник ПТ-24. Гарантия 24 мес.	223 260,00
128047	**Комплекс трассопоисковый "Сталкер" 75-12**	Генератор ГТ-75. Приемник ПТ-12. **Гарантия 24 мес.**	185 745,00
131994	**Комплекс трассопоисковый "Сталкер" 75-14**	Генератор ГТ-75. Приемник ПТ-14. **Гарантия 24 мес.**	223 504,00
130997	**Комплекс трассопоисковый "Сталкер" 75-14 с GPS/ГЛОНАСС модулем**	Генератор ГТ-75. Приемник ПТ-14 со встроенным GPS/Глонасс модулем. **Гарантия 24 мес.**	235 002,50
131990	**Комплекс трассопоисковый "Сталкер" 75-24**	Генератор ГТ-75. Приемник ПТ-24. **Гарантия 24 мес.**	253 638,00
138114	**Комплекс трассопоисковый "Сталкер" 80-12 (LFP)**	Генератор **ГТ-80 (LFP)**. Приемник ПТ-12. **Гарантия 24 мес.**	244 183,00
138115	**Комплекс трассопоисковый "Сталкер" 80-14 (LFP)**	Генератор **ГТ-80 (LFP)**. Приемник ПТ-14. **Гарантия 24 мес.**	281 942,00

ТРАССОИСКАТЕЛИ СЕРИИ «СТАЛКЕР»			
138116	**Комплекс трассопоисковый "Сталкер" 80-14 с GPS/ГЛОНАСС модулем (LFP)**	Генератор **ГТ-80 (LFP)**. Приемник ПТ-14 со встроенным GPS/Глонасс модулем. **Гарантия 24 мес.**	293 440,50
138117	**Комплекс трассопоисковый "Сталкер" 80-24 (LFP)**	Генератор **ГТ-80 (LFP)**. Приемник ПТ-24. **Гарантия 24 мес.**	312 076,00
138615	**Комплекс трассопоисковый "Сталкер" 80-24, набор дефектопоисковый «НефтеГаз»**	Состав: - приемник «Сталкер» ПТ-24, - генератор «Сталкер» ГТ-80 (LFP), - датчик контроля изоляции «А-рамка» с креплением, - датчик контроля изоляции «ДКИ-Е» с браслетом, - контакт магнитный. **Гарантия 24 мес.**	374 692,50
128074	**Приемник "Сталкер" ПТ-12**	Удобный, надежный, простой в эксплуатации прибор для поиска подземных коммуникаций. Активные частоты: 1024, 8928, 32768 (33к). Пассивные частоты: 50 (Power), «ЭФИР» (48 – 14000 Гц) «РАДИО» (10 – 36 кГц). Цифровое определение глубины и силы тока. Диапазон рабочих температур -20…+55 °С. **Гарантия 24 мес.**	62 220,00
131992	**Приемник "Сталкер" ПТ-14**	Пассивные частоты: 50 (Power), 100, 300, 550, 1450 Гц, «Радио». Активные частоты, Гц: 273, 526, 1024, 8928, 33кГц. Одновременное отображение шкал «минимум», «максимум», глубины залегания коммуникации, силы тока. Определение направления тока. Режим ТРАССА-ДАТЧИК для одновременного поиска трассы и дефектов изоляции. ФУНКЦИЯ – «ОСТРЫЙ МАКСИМУМ» ФУНКЦИЯ – «КОМПАС» с указанием направления тока. Яркий цветной дисплей. Память на 10000 измерений с возможностью привязки к GPS координатам. Время работы до 14 часов. Диапазон рабочих температур -20…+55 °С. **Гарантия 24 мес.**	99 979,00
131000	**Приемник "Сталкер" ПТ-14 с GPS/ГЛОНАСС модулем**	Версия ПТ-14 со встроенным GPS/Глонасс модулем. **Гарантия 24 мес.**	111 477,50
131989	**Приемник "Сталкер" ПТ-24**	Отличия от ПТ-14: ФУНКЦИЯ – «КОМПАС» с одновременным отображением ДВУХ коммуникаций. Увеличенный сверхъяркий цветной дисплей. Встроенный GPS/Глонасс модуль. Поиск передающих зондов и камер телеинспекции. Увеличенное время работы до 20 часов. Диапазон рабочих температур -30…+55 °С. **Гарантия 24 мес.**	130 113,00
127984	**Генератор "Сталкер" ГТ-15**	Выходная мощность до 10 Вт. Рабочие частоты, Гц: 273, 526, 1024, 8928, 33 кГц, двухчастотный режим – 512 и 1024. Встроенный индуктор. Вес – 2,5 кг. **Гарантия 24 мес.**	75 152,00
138427	**Генератор "Сталкер" ГТ-15 (LFP)**	**НОВИНКА!** Питание от литиевого аккумулятора (технология LFP). Выходная мощность до 15 Вт. Частоты генератора 273, 526, 1024, 8928, 32768 Гц (33кГц), 83077 Гц (83кГц). Встроенный индуктор. Увеличенный отсек для хранения аксессуаров. Вес – 3,5 кг. Время работы при максимальной мощности - не менее 6 часов. Степень защиты - IP65. **Гарантия 24 мес.**	93 147,00
127985	**Генератор "Сталкер" ГТ-75**	Выходная мощность до 75 Вт. Рабочие частоты, Гц: 273, 526, 1024, 8928, двухчастотный режим – 512 и 1024. Вес – 8,5 кг. **Гарантия 24 мес.**	123 525,00
138113	**Генератор "Сталкер" ГТ-80 (LFP)**	**НОВИНКА!** Питание от литиевого аккумулятора (**технология LFP**). Выходная мощность и ток до 80 Вт, 12 А. Частоты генератора 273, 526, 1024, 8928, 32768 Гц (33кГц) или произвольные в диапазоне 300Гц-10кГц. Дистанционное управление генератором. Встроенный индуктор. **Вес – 5,9 кг.** Время работы при максимальной мощности - не менее 4 часов. **Гарантия 24 мес.**	181 963,00

МАРКЕРОИСКАТЕЛЬ «СТАЛКЕР»			
133957	**Маркероискатель "Сталкер" ПМ-3**	**Запись/чтение данных из интеллектуальных маркеров серий 1400-XR-ID, 1200-XR-ID.** Определение положения пассивных и активных электронных маркеров восьми типов: Кабельное ТВ, Газ, ВОЛС, Телеком, Техническая вода, Электроснабжение, Водопровод, Канализация; Определение глубины залегания маркера (в зависимости от типа маркера до 2,5 м); Память на 10000 точек, беспроводная связь с ПК; **высокоточное позиционирование (до 1 см.) совместно с RTK планшетом PrinCe LT700H; время непрерывной работы от Li-Ion аккумуляторов до 9 часов. Гарантия 24 мес.**	277 123,00
133956	**Маркероискатель "Сталкер" ПМ-2**	Определение положения пассивных и активных электронных маркеров восьми типов: Кабельное ТВ, Газ, ВОЛС, Телеком, Техническая вода, Электроснабжение,Водопровод,Канализация; Определение глубины залегания маркера (в зависимости от типа маркера до 2,5 м); Память на 10000 точек, беспроводная связь с ПК; **Высокоточное позиционирование (до 1 см.) совместно с RTK планшетом PrinCe LT700H; время непрерывной работы от Li-Ion аккумуляторов до 9 часов. Гарантия 24 мес.**	155 428,00
Шаровые, самовыравнивающиеся маркеры серии «МП» произведены в России.			
133846	**Маркер электронный МП-1 Техническая вода (общий)**	Маркеры электронные предназначены для маркировки места положения подземных коммуникаций и обнаруживаются с помощью маркероискателей “Сталкер”, а также всеми типами маркероискателей, имеющих соответствующие поисковые частоты. Глубина обнаружения: типичная до 1,6 м, максимальная 1,8 м. Диапазон рабочих температур от минус 30 до плюс 55 ºС Расчетный срок службы 50 лет. Диаметр сферы не более 110 мм, вес не более 0,23 кг.	1 708,00
133847	**Маркер электронный МП-2 Кабельное ТВ**		
132889	**Маркер электронный МП-3 Газ**		
133848	**Маркер электронный МП-4 ВОЛС**		
132891	**Маркер электронный МП-5 Телефонная связь**		
133849	**Маркер электронный МП-6 Канализация**		
133850	**Маркер электронный МП-7 Электроснабжение Европа (стандарт РФ)**		
133851	**Маркер электронный МП-8 Водопровод**		
133852	**Маркер электронный МП-9 Электроснабжение (стандарт США)**		
Комплекс дефектопоисковый «Сталкер ВЛ»			
128041	**Комплекс дефектопоисковый "Сталкер" ВЛ на одну секцию шин**	Предназначен для определения в распределительных сетях 6-10кВ воздушных (кабельных) линий с изолированной нейтралью однофазного замыкания на землю и локализации места без отключения линии. **Гарантия 18 мес.**	216 916,00
128040	**Комплекс дефектопоисковый "Сталкер" ВЛ на две секции шин**		247 629,50
128071	**Приемник "Сталкер" ПТ-01ВЛ**		38 460,50
127968	**Блок согласования БС-3**		по запросу
128100	**Сумка для приемника "Сталкер" ВЛ**		1 311,50
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ			
Код	Наименование	Применение	Цена, руб. с НДС
131121	**Адаптер 5/12**	**НОВИНКА!** Для зарядки: ПСИ-2510, ПСИ-2530, Е6-31, Е6-31/1, Е6-32, Е6-24, Е6-24/1,Е6-24/2, ИС-20, ИС-20/1, ИС-10, ИС-10/1, ПЗО-500, ПЗО-500 ПРО, ПЗО-510, РС-30, ИФН-300, ПЗФ-300	4 056,50
10771	**Аккумулятор DJW 12-0.8**	Аккумулятор 12В 0,8 А/ч для ИС-10*, ИФН-200, Е6-24*, Е6-24/1*	3 385,50
139125	**Аккумулятор GSL1.3-6**	Аккумулятор 6В 1,3А/ч для ПЗО-500, ПЗО-500 ПРО	1 616,50
127958	**Аккумулятор 5Н-АА2000В**	Е6-24 *, Е6-24/1*, Е6-24/2, ИС-10,*ИС-10/1	5 002,00
127959	**Аккумулятор 5Н-АА2000ВТ**	ПСИ-2510, ПСИ-2530, Е6-32, Е6-31, Е6-31/1, ИС-20, ИС-20/1, ИФН-300, РС-30, ПЗО-510, ПЗФ-300	5 002,00
127957	**Аккумулятор 5Н-АА1800ВТ40**	Е6-31, Е6-31/1 (обеспечивает работоспособность прибора в расширенном температурном диапазоне от минус 40 до +50 °С)	10 919,00

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ			
127964	**Блок питания 15В 0,45А**	ИФН-200	1 159,00
133252	**Блок питания K12V120050G B55S68R**	Блок питания 12В 0,5А для ПСИ-2510, ПСИ-2530, Е6-31, Е6-31/1, Е6-32, Е6-24, Е6-24/1,Е6-24/2, ИС-20, ИС-20/1, ИС-10, ИС-10/1, ПЗО-500, ПЗО-500 ПРО, ПЗО-510, РС-30, ИФН-300, ПЗФ-300	1 159,00
132754	**Блок питания K15V120120G B55S68**	Блок питания 12В 1А для ПН-20	1 555,50
10965	**Зажим контактный изолированный типа "крокодил", CF-734830.90, синий/серый**	Зажим прямой, синий для ПСИ-2500, ПСИ-2510, ПСИ-2530, Е6-31, Е6-31/1, Е6-32, Е6-24, Е6-24/1, Е6-24/2, ИС-20, ИС-20/1, ИС-10, ИС-10/1, ПЗО-500, ПЗО-500 ПРО, ПЗО-510, РС-30, ИФН-300, ИФН-200, ПЗФ-300	823,50
10908	**Зажим контактный изолированный типа "крокодил", CF-734830.80, красный/серый**	Зажим прямой, красный для ПСИ-2500, ПСИ-2510, ПСИ-2530, Е6-31, Е6-31/1, Е6-32, Е6-24, Е6-24/1,Е6-24/2, ИС-20, ИС-20/1, ИС-10, ИС-10/1, ПЗО-500, ПЗО-500 ПРО, ПЗО-510, РС-30, ИФН-300, ИФН-200, ПЗФ-300	823,50
12981	**Зажим контактный изолированный типа "крокодил", CF-734830.70, желтый/серый**	Зажим прямой, желтый для ПСИ-2500, ПСИ-2510, ПСИ-2530, Е6-31, Е6-31/1, Е6-32, Е6-24, Е6-24/1, Е6-24/2, ИС-20, ИС-20/1, ИС-10, ИС-10/1, ПЗО-500, ПЗО-500 ПРО, ПЗО-510, РС-30, ИФН-300, ИФН-200, ПЗФ-300	823,50
115488	**Зажим контактный изолированный типа "крокодил", CF-734830.50, зеленый/серый**	Зажим прямой, зеленый для ПСИ-2500, ПСИ-2510, ПСИ-2530, Е6-31, Е6-31/1, Е6-32, Е6-24, Е6-24/1,Е6-24/2, ИС-20, ИС-20/1, ИС-10, ИС-10/1, ПЗО-500, ПЗО-500 ПРО, ПЗО-510, РС-30, ИФН-300, ИФН-200, ПЗФ-300	823,50
118356	**Зажим контактный изолированный типа "крокодил", CF-736131.20, красный**	Зажим d30, красный для ПСИ-2500, ПСИ-2510, ПСИ-2530, Е6-31, Е6-31/1, Е6-32, Е6-24, Е6-24/1,Е6-24/2, ИС-20, ИС-20/1, ИС-10, ИС-10/1, ПЗО-500, ПЗО-500 ПРО, ПЗО-510, РС-30, ИФН-300, ИФН-200, ПЗФ-300	1 098,00
118357	**Зажим контактный изолированный типа "крокодил", CF-736131.40, синий**	Зажим d30, синий для ПСИ-2500, ПСИ-2510, ПСИ-2530, Е6-31, Е6-31/1, Е6-32, Е6-24, Е6-24/1,Е6-24/2, ИС-20, ИС-20/1, ИС-10, ИС-10/1, ПЗО-500, ПЗО-500 ПРО, ПЗО-510, РС-30, ИФН-300, ИФН-200, ПЗФ-300	1 098,00
128009	**Индуктивность испытательная ИИ-1**	ИФН-200, ИФН-300, ИФН-300/1	по запросу
128010	**Индуктивность испытательная ИИ-2**	ИФН-200, ИФН-300, ИФН-300/1	по запросу
128016 128017	**Кабель измерительный 1,5м, красный** **Кабель измерительный 1,5м, синий**	ПСИ-2500, ПСИ-2510, ПСИ-2530, Е6-31, Е6-31/1, Е6-32, Е6-24, Е6-24/1, Е6-24/2, ИС-20, ИС-20/1, ИС-10, ИС-10/1, ПЗО-500, ПЗО-500 ПРО, ПЗО-510, РС-30, ИФН-300, ИФН-200, ПЗФ-300	1 769,00
128014 128015	**Кабель измерительный 1,5м, желтый.** **Кабель измерительный 1,5м, зеленый**	РС-30	1 769,00
128025	**Кабель соединительный 1,5м**	ПСИ-2500, ПСИ-2510, ПСИ-2530, Е6-31, Е6-31/1, Е6-32, Е6-24, Е6-24/1, Е6-24/2, ПН-20	1 555,50
128022	**Кабель измерительный экранированный 1,5м, исп.2**	ПСИ-2510, ПСИ-2530, Е6-31, Е6-32	4 392,00
128021	**Кабель измерительный экранированный 1,5м, исп.1**	Е6-31** , Е6-32** , Е6-24	7 869,00
128020	**Кабель измерительный высоковольтный 3м, со щупом**	ПН-20	6 557,50
128019	**Кабель измерительный высоковольтный 3м, со штангой 1,1м**	ПН-20, ПСИ-2500, ПСИ-2510, ПСИ-2530, Е6-31, Е6-31/1, Е6-32, Е6-24, Е6-24/1, Е6-24/2	11 163,00
128011	**Кабель 40м на катушке, красный**	ИС-20, ИС-20/1, ИС-10, ИС-10/1	5 825,50
128012	**Кабель 40м на катушке, синий**	ИС-20, ИС-20/1, ИС-10, ИС-10/1	5 825,50
128030	**Катушка с проводом 8м, для ИФН, красная**	ИФН-300, ИФН-300/1	2 653,50
128031	**Катушка с проводом 8м, для ИФН, синяя**	ИФН-300, ИФН-300/1	2 653,50
128028	**Катушка с проводом 10м, для ИФН, красная**	ИФН-300, ИФН-300/1	3 355,00
128029	**Катушка с проводом 10м, для ИФН, синяя**	ИФН-300, ИФН-300/1	3 355,00
138298	**Кабель 200м на катушке, красный**	ИС-20, ИС-20/1, ИС-10, ИС-10/1	35 563,00
138301	**Кабель 200м на катушке, синий**	ИС-20, ИС-20/1, ИС-10, ИС-10/1	35 563,00
128034	**Клещи передающие КП-20/1**	ИС-20/1	32 171,40
128051	**Комплект крепления щупа к штанге оперативной**	ПН-20	по запросу

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ			
128054	**Комплект штырей заземления 1м, нержавеющая сталь**	ИС-20, ИС-20/1, ИС-10, ИС-10/1	17 659,50
128053	**Комплект штырей заземления 1м, винтовых, нержавеющая сталь**	ИС-20, ИС-20/1, ИС-10, ИС-10/1	23 149,50
127569 127570	**Вилка типа "банан", CF-735552.20, красная** **Вилка типа "банан", CF-735552.40, синяя**	ПСИ-2500, ПСИ-2510, ПСИ-2530, Е6-31, Е6-31/1, Е6-32, Е6-24, Е6-24/1, Е6-24/2, ИС-20, ИС-20/1, ИС-10, ИС-10/1, ПЗО-500, ПЗО-500 ПРО, ПЗО-510, РС-30, ИФН-300, ИФН-200, ПЗФ-300	915,00
128086	**Струбцина**	ИС-20, ИС-20/1, ИС-10, ИС-10/1, ИФН-200, ИФН-300, ИФН-300/1	2 592,50
128110	**Чехол для штырей заземления 1м**	ИС-20, ИС-20/1, ИС-10, ИС-10/1	1 952,00
128114	**Штанга ШИИЭ 6м**	ИФН-300, ИФН-300/1	17 598,50
128115	**Штанга ШИИЭ 8м**	ИФН-300, ИФН-300/1	18 391,50
128116	**Штанга ШО-35 1,53м**	ПН-20	3 623,40
128113	**Штанга разрядная КУ-10**	ПН-20	15 341,50
128119	**Штырь заземления 1м, нержавеющая сталь**	ИС-20, ИС-20/1, ИС-10, ИС-10/1	3 934,50
128118	**Штырь заземления 1м, винтовой, нержавеющая сталь**	ИС-20, ИС-20/1, ИС-10, ИС-10/1	5 307,00

* При заказе аккумулятора просим указывать в заявке заводской номер прибора:
- для Е6-24 - приборы с номерами до 5776 питание 12В., аккумулятор 12В 0.8 А/ч, приборы с номерами после 5777, питание 6В.,
- для Е6-24/1 - приборы с номерами до 3033 питание 12В., аккумулятор 12В 0.8 А/ч, приборы с номерами после 3034, питание 6В.,
- для ИС-10 – приборы с номерами до5720 питание 12В., аккумулятор 12В 0.8 А/ч, приборы с номерами после 5721, питание 6В.

** При заказе кабеля экранированного просим указывать в заявке заводской номер прибора:
- для Е6-32 произведенным до 2 квартала 2018 г., с номерами до 5427.,
- для Е6-31 произведенным до 2 квартала 2018 г., с номерами до 9535.

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ТРАССОИСКАТЕЛЕЙ СЕРИИ "СТАЛКЕР"			
Код	Наименование	Применение	Цена, руб. с НДС
127954	**Адаптер зарядный 12В**	ГТ-75, ГТ-15, ГТ-80	2 562,00
131121	**Адаптер 5/12**	**НОВИНКА!** Для зарядки трассопоисковых приемников «Сталкер» ПТ-12, ПТ-14, ПТ-24	4 056,50
127959	**Аккумулятор 5H-AA2000BT**	ПТ-14, ПТ-12	5 002,00
128285	**Аккумулятор 5H-AA2000BT, исп.2**	ПТ-24, ПМ-2	5 002,00
132160	**Аккумулятор 2INR21700 (2S1P 7,2В 4,2А/ч)**	ПТ-14 с GPS/ГЛОНАСС модулем (Li-Ion), ПТ-14 (Li-Ion)	8 845,00
132161	**Аккумулятор 3INR21700 (3S1P 10,8В 4,2А/ч)**	ПТ-24 (встроенный GPS/ГЛОНАСС модуль, Li-Ion), ПМ-2, ПМ-3	13 267,50
137478	**Аттенюатор ГТ-1/100**	Предназначен для проверки датчиков контроля изоляции к трассопоисковым приемникам «Сталкер», таких как "А-рамка", «ДКИ-Е», «ДКИ-02» и т.п.	3 965,00
128284	**Блок питания 12В 12А**	ГТ-75, ГТ-80	11 193,50
133252	**Блок питания K12V120050G B55S68R**	Блок питания 12В 0,5А для ПТ-12, ПТ-14, ПТ-24	1 159,00
127966	**Блок питания генератора 12В 3А**	ГТ-75, ГТ-15, ГТ-80	4 422,50
132754	**Блок питания K15V120120G B55S68**	Блок питания 12В 1А для ПМ-2, ПМ-3, ПТ-24 (встроенный GPS/ГЛОНАСС модуль, Li-Ion), ПТ-14 с GPS/ГЛОНАСС модулем (Li-Ion), ПТ-14 (Li-Ion)	1 555,50
127988	**Датчик контроля изоляции ДКИ-Е с браслетом**	ПТ-14, ПТ-24	12 352,50
127989	**Датчик контроля изоляции ДКИ-П1**	ПТ-14, ПТ-24	8 753,50
127986	**Датчик контроля изоляции "А-Рамка" с креплением**	ПТ-14, ПТ-24	42 334,00
127987	**Датчик контроля изоляции ДКИ-02**	ПТ-14, ПТ-24	21 106,00
118356	**Зажим контактный изолированный типа "крокодил", CF-736131.20, красный**	ГТ-75, ГТ-15, ГТ-80	1 098,00
118357	**Зажим контактный изолированный типа "крокодил", CF-736131.40, синий**	ГТ-75, ГТ-15, ГТ-80	1 098,00

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ТРАССОИСКАТЕЛЕЙ СЕРИИ "СТАЛКЕР"			
128023	**Кабель питания 12В**	ГТ-75, ГТ-15, ГТ-80	по запросу
137839	**Кабель с разъемом для датчика «А-Рамка»**	Датчик контроля изоляции «А-Рамка»	4 672,60
128026	**Катушка с проводом 10м, для генератора "Сталкер",красная**	ГТ-75, ГТ-15, ГТ-80	3 355,00
128027	**Катушка с проводом 10м, для генератора "Сталкер", синяя**	ГТ-75, ГТ-15, ГТ-80	3 355,00
130448	**Кейс для трассоискателей "Сталкер"**	Комплексы трассопоисковые: "Сталкер" 75-24, "Сталкер" 15-24, "Сталкер" 75-14, "Сталкер" 15-24, "Сталкер"75-12, "Сталкер" 15-12, "Сталкер" 80-24, "Сталкер" 80-14, "Сталкер" 80-12	78 263,00
128033	**Клещи индукционные КИ-50**	ГТ-75, ГТ-15, ГТ-80	24 961,20
128032	**Клещи индукционные КИ-100**	ГТ-75, ГТ-15, ГТ-80	46 579,60
128055	**Контакт магнитный**	ГТ-75, ГТ-15, ГТ-80	7 930,00
133599	**Контроллер PrinCe LT700H Tablet**	Планшет на ОС Android для привязки пройденной трассы к высокоточным GPS/ГЛОНАСС координатам совместно с приемниками серии "Сталкер ПТ-14", "ПТ-24", маркероискателями «Сталкер ПМ-2», «ПМ-3»	по запросу
128066	**Мини-датчик МД-01**	ПТ-14, ПТ-24	4 544,50
128080	**Ремешок нашейный для ПТ-14, ПТ-24, ПМ-2**	ПТ-14, ПТ-24, ПТ-12, ПМ-2	2 318,00
128086	**Струбцина**	ГТ-75, ГТ-15, ГТ-80	2 592,50
128088	**Сумка для генератора "Сталкер"**	ГТ-75	3 477,00
135397	**Сумка для RTK планшета**	Сумка для переноски к высокоточного GPS/ГЛОНАСС RTK планшета «Контроллер PrinCe LT700H Tablet»	16 573,70
128105	**Телефоны головные**	ПТ-24, ПТ-14, ПТ-12	3 965,00
128118	**Штырь заземления 1м, винтовой, нержавеющая сталь**	ГТ-75, ГТ-15, ГТ-80	5 307,00
128119	**Штырь заземления 1м, нержавеющая сталь**	ГТ-75, ГТ-15, ГТ-80	3 934,50
128121	**Штырь заземления 50см, нержавеющая сталь**	ГТ-75, ГТ-15, ГТ-80	по запросу
128111	**Чехол солнцезащитный для ПТ-04**	ПТ-02М, ПТ-04	1 067,50

Внимание! При заказе для точной идентификации продукции необходимо указывать ее код.