

INFO0947: Prefixe and Suffixe

Groupe 33: Aleksandr PAVLOV, Alexandre GENDEBIEN

Table des matières

1	Introduction	3
2	Formalisation du Problème	3
3	Définition et Analyse du Problème	3
3.1	Input/Output	3
3.2	Découpe en sous-problèmes	3
4	Specifications	3
4.1	SP1 : Recherche du plus grand prefixe-suffixe :	3
4.2	SP2 : Vérification que le préfixe et suffixe de longueur k sont égaux :	3
5	Invariants	3
5.1	SP1 :	3
5.2	SP2 :	4
6	Approche Constructive	4
7	Code Complet	5
8	Complexité	6
9	Conclusion	6

1 Introduction

Dans le cadre du cours INFO-0947 nous avons du résoudre un problème donné et en créer un algorithme en C capable de : trouver la longueur du plus grand sous-tableau qui soit à la fois le préfixe et le suffixe d'un tableau donné. Pour ce faire, nous ne pouvions pas utiliser de tableau intermédiaire. Ce problème sera complètement documenté en LaTeX.

2 Formalisation du Problème

$$\text{prefixe_suffixe}(T, N) \equiv \max\{k \mid k \in 0 \dots N-1 \wedge \forall i \cdot (i \in 0 \dots k-1 \Rightarrow T[i] = T[N-k+i])\}$$

3 Définition et Analyse du Problème

3.1 Input/Output

- **Input** : Un tableau d'entiers T de taille N , $N \geq 0$
- **Output** : Un entier k représentant la longueur du plus grand sous-tableau préfixe et suffixe 0 si aucun sous-tableau non trivial ne satisfait la condition

3.2 Découpe en sous-problèmes

Nous décomposons le problème en deux Sp :

1. Recherche du plus grand préfixe-suffixe de longueur k possible de $N-1$ à 1
2. Vérification que le préfixe et suffixe de longueur k sont égaux

4 Specifications

4.1 SP1 : Recherche du plus grand préfixe-suffixe :

- **Précondition** : T pointer vers un tableau, $N \geq 0$
- **Postcondition** : $T = T_0$
- **Retour** : le plus grand $k \in [0, N-1]$ tel que $T[0..k-1] = T[N-k..N-1]$

4.2 SP2 : Vérification que le préfixe et suffixe de longueur k sont égaux :

- **Précondition** : T pointer vers un tableau, $0 < N, 0 < k < N$
- **Postcondition** : $T = T_0$
- **Retour** : 1 si $T[0..k-1] = T[N-k..N-1]$ sinon 0

5 Invariants

5.1 SP1 :

Invariant formel :

$$0 < k < N$$

\wedge

$$T[0..k-1] \neq T[N-k..N-1]$$




FIGURE 1 – Invariant graphique SP1

5.2 SP2 :

Invariant formel :

$$T = T_0 \wedge k = k_0$$

\wedge

$$0 \leq i < k$$

\wedge

$$T[i] = T[N - k + i]$$




FIGURE 2 – Invariant graphique SP2

6 Approche Constructive

```

1 int main(void)
2 {
3     // Les commandes Latex sont permises dans les commentaires sur une ligne. Exemple :  $x_i \leq a^b$ 
4     printf("Bonjour tout le monde !");
5     /*
6     Dans les commentaires sur plusieurs lignes, elles doivent être entourées
7     de symboles définis par l'option « escapeinside » de \lstset
8      $\sum_{i=1}^N 1 = N$ 
9     La commande « \coms » permet de colorer correctement le code latex ajouté.
10    Les accents et tous les autres diacritiques sont permis : àâççéêëëëëëë...
11    */
12    return 1;
13 }
```

Extrait de Code 1 – Un programme tout simple

Il est possible de faire référence à la ligne 12 de l'extrait de code.

7 Code Complet

```
1 #include <assert.h>
2 #include <stdlib.h>
3
4 #include "prefixe_suffixe.h"
5
6 // ===== Prototypes =====
7
8 /**
9  * Checking if a prefix of length k is equal to the suffix.
10  *
11  * @param T: input array.
12  * @param N: length of array T.
13  * @param k: length of prefix and suffix.
14  *
15  * @pre: T != NULL, 0 < N, 0 < k < N
16  * @post: T = T_0, N = N_0, k = k_0
17  *
18  * @return:
19  *      0 Prefix and suffix are NOT equal
20  *      1 Prefix and suffix are equal
21  */
22 static int pref_equal_suff(int *T, const unsigned int N, unsigned int k);
23
24 // ===== Code =====
25
26 /**
27  * Sp 1
28  * Checking all prefixes starting from the longest one until we find a match
29  * or exhaust all possibilities.
30  */
31 int prefixe_suffixe(int *T, const unsigned int N) {
32     assert((T != NULL) && (0 < N));
33
34     unsigned int k = N - 1;
35     while (k > 0) {
36         if (pref_equal_suff(T, N, k)) return k;
37         k--;
38     }
39     return 0;
40 }
41
42 /**
43  * Sp 2
44  * Comparing the prefix and suffix of the given length, element by element.
45  */
46 static int pref_equal_suff(int *T, const unsigned int N, const unsigned int k) {
47     assert((T != NULL) && (0 < N) && (0 < k && k < N));
48
49     unsigned int i = 0;
50     while (i <= k - 1) {
51         if (T[i] != T[N - k + i]) return 0;
52         i++;
53     }
54     return 1;
55 }
```

Extrait de Code 2 – Implémentation de `prefixe_suffixe`

8 Complexité

Complexité :

- Complexité de la fonction `pref_equal_suff` :
 - Dans le pire cas, la fonction effectue k comparaisons
 - Dans cas maximal ($k = N - 1$), la complexité est $\mathcal{O}(N)$
- Complexité de la fonction `prefixe_suffixe` :
 - Dans le pire cas, itère sur toutes les valeurs de k de $N - 1$ à 1
 - Appelle `pref_equal_suff` pour chaque k

Complexité totale :

- $\sum_{k=1}^{N-1} \mathcal{O}(k) = \mathcal{O}(N^2)$

9 Conclusion

C'est un cours difficile