

Web Requests GET

6.06.1. Введение

При вводе URL в браузере по умолчанию отправляется **GET-запрос** для получения ресурса. На вкладке **Network** в DevTools можно увидеть все запросы, которые отправляет страница, включая дополнительные (например, к API). Это помогает понять, как работает веб-приложение.

6.06.2. HTTP Basic Auth

Basic-аутентификация – это встроенный в HTTP механизм защиты страниц/каталогов на уровне веб-сервера (без участия приложения). Сервер возвращает заголовок `WWW-Authenticate: Basic`, а клиент должен отправить заголовок `Authorization: Basic <base64-креды>`.

6.06.26.1. Пример без аутентификации

```
$ curl -i http://<SERVER_IP>:<PORT>/
HTTP/1.1 401 Authorization Required
WWW-Authenticate: Basic realm="Access denied"
Access denied
```

6.06.26.2. Аутентификация через cURL (флаг -u)

```
$ curl -u admin:admin http://<SERVER_IP>:<PORT>/
<!DOCTYPE html>...
```

6.06.26.3. Аутентификация через URL (явная передача)

```
$ curl http://admin:admin@<SERVER_IP>:<PORT>/
<!DOCTYPE html>...
```

6.06.26.4. Аутентификация через заголовок Authorization (ручная установка)

Сначала получим Base64 от admin:admin (или возьмём из лога -v). Затем:

```
$ curl -H 'Authorization: Basic YWRtaW46YWRtaW4=' http://<SERVER_IP>:<PORT>/
```

Примечание: в современных приложениях чаще используют формы входа (POST) и сессионные куки, но Basic Auth иногда встречается (например, для админ-панелей).

6.06.26.5. Просмотр деталей с -v

```
$ curl -v http://admin:admin@<SERVER_IP>:<PORT>/
> GET / HTTP/1.1
> Authorization: Basic YWRtaW46YWRtaW4=
...
< HTTP/1.1 200 OK
```

Видно, что cURL автоматически добавляет заголовок Authorization.

6.06.3. GET-параметры

GET-параметры передаются в строке запроса после ? (например, ?search=le). Они видны в URL, поэтому не подходят для передачи паролей, но удобны для поиска, фильтрации и навигации.

6.06.36.1. Пример с поиском городов

При вводе текста в поле поиска браузер отправляет GET-запрос к search.php?search=.... В DevTools (вкладка Network) виден этот запрос.

6.06.36.2. Копирование запроса как cURL

В DevTools правой кнопкой по запросу → Copy → Copy as cURL. Вставив в терминал, получим тот же ответ:

```
$ curl 'http://<SERVER_IP>:<PORT>/search.php?search=le' -H 'Authorization: Basic
YWRTaW46YWRTaW4='
Leeds (UK)
Leicester (UK)
Можно удалить лишние заголовки, оставив только необходимые (например, Authorization).
```

6.06.36.3. Копирование как Fetch (JavaScript)

Copy → Copy as Fetch – копирует код на JavaScript для отправки запроса из консоли браузера. Вставив в консоль (Ctrl+Shift+K) и выполнив, мы увидим ответ и сможем его проанализировать.

Упражнение: откройте любой сайт, найдите GET-запрос в DevTools, скопируйте его как cURL и выполните в терминале; попробуйте также скопировать как Fetch и выполнить в консоли.