

Web Requests HTTP Methods and Codes

5.05.1. Методы HTTP-запросов

HTTP поддерживает несколько методов, которые указывают серверу, как обрабатывать запрос. Метод указывается в первой строке запроса (например, GET / HTTP/1.1). В DevTools метод отображается в колонке **Method**.

5.05.15.1. Основные методы

Метод	Описание
GET	“Запрашивает ресурс. Дополнительные данные передаются через строку запроса в URL (?param=value).”
POST	“Отправляет данные на сервер (текст, файлы, формы). Данные помещаются в тело запроса . Используется для отправки форм, логинов, загрузки файлов.”
HEAD	“Аналогичен GET, но возвращает только заголовки без тела. Используется для проверки размера ответа или существования ресурса.”
PUT	“Создаёт новый ресурс на сервере. Без контроля может привести к загрузке вредоносных файлов.”
DELETE	“Удаляет ресурс на сервере. При неправильной настройке может вызвать DoS.”
OPTIONS	“Возвращает информацию о сервере (например, поддерживаемые методы).”
PATCH	“Применяет частичные изменения к ресурсу.”

Примечание: большинство веб-приложений используют GET и POST. REST API часто используют PUT и DELETE для обновления и удаления данных.

5.05.2. Коды состояния (Status Codes)

Сервер возвращает **трёхзначный код** состояния, который сообщает клиенту о результате обработки запроса. Коды делятся на пять классов:

Класс	Описание
1xx	Информационные – не влияют на обработку запроса.
2xx	Успешное выполнение.
3xx	Перенаправление (редирект).
4xx	Ошибка клиента (неправильный запрос, отсутствие доступа и т.п.).
5xx	Ошибка сервера (проблемы на стороне HTTP-сервера).

5.05.25.1. Наиболее часто встречающиеся коды

Код	Описание
200 OK	“Успешный запрос, тело содержит запрошенный ресурс.”
302 Found	“Перенаправление на другой URL (например, после логина).”
400 Bad Request	“Некорректный запрос (например, отсутствуют обязательные заголовки).”
403 Forbidden	“Нет доступа к ресурсу (также может указывать на обнаружение вредоносного ввода).”
404 Not Found	“Запрашиваемый ресурс не существует на сервере.”
500 Internal Server Error	“Внутренняя ошибка сервера (не может обработать запрос).”

Важно: некоторые серверы и провайдеры (Cloudflare, AWS) используют собственные коды помимо стандартных.

5.05.3. Практическое применение

- GET – просмотр страниц, поиск.
- POST – отправка форм, загрузка файлов.
- HEAD – проверка доступности или размера ресурса без скачивания.
- PUT / DELETE – работа с API, управление данными.
- OPTIONS – получение информации о поддерживаемых методах.
- PATCH – частичное обновление (например, изменение одного поля).

При пентесте важно знать, какие методы разрешены на сервере – это можно проверить через OPTIONS или анализ ответов на различные запросы.