

如何设置睿备份

1、备份存储

睿备份 - 全免费、多类型、云技术

— □ ×

首页

任务

实例

日志

恢复

工具

设置

备份存储

备份命名

网络传输

FTP

云存储

自有云

EMAIL

自动删除

综合设置

① 备份文件储存：

存储路径：

选择

① 备份文件压缩与加密：

压缩等级：

标准（推荐）

加密方式：

不加密

密码：

确认密码：

恢复

确定

Copyright © 2011-2016 iNethink. All Rights Reserved.

官网

QQ群

管理

设置本地存储路径，选择备份文件本地存储路径。此路径将是备份文件在本地的保存地址。

2、备份命名

睿备份 - 全免费、多类型、云技术

— □ ×

首页

任务

实例

日志

恢复

工具

设置

备份存储

备份命名

网络传输

FTP

云存储

自有云

EMAIL

自动删除

综合设置

① 数据库备份文件名：

☒

将“保存路径”中增加以“软件标识”命名的文件夹

☒

将“保存路径”中增加以“数据库类型”命名的文件夹

☒

将“保存路径”中增加以“实例名称”命名的文件夹☒☒

命名示例：存储路径\软件标识\数据库类型\实例名称\任务名称\数据库名称\数据库名称_备份类型_年月日小时分钟秒毫秒.zip

① 文件备份文件名：

☒

将“保存路径”中增加以“软件标识”命名的文件夹☒☒

命名示例：存储路径\软件标识\文件备份\任务名称\文件备份_任务名称_年月日小时分钟秒毫秒.zip

恢复

确定

Copyright © 2011-2016 iNethink. All Rights Reserved.

官网

QQ群

管理

备份命名分为：数据库备份文件名与文件备份文件名两个部分。可根据自己的需求选择数据库备份文件（文件备份文件）命名的存放规则。

3、网络传输



设置备份文件的远程存储路径，选择备份文件远程存储路径。在需要将备份文件传输至远程的任务中勾选"将备份文件[网络传输]至指定服务器"，即可在任务执行的过程中，将备份文件传输至设定的网络路径。

4、FTP

备份 - 全免费、多类型、云技术

首页

任务

实例

日志

恢复

工具

设置

备份存储

备份命名

网络传输

FTP

云存储

自有云

EMAIL

自动删除

综合设置

连接类型：

FTP（标准模式）

FTP地址：

192.168.1.1

端口：

21

连接超时：

0

（单位：秒，设置为：0，则不超时）

传输模式：

被动传输（PASV）

远端路径：

FTP上的子目录，例：/文件夹名称/文件夹/...

用户名：

administrator

☐ 匿名访问

密码：

●●●●●●●●●●●●

FTP测试

恢复

确定

Copyright © 2011-2016 iNethink. All Rights Reserved.

官网

QQ群

管理

设置FTP服务器并在需要将备份文件传输至FTP服务器的任务中勾选"将备份文件通过[FTP]上传至指定服务器"，即可在任务执行的过程中，将备份文件上传至设定的FTP服务器。

5、云存储

备份 - 全免费、多类型、云技术

首页

任务

实例

日志

恢复

工具

设置

备份存储

备份命名

网络传输

FTP

云存储

自有云

EMAIL

自动删除

综合设置

快盘（www.kuaipan.cn）：

用户名：

密码：

授权验证

微盘（vdisk.weibo.com）：

授权用户：

授权后自动获取

授权验证

恢复

确定

Copyright © 2011-2016 iNethink. All Rights Reserved.

官网

QQ群

管理

设置并授权验证快盘（微盘），然后在需要将备份文件传输至云盘的任务中勾选"将备份文件通过[云存储]传输至指定云盘"，即可在任务执行的过程中，将备份文件上传至设定的云盘。

6、自有云

备份存储 备份命名 网络传输 FTP 云存储 **自有云** EMAIL 自动删除 综合设置

七牛云存储：

空间名称： [七牛注册充值享优惠](#)

AccessKey：

SecretKey： [连接测试](#)

[恢复](#) [确定](#)

Copyright © 2011-2016 iNethink. All Rights Reserved. [官网](#) [QQ群](#) [管理](#)

将备份文件传输至自有云。如果您还没有七牛云存储账号，可通过点击"七牛注册充值享优惠"来注册七牛账号，并可获取"七牛充值优惠码"，在七牛充值时，使用优惠码可享巨额优惠！

设置好七牛云存储并连接测试通过后，在需要将备份文件传输至七牛云的任务中勾选"将备份文件通过[自有云]传输至七牛云存储"，即可在任务执行的过程中，将备份文件上传至七牛云存储。

7、EMAIL

备份存储 备份命名 网络传输 FTP 云存储 自有云 **EMAIL** 自动删除 综合设置

接收邮件地址：

主送邮箱：

抄送邮箱：

邮件发送设置：

发件邮箱：

SMTP服务器： ☐ SSL连接

端口：

发送超时： (单位：秒，设置为：0，则不超时)

用户名： ☒ 要求身份验证

密码： [发件测试](#)

[恢复](#) [确定](#)

Copyright © 2011-2016 iNethink. All Rights Reserved. [官网](#) [QQ群](#) [管理](#)

设置EMAIL并发件测试通过后，可在相应任务中勾选"将备份文件通过[EMAIL]发送"，发送策略有："全部发送（含备份文件）"、"仅成功的信息（含备份文件）"、"仅成功/错误的日志信息"、"仅备份错误的日子信息"。

8、自动删除

备份 - 全免费、多类型、云技术

首页

任务

实例

日志

恢复

工具

设置

备份存储

备份命名

网络传输

FTP

云存储

自有云

EMAIL

自动删除

综合设置

在指定的时段删除备份文件：

☐ 启用后，则在每天的：00:30，自动删除指定天前的备份文件

自动删除模式：

☐ 删除7天前，本机存储的备份文件

☐ 删除7天前，“网络传输”主机中的备份文件

☐ 删除7天前，“FTP”服务器中的备份文件

☐ 删除7天前，“云存储（未配置）”中的备份文件

☐ 删除7天前，“自有云（未配置）”中的备份文件

恢复

确定

Copyright © 2011-2016 iNethink. All Rights Reserved.

官网

QQ群

管理

勾选启用自动删除后，则在每天的指定时间自动删除指定天数前的备份文件。

9、综合设置

备份 - 全免费、多类型、云技术

首页

任务

实例

日志

恢复

工具

设置

备份存储

备份命名

网络传输

FTP

云存储

自有云

EMAIL

自动删除

综合设置

便捷使用：

☐ 开机时，自动启动“备份”

☒ 关闭主窗口后，隐藏到任务栏通知区域，不退出主程序

☐ 在桌面上创建“备份”图标

☐ 在开始菜单中创建“备份”图标

锁定设置：

锁定密码： (设置后，使用软件需解锁)

高级设置：

软件标识：

任务启动：☒ 勾选后，则使用高级模式启动任务引擎

恢复

确定

Copyright © 2011-2016 iNethink. All Rights Reserved.

官网

QQ群

管理

"开机时，自动启动睿备份"、"关闭主窗口后，隐藏到任务栏通知区域，不退出主程序"、"在桌面上创建睿备份图标"、"在开始菜单中创建睿备份图标"等设置使睿备份使用更便捷！

设置"锁定密码"后，唤起软件需要解除锁定。注：请牢记锁定密码！

软件标识为：管理多服务器备份文件时的标识，可根据需求随意命名。