Name: Neelash Gangopadhyayay
USN : 1BM18CS058

Hashing
Dictionary using the chaining

```
Dictionary :: Dictionary ()
  { index = -1;
    for (int i = 0; i<max; i++)
    {
      root (i) = NULL
      ptr (i) = NULL;
      temp(i) = NULL;
    }

void Dictionary :: insert (int key)
{ index = int (key % max);
  ptr [index] = (node type *) malloc (size of (node type));
    ptr [index] -> data = key;
    if (root [index] == NULL)
    { root (index) = ptr [index];
      root(index) -> next = NULL;
      temp[index] = ptr[index];
    }
    else
    { temp[index] = root[index];
      while (temp[index] -> next != NULL)
        temp [index] = temp [index] -> next;
```

```
        temp[index] -> next = ptr[index]
    }
}
void Dictionary :: Search(int key)
{ int flag=0
  index = int(key % max);
  temp[index] = root[index]
  while(temp[index] != NULL)
    { if (temp[index] -> data == key)
      { cout << "\n Search key found!!";
        flag = 1;
        break;
      }
      else
        temp[index] = temp[index] -> next;
    }
  if (flag == 0)
  cout << "\n search key not found";
}
void Dictionary :: delete_el(int key)
{index = int(key % max);
  temp[index] = root[index];
  while(temp[index] -> data != key && temp[index] !=
  {ptr = index; temp[index];
   temp[index] = temp[index] -> next;
  }
  ptr[index] -> next = temp[index] -> next;
  cout << "\n" << temp[index] -> data << "deleted";
   temp[index] -> data = -1;
    temp[index] = NULL;
    free(temp[index]);
```