



- 1. 用足夠的凝膠在valve與sleeve內徑, 以保證可以像示範的那樣撐住零件
- 2. valve與sleeve的中間必須要清空, 兩者之間的直徑必須是0.0004/0.0014 (0.010/0.036)

PUVÒUK

FE UMÚÚŠŸ/ÓP UWŌPÁ/ÜCE ÜRÖŠ/Á/ÜCE/Á/PUY PÁ/UA/ÜOÖWÜÖŠŸ  
WWW PUSŌAJCEUVUÁ/UÖÖNPŌUÁ/UESSWUVUÖ/ÖÖ  
Á/CE/Á/P/Ö/ÖŠÖÜCE ÜÖÖ/ÖÖVY ÜÖPÁ/P/ÖÁ/CEŠXÖÁ/CE ÖÁÜŠÖÖXÖÁ  
WWWUUUUSÁÖÖF ÖVÖÜUÁ/PUWSÖ/ÖÖÁ/CE/CEFI Á/CE/CEFI á

H		HFGÍ	Ě	VÜCE ÜRÖŠ
G	F	FĚ Ĩ Ĩ ĚĚ	Ě	XÖŠXÖŸÖUT ÜÖP ÜCE/ÜÜ/ÁÖÖÖ
F	F	FĚ Ĩ Ĩ ĚĚ	H	ÜŠÖÖXÖŸÖUT ÜÖP ÜCE/ÜÜ/ÁÖÖÖ
QÖT	ÜVŸ	ÜCEVÁWT ÖÖÜ	ÜÖX	ÖÖÜÖÜÖVWPA/ÜÖÖD
ÜCEVÜ/ŠÖV				
ÖWÜÜÖP VÖÜWÖ		ÖCE/Ö	VÖŠÖ	
ÖÖÜ		ĚĚ ĚĚ FG		
ÖPÖÖSÖÖ		ĚĚ ĚĚ FG		
T ÖÖÁPÖ		Ě		
CEÜÜUXÖÖ		Ě	ÜÖÖ	ÖY ÖÁUE
ÜÖR		Ě	FĚ Ĩ Ĩ ĚÜÜŸJ	ÜÖX H
ÜÖVÖÖ		Ě	ÜÖÖSÖ	I Ě ÖÜVŸ VĚ ĚĚGŠÖÜ ÜPÖÖV FÁÜÖF

WPSÖÜÜÁ/VPÖÜY WÖÁÜÜÖÖÖÖÖ

ÖÜCEVÖÖÖÁÜÖÜÁ/UT ÖÁ/Ě ĚT ĚJJI

ÖÖP ÜÖWPA/ÜÁÜÖÖÁ/ÖPÖÜÁ/ÖSSÖ ÖVÖÜÜÖ

ĚŸŸĚŸĚ ĚĚÍ ĚĚH á

ĚŸŸĚŸĚ ĚĚÍ ĚĚH á

CEÖSÖÜÁ F»

ÜWÜÖÖÖÁ/ÖWPA FG ĚĚÖ

SÖYÖPCEÜÖVÖÜÖVÖÜY/ÖT ÖÜŠÜ

ÖÜÖÖÖÖ

T ÖRUÜ

VPÖÖÖPÖÖSÖÁ

ÜÜURÖÖVWPA

ÜÜÜVUÖÜWÜÖ