

Функции

- Создание функции:

```
def func_name(список параметров функции):  
    operators
```

- Вызов:

```
func_name(аргументы функции)
```

- 👉 параметры – имена в определении функции
- 👉 аргументы – значения фактически передаваемые в функцию

- ✓ Различают функции: глобальные, вложенные, лямбда-функции и методы
- ✓ Функция всегда возвращает значение: если нет `return` (или `return` без значения) то возвращается специальное значение `None`
- ✓ Возвращаемое значение можно игнорировать
- ✓ Возможен рекуррентный вызов как в C

Аргументы функции: то что передается в функцию

1 «Позиционные» аргументы (positional arguments):

- ✓ значение аргумента при вызове определяется порядком следования

2 «Именованные» аргументы (keyword arguments):

- ✓ значение аргумента определяется «именем ключа» (параметра)

👉 располагаются после позиционных

— тестовая функция —

```
def fun(a,b,c):  
    return a+b+c
```

call fun() with positional args

```
fun(1,2,3)           # 6  
fun('a','b','c')     # 'abc'  
fun([1,2],['a'],[])  # [1, 2, 'a']
```

call fun() with keyword args

```
fun(a='a',b='b',c='c') # 'abc'  
fun(c='a',b='b',a='c') # 'cba'
```

#positional followed by key args

```
fun('a',c='b',b='c')   # 'acb'
```

3 Задание аргументов по умолчанию (default argument values)

- ✓ после параметра указывается значение «по умолчанию»: `name=default`
- ✓ при вызове соответствующие аргументы «необязательны»
- 📖 такие параметры располагаются после «обязательных»

Аргументы по умолчанию

```
— тестовая функция —  
def fun(a,b='B',c='C'):  
    return a+b+c
```

```
# positional arguments  
fun('1')           # 1BC  
fun('1','2')       # 12C  
fun('1','2','3')   # 123
```

```
# keyword arguments
```

```
fun(c=1,a=2,b=3)   # 6  
fun(c='1',a='2')   # 2B1  
fun(b='1',a='2')   # 21C
```

```
# positional followed by key args
```

```
fun('1',c='D')     # 1BD
```

👉 Специальные параметры функции / и * (\geq python3.8)

```
def fun(positional_only,/, standard, *,keywords_only ):
```

- ✓ позволяют ограничить способ передачи аргументов: до / могут стоять только позиционные, после * только именованные
- ✓ используют для улучшения читаемости и скорости выполнения

Только позиционные аргументы

```
def pos_only_args(a,b=1,/):  
    return a+b
```

```
pos_only_args(0)          # 1
```

```
pos_only_args(2,3)        # 5
```

```
pos_only_args(2,b=2)      # TypeError
```

Только именованные аргументы

```
def key_only_args(*,a,b=1):  
    return a+b
```

```
key_only_args(a=0)         # 1
```

```
key_only_args(a=2,b=3)     # 5
```

```
key_only_args(2,b=2)      # TypeError
```

4 «Переменное» (arbitrary) число позиционных аргументов

- ✓ параметр функции задают в виде: `*name`
- ✓ в функции `name` — имя кортежа содержащего набор аргументов
- ✓ идет после всех позиционных аргументов
- ✓ после `*name` могут идти только именованные аргументы

Простой пример

```
def fun(a,*b):  
    print(a,b)
```

```
fun(1,2,3,'f') # 1 (2, 3, 'f')  
fun(1)         # 1 ()
```

Вычисление суммы $\sum_i x_i^{deg}$

```
def sum_of_degrees(*x,deg=2):  
    return sum(v**deg for v in x)
```

```
sum_of_degrees(3,4) # 25  
sum_of_degrees(3,4,deg=1) # 7
```

5 «Переменное» (arbitrary) число именованных аргументов

- ✓ параметр функции задается в виде: `**name`
- ✓ в функции `name` — имя словаря с парами `имя : значение`
- ✓ `**name` должен быть последним параметром

Простой пример

```
def fun(a='a',**dic):  
    print(a,dic)
```

```
fun(1,rep=1,pop=2)      # 1 {'rep': 1, 'pop': 2}
```

```
fun(rep=1,pop=2,cop=3)  # a {'cop': 3, 'rep': 1, 'pop': 2}
```

```
fun()                   # a {}
```

● Распаковка (unpacking) аргументов из «наборов данных»

- ✓ что бы передать содержимое списка/кортежа/set в функцию ожидающую набор аргументов используют оператор распаковки *
- ✓ для словаря используется оператор распаковки **

операторы распаковки * и **

_____ тестовая функция _____

```
def fun(a,b,c):  
    return a+b+c
```

```
t=(2,3,4)           # tuple  
fun(*t)             # 9  
l=[2,3,4]           # list  
fun(*l)             # 9  
d={'a':2,'b':3,'c':4} # dict.  
fun(**d)            # 9
```

пример-2

_____ тестовая функция _____

```
def sum_of_squares(*arg):  
    return sum(v**2 for v in arg)
```

```
sum_of_squares(2,3,4)           # 29  
sum_of_squares(*t)             # 29  
sum_of_squares(*l)             # 29  
sum_of_squares(*t[:2],*l[1:])  # 38
```

● Изменяемые и неизменяемые объекты как аргументы функции

- ✓ аргументы в функцию передаются по ссылке ("pass by reference")
- ✓ если объект неизменяемый ("immutable"), функция его изменить не может; изменяемые объекты ("mutable") могут в функции меняться
- **Неизменяемые:** `int`, `float`, `complex`, `tuple`, `string`, `frozenset`
- **Изменяемые:** `list`, `set`, `dictionary`, `user-defined classes`

Test mutable/immutable objects

тестовая функция

```
def fun(x,y):  
    print(x is y,end=';') #operator is  
    x += y  
    print(x is y,':',x)
```

список

```
L=[1,2]  
fun(L,L)      #True;True : [1,2,1,2]  
print('L=',L) #L= [1, 2, 1, 2]
```

число

```
i=1  
fun(i,i)      #True;False : 2  
print('i=',i) #i= 1
```

текст

```
s='str'  
fun(s,s)      #True;False : strstr  
print('s=',s) #s= str
```

кортеж

```
t=3,  
fun(t,t)      #True;False : (3, 3)  
print('t=',t) #t= (3,)
```


Локальные и глобальные переменные в функции

Переменная внутри функции, которая не является параметром:

- **Локальная:** если ей присваивается значение
- **Глобальная:** используется только на «чтение» или она объявлена как глобальная с помощью `global`

● инструкция `global` сообщает, что переменная глобальная

```
def fun(x):  
    # print(y) -- UnboundLocalError  
    y=1 # y is local here  
    return x+y  
  
y=10  
print(fun(1),y) # 2 10
```

```
def funG(x):  
    global y  
    y=1  
    return x+y  
  
y=10  
print(funG(1),y) # 2 1
```

Вложенные функции (nested functions)

- ✓ в python функцию можно определить внутри другой функции
- ✓ все локальные переменные внешней функции доступны во вложенной функции только «для чтения»

```
def fun()
    i=1                                # 'i' is local in fun()
    def f2(n):                         # nested function
        return n*(n+i)//2             # use 'i' variable from fun()
    return f2(1)+f2(3)+f2(5)

print(fun(2))  # 25
```

👉 Использовать `f2()` можно только внутри `fun()`

● Служебное слово `nonlocal`

- ✓ объявляет, что переменная не является локальной переменной вложенной функции

```
def fun()
    i=1 # 'i' is local in fun()
    def f4(n):
        nonlocal i # declare that 'i' is not local in f4()
        i += 1      # use 'i' variable from fun()
        return n*(n+i)//2
    return f4(1)+f4(2)+f4(3)
print(fun(0))      # 14
```

Функции как объекты

- В python функция это объект (first class object)

- ✓ можно использовать как аргумент другой функции
- ✓ может быть возвращаемым значением другой функции
- ✓ может содержаться в различных структурах, например в списке или словаре

Пример: функция как аргумент

_____ тестовая функция _____

```
def operate(f,x):  
    return f(x)
```

```
import math
```

```
operate(math.sqrt,math.pi)
```

```
# 1.7724538509055159
```

```
operate(sum_of_squares,2)
```

```
# 4
```

Лямбда-функции (анонимные функция)

Lambdas, lambda-function, анонимная (без имени) функция

- ✓ лямбда-функция создаются выражением: `lambda parameters: expression`
- ✓ параметры и аргументы такие же как у обычной функции
- ✓ операторы в `expression` не должны содержать условные инструкции и циклы
- ✓ обычно создается в месте использования: внутри обычных функций
- ✓ лямбда-функцию можно сохранить в переменную и тогда она приобретет имя

```
operate(lambda x: x**2, 4) # lambda function inside of operate()
sq=lambda x: x**2          # save lambdas to variable
operate(sq,4)              # 16
```

```
sum_sq=lambda *vec: sum(x**2 for x in vec) # vec: variable list of args
sum_sq(1,2,3)                             # 14
```

● Использование в «ключевых функциях» (key functions)

- ✓ функция возвращающая значение по которому делается сортировка
- ✓ используется в: `sorted()`, `list.sort()`, `min()`, `max()` ...

● Пример для `sorted()`

_____ list of tuples we want to sort _____

```
lt = [(0, 'black'), (1, 'white'), (3, 'red'), (2, 'blue')]
```

```
sorted(lt, key=lambda pair: pair[0]) # sort by number  
# [(0, 'black'), (1, 'white'), (2, 'blue'), (3, 'red')]
```

```
sorted(lt, key=lambda pair: pair[1]) # sort by color name alphabetically  
# [(0, 'black'), (2, 'blue'), (3, 'red'), (1, 'white')]
```

```
sorted(lt, key=lambda pair: len(pair[1])) # sort by length of color name  
# [(3, 'red'), (2, 'blue'), (0, 'black'), (1, 'white')]
```

Несколько возвращаемых значений

- Вернуть или `tuple` или `list` или `dictionary`

```
_____ using tuple _____  
def sin_cos(alpha):  
    return sin(alpha),cos(alpha)  # tuple with two elements  
  
s,c = sin_cos(0.1)  # unpack tuple to variables s and c
```

`main()` функция

- в питоне нет «стартовой» точки, но часто используется прием со специальной переменной `__name__`

```
def main():  
    # code for main()-function here  
  
if __name__ == "__main__":  
    main()
```

Классы

В питоне класс:

- ✓ объединяет вместе данные и функции для работы с ними; в ООП эти функции называют методами
- ✓ создаются динамически по мере необходимости
- ✓ создание нового класса создает новый тип объекта

● Оператор class

```
class ClassName(base classes):  
    class body
```

🚫 понятия `private`, `protected` – отсутствуют!

класс Point: точка на плоскости

```
class Point:
    def __init__(self,x=0,y=0):
        self.x = x
        self.y = y

    def dist_to_origin(self):
        return sqrt(self.x**2+self.y**2)

    def dist_to_point(self,other):
        return sqrt((self.x-other.x)**2+(self.y-other.y)**2)
```

```
p1=Point(1,1)           # 1-й объект класса Point
p2=Point(1,-1)          # 2-й объект класса Point
print( p1.dist_to_origin() )  # 1.41421356237
print( p1.dist_to_point(p2) ) # 2.0
```

Пояснения к классу `Point`:

- ✓ переменная `self` — ссылка на объект класса к которому применяется метод; `self` — «условное имя» для первого аргумента метода
- ✓ две переменные «принадлежащие» классу `self.x` и `self.y`
- ✓ «конструктор класса»: функция `__init__()` для инициализации объекта
- ✓ два метода класса: функции `dist_to_origin()` и `dist_to_point()`

- 👉 в каждом методе ссылка на объект класса `self` первый аргумент!
- 👉 методы вызываются как `obj.method(...)`, то есть `obj` «подставляется» как `self`

● Специальные методы класса

- ✓ позволяют классам определять собственное поведение по отношению к операторам языка: «переопределения операторов»
- ✓ имеют специальные предопределенные имена:
 - `__init__(self[,...])` инициализация, **должен возвращать None**
 - `__str__(self)` вызывается функцией `str(object)`, `print()`, `format()` и должен возвращать `string`
 - `__eq__(self, other)`, `(ne, lt, le, gt, ge)` вызывается в сравнении `x=y`, `(!=, <, <=, >, >=)`; должен возвращать `bool`
 - `__add__(self, other)`, `(sub, mul, truediv, floordiv, mod, pow)` вызывается в бинарной операции `+`, `(-, *, /, //, %, **)`
 - `__call__(self[,args])` позволяет использовать объект как функцию: выражение `x(args)` заменяется на вызов `type(x).__call__(x, args)`

● пример для `__str__`

```
_____ into class Point _____  
def __str__(self):  
    return "({}, {})".format(self.x,self.y)  
_____  
print( 'p2=',p2 )           # p2= (1, -1)
```

● пример для `__eq__`


```
_____ into class Point _____  
def __eq__(self,other):  
    return self.x == other.x and self.y == other.y  
_____  
if p1 != p2:  
    print('points are different')           # points are different
```

👉 `__ne__` по умолчанию вызывает `__eq__` и инвертирует результат

Наследование классов

Наследование (Inheritance)

- ✓ способ передать в класс наследник переменные и функции базового класса
- ✓ реализуется перечислением классов наследников в строке с оператором `class`
- ✓ прозрачный вызов методов базового класса, если они не переопределены

 Функция `super()` используется для вызова методов родительского класса

Класс **Circle**: окружность

```
class Circle(Point):
    def __init__(self,x=0,y=0,r=0):
        super(Circle, self).__init__(x,y)
        self.r = r

    def __str__(self):
        return "({}, {}, r={})".format(self.x,self.y,self.r)

    def area(self):
        return pi*self.r**2
```

```
c1=Circle(x=p1.x,y=p1.y,r=2)
print( 'c1=',c1 ) # c1= (1, 1, r=2)
print( c1.area() ) # 12.5663706144
print( c1.dist_to_origin() ) # 1.41421356237
print('p2=',p2,'dist(c1,p2)=',c1.dist_to_point(p2))
# p2= (1, -1) dist(c1,p2)= 2.0
```

Переопределение метода `dist_to_point()` в `Circle`

```
_____ into class Circle _____  
    def dist_to_point(self, other):  
        dp=super(Circle, self).dist_to_point(other)  
        return dp-self.r  
  
print('p2=', p2, 'dist(c1,p2)=', c1.dist_to_point(p2))  
#  p2= (1, -1) dist(c1,p2)= 0.0  
  
p3=Point(1/2, 1/2) # inside the circle  
print('p3=', p3, 'dist(c1,p3)=', c1.dist_to_point(p3))  
#  p3= (0.5, 0.5) dist(c1,p3)= -1.2928932188
```

Дополнительные слайды

Документация (Docstring) и система помощи

Понятие о docstring

- `docstring` – это основа документирования кода в питон
- Встроенная функция `help()` выводит `docstring` на экран: `help(list)`:
Help on class list in module builtins:
class list(object)
| list(iterable=(), /)...

пример docstring в функции

```
def hello(name):  
    '''A simple function that says "Hello"''' # one line docstring  
    print(f'Hello {name}!')  
  
hello('Dubna')           # Hello Dubna!  
help(hello)              # Help on function hello in module __main__:  
                          # hello(name)  
                          #     A simple function that says "Hello"
```

Правила написания docstring находятся в PEP 257

- Типы docstring:
 - Для отдельных скриптов и функций
 - Для классов, и методов класса
 - Для модулей и пакетов
- Однострочные и многострочные
- Существуют разные стили написания

Встроенная функция dir() как часть системы помощи

- Возвращает список «атрибутов» объекта

```
import cmath    # импортировали модуль cmath
dir(cmath)      # список атрибутов модуль cmath
['__doc__', '__loader__', '__name__', '__package__', '__spec__', 'acos', 'acosh',
'asin', 'asinh', 'atan', 'atanh', 'cos', 'cosh', 'e', 'exp', 'inf', 'infj',
'isclose', 'isfinite', 'isinf', 'isnan', 'log', 'log10', 'nan', 'nanj', 'phase',
'pi', 'polar', 'rect', 'sin', 'sinh', 'sqrt', 'tan', 'tanh', 'tau']
help(cmath.phase) # Help on built-in function phase
```