

STL: Библиотека алгоритмов

- В STL для работы с контейнерами имеется *библиотека алгоритмов* с функциями для сортировки, поиска, копирования ...
- Алгоритмы – глобальные функции оперирующие с итераторами

👉 Существуют «специализированные» версии алгоритмов, например `list.sort()`, `map.find()`, которые более эффективны по сравнению с «глобальными»

- Для настройки алгоритмов предусмотрен механизм «подключения» пользовательских функций

👉 Основная задача при работе с алгоритмами состоит в написании пользовательских функций

Алгоритмы: простейшая классификация

- Немодифицирующие алгоритмы: поиск, подсчёт числа элементов ...
- Модифицирующие: удаление, вставка, замена ...
- Алгоритмы сортировки и работы с сортированными последовательностями

Заголовочные файлы

```
#include <algorithm>    // main header file
#include <numeric>       // numeric operations
// auxiliary headers
#include <memory>        // operations on uninitialized memory
#include <execution>     // execution policies, C++17
```

Немодифицирующие алгоритмы

Функции которые не меняют контейнер

<code>for_each()</code>	вызывает заданную функцию для каждого элемента
<code>for_each_n()</code>	для первых N элементов
<code>find()</code>	находит первый заданный элемент
<code>find_if()</code>	находит первый элемент удовлетворяющий условию
<code>count()</code>	число элементов равных заданному
<code>count_if()</code>	число элементов удовлетворяющих условию
<code>min_element()</code>	минимальный элемент
<code>max_element()</code>	максимальный элемент
<code>minmax_element()</code>	возвращает пару <i>min, max</i>
<code>all_of()</code>	проверяет, истинен ли предикат для всех,
<code>any_of()</code>	для любого, или
<code>none_of()</code>	ни для одного из элементов

for_each() и for_each_n()

1 for_each(beg, end, UnaryFunction op)

- «функция» `op(elem)` вызывается для всех элементов из `[beg, end)`, а возвращаемое значение `op()` игнорируется
- `for_each` возвращает копию функционального объекта `op()` после выполнения последнего вызова

2 for_each_n(beg, size_t N, UnaryFunction op), (C++17)

- то же, что `for_each(beg, beg+N, op)`, но возвращает итератор на `beg+N`

👉 если функция `op(elem)` модифицирует элемент то `for_each()` изменит содержимое контейнера

👉 `for_each()` это один из самых универсальных алгоритмов

● `for_each()` для печати элементов контейнера

«в старом стиле»

```
struct print { // класс содержащий operator()
    print(int c=0) : count(c) {}
    void operator()(int x) {cout<<x<<' '; ++count;}
    int count; // counter of operator() calls
};

std::vector<int> V {1,2,3,4,5};
print P = std::for_each(V.cbegin(), V.cend(), print());
cout << endl; // 1 2 3 4 5
cout << P.count << " items printed\n"; // 5 items printed
```

● ...то же самое с лямбда функцией

```
int count = 0; // counter for lambda
auto lf = std::for_each( cbegin(V), cend(V),
    [&count](const auto& x) {cout<<x<<' '; ++count;});
lf("< " + std::to_string(count) + " items printed\n");
// 1 2 3 4 5 < 5 items printed
```

● пример для `for_each_n()`

```
// print N elements and return iterator to first+N
size_t N = 3;
auto itN = std::for_each_n(cbegin(V), N, // number of elements
    [](const auto& x) {cout<<' '<<x;});
cout << endl; // 1 2 3
cout << "itN=" << itN << endl; // itN=4
```

📖 обратите внимание

- `for_each` возвращает «функцию»
- `for_each_n` возвращает итератор
- проверка выхода за пределы контейнера не выполняется
- `print()` – это вызов конструктора класса `print`
- старайтесь везде использовать константные итераторы `[cbegin, cend)`

● модифицирующий `for_each()`

«в старом стиле»

```
struct add_value {  
    add_value(int v=1) : the_value(v) {}  
    void operator() (int& elem) const {elem+=the_value;}  
    int the_value; // value to add to elements  
};  
  
std::for_each(V.begin(), V.end(), add_value(2));  
std::for_each(V.cbegin(), V.cend(), print());  
cout << endl; // 3 4 5 6 7
```

● ...то же самое с лямбда функцией

```
std::for_each( begin(V), end(V), [](int& x) {x+=9;});  
std::for_each( cbegin(V), cend(V), [](int x) {cout<<x<<' ';});  
cout << endl; // 12 13 14 15 16
```

обратите внимание, что в модифицирующем варианте:

- надо использовать не константные итераторы `[begin, end)`
- тип аргумента модифицирующей функции: `int&`

Минимальный и максимальный элементы

`min_element()`, `max_element()`, `minmax_element()`

- параметры функций одинаковы:

`min_element` (beg, end, [CompFunc op])

`max_element` (beg, end, [CompFunc op])

`minmax_element` (beg, end, [CompFunc op])

- функции `min_`, `max_` возвращают итератор, а `minmax_` пару итераторов, на минимальный/максимальный элемент из `[beg, end)`
- функция сравнения `op(elem1, elem2)` должна возвращать `true` если `elem1 < elem2`; версия без `op()` использует `operator<()`

● пример для min_, max_

```
std::vector<int> V {11,2,5,36,4,14};  
std::vector<int>::const_iterator it1 =  
    std::min_element(cbegin(V), cend(V));  
cout << "min_element= " << *it1 << endl; // min_element= 2  
std::vector<int>::const_iterator it2 =  
    std::max_element(cbegin(V), cend(V));  
cout << "max_element= " << *it2 << endl; // max_element= 36
```

● пример на minmax_ с лямбда функцией для сравнения

```
auto [itt1,itt2] = std::minmax_element( cbegin(V), cend(V),  
    [](int x,int y) {return (x%13 < y%13);} );  
cout << "min_max(mod 13)= (" << *itt1 << ", " << *itt2 << ")\n";  
// min_max(mod 13)= (14, 11)
```

Модифицирующие алгоритмы

<code>transform()</code>	применяет функцию к элементам из заданного диапазона и сохраняет результат в целевом диапазоне
<code>replace(),...</code>	заменяет элементы удовлетворяющие условию
<code>copy()</code>	копирует, начиная с первого элемента
<code>copy_n()</code>	копирует <code>n</code> элементов
<code>copy_if()</code>	копирует элементы удовлетворяющие условию
<code>move(),...</code>	перемещает элементы на новое место
<code>remove(),...</code>	удаляет элементы удовлетворяющие условию
<code>unique()</code>	удаляет соседние эквивалентный элементы
<code>generate()</code>	заменяет элементы результатом операции
<code>fill()</code>	заполняет одним элементом
<code>iota()</code>	заполняет возрастающей серией


transform()

1 `transform(srcBeg, srcEnd, destBeg, UnaryFunction op)`

- выполняет функцию `op(elem)` для элементов из `[srcBeg, srcEnd)` и записывает возвращаемое значение в `[destBeg, ...)`
- возвращает позицию последнего элемента в принимающем контейнере
- `srcBeg` и `destBeg` могут принадлежать одному контейнеру

`transform(srcBeg, srcEnd, destBeg, Unary op)`



 принимающий контейнер должен быть достаточно большим чтобы вместить входящие элементы

👉 Вспомогательная функция (generic lambda) печати

```
auto prt = [](std::string_view msg, auto&& ss) {  
    cout << msg << "{ ";  
    for( const auto& s : ss ) {cout << s << " ";}  
    cout << "}\n";  
};
```

● ИСТОЧНИК И ЦЕЛЕВОЙ ДИАПАЗОНЫ СОВПАДАЮТ

```
std::vector V {2,3,5,7};  
// change the sign of all elements  
std::transform( cbegin(V), cend(V), // source range  
               begin(V),           // destination  
               [](int x) {return -x;} ); // operation  
prt("after: ", V); // after: { -2 -3 -5 -7 }
```

● сохранение в другом контейнере

```
std::list<int> L( size(V) );           // list of required size
std::transform( cbegin(V), cend(V),    // source range
               begin(L),                // destination
               [](int x) {return x+8;} ); // operation
prt("V= ", V); // V= { -2 -3 -5 -7 } без изменений
prt("L= ", L); // L= { 6 5 3 1 }
```

● итератор вставки в конец контейнера: `back_inserter(Container)`

```
std::transform( cbegin(V)+2, cend(V), // source range
               std::back_inserter(L), // insert into the end of L
               [](int x) {return -x/2;} ); // operation
prt("after back_inserter: L= ", L); // { 6 5 3 1 2 3 }
```

● итератор вставки общего вида: `inserter(Container, InsertIter)`

```
std::transform( cbegin(V), cend(V)-2, // source range
               std::inserter(L, begin(L)), // insert before begin of L
               [](int x) {return 2+x;} ); // operation
prt("after inserter: L= ", L); // { 0 -1 6 5 3 1 2 3 }
```

2 `transform(srcBeg1,srcEnd1, srcBeg2, destBeg, BinaryFun op)`

📖 версия для двух источников

`transform(srcBeg1,srcEnd1,srcBeg2,destBeg,BinaryFun op)`



● Пример с двумя источниками

```
std::vector V1 {1, 2, 3, 4};    // <int>
std::vector V2 {5.1, 6.2, 7.3}; // <double>
std::vector<double> Vres;       // destination vector
std::transform( cbegin(V2), cend(V2), // source-1 range
               cbegin(V1),           // source-2 begin
               std::back_inserter(Vres), // insert into the end of Vres
               [](auto x1, auto x2) -> double {return x1+x2;} ); // operation
prt("Vres= ", Vres); // Vres= { 6.1 8.2 10.3 }
```

`iota()` и `generate()`

- `iota(beg, end, T startValue)` определена в `<numeric>`

заполняет контейнер приращениями: `startValue, startValue+1, ..`

- `generate(beg, end, GeneratorFun op)`

заменяет элементы контейнера на результат вызова `op()` (без аргумента)

```
std::array<long,10> A;  
// fill 'A' with sequentially increasing numbers using the iota()  
std::iota(begin(A),end(A), 1); // starting with 1  
prt("iota: A= ",A); // iota: A= { 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 }  
  
// fill 'A' with the Fibonacci sequence using the generate()  
long f1 = 1, f2 = 0;  
std::generate( begin(A),end(A), // source range  
               [&f1,&f2]() {auto f3=f1+f2; f1=f2; f2=f3; return f2;} ); // op()  
prt("A=",A); // A={ 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 }
```

Алгоритмы сортировки

сортировка

<code>sort()</code>	сортировка в порядке возрастания
<code>partial_sort()</code>	сортировка первых <code>n</code> -элементов
<code>stable_sort()</code>	сортировка с сохранением порядка равных элементов

разбиение

<code>partition()</code>	делит элементы на две группы относительно заданного предиката: <code>(true-els, false-els)</code>
<code>stable_partition()</code>	<code>partition</code> с сохранением порядка равных элементов

двоичный поиск в отсортированном контейнере

<code>binary_search()</code>	проверка элемента
<code>lower_bound()</code>	позиция первого элемента не меньшего заданного
<code>upper_bound()</code>	позиция первого элемента большего заданного
<code>equal_range()</code>	возвращает пару: <code>lower_bound()</code> , <code>upper_bound()</code>

sort() и partial_sort()

1 sort(beg, end, Compare op)

sort() сортирует элементы в промежутке [beg,end) используя op(elem1,elem2) как критерий сортировки

2 partial_sort(beg, endSort, end, Compare op)

в partial_sort() сортированным будет лишь промежуток [beg,endSort) ($\text{endSort} \leq \text{end}$)

Эффективность алгоритмов

- `sort()`: $\sim n \times \log(n)$ вызовов op(), $n = (\text{end} - \text{beg})$
⚠ в C++98 неудачная реализация и n^2 в худшем случае
- `partial_sort()`: $\sim n \times \log(m)$ вызовов op(), $m = (\text{endSort} - \text{beg})$
- `stable_sort()`: $\sim n \times \log^2(n)$ вызовов op()

● Сортировка «по умолчанию»: в возрастающем порядке

```
std::vector<int> V(5,0);  
std::generate(begin(V),end(V), []() {return rand()%100;});  
  
prt("before: V= ",V); // { 7 49 73 58 30 }  
std::sort(begin(V),end(V)); // sort in ascending order (default)  
prt("sort(<): V= ",V); // { 7 30 49 58 73 }
```

● Сортировка в убывающем порядке

```
std::sort(begin(V),end(V), [](int x,int y) {return x>y; } );  
prt("sort(>): V= ",V); // { 73 58 49 30 7 }
```

● пример на `partial_sort()`

```
std::vector W {3,8,3,6,7,9,1,5,10,6};  
// select first M largest elements  
size_t M = 5; // must be < size(W)  
std::partial_sort( begin(W),           // begin of the range  
                   begin(W)+M,         // end of sorted range  
                   end(W),             // end of full range  
                   [](int x,int y) return x>y; ); // comparison function  
cout << "sort in [beg,beg+M]<<M<<": ";  
prt("",W); // sort in [beg,beg+5): { 10 9 8 7 6 3 1 3 5 6 }
```

Обратите внимание

☞ выражения `begin(W)+5` или `end(W)-2` допустимы лишь для контейнеров с произвольным доступом: `vector<>`, `array<>`

☞ приращение итератора общего вида:

```
_____ increments iterator it by 5 elements _____  
auto it = begin(W);  
std::advance(it,5); // the same meaning as it+=5
```

partition()

- `partition(beg, end, UnaryPredicate op)`

- упорядочивает элементы так, что сначала идут элементы для которых `(op(el)==true)`, а затем те, для которых `(op(el)==false)`
- возвращает итератор на начало второй группы

```
std::vector<int> U(10,0);
std::generate(begin(U),end(U), []( ) {return rand()%100;});
prt("U= ",U); // U= { 72 44 78 23 9 40 65 92 42 87 }
size_t mid = 50;
// reorders the vector so that (elements < mid) precede all others
auto itm = std::partition(begin(U),end(U),      // range
    [mid](const auto& e) {return e<mid;});      // predicate
prt("after: ",U); // after: { 42 44 40 23 9 78 65 92 72 87 }
prt("true:  ",std::vector(begin(U),itm)); // { 42 44 40 23 9 }
prt("false: ",std::vector(itm, end(U))); // { 78 65 92 72 87 }
```

Параллельные алгоритмы в C++17

Политика выполнения алгоритмов (execution policy)

- 👉 основная идея — с помощью дополнительного параметра указать, как какой либо алгоритм должен выполняться: последовательно, параллельно или векторизованно

```
std::algorithm_name(policy, /* normal args... */);
```

- параметр `policy` может принимать значения:

`std::execution::seq` — последовательное выполнение: `sequenced_policy`

`std::execution::par` — параллельное выполнение: `parallel_policy`

`std::execution::par_unseq` — параллельное и векторизованное:
`parallel_unsequenced_policy`

`std::execution::unseq` — векторизованное: `unsequenced_policy` C++20

- не все алгоритмы имеют `policy` параметр и «поведение» некоторых алгоритмов немного отличается от «стандартной версии»

Последовательное, параллельное и векторизованное выполнение

// pseudocode example

```
auto mul = [](float x,float y) {return x*y;};
std::transform( policy,           // execution policy
                cbegin(x), cend(x), // 1st vector
                cbegin(y),         // 2nd vector
                begin(z),          // output vector
                mul);              // operation
```

// sequential execution:

```
load x[i]; load y[i]; mul(x[i],y[i]); store into z[i]
```

// parallel execution: multiple threads

```
new_thread(load x[i]; load y[i]; mul(x[i],y[i]); store into z[i])
```

// vectorized execution: SIMD (Single-Instruction, Multiple-Data)

```
load x[i...i+3]; load y[i...i+3];
mul(four elements at once); store into z[i..i+3]
```

● пример с сортировкой

```
void TimeSort(std::vector<double> v, size_t ipolicy) {
    const auto start = std::chrono::steady_clock::now();
    std::string spolicy("Error");
    switch (ipolicy) {
        case 0: spolicy = "whitout policy";
            std::sort(begin(v), end(v)); break;
        case 1: spolicy = "sequenced policy";
            std::sort(std::execution::seq, begin(v), end(v)); break;
        case 2: spolicy = "parallel policy";
            std::sort(std::execution::par, begin(v), end(v)); break;
        case 3: spolicy = "parallel unsequenced policy";
            std::sort(std::execution::par_unseq, begin(v), end(v)); break;
    }
    const auto finish = std::chrono::steady_clock::now();
    auto tm = std::chrono::duration_cast<std::chrono::milliseconds>
        (finish - start).count();
    std::cout << spolicy << ": " << tm << "ms\n";
};
```

● продолжение примера с сортировкой

```
std::vector<double> v(10'000'000);  
std::generate(begin(v),end(v), []() {return double(rand())/RAND_MAX;});  
for( size_t ipolicy : {0,1,2,3} ) {TimeSort(v,ipolicy);}
```

output: gcc(14.2.0) -std=c++20 -O -ltbb (4-core i686)

without policy: 845ms

sequenced policy: 844ms

parallel policy: 276ms

parallel unsequenced policy: 277ms

unsequenced policy: 843ms

Замечания

- Поддержка параллельных алгоритмов есть не у всех компиляторов
- Если выполнение невозможно в параллельном виде, все политики могут вернуться к последовательному выполнению
- При использовании параллельных алгоритмов на программисте лежит ответственность избегать data races и deadlocks

👉 **data-raice:** в примере с сортировкой `sort` заменен на `for_each`

```
// calculating the sum of the elements of V (uniformly random on [0,1))
double s {0.}; // ERROR: data raice for parallel execution
// std::atomic<double> s {0.};
auto acc = [&s](const auto& v) { s += v;};
...
case 1: spolicy = "sequenced policy";
    std::for_each(std::execution::seq,cbegin(V),cend(V),acc);
    break;
case 2: spolicy = "parallel policy";
    std::for_each(std::execution::par,cbegin(V),cend(V),acc);
    break;
...
std::cout<<spolicy<<": sum="<<sum/size(V)<<" T="<<tm<<"ms\n";
```

double s; // ERROR: data raice

sequenced policy: sum=0.500034 T=22ms
parallel policy: sum=0.169102 T=8ms
par-unseq policy: sum=0.0804907 T=8ms

std::atomic<double> s; // slow

sequenced policy: sum=0.500034 T=99ms
parallel policy: sum=0.500034 T=739ms
par-unseq policy: sum=0.500034 T=739ms

STL: Библиотека файловой системы

The Filesystem Library

since C++17

- Класс описывающий путь к файлу (path object)
 - манипуляции с путями, информация о пути
 - информация о типе объекта связанного с путем: файл, директория, ссылка ...
 - манипуляции с файлами: создание, копирование, перемещение
- Итераторы по директории, записи `directory_entry`
- А так же: права доступа, временные файлы, специальные файлы ...

Пространство имен `std::filesystem`

```
#include <filesystem>           // header
namespace fs = std::filesystem; // shortcut for std::filesystem
```

● пример операций с путем: `fs::path`

```
fs::path p1("/Users");  
cout << p1 << endl;    // "/Users"  
p1.append("nefedov"); // adds a path with a directory separator  
p1 /= "test";          // synonym for append()  
cout << p1 << endl;    // "/Users/nefedov/test"  
p1.concat("/new_");    // only adds new characters to the end  
p1 += "cpp/a.out";     // synonym for concat()  
cout << p1 << endl;    // "/Users/nefedov/test/new_cpp/a.out"  
  
for (const auto& part : p1) { // path iteration  
    cout << part << ", ";  
}  
cout << endl; // "/", "Users", "nefedov", "test", "new_cpp", "a.out"  
  
PathInfo(p1); // следующий слайд
```

● пример: некоторые «информационные» функции для `fs::path`

```
void PathInfo(const fs::path& TestPath) {  
    cout << "Path info for: " << TestPath << endl;  
    cout << "canonical path " << fs::canonical(TestPath) << endl;  
    cout << "exists="      " << fs::exists(TestPath) << endl;  
    cout << "root_name="   " << TestPath.root_name() << endl;  
    cout << "root_path="   " << TestPath.root_path() << endl;  
    cout << "relative_path=" << TestPath.relative_path() << endl;  
    cout << "parent_path="  " << TestPath.parent_path() << endl;  
    if ( fs::is_regular_file(TestPath) ) {  
        cout << "regular file=" " << TestPath.filename() << endl;  
        cout << "    stem="      " << TestPath.stem() << endl;  
        cout << "    extension=" " << TestPath.extension() << endl;  
        cout << "    size(byte)=" << fs::file_size(TestPath) << endl;  
        cout << "    time="      " << FileTime(TestPath) << endl;  
    } // else if ( fs::is_directory(TestPath) ) { ... skip  
}
```

output of PathInfo(p1)

```
Path info for: "/Users/nefedov/test/new_cpp/a.out"  
canonical path "/Volumes/CaseSensitive/test/cpp/MyLectures/new_cpp/a.out"  
exists=      1  
root_name=   ""  
root_path=   "/"  
relative_path= "Users/nefedov/test/new_cpp/a.out"  
parent_path=  "/Users/nefedov/test/new_cpp"  
regular file= "a.out"  
    stem=     "a"  
    extension= ".out"  
    size(byte)= 41272  
    time=      Wed Feb 12 21:08:36 2025
```

Обратите внимание

- функции члены, такие как `TestPath.filename()`: быстрые, дешевые
- автономные (free-standing) функции, как `fs::exists(TestPath)`: затратные, обычно обращаются к реальной файловой системе
- функция `FileTime()` для красивой печати времени, следующий слайд

● время последней модификации файла

```
std::string FileTime( const fs::path& FileName ) {
    std::string ret; // empty string for result value
    if( fs::exists(FileName) && fs::is_regular_file(FileName) ) {
        auto ftime = fs::last_write_time(FileName);
#if __cplusplus >= 202002L
        using namespace std::chrono_literals;
        ftime += 3h; // timezone UTC -> MSK
        ret = std::format(":%c", ftime); // C++20
#else // C++17
        namespace cr = std::chrono;
        auto nowF = fs::file_time_type::clock::now();
        auto dsec = cr::duration_cast<cr::seconds>(nowF-ftime).count();
        const auto now = cr::system_clock::now();
        std::time_t tm = cr::system_clock::to_time_t(now) - dsec;
        ret = std::string(std::ctime(&tm)); // C-time
#endif
    }
    return ret;
}
```

● ...продолжение PathInfo(): информация о директории

```
} else if ( fs::is_directory(TestPath) ) {  
    cout << "directory=      " << TestPath.filename()  
        << " contains the following items:\n";  
    size_t Nf = 0;  
    // iterate over directory items but not subdirectories  
    for ( auto entry : fs::directory_iterator(TestPath) ) {  
        std::string fname = entry.path().filename(); // get filename  
        if ( fs::is_directory(entry.status()) ) fname += "/";  
        cout << "      " << fname << endl;  
        Nf++;  
    }  
    cout << "== " << Nf << " items in total ==\n";  
}
```

тест для директории

```
fs::path p2("/Users/nefedov/test/new_cpp");  
PathInfo(p2);
```

output of PathInfo(p2)

```
Path info for: "/Users/nefedov/test/new_cpp"  
canonical path "/Volumes/CaseSensitive/test/cpp/MyLectures/new_cpp"  
exists=      1  
root_name=   ""  
root_path=   "/"  
relative_path= "Users/nefedov/test/new_cpp"  
parent_path=  "/Users/nefedov/test"  
directory=    "new_cpp" contains the following items:  
  BitManip.cpp  
  файл для теста.txt  
  a.out  
  dir_test/  
== 4 items in total ==
```


Дополнительные слайды

- `nth_element(beg, end, IterNth, Compare op)`

- ставит на нужное «сортированное» место E_n элемент и упорядочивает элементы E_k таким образом, что `op(E_j , E_i)==false` если $i < n$ и $j > n$
- `op(E1,E2)`: функция сравнения, как в `sort()`
- позиция n -th элемента задается итератором `IterNth`

- `select first M largest elements >compare with partial_sort()`

```
std::vector W {3,8,3,6,7,9,1,5,10,6};
size_t M = 5; // must be < size(W)
std::nth_element( begin(W),                // begin of the range
                  begin(W)+M,              // iterator for M-th
                  end(W),                  // end of full range
                  [](int x,int y) {return x>y;} ); // comparison function
cout << "put "<<M<<"-th in right place: ";
prt("",W); // put 5-th in right place: { 9 8 10 7 6 5 3 3 1 }
```

- `binary_search(beg, end, Value, Compare op)`

- проверяет наличие `Value` в отсортированном контейнере
- `op` должен совпадать с алгоритмом который применялся для сортировки

```
auto lgt = [](int x,int y) {return x>y;}; // comparison function
std::sort(begin(W), end(W), lgt); // decreasing sort
prt("W= ",W); // W= { 10 9 8 7 6 6 5 3 3 1 }
// binary search must use exactly the same function as sorting
if( std::binary_search(cbegin(W),cend(W),3, lgt) ) {
    cout << "W contains 3" << endl;
} else {
    cout << "W does not contain 3" << endl;
} // W contains 3
```

equal_range()

- `equal_range(beg, end, Value, Compare op)`

- возвращает диапазон итераторов `begV, endV`, таких, что вставка `Value` перед ними не нарушает сортировку
- `op` должен совпадать с алгоритмом который применялся для сортировки

```
auto lgt = [](int x,int y) {return x>y;}; // Compare function
std::sort(begin(W), end(W), lgt);
prt("W= ",W); // W= { 10 9 8 7 6 6 5 3 3 1 }
for( size_t i : {4,3} ) {
    auto [pL,pU] = std::equal_range(cbegin(W),cend(W),i,lgt);
    cout << i << " can be inserted in interval ["
        << std::distance(cbegin(W),pL) << ","
        << std::distance(cbegin(W),pU) << "]\n";
}
// 4 can be inserted in interval [7,7]
// 3 can be inserted in interval [7,9]
```

● Печать дерева файлов

```
void DirTree(const fs::path& pathToDir, int level=0) {
    if ( fs::exists(pathToDir) && fs::is_directory(pathToDir) ) {
        if( level == 0 ) { cout << "> " << pathToDir << "\n"; }
        auto shift = std::string(2+level*5, ' ');
        for (const auto& entry : fs::directory_iterator(pathToDir)) {
            auto filename = entry.path().filename();
            if ( fs::is_directory(entry.status()) ) {
                cout << shift << "[+] " << filename << "\n";
                DirTree(entry, level + 1);
            } else if ( fs::is_regular_file(entry.status()) ) {
                cout << shift << filename << "\n";
            } else {
                cout << shift << " [?]" << filename << "\n";
            }
        }
    }
}
```

вызов DirTree() для рабочей директории

```
const fs::path wd { fs::current_path() }; // working directory
DirTree(wd);
```

output DirTree(wd)

```
> "/Volumes/CaseSensitive/test/cpp/MyLectures/new_cpp"
"BitManip.cpp"
"файл для теста.txt"
"a.out"
[+] "dir_test"
    [+] "dir2"
        "file2"
        [+] "dir3"
            "file3"
"file1"
```