

Треугольники на плоскости

- Треугольники заданы на плоскости указанием декартовых координат их вершин:

$$\triangle ABC = A(-3.4, 4.95), B(-1.53, -9.1), C(8.35, -9.47);$$

$$\triangle XYZ = X(-1.75, 0.41), Y(-4.21, -7.14), Z(5.74, -6.45).$$

Можно проверить, что для $\triangle ABC$ начало координат лежит внутри треугольника, а для $\triangle XYZ$ вне треугольника.

- Файл `triangles.txt` содержит 10000 произвольных треугольников с координатами в пределах $-10 < x, y < 10$
 заметьте, что первые две строки в файле — координаты треугольников приведенных выше

Задание

- Создайте структуру описывающую отдельный треугольник. Для этой структуры должны быть написаны функции:
 - печать координат вершин треугольника
 - функция вычисляющая площадь
 - функция определяющая, что начало координат лежит внутри треугольника
- Прочтите весь файл и отсортируйте треугольники в порядке возрастания площади. Сортировку выполните с помощью `qsort()` из стандартной библиотеки; пример использования `qsort()` смотрите в справочных материалах для практических заданий.
- Напечатайте координаты и площадь наибольшего и наименьшего треугольников.
- Найдите количество треугольников внутри которых лежит начало координат и среди них треугольник с минимальной площадью